################## **DAS Header files** ######################

***** corrsel.hdr *****

```
{ Corrsel.def
LTA     = 16
CLK_SEL = 0          /* bandwidth = 16 MHz */
CHAN_NUM= 0:255:1
MAC_MODE= RR         /* legal values: RRLL RRRL RR */
DPC_MUX = UsbPolar
MODE    = 0
FFT_MODE= 0          /* fft_size = 512/2^fft_mode*/
} Corrsel
*
END_OF_HEADER
```

******* gsb.hdr ******

```
{ Corrsel.def
GSB_MODE    = 0            /* 0 - Realtime, 1 - RawDump          */
GSB_LTA     = 8            /* 8 - fixed value                    */
GSB_ACQ_BW  = 33.333333    /* 16.666666 or 33.333333             */
GSB_FINAL_BW= 0            /* 0,4,8,16,32,64,128 As frac of Nyq, Val = OFF */
GSB_EDGE_FRQ= 0            /* Freq Entry in steps of Nyq, Val = 0 */
GSB_CHAN_MAX= 256          /* 256/512                            */
GSB_CHAN_NUM= 0:255:1      /* any range i:j:1;for i,j<chan_max   */
GSB_STOKES  = 4            /* 2 Total_Intensity; 4 Full_Stokes   */
GSB_CNTRL   = 1            /* 0 -LOCAL, 1 -ONLINE, 2 -MANUAL     */
GSB_FSTOP   = 1            /* 1 - ON, 0 - OFF                    */
GSB_BEAM_1  = 0:1          /* 0-OFF,1-IA,2-PA,3-Volt:time res 1=30/2=60 */
GSB_BEAM_2  = 0:1          /* 0-OFF,1-PA,2-PA,3-Volt:time res 1=30/2=60 */
GSB_GAINEQ  = 1            /* 1 - ON, 0 - OFF                    */
GSB_BB_LO   = 149000000.0:156000000.0          /* 32-149:156,16 -138:167,6-133:172   */
}Corrsel
*
END_OF_HEADER                    /*  VERSION RELEASED */
```