\$('#checkboxID').is(':checked') লাইনটি jQuery-এর একটি ফাংশন যা নির্ধারণ করে যে একটি নির্দিষ্ট চেকবক্স (বা অন্যান্য ইনপুট এলিমেন্ট) চেক করা হয়েছে কিনা। এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

অংশগুলো ভেঙে দেখানো:

- 1. \$('#checkboxID'):
 - এটি jQuery সিলেক্টর যা id হিসেবে checkboxID নামে একটি HTML এলিমেন্ট সিলেক্ট করে।
 - উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার HTML কোডটি হয়:

```
<input type="checkbox" id="checkboxID" value="exampleValue">
```

তাহলে এই সিলেক্টরটি সেই চেকবক্স ইনপুট এলিমেন্টটি বেছে নেবে।

- 2. .is(':checked'):
 - .is() হলো একটি jQuery মেথড, যা কোনো সিলেক্টর বা অবস্থা (state) চেক করতে ব্যবহৃত হয়।
 - ':checked' হলো CSS-এর একটি পসেউডো-ক্লাস সিলেক্টর যা দেখে ইনপুট (যেমন চেকবক্স, রেডিও বাটন) চেক করা অবস্থায় আছে কিনা।
 - অর্থাৎ, এটি যাচাই করে যে চেকবক্সটি চেক করা হয়েছে কিনা।

কার্যপ্রক্রিয়া:

এই লাইনটি যখন চালানো হয়, তখন এটি একটি Boolean (সত্য বা মিথ্যা) মান রিটার্ন করে:

- যদি চেকবক্সটি চেক করা থাকে, এটি true রিটার্ন করবে।
- যদি চেকবক্সটি চেক করা না থাকে, এটি false রিটার্ন করবে।

উদাহরণ:

}); </script>

উপরের উদাহরণে:

- যখন বাটনটি ক্লিক করবেন, এটি চেক করবে যে চেকবক্সটি চেক করা হয়েছে কি না।
- যদি চেক করা থাকে, এটি Checkbox is checked! দেখাবে। অন্যথায়, এটি Checkbox is not checked! দেখাবে।