

Cleexs

Manual de uso — Email

Panel admin · app.cleexs.net

Actualizado: 22/06/2026

Guía para operar la sección de **Email** del panel de administración de Cleexs.

Índice

1. Introducción — dos pantallas de email
2. Email · secuencia
3. Emails semanales
4. Flujos del día a día
5. Glosario
6. Preguntas frecuentes

1. Introducción — dos pantallas de email

URL base del panel: **https://app.cleexs.net/admin**

En el menú lateral, sección **Marketing**, hay dos opciones relacionadas con email. Cada una tiene un rol distinto:

Pantalla	Menú	Para qué sirve
Email · secuencia	Marketing → Email · secuencia	Pruebas puntuales, avisos manuales (broadcast), campañas técnicas y auditoría general.
Emails semanales	Marketing → Emails semanales	Secuencia automática que sale sola cada semana + edición de los 4 mensajes.

2. Email · secuencia

Ruta: `/admin/email`

Pantalla de **operación general**: ver números globales, mandar pruebas, hacer un aviso puntual a muchos usuarios y revisar el historial.

2.1 Resumen superior (tarjetas)

- **Campañas configuradas**: cuántas campañas hay en el sistema.
- **Enviados (30 días)**: correos enviados en el último mes.
- **Fallos / Saltados**: envíos que fallaron o se omitieron.
- **Logs totales**: historial acumulado de todos los envíos registrados.

Usá el botón **Refrescar** (arriba a la derecha) después de cualquier envío para ver datos actualizados.

2.2 Enviar email de prueba

Cuándo usarlo: verificar que el sistema manda correos (canal Resend operativo).

1. Escribí tu email en **Email destino**.
2. Clic en **Enviar prueba**.
3. Revisá la bandeja (asunto: *Cleexs · prueba de envío (admin interno)*).
4. El resultado queda en **Auditoría — últimos envíos** (abajo).

Si la prueba no llega, revisá spam o avisá al equipo técnico antes de intentar envíos masivos.

2.3 Broadcast manual

Cuándo usarlo: mandar un aviso o promo **puntual** a usuarios registrados (no es la secuencia semanal automática).

Campo	Qué es
Asunto	Título del email.
Segmento	free = usuarios gratis · premium = pagos · all = todos.
Límite	Cantidad máxima de destinatarios (ej. 250).
Mensaje	Cuerpo del mail. Podés personalizar con variables (ver abajo).

Variables disponibles en el mensaje:

- `'{{brandName}}'` — nombre de la marca del usuario
- `'{{domain}}'` — dominio analizado
- `'{{score}}'` — Cleexs Score
- `'{{tip1}}'` — tip automático según su score

Flujo recomendado:

1. Dejá marcado **Solo prueba (no enviar todavía)**.
2. Clic en **Previsualizar destinatarios** → ves cuántos recibirían el mail y una muestra.
3. Si está bien, desmarcá la casilla de prueba.
4. Clic en **Enviar broadcast**.

2.4 Resend · entregas y engagement

Métricas de Resend (entregados, abiertos, clics, rebotes). **No es lo mismo** que «enviados» arriba: depende del webhook configurado en el servidor.

- Si ves **Webhook configurado** en verde → las métricas de apertura/clic deberían actualizarse solas.
- Si ves aviso amarillo de **Falta secret** → avisá al equipo técnico.

2.5 Campañas (sem x bucket)

Sección **técnica**. Para el día a día **no hace falta tocarla**, salvo que el equipo técnico lo pida. Desde acá se puede ver/editar plantillas avanzadas, probar una campaña concreta y activar/desactivar campañas.

2.6 Auditoría — últimos envíos

Historial de envíos recientes: destinatario, campaña, estado (`sent` , `failed` , etc.) y fecha. Útil para confirmar que una prueba o un broadcast salió bien.

3. Emails semanales

Ruta: `/admin/email/weekly`

Pantalla para la **secuencia automática**: el mail que sale solo cada semana a usuarios free (por defecto).

3.1 Resumen (tarjetas superiores)

- **Enviados (histórico)**: total desde que empezó la secuencia.
- **Enviados últimos 7 días / hoy**: actividad reciente.
- **Fallos en ventana**: errores en el período elegido.
- **Última corrida**: cuándo fue el último envío automático y qué campaña usó.

Ventana de tiempo: selector arriba (7, 30, 90 o 180 días). Si ves pocos datos, probá **7 días** y **Refrescar**.

3.2 Corridas recientes

Tabla con cada corrida automática: campaña, fecha, destinatarios, enviados, fallos y % de éxito.

3.3 Últimos envíos individuales

Detalle persona por persona: email, campaña, estado y fecha. Sirve para verificar que un usuario concreto recibió (o no) su mail.

3.4 Configuración del envío automático

Acá definís **cuándo** sale la secuencia sola.

Opción	Valor de referencia	Qué hace
Día de envío	Martes	Día de la semana (muestra equivalente en hora Argentina).
Hora	13:00 UTC = 10:00 AR	Hora exacta del disparo.
Segmento	Free	Quién recibe (free / premium / todos).
Envío automático activado	✓	Si está desmarcado, no sale nada aunque llegue el día.
Solo simular	×	Si está marcado, simula pero no manda mails reales.

Después de cambiar algo → **Guardar cambios**.

El sistema revisa cada hora si coincide día y hora. No hace falta estar logueado el martes a las 10.

3.5 Disparar una corrida ahora

Para **probar o adelantar** un envío sin esperar al martes.

Campo	Recomendación
Modo	Empezar siempre en Simular: no enviar mails .
Segmento	Igual que la config (normalmente Free).
Semana / mensaje	Automática, o forzar Semana 1–4 para probar un texto concreto.
Límite	50 para prueba; subir solo cuando estés seguro.

1. **Simular ahora** → revisás destinatarios, asunto y campaña.
2. Si todo OK → cambiá a **Enviar real ahora** (idealmente con límite bajo primero).

3.6 Plantillas semanales (Semanas 1 a 4)

Los **4 mensajes** que rota la secuencia automática (ciclo de 4 semanas). Para cada semana podés editar: **Asunto**, **Preheader** (texto preview en la bandeja) y **Cuerpo**.

1. Expandí la semana que querés cambiar.
2. Editá el texto.
3. Guardá.
4. Mandá una simulación o prueba antes del envío real del martes.

Hay campañas w5–w8 en el sistema, pero el cron automático usa el ciclo **1 → 2 → 3 → 4 → 1...**

4. Flujos del día a día

Quiero saber si el email funciona

1. `/admin/email` → **Enviar prueba** a tu casilla.
2. Revisá bandeja + **Auditoría**.

Quiero cambiar el texto del mail semanal

1. `/admin/email/weekly` → **Plantillas semanales** → editar Semana X → Guardar.
2. **Simular ahora** con esa semana forzada.
3. Si se ve bien, el martes saldrá solo (con envío automático activado).

Quiero mandar un aviso puntual (promo, novedad)

1. `/admin/email` → **Broadcast manual**.
2. Simulación primero → luego envío real.

Quiero pausar los mails semanales

1. `/admin/email/weekly` → desmarcar **Envío automático activado** → Guardar.

Quiero ver cuántos mails salieron esta semana

1. `/admin/email/weekly` → ventana **7 días** → **Refrescar**.
2. Mirá **Enviados últimos 7 días** y la tabla de corridas.

5. Glosario

Término	Significado
Secuencia semanal	4 emails que rotan automáticamente cada martes.

Término	Significado
Broadcast	Email manual puntual a un segmento.
Dry run / Simular	Prueba sin mandar correos reales.
Segmento free	Usuarios que hicieron el diagnóstico gratis.
Campaña / slug	Identificador interno (ej. weekly-seq-w1-all).
Resend	Servicio que entrega los correos.
Log / Auditoría	Registro de cada intento de envío.

6. Preguntas frecuentes

¿Por qué en una pantalla veo envíos y en otra no?

`/admin/email` muestra totales generales (30 días). `/admin/email/weekly` muestra solo la secuencia automática. Usá ventana de 7 días y Refrescar.

¿Puedo mandar el mail semanal un día que no sea martes?

Sí: **Disparar una corrida ahora** en `/admin/email/weekly` (modo real).

¿El broadcast y la secuencia semanal son lo mismo?

No. Broadcast = aviso manual puntual. Semanal = automatismo del martes.

¿Qué hago si un envío falla?

Anotá el email y la fecha de **Últimos envíos individuales** y pasalo al equipo técnico.