

Explication ligne par ligne du projet X-LEARN

Ce PDF explique les fichiers HTML et CSS du projet. Chaque tableau presente le numero de ligne, le code et le role de la ligne.

Remarque : certaines lignes semblables ont une explication courte pour garder le document lisible.

main.html

Nombre de lignes : 173

Ligne	Code	Explication
1	<code><!DOCTYPE html></code>	Indique au navigateur que le document est une page HTML moderne.
2	<code><html lang="fr"></code>	Ouvre la page HTML et indique la langue principale du contenu.
3	<code><head></code>	Ouvre la zone des informations techniques de la page.
4	<code><meta charset="UTF-8"></code>	Définit l'encodage des caractères pour afficher correctement les accents.
5	<code><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"></code>	Permet à la page de s'adapter correctement aux écrans mobiles.
6	<code><title>X-LEARN</title></code>	Définit le titre affiché dans l'onglet du navigateur.
7	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
8	<code><!-- lien css --></code>	Commentaire qui sert à organiser le code, sans s'afficher dans la page.
9	<code><link rel="stylesheet" href="style_main.css"></code>	Lie cette page à son fichier CSS.
10	<code><!-- lien favicon --></code>	Commentaire qui sert à organiser le code, sans s'afficher dans la page.
11	<code><link rel="shortcut icon" href="ChatGPT Image May 18, 2026, 12_17_42 PM.png"></code>	Définit l'icône affichée dans l'onglet du navigateur.
12	<code><!-- lien pour ajouter des icones --></code>	Commentaire qui sert à organiser le code, sans s'afficher dans la page.
13	<code><link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css"></code>	Charge Font Awesome pour utiliser les icones.
14	<code></head></code>	Ferme la zone d'informations techniques.
15	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
16	<code><body></code>	Ouvre la partie visible de la page.
17	<code><header></code>	Ouvre la zone des informations techniques de la page.
18	<code><!-- NAVBAR --></code>	Commentaire qui sert à organiser le code, sans s'afficher dans la page.
19	<code><nav class="navbar"></code>	Ouvre une zone de navigation.
20	<code><div class="logo"></div></code>	Crée un conteneur pour regrouper et styliser des éléments.
21	<code><ul class="nav-links"></code>	Ouvre une liste utilisée ici pour les liens de navigation.
22	<code>Accueil</code>	Crée un élément de liste.
23	<code>Cours</code>	Crée un élément de liste.
24	<code>À propos</code>	Crée un élément de liste.
25	<code>Contacts</code>	Crée un élément de liste.
26	<code>FAQ</code>	Crée un élément de liste.

Ligne	Code	Explication
27	<code><i class="fa-solid fa-user"></i></code>	Cree un lien cliquable vers une page ou une ressource.
28	<code></code>	Ferme la liste de navigation.
29	<code></nav></code>	Ferme la zone de navigation.
30	<code></header></code>	Ferme la zone d'informations techniques.
31	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
32	<code><!-- HERO --></code>	Commentaire qui sert a organiser le code, sans s'afficher dans la page.
33	<code><section id="hero" class="hero"></code>	Ouvre une grande section de contenu de la page.
34	<code><!-- HERO partie gauche --></code>	Commentaire qui sert a organiser le code, sans s'afficher dans la page.
35	<code><!-- HERO partie gauche : texte --></code>	Commentaire qui sert a organiser le code, sans s'afficher dans la page.
36	<code><div class="hero-txt"></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
37	<code><h1>Bienvenue sur X-LEARN !</h1></code>	Affiche un titre de section ou de carte.
38	<code><p class="txt-hero">Découvrez des contenus innovants adaptés au système Congolais et développez les connaissances nécessaires pour relever les défis de demain.</p></code>	Affiche un paragraphe de texte.
39	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
40	<code><!-- HERO partie gauche : bouton --></code>	Commentaire qui sert a organiser le code, sans s'afficher dans la page.
41	<code><div class="hero-button">Explorer les cours</div></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
42	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
43	<code><!-- HERO partie gauche : stats --></code>	Commentaire qui sert a organiser le code, sans s'afficher dans la page.
44	<code><div class="stats"></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
45	<code><div></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
46	<code>3</code>	Ligne de structure HTML qui participe a l'organisation ou au contenu de la page.
47	<code>Matières clés</code>	Cree un petit conteneur de texte pour appliquer un style precis.
48	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
49	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
50	<code><div></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
51	<code>100%</code>	Ligne de structure HTML qui participe a l'organisation ou au contenu de la page.

Ligne	Code	Explication
52	<code>Accessibles en ligne</code>	Cree un petit conteneur de texte pour appliquer un style precis.
53	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
54	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
55	<code><div></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
56	<code>24/7</code>	Ligne de structure HTML qui participe a l'organisation ou au contenu de la page.
57	<code>Révision autonome</code>	Cree un petit conteneur de texte pour appliquer un style precis.
58	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
59	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
60	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
61	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
62	<code><!-- HERO partie droite --></code>	Commentaire qui sert a organiser le code, sans s'afficher dans la page.
63	<code><div class="hero-image"></div></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
64	<code></section></code>	Ferme la section de contenu.
65	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
66	<code><!-- COURS --></code>	Commentaire qui sert a organiser le code, sans s'afficher dans la page.
67	<code><section id="cours"></code>	Ouvre une grande section de contenu de la page.
68	<code><h1 class="section-title">Cours</h1></code>	Affiche un titre de section ou de carte.
69	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
70	<code><!-- Grand conteneur cours --></code>	Commentaire qui sert a organiser le code, sans s'afficher dans la page.
71	<code><div class="cours-container"></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
72	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
73	<code><!-- Petit conteneur cours math --></code>	Commentaire qui sert a organiser le code, sans s'afficher dans la page.
74	<code><div class="cours-card"></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
75	<code><i class="fa-solid fa-square-root-variable cours-icon" aria-hidden="true"></i></code>	Affiche une icone Font Awesome.
76	<code><h3>Mathématiques</h3></code>	Affiche un titre de section ou de carte.
77	<code><p>Algèbre, géométrie, fonctions et exercices pratiques.</p></code>	Affiche un paragraphe de texte.
78	<code>Voir plus</code>	Cree un lien cliquable vers une page ou une ressource.
79	<code></div></code>	Ferme le conteneur.

Ligne	Code	Explication
80	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
81	<!-- Petit conteneur cours Physique -->	Commentaire qui sert à organiser le code, sans s'afficher dans la page.
82	<div class="cours-card">	Crée un conteneur pour regrouper et styliser des éléments.
83	<i class="fa-solid fa-atom cours-icon" aria-hidden="true"></i>	Affiche une icône Font Awesome.
84	Physique	Affiche un titre de section ou de carte.
85	Électricité, mécanique, énergie et mouvements.	Affiche un paragraphe de texte.
86	Voir plus	Crée un lien cliquable vers une page ou une ressource.
87	</div>	Ferme le conteneur.
88	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
89	<!-- Petit conteneur cours Informatique -->	Commentaire qui sert à organiser le code, sans s'afficher dans la page.
90	<div class="cours-card">	Crée un conteneur pour regrouper et styliser des éléments.
91	<i class="fa-solid fa-code cours-icon" aria-hidden="true"></i>	Affiche une icône Font Awesome.
92	Informatique	Affiche un titre de section ou de carte.
93	HTML, CSS, programmation et développement web.	Affiche un paragraphe de texte.
94	Voir plus	Crée un lien cliquable vers une page ou une ressource.
95	</div>	Ferme le conteneur.
96	</div>	Ferme le conteneur.
97	</section>	Ferme la section de contenu.
98	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
99	<!-- A PROPOS -->	Commentaire qui sert à organiser le code, sans s'afficher dans la page.
100	<section id="a_propos">	Ouvre une grande section de contenu de la page.
101	<h1 class="section-title">À Propos de nous</h1>	Affiche un titre de section ou de carte.

Ligne	Code	Explication
102	<code><p class="txt-ap">X-Learn est une plateforme éducative innovante conçue pour accompagner les élèves Congolais dans leur parcours. Notre mission est de rendre l'apprentissage plus accessible grâce à des contenus pédagogiques de qualité, adaptés au système éducatif Congolais. Nous proposons des ressources dans plusieurs disciplines afin d'aider les apprenants à renforcer leurs connaissances, développer leurs compétences et atteindre leurs objectifs scolaires. À travers une approche moderne et interactive, X-Learn encourage l'autonomie, la curiosité et l'excellence. Nous croyons que l'éducation est un moteur essentiel du développement. C'est pourquoi nous nous engageons à offrir un environnement d'apprentissage accessible à tous, pour préparer les jeunes aux défis et aux opportunités de demain.</p></code>	Affiche un paragraphe de texte.
103	<code></section></code>	Ferme la section de contenu.
104	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
105	<code><!-- Pourquoi X-LEARN ? --></code>	Commentaire qui sert à organiser le code, sans s'afficher dans la page.
106	<code><section class="prq"></code>	Ouvre une grande section de contenu de la page.
107	<code><h1 class="titres">Pourquoi X-LEARN ?</h1></code>	Affiche un titre de section ou de carte.
108	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
109	<code><div class="prq-grid"></code>	Crée un conteneur pour regrouper et styliser des éléments.
110	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
111	<code><!-- Grid 1 --></code>	Commentaire qui sert à organiser le code, sans s'afficher dans la page.
112	<code><div class="prq-item"></code>	Crée un conteneur pour regrouper et styliser des éléments.
113	<code>01</code>	Crée un petit conteneur de texte pour appliquer un style précis.
114	<code><h3>Un espace pensé pour les élèves Congolais</h3></code>	Affiche un titre de section ou de carte.
115	<code><p>Des cours propres adaptés au système Congolais pour une meilleure compréhension.</p></code>	Affiche un paragraphe de texte.
116	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
117	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
118	<code><!-- Grid 2 --></code>	Commentaire qui sert à organiser le code, sans s'afficher dans la page.
119	<code><div class="prq-item"></code>	Crée un conteneur pour regrouper et styliser des éléments.
120	<code>02</code>	Crée un petit conteneur de texte pour appliquer un style précis.
121	<code><h3>Exercices et résolutions guidés</h3></code>	Affiche un titre de section ou de carte.
122	<code><p>Des questions progressives avec corrections et explications.</p></code>	Affiche un paragraphe de texte.
123	<code></div></code>	Ferme le conteneur.

Ligne	Code	Explication
124	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
125	<!-- Grid 3 -->	Commentaire qui sert à organiser le code, sans s'afficher dans la page.
126	<div class="prq-item">	Crée un conteneur pour regrouper et styliser des éléments.
127	03	Crée un petit conteneur de texte pour appliquer un style précis.
128	Apprentissage à votre rythme	Affiche un titre de section ou de carte.
129	Accédez aux cours à tout moment et avancez selon votre propre rythme, où que vous soyez.	Affiche un paragraphe de texte.
130	</div>	Ferme le conteneur.
131	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
132	</div>	Ferme le conteneur.
133	</section>	Ferme la section de contenu.
134	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
135	<!-- CONTACTS -->	Commentaire qui sert à organiser le code, sans s'afficher dans la page.
136	<section id="contacts">	Ouvre une grande section de contenu de la page.
137	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
138	<h1 class="section-title">Contacts</h1>	Affiche un titre de section ou de carte.
139	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
140	<div class="icones-contacts">	Crée un conteneur pour regrouper et styliser des éléments.
141	<i class="fa-brands fa-github"></i>	Crée un lien cliquable vers une page ou une ressource.
142	<i class="fa-solid fa-envelope"></i>	Crée un lien pour envoyer un email.
143	<i class="fa-solid fa-phone"></i>	Crée un lien pour appeler un numéro de téléphone.
144	</div>	Ferme le conteneur.
145	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
146	</section>	Ferme la section de contenu.
147	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
148	<!-- FAQ -->	Commentaire qui sert à organiser le code, sans s'afficher dans la page.
149	<section id="faq">	Ouvre une grande section de contenu de la page.
150	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
151	<h1 class="section-title">FAQ</h1>	Affiche un titre de section ou de carte.
152	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
153	<form class="faq-form">	Ouvre un formulaire pour recueillir des informations.

Ligne	Code	Explication
154	<code><label for="nom">Nom</label></code>	Ajoute un libelle associe a un champ de formulaire.
155	<code><input type="text" id="nom" name="nom" placeholder="Ralex Lukusa"></code>	Affiche une icone Font Awesome.
156	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
157	<code><label for="email">Email</label></code>	Ajoute un libelle associe a un champ de formulaire.
158	<code><input type="email" id="email" name="email" placeholder="ralexlukusa@gmail.com"></code>	Affiche une icone Font Awesome.
159	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
160	<code><label for="message">Message</label></code>	Ajoute un libelle associe a un champ de formulaire.
161	<code><textarea id="message" name="message" placeholder="Tapez votre message"></textarea></code>	Ajoute une grande zone de saisie pour un message.
162	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
163	<code><button type="submit">Envoyer</button></code>	Ajoute un bouton cliquable.
164	<code></form></code>	Ferme le formulaire.
165	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
166	<code></section></code>	Ferme la section de contenu.
167	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
168	<code><footer></code>	Ouvre le pied de page du site.
169	<code><p>© 2026 X-LEARN. Tous droits reserves.</p></code>	Affiche un paragraphe de texte.
170	<code>Retour en haut</code>	Cree un lien vers une autre section de la meme page.
171	<code></footer></code>	Ferme le pied de page.
172	<code></body></code>	Ferme la partie visible de la page.
173	<code></html></code>	Ferme la page HTML.

style_main.css

Nombre de lignes : 419

Ligne	Code	Explication
1	@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;500;600;700;800;900&display=swap');	Importe la police Poppins depuis Google Fonts.
2	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
3	:root {	Debut des styles appliques au selecteur :root.
4	--bg: #071120;	Definit la propriete CSS '--bg' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
5	--surface: #0D1B2A;	Definit la propriete CSS '--surface' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
6	--primary: #2563EB;	Definit la propriete CSS '--primary' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
7	--primary-light: #4DA3FF;	Definit la propriete CSS '--primary-light' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
8	--text: #ffffff;	Definit la propriete CSS '--text' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
9	--muted: #C9D4E5;	Definit la propriete CSS '--muted' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
10	--line: rgba(255, 255, 255, 0.2);	Definit la propriete CSS '--line' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
11	}	Fin du bloc de styles.
12	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
13	* {	Debut des styles appliques au selecteur *.
14	margin: 0;	definit l'espace exterieur autour de l'element.
15	padding: 0;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
16	box-sizing: border-box;	controle la facon dont largeur et hauteur sont calculees.
17	}	Fin du bloc de styles.
18	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
19	html {	Debut des styles appliques au selecteur html.
20	scroll-behavior: smooth;	Definit la propriete CSS 'scroll-behavior' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
21	scroll-padding-top: 95px;	Definit la propriete CSS 'scroll-padding-top' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
22	}	Fin du bloc de styles.
23	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
24	body {	Debut des styles appliques au selecteur body.
25	background: var(--bg);	definit l'arriere-plan de l'element.
26	color: var(--text);	definit la couleur du texte.
27	font-family: "Poppins", sans-serif;	definit la police utilisee pour le texte.

Ligne	Code	Explication
28	padding-top: 95px;	Definit la propriete CSS 'padding-top' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
29	}	Fin du bloc de styles.
30	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
31	a {	Debut des styles appliques au selecteur a.
32	color: inherit;	definit la couleur du texte.
33	}	Fin du bloc de styles.
34	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
35	.no-wrap,	Ligne CSS qui participe au style de la page.
36	.retour_ligne {	Debut des styles appliques au selecteur .retour_ligne.
37	white-space: nowrap;	Definit la propriete CSS 'white-space' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
38	}	Fin du bloc de styles.
39	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
40	/* Navbar */	Commentaire CSS qui organise le fichier.
41	.navbar {	Debut des styles appliques au selecteur .navbar.
42	position: fixed;	definit le type de positionnement de l'element.
43	top: 0;	place l'element depuis le haut quand il est positionne.
44	left: 0;	place l'element depuis la gauche quand il est positionne.
45	z-index: 9999;	controle quel element passe devant les autres.
46	width: 100%;	definit la largeur de l'element.
47	min-height: 95px;	definit une hauteur minimale.
48	padding: 0 50px;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
49	background: var(--bg);	definit l'arriere-plan de l'element.
50	display: flex;	definit le mode d'affichage de l'element.
51	align-items: center;	aligne les elements sur l'axe vertical dans un flex.
52	}	Fin du bloc de styles.
53	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
54	.logo {	Debut des styles appliques au selecteur .logo.
55	width: 170px;	definit la largeur de l'element.
56	flex-shrink: 0;	Definit la propriete CSS 'flex-shrink' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
57	}	Fin du bloc de styles.
58	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
59	.logo img {	Debut des styles appliques au selecteur .logo img.
60	width: 150px;	definit la largeur de l'element.
61	display: block;	definit le mode d'affichage de l'element.

Ligne	Code	Explication
62	}	Fin du bloc de styles.
63	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
64	.nav-links {	Debut des styles appliques au selecteur .nav-links.
65	width: 100%;	definit la largeur de l'element.
66	list-style: none;	Definit la propriete CSS 'list-style' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
67	display: flex;	definit le mode d'affichage de l'element.
68	align-items: center;	aligne les elements sur l'axe vertical dans un flex.
69	justify-content: center;	repartit les elements sur l'axe horizontal dans un flex.
70	gap: 30px;	ajoute un espace regulier entre les elements.
71	}	Fin du bloc de styles.
72	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
73	.nav-links a {	Debut des styles appliques au selecteur .nav-links a.
74	color: var(--text);	definit la couleur du texte.
75	text-decoration: none;	controle le soulignement ou la decoration du texte.
76	padding: 10px 15px;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
77	border-radius: 5px;	arrondit les coins de l'element.
78	transition: 0.3s;	rend les changements visuels plus fluides.
79	}	Fin du bloc de styles.
80	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
81	.nav-links a:hover {	Debut des styles appliques au selecteur .nav-links a:hover.
82	background: var(--primary);	definit l'arriere-plan de l'element.
83	transform: translateY(-5px);	applique une transformation visuelle comme un deplacement.
84	}	Fin du bloc de styles.
85	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
86	.nav-links .profile-icon {	Debut des styles appliques au selecteur .nav-links .profile-icon.
87	width: 50px;	definit la largeur de l'element.
88	height: 50px;	definit la hauteur de l'element.
89	padding: 0;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
90	border-radius: 50%;	arrondit les coins de l'element.
91	background: #2566f1;	definit l'arriere-plan de l'element.
92	display: flex;	definit le mode d'affichage de l'element.
93	justify-content: center;	repartit les elements sur l'axe horizontal dans un flex.
94	align-items: center;	aligne les elements sur l'axe vertical dans un flex.

Ligne	Code	Explication
95	<code>margin-left: 700px;</code>	Definit la propriete CSS 'margin-left' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
96	<code>transition: 0.3s;</code>	rend les changements visuels plus fluides.
97	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
98	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
99	<code>.nav-links .profile-icon:hover {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.nav-links .profile-icon:hover</code> .
100	<code>background: #4DA3FF;</code>	definit l'arriere-plan de l'element.
101	<code>border-radius: 50%;</code>	arrondit les coins de l'element.
102	<code>transform: translateY(-5px);</code>	applique une transformation visuelle comme un deplacement.
103	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
104	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
105	<code>/* Hero */</code>	Commentaire CSS qui organise le fichier.
106	<code>.hero {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.hero</code> .
107	<code>width: 80%;</code>	definit la largeur de l'element.
108	<code>min-height: calc(90vh - 95px);</code>	definit une hauteur minimale.
109	<code>margin: 0 auto;</code>	definit l'espace exterieur autour de l'element.
110	<code>display: flex;</code>	definit le mode d'affichage de l'element.
111	<code>justify-content: space-between;</code>	repartit les elements sur l'axe horizontal dans un flex.
112	<code>align-items: center;</code>	aligne les elements sur l'axe vertical dans un flex.
113	<code>gap: 100px;</code>	ajoute un espace regulier entre les elements.
114	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
115	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
116	<code>.hero-txt {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.hero-txt</code> .
117	<code>flex: 1;</code>	definit comment l'element prend de l'espace dans un conteneur flex.
118	<code>text-align: left;</code>	aligne le texte horizontalement.
119	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
120	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
121	<code>.hero-txt h1 {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.hero-txt h1</code> .
122	<code>font-size: 75px;</code>	definit la taille du texte.
123	<code>font-weight: 800;</code>	definit l'epaisseur du texte.
124	<code>line-height: 1.15;</code>	definit l'espacement vertical entre les lignes de texte.
125	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
126	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
127	<code>.txt-hero {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.txt-hero</code> .
128	<code>width: 500px;</code>	definit la largeur de l'element.

Ligne	Code	Explication
129	<code>max-width: 100%;</code>	limite la largeur maximale de l'element.
130	<code>margin-top: 20px;</code>	Definit la propriete CSS 'margin-top' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
131	<code>color: var(--muted);</code>	definit la couleur du texte.
132	<code>line-height: 1.6;</code>	definit l'espacement vertical entre les lignes de texte.
133	<code>font-size: 22px;</code>	definit la taille du texte.
134	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
135	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
136	<code>.hero-button {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.hero-button</code> .
137	<code>width: 500px;</code>	definit la largeur de l'element.
138	<code>max-width: 100%;</code>	limite la largeur maximale de l'element.
139	<code>display: flex;</code>	definit le mode d'affichage de l'element.
140	<code>justify-content: center;</code>	repartit les elements sur l'axe horizontal dans un flex.
141	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
142	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
143	<code>.boutton-hero {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.boutton-hero</code> .
144	<code>margin-top: 30px;</code>	Definit la propriete CSS 'margin-top' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
145	<code>padding: 15px 28px;</code>	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
146	<code>border: 2px solid var(--primary);</code>	ajoute une bordure autour de l'element.
147	<code>border-radius: 12px;</code>	arrondit les coins de l'element.
148	<code>color: var(--text);</code>	definit la couleur du texte.
149	<code>background: transparent;</code>	definit l'arriere-plan de l'element.
150	<code>cursor: pointer;</code>	change l'apparence du curseur au survol.
151	<code>font-weight: 600;</code>	definit l'epaisseur du texte.
152	<code>text-decoration: none;</code>	controle le soulignement ou la decoration du texte.
153	<code>transition: 0.3s;</code>	rend les changements visuels plus fluides.
154	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
155	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
156	<code>.boutton-hero:hover {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.boutton-hero:hover</code> .
157	<code>background: rgba(37, 99, 235, 0.15);</code>	definit l'arriere-plan de l'element.
158	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
159	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
160	<code>.stats {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.stats</code> .
161	<code>width: 500px;</code>	definit la largeur de l'element.
162	<code>max-width: 100%;</code>	limite la largeur maximale de l'element.

Ligne	Code	Explication
163	<code>margin-top: 36px;</code>	Definit la propriete CSS 'margin-top' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
164	<code>display: flex;</code>	definit le mode d'affichage de l'element.
165	<code>justify-content: space-between;</code>	repartit les elements sur l'axe horizontal dans un flex.
166	<code>gap: 15px;</code>	ajoute un espace regulier entre les elements.
167	<code>text-align: center;</code>	aligne le texte horizontalement.
168	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
169	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
170	<code>.stats strong {</code>	Debut des styles appliques au selecteur .stats strong.
171	<code>font-size: 1.45rem;</code>	definit la taille du texte.
172	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
173	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
174	<code>.stats span {</code>	Debut des styles appliques au selecteur .stats span.
175	<code>display: block;</code>	definit le mode d'affichage de l'element.
176	<code>margin-top: 5px;</code>	Definit la propriete CSS 'margin-top' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
177	<code>color: var(--muted);</code>	definit la couleur du texte.
178	<code>font-size: 0.86rem;</code>	definit la taille du texte.
179	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
180	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
181	<code>.hero-image {</code>	Debut des styles appliques au selecteur .hero-image.
182	<code>flex: 1;</code>	definit comment l'element prend de l'espace dans un conteneur flex.
183	<code>display: flex;</code>	definit le mode d'affichage de l'element.
184	<code>justify-content: center;</code>	repartit les elements sur l'axe horizontal dans un flex.
185	<code>align-items: center;</code>	aligne les elements sur l'axe vertical dans un flex.
186	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
187	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
188	<code>.hero-image img {</code>	Debut des styles appliques au selecteur .hero-image img.
189	<code>width: 100%;</code>	definit la largeur de l'element.
190	<code>max-width: 700px;</code>	limite la largeur maximale de l'element.
191	<code>height: 500px;</code>	definit la hauteur de l'element.
192	<code>object-fit: cover;</code>	controle comment une image remplit son cadre.
193	<code>border-radius: 18px;</code>	arrondit les coins de l'element.
194	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
195	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
196	<code>/* Sections */</code>	Commentaire CSS qui organise le fichier.

Ligne	Code	Explication
197	#cours,	Ligne CSS qui participe au style de la page.
198	#a_propos,	Ligne CSS qui participe au style de la page.
199	.prq,	Ligne CSS qui participe au style de la page.
200	#contacts,	Ligne CSS qui participe au style de la page.
201	#faq {	Debut des styles appliques au selecteur #faq.
202	width: 90%;	definit la largeur de l'element.
203	margin: 100px auto;	definit l'espace exterieur autour de l'element.
204	}	Fin du bloc de styles.
205	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
206	#cours {	Debut des styles appliques au selecteur #cours.
207	margin-top: 40px;	Definit la propriete CSS 'margin-top' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
208	}	Fin du bloc de styles.
209	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
210	.section-title,	Ligne CSS qui participe au style de la page.
211	.titres {	Debut des styles appliques au selecteur .titres.
212	text-align: center;	aligne le texte horizontalement.
213	margin-bottom: 30px;	Definit la propriete CSS 'margin-bottom' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
214	}	Fin du bloc de styles.
215	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
216	/* Cours */	Commentaire CSS qui organise le fichier.
217	.cours-container {	Debut des styles appliques au selecteur .cours-container.
218	display: flex;	definit le mode d'affichage de l'element.
219	justify-content: space-evenly;	repartit les elements sur l'axe horizontal dans un flex.
220	flex-wrap: wrap;	Definit la propriete CSS 'flex-wrap' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
221	gap: 10x;	ajoute un espace regulier entre les elements.
222	}	Fin du bloc de styles.
223	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
224	.cours-card {	Debut des styles appliques au selecteur .cours-card.
225	width: 450px;	definit la largeur de l'element.
226	background: var(--surface);	definit l'arriere-plan de l'element.
227	padding: 35px;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
228	border-radius: 20px;	arrondit les coins de l'element.
229	transition: 0.3s;	rend les changements visuels plus fluides.
230	}	Fin du bloc de styles.

Ligne	Code	Explication
231	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
232	.cours-card:hover {	Debut des styles appliques au selecteur .cours-card:hover.
233	transform: translateY(-10px);	applique une transformation visuelle comme un deplacement.
234	}	Fin du bloc de styles.
235	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
236	.cours-icon {	Debut des styles appliques au selecteur .cours-icon.
237	width: 100%;	definit la largeur de l'element.
238	margin-bottom: 20px;	Definit la propriete CSS 'margin-bottom' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
239	margin-left: 170px;	Definit la propriete CSS 'margin-left' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
240	display: flex;	definit le mode d'affichage de l'element.
241	justify-content: center;	repartit les elements sur l'axe horizontal dans un flex.
242	color: #037cf5;	definit la couleur du texte.
243	font-size: 40px;	definit la taille du texte.
244	}	Fin du bloc de styles.
245	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
246	.cours-card h3 {	Debut des styles appliques au selecteur .cours-card h3.
247	margin-bottom: 15px;	Definit la propriete CSS 'margin-bottom' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
248	color: var(--primary-light);	definit la couleur du texte.
249	text-align: center;	aligne le texte horizontalement.
250	}	Fin du bloc de styles.
251	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
252	.cours-card p {	Debut des styles appliques au selecteur .cours-card p.
253	margin-bottom: 20px;	Definit la propriete CSS 'margin-bottom' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
254	color: var(--muted);	definit la couleur du texte.
255	line-height: 1.7;	definit l'espacement vertical entre les lignes de texte.
256	text-align: center;	aligne le texte horizontalement.
257	}	Fin du bloc de styles.
258	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
259	.cours-card button,	Ligne CSS qui participe au style de la page.
260	.card-btn {	Debut des styles appliques au selecteur .card-btn.
261	display: block;	definit le mode d'affichage de l'element.
262	width: max-content;	definit la largeur de l'element.

Ligne	Code	Explication
263	<code>margin: 0 auto;</code>	definit l'espace exterieur autour de l'element.
264	<code>padding: 10px 20px;</code>	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
265	<code>border: none;</code>	ajoute une bordure autour de l'element.
266	<code>border-radius: 10px;</code>	arrondit les coins de l'element.
267	<code>background: var(--primary);</code>	definit l'arriere-plan de l'element.
268	<code>color: var(--text);</code>	definit la couleur du texte.
269	<code>cursor: pointer;</code>	change l'apparence du curseur au survol.
270	<code>text-decoration: none;</code>	controle le soulignement ou la decoration du texte.
271	<code>transition: 0.3s;</code>	rend les changements visuels plus fluides.
272	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
273	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
274	<code>.cours-card button:hover,</code>	Definit la propriete CSS '.cours-card button' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
275	<code>.card-btn:hover {</code>	Debut des styles appliques au selecteur .card-btn:hover.
276	<code>opacity: 0.7;</code>	Definit la propriete CSS 'opacity' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
277	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
278	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
279	<code>/* A propos */</code>	Commentaire CSS qui organise le fichier.
280	<code>.txt-ap {</code>	Debut des styles appliques au selecteur .txt-ap.
281	<code>max-width: 1100px;</code>	limite la largeur maximale de l'element.
282	<code>margin: 0 auto;</code>	definit l'espace exterieur autour de l'element.
283	<code>color: var(--muted);</code>	definit la couleur du texte.
284	<code>line-height: 1.8;</code>	definit l'espacement vertical entre les lignes de texte.
285	<code>text-align: center;</code>	aligne le texte horizontalement.
286	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
287	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
288	<code>/* Pourquoi */</code>	Commentaire CSS qui organise le fichier.
289	<code>.prq-grid {</code>	Debut des styles appliques au selecteur .prq-grid.
290	<code>max-width: 1180px;</code>	limite la largeur maximale de l'element.
291	<code>margin: 0 auto;</code>	definit l'espace exterieur autour de l'element.
292	<code>display: grid;</code>	definit le mode d'affichage de l'element.
293	<code>grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));</code>	definit les colonnes d'une grille CSS.
294	<code>gap: 20px;</code>	ajoute un espace regulier entre les elements.
295	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
296	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.

Ligne	Code	Explication
297	<code>.prq-item {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.prq-item</code> .
298	<code>background: rgba(255, 255, 255, 0.08);</code>	definit l'arriere-plan de l'element.
299	<code>border: 1px solid var(--line);</code>	ajoute une bordure autour de l'element.
300	<code>border-radius: 20px;</code>	arrondit les coins de l'element.
301	<code>padding: 26px;</code>	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
302	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
303	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
304	<code>.prq-item span {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.prq-item span</code> .
305	<code>display: block;</code>	definit le mode d'affichage de l'element.
306	<code>margin-bottom: 28px;</code>	Definit la propriete CSS 'margin-bottom' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
307	<code>color: var(--primary-light);</code>	definit la couleur du texte.
308	<code>font-weight: 700;</code>	definit l'epaisseur du texte.
309	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
310	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
311	<code>.prq-item h3 {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.prq-item h3</code> .
312	<code>margin-bottom: 12px;</code>	Definit la propriete CSS 'margin-bottom' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
313	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
314	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
315	<code>.prq-item p {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.prq-item p</code> .
316	<code>color: var(--muted);</code>	definit la couleur du texte.
317	<code>line-height: 1.7;</code>	definit l'espacement vertical entre les lignes de texte.
318	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
319	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
320	<code>/* Contacts */</code>	Commentaire CSS qui organise le fichier.
321	<code>.icones-contacts {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.icones-contacts</code> .
322	<code>margin-top: 25px;</code>	Definit la propriete CSS 'margin-top' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
323	<code>display: flex;</code>	definit le mode d'affichage de l'element.
324	<code>justify-content: center;</code>	repartit les elements sur l'axe horizontal dans un flex.
325	<code>gap: 25px;</code>	ajoute un espace regulier entre les elements.
326	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
327	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
328	<code>.icones-contacts a {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.icones-contacts a</code> .
329	<code>color: var(--text);</code>	definit la couleur du texte.

Ligne	Code	Explication
330	font-size: 2rem;	definit la taille du texte.
331	transition: 0.3s;	rend les changements visuels plus fluides.
332	}	Fin du bloc de styles.
333	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
334	.icones-contacts a:hover {	Debut des styles appliques au selecteur .icones-contacts a:hover.
335	color: var(--primary);	definit la couleur du texte.
336	transform: translateY(-5px);	applique une transformation visuelle comme un deplacement.
337	}	Fin du bloc de styles.
338	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
339	/* FAQ */	Commentaire CSS qui organise le fichier.
340	.faq-form {	Debut des styles appliques au selecteur .faq-form.
341	max-width: 940px;	limite la largeur maximale de l'element.
342	margin: 0 auto;	definit l'espace exterieur autour de l'element.
343	padding: 35px 40px;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
344	background: var(--bg);	definit l'arriere-plan de l'element.
345	border: 2px solid var(--line);	ajoute une bordure autour de l'element.
346	border-radius: 12px;	arrondit les coins de l'element.
347	}	Fin du bloc de styles.
348	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
349	.faq-form label {	Debut des styles appliques au selecteur .faq-form label.
350	display: block;	definit le mode d'affichage de l'element.
351	margin-bottom: 14px;	Definit la propriete CSS 'margin-bottom' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
352	color: var(--text);	definit la couleur du texte.
353	font-size: 22px;	definit la taille du texte.
354	font-weight: 700;	definit l'epaisseur du texte.
355	}	Fin du bloc de styles.
356	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
357	.faq-form input,	Ligne CSS qui participe au style de la page.
358	.faq-form textarea {	Debut des styles appliques au selecteur .faq-form textarea.
359	width: 100%;	definit la largeur de l'element.
360	margin-bottom: 26px;	Definit la propriete CSS 'margin-bottom' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
361	padding: 20px 22px;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
362	border: 1px solid #D9E2F0;	ajoute une bordure autour de l'element.

Ligne	Code	Explication
363	<code>border-radius: 10px;</code>	arrondit les coins de l'element.
364	<code>font-family: "Poppins", sans-serif;</code>	definit la police utilisee pour le texte.
365	<code>font-size: 20px;</code>	definit la taille du texte.
366	<code>font-weight: 600;</code>	definit l'epaisseur du texte.
367	<code>outline: none;</code>	controle le contour de focus d'un champ.
368	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
369	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
370	<code>.faq-form input::placeholder,</code>	Definit la propriete CSS '.faq-form input' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
371	<code>.faq-form textarea::placeholder {</code>	Debut des styles appliques au selecteur .faq-form textarea::placeholder.
372	<code>color: #6B7280;</code>	definit la couleur du texte.
373	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
374	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
375	<code>.faq-form input:focus,</code>	Definit la propriete CSS '.faq-form input' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
376	<code>.faq-form textarea:focus {</code>	Debut des styles appliques au selecteur .faq-form textarea:focus.
377	<code>border-color: var(--primary);</code>	Definit la propriete CSS 'border-color' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
378	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
379	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
380	<code>.faq-form textarea {</code>	Debut des styles appliques au selecteur .faq-form textarea.
381	<code>min-height: 180px;</code>	definit une hauteur minimale.
382	<code>resize: vertical;</code>	controle si une zone de texte peut etre redimensionnee.
383	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
384	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
385	<code>.faq-form button {</code>	Debut des styles appliques au selecteur .faq-form button.
386	<code>width: 100%;</code>	definit la largeur de l'element.
387	<code>padding: 18px;</code>	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
388	<code>border: none;</code>	ajoute une bordure autour de l'element.
389	<code>border-radius: 10px;</code>	arrondit les coins de l'element.
390	<code>background: var(--primary);</code>	definit l'arriere-plan de l'element.
391	<code>color: var(--text);</code>	definit la couleur du texte.
392	<code>cursor: pointer;</code>	change l'apparence du curseur au survol.
393	<code>font-family: "Poppins", sans-serif;</code>	definit la police utilisee pour le texte.
394	<code>font-size: 24px;</code>	definit la taille du texte.

Ligne	Code	Explication
395	<code>transition: 0.3s;</code>	rend les changements visuels plus fluides.
396	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
397	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
398	<code>.faq-form button:hover {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.faq-form button:hover</code> .
399	<code>background: var(--primary-light);</code>	definit l'arriere-plan de l'element.
400	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
401	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
402	<code>/* Footer */</code>	Commentaire CSS qui organise le fichier.
403	<code>footer {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>footer</code> .
404	<code>max-width: 1180px;</code>	limite la largeur maximale de l'element.
405	<code>margin: 0 auto;</code>	definit l'espace exterieur autour de l'element.
406	<code>padding: 30px 24px;</code>	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
407	<code>border-top: 1px solid var(--line);</code>	Definit la propriete CSS 'border-top' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
408	<code>text-decoration-color: white;</code>	Definit la propriete CSS 'text-decoration-color' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
409	<code>display: flex;</code>	definit le mode d'affichage de l'element.
410	<code>justify-content: space-between;</code>	repartit les elements sur l'axe horizontal dans un flex.
411	<code>align-items: center;</code>	aligne les elements sur l'axe vertical dans un flex.
412	<code>gap: 16px;</code>	ajoute un espace regulier entre les elements.
413	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
414	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
415	<code>footer a {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>footer a</code> .
416	<code>color: var(--primary-light);</code>	definit la couleur du texte.
417	<code>font-weight: 600;</code>	definit l'epaisseur du texte.
418	<code>text-decoration: none;</code>	controle le soulignement ou la decoration du texte.
419	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.

Ligne	Code	Explication
1	<!DOCTYPE html>	Indique au navigateur que le document est une page HTML moderne.
2	<html lang="fr">	Ouvre la page HTML et indique la langue principale du contenu.
3	<head>	Ouvre la zone des informations techniques de la page.
4	<meta charset="UTF-8">	Definit l'encodage des caracteres pour afficher correctement les accents.
5	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">	Permet a la page de s'adapter correctement aux ecrans mobiles.
6	<title>Mathématiques</title>	Definit le titre affiche dans l'onglet du navigateur.
7	<link rel="stylesheet" href="style_maths.css">	Lie cette page a son fichier CSS.
8	<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">	Charge Font Awesome pour utiliser les icones.
9	<link rel="shortcut icon" href="ChatGPT Image May 18, 2026, 12_17_42 PM.png">	Definit l'icone affichee dans l'onglet du navigateur.
10	</head>	Ferme la zone d'informations techniques.
11	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
12	<body>	Ouvre la partie visible de la page.
13	<nav>	Ouvre une zone de navigation.
14	<div class="navbar">	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
15	<div class="logo">	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
16		Affiche une image dans la page.
17	</div>	Ferme le conteneur.
18	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
19	<div class="recherche">	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
20	<input type="text" placeholder="Recherche" class="no-wrap">	Affiche une icone Font Awesome.
21	<i class="fa-solid fa-magnifying-glass"></i>	Affiche une icone Font Awesome.
22	</div>	Ferme le conteneur.
23	</div>	Ferme le conteneur.
24	</nav>	Ferme la zone de navigation.
25	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
26	<section class="liste-cours">	Ouvre une grande section de contenu de la page.
27	<h1 class="titre">MATHEMATIQUES</h1>	Affiche un titre de section ou de carte.
28	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.

Ligne	Code	Explication
29	<code><article class="chapitre-card"></code>	Ouvre un bloc de contenu autonome, ici une carte ou un chapitre.
30	<code><div class="chapitre-texte"></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
31	<code><h3>Notions d'ensembles</h3></code>	Affiche un titre de section ou de carte.
32	<code><p>Découvrez les ensembles, les éléments, les symboles et les opérations de base.</p></code>	Affiche un paragraphe de texte.
33	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
34	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
35	<code><div class="chapitre-actions"></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
36	<code>Cours</code>	Cree un lien qui permet de telecharger un fichier.
37	<code>Exercices</code>	Cree un lien vers une autre section de la meme page.
38	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
39	<code></article></code>	Ferme le bloc de contenu autonome.
40	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
41	<code><article class="chapitre-card"></code>	Ouvre un bloc de contenu autonome, ici une carte ou un chapitre.
42	<code><div class="chapitre-texte"></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
43	<code><h3>L'ensemble $\mathbb{Z}$</h3></code>	Affiche un titre de section ou de carte.
44	<code><p>Travaillez les nombres entiers relatifs, leur comparaison et les opérations essentielles.</p></code>	Affiche un paragraphe de texte.
45	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
46	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
47	<code><div class="chapitre-actions"></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
48	<code>Cours</code>	Cree un lien vers une autre section de la meme page.
49	<code>Exercices</code>	Cree un lien vers une autre section de la meme page.
50	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
51	<code></article></code>	Ferme le bloc de contenu autonome.
52	<code></section></code>	Ferme la section de contenu.
53	<code></body></code>	Ferme la partie visible de la page.
54	<code></html></code>	Ferme la page HTML.

physique.html

Nombre de lignes : 54

Ligne	Code	Explication
1	<!DOCTYPE html>	Indique au navigateur que le document est une page HTML moderne.
2	<html lang="fr">	Ouvre la page HTML et indique la langue principale du contenu.
3	<head>	Ouvre la zone des informations techniques de la page.
4	<meta charset="UTF-8">	Definit l'encodage des caracteres pour afficher correctement les accents.
5	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">	Permet a la page de s'adapter correctement aux ecrans mobiles.
6	<title>Physique</title>	Definit le titre affiche dans l'onglet du navigateur.
7	<link rel="stylesheet" href="style_maths.css">	Lie cette page a son fichier CSS.
8	<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">	Charge Font Awesome pour utiliser les icones.
9	<link rel="shortcut icon" href="ChatGPT Image May 18, 2026, 12_17_42 PM.png">	Definit l'icone affichee dans l'onglet du navigateur.
10	</head>	Ferme la zone d'informations techniques.
11	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
12	<body>	Ouvre la partie visible de la page.
13	<nav>	Ouvre une zone de navigation.
14	<div class="navbar">	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
15	<div class="logo">	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
16		Affiche une image dans la page.
17	</div>	Ferme le conteneur.
18	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
19	<div class="recherche">	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
20	<input type="text" placeholder="Recherche" class="no-wrap">	Affiche une icone Font Awesome.
21	<i class="fa-solid fa-magnifying-glass"></i>	Affiche une icone Font Awesome.
22	</div>	Ferme le conteneur.
23	</div>	Ferme le conteneur.
24	</nav>	Ferme la zone de navigation.
25	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
26	<section class="liste-cours">	Ouvre une grande section de contenu de la page.
27	<h1 class="titre">PHYSIQUE</h1>	Affiche un titre de section ou de carte.
28	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.

Ligne	Code	Explication
29	<code><article class="chapitre-card"></code>	Ouvre un bloc de contenu autonome, ici une carte ou un chapitre.
30	<code><div class="chapitre-texte"></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
31	<code><h3>Electricite</h3></code>	Affiche un titre de section ou de carte.
32	<code><p>Decouvrez les notions de courant, tension, resistance et circuits electriques simples.</p></code>	Affiche un paragraphe de texte.
33	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
34	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
35	<code><div class="chapitre-actions"></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
36	<code>Cours</code>	Cree un lien vers une autre section de la meme page.
37	<code>Exercices</code>	Cree un lien vers une autre section de la meme page.
38	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
39	<code></article></code>	Ferme le bloc de contenu autonome.
40	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
41	<code><article class="chapitre-card"></code>	Ouvre un bloc de contenu autonome, ici une carte ou un chapitre.
42	<code><div class="chapitre-texte"></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
43	<code><h3>Mecanique</h3></code>	Affiche un titre de section ou de carte.
44	<code><p>Travaillez les forces, les mouvements, la vitesse et les principes de base de la dynamique.</p></code>	Affiche un paragraphe de texte.
45	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
46	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
47	<code><div class="chapitre-actions"></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
48	<code>Cours</code>	Cree un lien vers une autre section de la meme page.
49	<code>Exercices</code>	Cree un lien vers une autre section de la meme page.
50	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
51	<code></article></code>	Ferme le bloc de contenu autonome.
52	<code></section></code>	Ferme la section de contenu.
53	<code></body></code>	Ferme la partie visible de la page.
54	<code></html></code>	Ferme la page HTML.

informatique.html

Nombre de lignes : 54

Ligne	Code	Explication
1	<!DOCTYPE html>	Indique au navigateur que le document est une page HTML moderne.
2	<html lang="fr">	Ouvre la page HTML et indique la langue principale du contenu.
3	<head>	Ouvre la zone des informations techniques de la page.
4	<meta charset="UTF-8">	Definit l'encodage des caracteres pour afficher correctement les accents.
5	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">	Permet a la page de s'adapter correctement aux ecrans mobiles.
6	<title>Informatique</title>	Definit le titre affiche dans l'onglet du navigateur.
7	<link rel="stylesheet" href="style_maths.css">	Lie cette page a son fichier CSS.
8	<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">	Charge Font Awesome pour utiliser les icones.
9	<link rel="shortcut icon" href="ChatGPT Image May 18, 2026, 12_17_42 PM.png">	Definit l'icone affichee dans l'onglet du navigateur.
10	</head>	Ferme la zone d'informations techniques.
11	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
12	<body>	Ouvre la partie visible de la page.
13	<nav>	Ouvre une zone de navigation.
14	<div class="navbar">	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
15	<div class="logo">	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
16		Affiche une image dans la page.
17	</div>	Ferme le conteneur.
18	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
19	<div class="recherche">	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
20	<input type="text" placeholder="Recherche" class="no-wrap">	Affiche une icone Font Awesome.
21	<i class="fa-solid fa-magnifying-glass"></i>	Affiche une icone Font Awesome.
22	</div>	Ferme le conteneur.
23	</div>	Ferme le conteneur.
24	</nav>	Ferme la zone de navigation.
25	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
26	<section class="liste-cours">	Ouvre une grande section de contenu de la page.
27	<h1 class="titre">INFORMATIQUE</h1>	Affiche un titre de section ou de carte.
28	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.

Ligne	Code	Explication
29	<code><article class="chapitre-card"></code>	Ouvre un bloc de contenu autonome, ici une carte ou un chapitre.
30	<code><div class="chapitre-texte"></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
31	<code><h3>HTML et CSS</h3></code>	Affiche un titre de section ou de carte.
32	<code><p>Apprenez a structurer une page web et a la styliser avec les bases du developpement front-end.</p></code>	Affiche un paragraphe de texte.
33	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
34	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
35	<code><div class="chapitre-actions"></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
36	<code>Cours</code>	Cree un lien vers une autre section de la meme page.
37	<code>Exercices</code>	Cree un lien vers une autre section de la meme page.
38	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
39	<code></article></code>	Ferme le bloc de contenu autonome.
40	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
41	<code><article class="chapitre-card"></code>	Ouvre un bloc de contenu autonome, ici une carte ou un chapitre.
42	<code><div class="chapitre-texte"></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
43	<code><h3>Programmation</h3></code>	Affiche un titre de section ou de carte.
44	<code><p>Decouvrez les variables, conditions, boucles et exercices pratiques pour progresser en code.</p></code>	Affiche un paragraphe de texte.
45	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
46	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
47	<code><div class="chapitre-actions"></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
48	<code>Cours</code>	Cree un lien vers une autre section de la meme page.
49	<code>Exercices</code>	Cree un lien vers une autre section de la meme page.
50	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
51	<code></article></code>	Ferme le bloc de contenu autonome.
52	<code></section></code>	Ferme la section de contenu.
53	<code></body></code>	Ferme la partie visible de la page.
54	<code></html></code>	Ferme la page HTML.

style_maths.css

Nombre de lignes : 172

Ligne	Code	Explication
1	@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;500;600;700;800;900&display=swap');	Importe la police Poppins depuis Google Fonts.
2	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
3	* {	Debut des styles appliques au selecteur *.
4	margin: 0;	definit l'espace exterieur autour de l'element.
5	padding: 0;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
6	box-sizing: border-box;	controle la facon dont largeur et hauteur sont calculees.
7	}	Fin du bloc de styles.
8	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
9	body {	Debut des styles appliques au selecteur body.
10	background: #071120;	definit l'arriere-plan de l'element.
11	color: white;	definit la couleur du texte.
12	font-family: "Poppins", sans-serif;	definit la police utilisee pour le texte.
13	padding-top: 95px;	Definit la propriete CSS 'padding-top' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
14	}	Fin du bloc de styles.
15	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
16	.navbar {	Debut des styles appliques au selecteur .navbar.
17	position: fixed;	definit le type de positionnement de l'element.
18	top: 0;	place l'element depuis le haut quand il est positionne.
19	left: 0;	place l'element depuis la gauche quand il est positionne.
20	z-index: 9999;	controle quel element passe devant les autres.
21	width: 100%;	definit la largeur de l'element.
22	min-height: 95px;	definit une hauteur minimale.
23	padding: 0 50px;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
24	background: #071120;	definit l'arriere-plan de l'element.
25	display: flex;	definit le mode d'affichage de l'element.
26	align-items: center;	aligne les elements sur l'axe vertical dans un flex.
27	gap: 50px;	ajoute un espace regulier entre les elements.
28	}	Fin du bloc de styles.
29	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
30	.logo {	Debut des styles appliques au selecteur .logo.
31	width: 200px;	definit la largeur de l'element.

Ligne	Code	Explication
32	<code>flex-shrink: 0;</code>	Definit la propriete CSS 'flex-shrink' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
33	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
34	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
35	<code>.logo img {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.logo img</code> .
36	<code>width: 150px;</code>	definit la largeur de l'element.
37	<code>display: block;</code>	definit le mode d'affichage de l'element.
38	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
39	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
40	<code>.recherche {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.recherche</code> .
41	<code>width: 300px;</code>	definit la largeur de l'element.
42	<code>height: 55px;</code>	definit la hauteur de l'element.
43	<code>padding: 0 10px 0 20px;</code>	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
44	<code>border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);</code>	ajoute une bordure autour de l'element.
45	<code>border-radius: 25px;</code>	arrondit les coins de l'element.
46	<code>background: transparent;</code>	definit l'arriere-plan de l'element.
47	<code>display: flex;</code>	definit le mode d'affichage de l'element.
48	<code>align-items: center;</code>	aligne les elements sur l'axe vertical dans un flex.
49	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
50	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
51	<code>.recherche input {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.recherche input</code> .
52	<code>flex: 1;</code>	definit comment l'element prend de l'espace dans un conteneur flex.
53	<code>min-width: 0;</code>	Definit la propriete CSS 'min-width' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
54	<code>border: none;</code>	ajoute une bordure autour de l'element.
55	<code>outline: none;</code>	controle le contour de focus d'un champ.
56	<code>background: transparent;</code>	definit l'arriere-plan de l'element.
57	<code>color: white;</code>	definit la couleur du texte.
58	<code>font-size: 1rem;</code>	definit la taille du texte.
59	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
60	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
61	<code>.recherche input::placeholder {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.recherche input::placeholder</code> .
62	<code>color: white;</code>	definit la couleur du texte.
63	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
64	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.

Ligne	Code	Explication
65	.recherche i {	Debut des styles appliques au selecteur .recherche i.
66	color: white;	definit la couleur du texte.
67	font-size: 1rem;	definit la taille du texte.
68	flex-shrink: 0;	Definit la propriete CSS 'flex-shrink' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
69	}	Fin du bloc de styles.
70	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
71	.no-wrap {	Debut des styles appliques au selecteur .no-wrap.
72	white-space: nowrap;	Definit la propriete CSS 'white-space' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
73	}	Fin du bloc de styles.
74	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
75	.titre{	Debut des styles appliques au selecteur .titre.
76	margin-top: 100px;	Definit la propriete CSS 'margin-top' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
77	text-align: center;	aligne le texte horizontalement.
78	color:white;	definit la couleur du texte.
79	font-size: 70px;	definit la taille du texte.
80	}	Fin du bloc de styles.
81	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
82	.liste-cours {	Debut des styles appliques au selecteur .liste-cours.
83	width: 90%;	definit la largeur de l'element.
84	max-width: 1180px;	limite la largeur maximale de l'element.
85	margin: 30px auto 100px;	definit l'espace exterieur autour de l'element.
86	display: grid;	definit le mode d'affichage de l'element.
87	gap: 22px;	ajoute un espace regulier entre les elements.
88	}	Fin du bloc de styles.
89	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
90	.chapitre-card {	Debut des styles appliques au selecteur .chapitre-card.
91	min-height: 120px;	definit une hauteur minimale.
92	padding: 24px 28px;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
93	border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);	ajoute une bordure autour de l'element.
94	border-radius: 16px;	arrondit les coins de l'element.
95	background: #0D1B2A;	definit l'arriere-plan de l'element.
96	display: flex;	definit le mode d'affichage de l'element.
97	align-items: center;	aligne les elements sur l'axe vertical dans un flex.
98	justify-content: space-between;	repartit les elements sur l'axe horizontal dans un flex.

Ligne	Code	Explication
99	gap: 30px;	ajoute un espace regulier entre les elements.
100	transition: 0.3s;	rend les changements visuels plus fluides.
101	}	Fin du bloc de styles.
102	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
103	.chapitre-card:hover {	Debut des styles appliques au selecteur .chapitre-card:hover.
104	transform: translateY(-5px);	applique une transformation visuelle comme un deplacement.
105	border-color: #2563EB;	Definit la propriete CSS 'border-color' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
106	}	Fin du bloc de styles.
107	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
108	.chapitre-texte {	Debut des styles appliques au selecteur .chapitre-texte.
109	flex: 1;	definit comment l'element prend de l'espace dans un conteneur flex.
110	}	Fin du bloc de styles.
111	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
112	.chapitre-texte h3 {	Debut des styles appliques au selecteur .chapitre-texte h3.
113	margin-bottom: 10px;	Definit la propriete CSS 'margin-bottom' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
114	color: #4DA3FF;	definit la couleur du texte.
115	font-size: 24px;	definit la taille du texte.
116	}	Fin du bloc de styles.
117	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
118	.chapitre-texte p {	Debut des styles appliques au selecteur .chapitre-texte p.
119	max-width: 680px;	limite la largeur maximale de l'element.
120	color: #C9D4E5;	definit la couleur du texte.
121	line-height: 1.6;	definit l'espacement vertical entre les lignes de texte.
122	}	Fin du bloc de styles.
123	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
124	.chapitre-actions {	Debut des styles appliques au selecteur .chapitre-actions.
125	display: flex;	definit le mode d'affichage de l'element.
126	gap: 14px;	ajoute un espace regulier entre les elements.
127	flex-shrink: 0;	Definit la propriete CSS 'flex-shrink' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
128	}	Fin du bloc de styles.

Ligne	Code	Explication
129	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
130	.btn {	Debut des styles appliques au selecteur .btn.
131	min-width: 120px;	Definit la propriete CSS 'min-width' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
132	padding: 12px 18px;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
133	border-radius: 10px;	arrondit les coins de l'element.
134	background: #2563EB;	definit l'arriere-plan de l'element.
135	color: white;	definit la couleur du texte.
136	text-align: center;	aligne le texte horizontalement.
137	text-decoration: none;	controle le soulignement ou la decoration du texte.
138	font-weight: 700;	definit l'epaisseur du texte.
139	transition: 0.3s;	rend les changements visuels plus fluides.
140	}	Fin du bloc de styles.
141	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
142	.btn:hover {	Debut des styles appliques au selecteur .btn:hover.
143	background: #4DA3FF;	definit l'arriere-plan de l'element.
144	}	Fin du bloc de styles.
145	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
146	.btn-outline {	Debut des styles appliques au selecteur .btn-outline.
147	border: 2px solid #2563EB;	ajoute une bordure autour de l'element.
148	background: transparent;	definit l'arriere-plan de l'element.
149	}	Fin du bloc de styles.
150	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
151	.btn-outline:hover {	Debut des styles appliques au selecteur .btn-outline:hover.
152	background: rgba(37, 99, 235, 0.18);	definit l'arriere-plan de l'element.
153	}	Fin du bloc de styles.
154	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
155	@media (max-width: 800px) {	Debut des styles appliques au selecteur @media (max-width: 800px).
156	.titre {	Debut des styles appliques au selecteur .titre.
157	font-size: 42px;	definit la taille du texte.
158	}	Fin du bloc de styles.
159	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
160	.chapitre-card {	Debut des styles appliques au selecteur .chapitre-card.
161	flex-direction: column;	definit le sens des elements dans un conteneur flex.
162	align-items: flex-start;	aligne les elements sur l'axe vertical dans un flex.

Ligne	Code	Explication
163	}	Fin du bloc de styles.
164	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
165	.chapitre-actions {	Debut des styles appliques au selecteur .chapitre-actions.
166	width: 100%;	definit la largeur de l'element.
167	}	Fin du bloc de styles.
168	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
169	.btn {	Debut des styles appliques au selecteur .btn.
170	width: 100%;	definit la largeur de l'element.
171	}	Fin du bloc de styles.
172	}	Fin du bloc de styles.

page_de_connexion.html

Nombre de lignes : 42

Ligne	Code	Explication
1	<!DOCTYPE html>	Indique au navigateur que le document est une page HTML moderne.
2	<html lang="fr">	Ouvre la page HTML et indique la langue principale du contenu.
3	<head>	Ouvre la zone des informations techniques de la page.
4	<meta charset="UTF-8">	Definit l'encodage des caracteres pour afficher correctement les accents.
5	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">	Permet a la page de s'adapter correctement aux ecrans mobiles.
6	<title>Page de connexion</title>	Definit le titre affiche dans l'onglet du navigateur.
7	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
8	<!-- lien css -->	Commentaire qui sert a organiser le code, sans s'afficher dans la page.
9	<link rel="stylesheet" href="style_page_de_connexion.css">	Lie cette page a son fichier CSS.
10	<!-- lien icones-->	Commentaire qui sert a organiser le code, sans s'afficher dans la page.
11	<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">	Charge Font Awesome pour utiliser les icones.
12	<!-- lien favicon-->	Commentaire qui sert a organiser le code, sans s'afficher dans la page.
13	<link rel="shortcut icon" href="ChatGPT Image May 18, 2026, 12_17_42 PM.png">	Definit l'icone affichee dans l'onglet du navigateur.
14	</head>	Ferme la zone d'informations techniques.
15	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
16	<body>	Ouvre la partie visible de la page.
17	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
18	<section id="hero">	Ouvre une grande section de contenu de la page.
19	CONNEXION	Affiche un titre de section ou de carte.
20	<div class="input-box">	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
21	<input type="text" placeholder="Nom d'utilisateur">	Affiche une icone Font Awesome.
22	<i class="fa-solid fa-user"></i>	Affiche une icone Font Awesome.
23	</div>	Ferme le conteneur.
24	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
25	<div class="input-box">	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
26	<input type="password" placeholder="Mot de passe">	Affiche une icone Font Awesome.

Ligne	Code	Explication
27	<code><i class="fa-solid fa-lock"></i></code>	Affiche une icone Font Awesome.
28	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
29	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
30	<code><div class="remember-forgot"></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
31	<code><label><input name="souvenir" type="checkbox"> Se souvenir de moi</label></code>	Ajoute un libelle associe a un champ de formulaire.
32	<code>Mot de passe oublié ?</code>	Cree un lien cliquable vers une page ou une ressource.
33	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
34	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
35	<code><button class="login-btn">Se connecter</button></code>	Ajoute un bouton cliquable.
36	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
37	<code><div class="create"></code>	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
38	<code>Créer un compte</code>	Cree un lien cliquable vers une page ou une ressource.
39	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
40	<code></section></code>	Ferme la section de contenu.
41	<code></body></code>	Ferme la partie visible de la page.
42	<code></html></code>	Ferme la page HTML.

style_page_de_connexion.css

Nombre de lignes : 113

Ligne	Code	Explication
1	@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:ital,wght@0,100;0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,100;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900&display=swap');	Importe la police Poppins depuis Google Fonts.
2	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
3	* {	Debut des styles appliques au selecteur *.
4	margin: 0;	definit l'espace exterieur autour de l'element.
5	padding: 0;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
6	box-sizing: border-box;	controle la facon dont largeur et hauteur sont calculees.
7	font-family: "Poppins", sans-serif;	definit la police utilisee pour le texte.
8	}	Fin du bloc de styles.
9	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
10	body {	Debut des styles appliques au selecteur body.
11	background-color: #071120;	definit la couleur d'arriere-plan.
12	color: white;	definit la couleur du texte.
13	display: flex;	definit le mode d'affichage de l'element.
14	justify-content: center;	repartit les elements sur l'axe horizontal dans un flex.
15	align-items: center;	aligne les elements sur l'axe vertical dans un flex.
16	height: 100vh;	definit la hauteur de l'element.
17	}	Fin du bloc de styles.
18	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
19	#hero {	Debut des styles appliques au selecteur #hero.
20	background-color: transparent;	definit la couleur d'arriere-plan.
21	border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);	ajoute une bordure autour de l'element.
22	backdrop-filter: blur(20px);	Definit la propriete CSS 'backdrop-filter' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
23	padding: 30px;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
24	width: 420px;	definit la largeur de l'element.
25	border-radius: 20px;	arrondit les coins de l'element.
26	}	Fin du bloc de styles.
27	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
28	.hero h1 {	Debut des styles appliques au selecteur .hero h1.
29	font-size: 30px;	definit la taille du texte.
30	text-align: center;	aligne le texte horizontalement.

Ligne	Code	Explication
31	margin-bottom: 20px;	Definit la propriete CSS 'margin-bottom' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
32	}	Fin du bloc de styles.
33	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
34	/* Conteneur : input + icône sur la MÊME ligne */	Commentaire CSS qui organise le fichier.
35	.input-box {	Debut des styles appliques au selecteur .input-box.
36	display: flex;	definit le mode d'affichage de l'element.
37	flex-direction: row;	definit le sens des elements dans un conteneur flex.
38	align-items: center;	aligne les elements sur l'axe vertical dans un flex.
39	width: 100%;	definit la largeur de l'element.
40	margin-bottom: 25px;	Definit la propriete CSS 'margin-bottom' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
41	padding: 0 20px;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
42	border-radius: 25px;	arrondit les coins de l'element.
43	border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);	ajoute une bordure autour de l'element.
44	background-color: transparent;	definit la couleur d'arriere-plan.
45	}	Fin du bloc de styles.
46	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
47	.input-box input {	Debut des styles appliques au selecteur .input-box input.
48	flex: 1;	definit comment l'element prend de l'espace dans un conteneur flex.
49	border: none;	ajoute une bordure autour de l'element.
50	outline: none;	controle le contour de focus d'un champ.
51	background-color: transparent;	definit la couleur d'arriere-plan.
52	color: white;	definit la couleur du texte.
53	padding: 15px 10px 15px 0;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
54	font-size: 1rem;	definit la taille du texte.
55	}	Fin du bloc de styles.
56	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
57	.input-box input::placeholder {	Debut des styles appliques au selecteur .input-box input::placeholder.
58	color: white;	definit la couleur du texte.
59	}	Fin du bloc de styles.
60	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
61	.input-box i {	Debut des styles appliques au selecteur .input-box i.
62	color: white;	definit la couleur du texte.
63	font-size: 1rem;	definit la taille du texte.

Ligne	Code	Explication
64	<code>flex-shrink: 0;</code>	Definit la propriete CSS 'flex-shrink' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
65	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
66	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
67	<code>.remember-forgot {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.remember-forgot</code> .
68	<code>display: flex;</code>	definit le mode d'affichage de l'element.
69	<code>justify-content: space-between;</code>	repartit les elements sur l'axe horizontal dans un flex.
70	<code>align-items: center;</code>	aligne les elements sur l'axe vertical dans un flex.
71	<code>font-size: 14px;</code>	definit la taille du texte.
72	<code>color: white;</code>	definit la couleur du texte.
73	<code>margin-bottom: 25px;</code>	Definit la propriete CSS 'margin-bottom' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
74	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
75	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
76	<code>.remember-forgot a, .create a {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.remember-forgot a, .create a</code> .
77	<code>color: white;</code>	definit la couleur du texte.
78	<code>text-decoration: none;</code>	controle le soulignement ou la decoration du texte.
79	<code>transition: 0.5s;</code>	rend les changements visuels plus fluides.
80	<code>font-weight: bold;</code>	definit l'epaisseur du texte.
81	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
82	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
83	<code>.remember-forgot a:hover, .create a:hover {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.remember-forgot a:hover, .create a:hover</code> .
84	<code>text-decoration: underline;</code>	controle le soulignement ou la decoration du texte.
85	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
86	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
87	<code>.login-btn {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.login-btn</code> .
88	<code>width: 100%;</code>	definit la largeur de l'element.
89	<code>padding: 15px;</code>	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
90	<code>border-radius: 25px;</code>	arrondit les coins de l'element.
91	<code>outline: none;</code>	controle le contour de focus d'un champ.
92	<code>font-weight: bold;</code>	definit l'epaisseur du texte.
93	<code>cursor: pointer;</code>	change l'apparence du curseur au survol.
94	<code>border: 2px solid transparent;</code>	ajoute une bordure autour de l'element.
95	<code>transition: 0.5s;</code>	rend les changements visuels plus fluides.
96	<code>background-color: #2563EB;</code>	definit la couleur d'arriere-plan.

Ligne	Code	Explication
97	<code>color: white;</code>	definit la couleur du texte.
98	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
99	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
100	<code>.login-btn:hover {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.login-btn:hover</code> .
101	<code>opacity: 0.7;</code>	Definit la propriete CSS 'opacity' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
102	<code>color: white;</code>	definit la couleur du texte.
103	<code>border: 2px solid white;</code>	ajoute une bordure autour de l'element.
104	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
105	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
106	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
107	<code>.create {</code>	Debut des styles appliques au selecteur <code>.create</code> .
108	<code>text-align: center;</code>	aligne le texte horizontalement.
109	<code>margin-top: 25px;</code>	Definit la propriete CSS 'margin-top' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
110	<code>color: white;</code>	definit la couleur du texte.
111	<code>font-size: 14px;</code>	definit la taille du texte.
112	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
113	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.

page_d_inscription.html

Nombre de lignes : 43

Ligne	Code	Explication
1	<!DOCTYPE html>	Indique au navigateur que le document est une page HTML moderne.
2	<html lang="fr">	Ouvre la page HTML et indique la langue principale du contenu.
3	<head>	Ouvre la zone des informations techniques de la page.
4	<meta charset="UTF-8">	Definit l'encodage des caracteres pour afficher correctement les accents.
5	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">	Permet a la page de s'adapter correctement aux ecrans mobiles.
6	<title>Page d'inscription</title>	Definit le titre affiche dans l'onglet du navigateur.
7	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
8	<!-- lien css -->	Commentaire qui sert a organiser le code, sans s'afficher dans la page.
9	<link rel="stylesheet" href="style_page_d_inscription.css">	Lie cette page a son fichier CSS.
10	<!-- lien icones-->	Commentaire qui sert a organiser le code, sans s'afficher dans la page.
11	<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">	Charge Font Awesome pour utiliser les icones.
12	<!-- lien favicon-->	Commentaire qui sert a organiser le code, sans s'afficher dans la page.
13	<link rel="shortcut icon" href="ChatGPT Image May 18, 2026, 12_17_42 PM.png">	Definit l'icone affichee dans l'onglet du navigateur.
14	</head>	Ferme la zone d'informations techniques.
15	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
16	<body>	Ouvre la partie visible de la page.
17	<section>	Ouvre une grande section de contenu de la page.
18	INSCRIPTION	Affiche un titre de section ou de carte.
19	<div class="input-box">	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
20	<input type="text" placeholder="email">	Affiche une icone Font Awesome.
21	<i class="fa-solid fa-envelope"></i>	Affiche une icone Font Awesome.
22	</div>	Ferme le conteneur.
23	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour aerer le code.
24	<div class="input-box">	Cree un conteneur pour regrouper et styliser des elements.
25	<input type="text" placeholder="Nom d'utilisateur">	Affiche une icone Font Awesome.
26	<i class="fa-solid fa-user"></i>	Affiche une icone Font Awesome.
27	</div>	Ferme le conteneur.

Ligne	Code	Explication
28	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
29	<div class="input-box">	Crée un conteneur pour regrouper et styliser des éléments.
30	<input type="password" placeholder="Entrez un mot de passe">	Affiche une icône Font Awesome.
31	<i class="fa-solid fa-lock"></i>	Affiche une icône Font Awesome.
32	</div>	Ferme le conteneur.
33	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
34	<div class="input-box">	Crée un conteneur pour regrouper et styliser des éléments.
35	<input type="password" placeholder="Confirmez le mot de passe">	Affiche une icône Font Awesome.
36	<i class="fa-solid fa-lock"></i>	Affiche une icône Font Awesome.
37	</div>	Ferme le conteneur.
38	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
39	<button class="login-btn">Créer un compte</button>	Ajoute un bouton cliquable.
40	(ligne vide)	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
41	</section>	Ferme la section de contenu.
42	</body>	Ferme la partie visible de la page.
43	</html>	Ferme la page HTML.

style_page_d_inscription.css

Nombre de lignes : 111

Ligne	Code	Explication
1	@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:ital,wght@0,100;0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,100;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900&display=swap');	Importe la police Poppins depuis Google Fonts.
2	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
3	* {	Debut des styles appliques au selecteur *.
4	margin: 0;	definit l'espace exterieur autour de l'element.
5	padding: 0;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
6	box-sizing: border-box;	controle la facon dont largeur et hauteur sont calculees.
7	font-family: "Poppins", sans-serif;	definit la police utilisee pour le texte.
8	}	Fin du bloc de styles.
9	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
10	body {	Debut des styles appliques au selecteur body.
11	background-color: #071120;	definit la couleur d'arriere-plan.
12	color: white;	definit la couleur du texte.
13	display: flex;	definit le mode d'affichage de l'element.
14	justify-content: center;	repartit les elements sur l'axe horizontal dans un flex.
15	align-items: center;	aligne les elements sur l'axe vertical dans un flex.
16	height: 100vh;	definit la hauteur de l'element.
17	}	Fin du bloc de styles.
18	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
19	section {	Debut des styles appliques au selecteur section.
20	background-color: transparent;	definit la couleur d'arriere-plan.
21	border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);	ajoute une bordure autour de l'element.
22	backdrop-filter: blur(20px);	Definit la propriete CSS 'backdrop-filter' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
23	padding: 30px;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
24	width: 420px;	definit la largeur de l'element.
25	border-radius: 20px;	arrondit les coins de l'element.
26	}	Fin du bloc de styles.
27	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
28	section h1 {	Debut des styles appliques au selecteur section h1.
29	font-size: 30px;	definit la taille du texte.
30	text-align: center;	aligne le texte horizontalement.

Ligne	Code	Explication
31	<code>margin-bottom: 20px;</code>	Definit la propriete CSS 'margin-bottom' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
32	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
33	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
34	<code>.input-box {</code>	Debut des styles appliques au selecteur .input-box.
35	<code>display: flex;</code>	definit le mode d'affichage de l'element.
36	<code>flex-direction: row;</code>	definit le sens des elements dans un conteneur flex.
37	<code>align-items: center;</code>	aligne les elements sur l'axe vertical dans un flex.
38	<code>width: 100%;</code>	definit la largeur de l'element.
39	<code>margin-bottom: 25px;</code>	Definit la propriete CSS 'margin-bottom' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
40	<code>padding: 0 20px;</code>	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
41	<code>border-radius: 25px;</code>	arrondit les coins de l'element.
42	<code>border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);</code>	ajoute une bordure autour de l'element.
43	<code>background-color: transparent;</code>	definit la couleur d'arriere-plan.
44	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
45	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
46	<code>.input-box input {</code>	Debut des styles appliques au selecteur .input-box input.
47	<code>flex: 1;</code>	definit comment l'element prend de l'espace dans un conteneur flex.
48	<code>border: none;</code>	ajoute une bordure autour de l'element.
49	<code>outline: none;</code>	controle le contour de focus d'un champ.
50	<code>background-color: transparent;</code>	definit la couleur d'arriere-plan.
51	<code>color: white;</code>	definit la couleur du texte.
52	<code>padding: 15px 10px 15px 0;</code>	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
53	<code>font-size: 1rem;</code>	definit la taille du texte.
54	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
55	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
56	<code>.input-box input::placeholder {</code>	Debut des styles appliques au selecteur .input-box input::placeholder.
57	<code>color: white;</code>	definit la couleur du texte.
58	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
59	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
60	<code>.input-box i {</code>	Debut des styles appliques au selecteur .input-box i.
61	<code>color: white;</code>	definit la couleur du texte.
62	<code>font-size: 1rem;</code>	definit la taille du texte.
63	<code>flex-shrink: 0;</code>	Definit la propriete CSS 'flex-shrink' pour ajuster l'apparence ou le comportement.

Ligne	Code	Explication
64	}	Fin du bloc de styles.
65	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
66	.remember-forgot {	Debut des styles appliques au selecteur .remember-forgot.
67	display: flex;	definit le mode d'affichage de l'element.
68	justify-content: space-between;	repartit les elements sur l'axe horizontal dans un flex.
69	align-items: center;	aligne les elements sur l'axe vertical dans un flex.
70	font-size: 14px;	definit la taille du texte.
71	color: white;	definit la couleur du texte.
72	margin-bottom: 25px;	Definit la propriete CSS 'margin-bottom' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
73	}	Fin du bloc de styles.
74	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
75	.remember-forgot a, .create a {	Debut des styles appliques au selecteur .remember-forgot a, .create a.
76	color: white;	definit la couleur du texte.
77	text-decoration: none;	controle le soulignement ou la decoration du texte.
78	transition: 0.5s;	rend les changements visuels plus fluides.
79	font-weight: bold;	definit l'epaisseur du texte.
80	}	Fin du bloc de styles.
81	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
82	.remember-forgot a:hover, .create a:hover {	Debut des styles appliques au selecteur .remember-forgot a:hover, .create a:hover.
83	text-decoration: underline;	controle le soulignement ou la decoration du texte.
84	}	Fin du bloc de styles.
85	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
86	.login-btn {	Debut des styles appliques au selecteur .login-btn.
87	width: 100%;	definit la largeur de l'element.
88	padding: 15px;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
89	border-radius: 25px;	arrondit les coins de l'element.
90	outline: none;	controle le contour de focus d'un champ.
91	font-weight: bold;	definit l'epaisseur du texte.
92	cursor: pointer;	change l'apparence du curseur au survol.
93	border: 2px solid transparent;	ajoute une bordure autour de l'element.
94	transition: 0.5s;	rend les changements visuels plus fluides.
95	background-color: #2563EB;	definit la couleur d'arriere-plan.
96	color: white;	definit la couleur du texte.
97	}	Fin du bloc de styles.

Ligne	Code	Explication
98	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
99	.login-btn:hover {	Debut des styles appliques au selecteur .login-btn:hover.
100	opacity: 0.7;	Definit la propriete CSS 'opacity' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
101	color: white;	definit la couleur du texte.
102	border: 2px solid white;	ajoute une bordure autour de l'element.
103	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
104	}	Fin du bloc de styles.
105	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
106	.create {	Debut des styles appliques au selecteur .create.
107	text-align: center;	aligne le texte horizontalement.
108	margin-top: 25px;	Definit la propriete CSS 'margin-top' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
109	color: white;	definit la couleur du texte.
110	font-size: 14px;	definit la taille du texte.
111	}	Fin du bloc de styles.

Mdp.html

Nombre de lignes : 25

Ligne	Code	Explication
1	<code><!DOCTYPE html></code>	Indique au navigateur que le document est une page HTML moderne.
2	<code><html lang="fr"></code>	Ouvre la page HTML et indique la langue principale du contenu.
3	<code><head></code>	Ouvre la zone des informations techniques de la page.
4	<code><meta charset="UTF-8"></code>	Définit l'encodage des caractères pour afficher correctement les accents.
5	<code><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"></code>	Permet à la page de s'adapter correctement aux écrans mobiles.
6	<code><title>Récupération mot de passe</title></code>	Définit le titre affiché dans l'onglet du navigateur.
7	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
8	<code><!-- lien css --></code>	Commentaire qui sert à organiser le code, sans s'afficher dans la page.
9	<code><link rel="stylesheet" href="style_mdp.css"></code>	Lie cette page à son fichier CSS.
10	<code><!-- lien favicon--></code>	Commentaire qui sert à organiser le code, sans s'afficher dans la page.
11	<code><link rel="shortcut icon" href="ChatGPT Image May 18, 2026, 12_17_42 PM.png"></code>	Définit l'icône affichée dans l'onglet du navigateur.
12	<code></head></code>	Ferme la zone d'informations techniques.
13	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
14	<code><body></code>	Ouvre la partie visible de la page.
15	<code><section></code>	Ouvre une grande section de contenu de la page.
16	<code><h1>Récupération mot de passe</h1></code>	Affiche un titre de section ou de carte.
17	<code><div class="input-box"></code>	Crée un conteneur pour regrouper et styliser des éléments.
18	<code><input type="text" placeholder="Entrez votre mail ou votre téléphone"></code>	Affiche une icône Font Awesome.
19	<code></div></code>	Ferme le conteneur.
20	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
21	<code><button class="login-btn">Récupérer votre compte</button></code>	Ajoute un bouton cliquable.
22	<code>(ligne vide)</code>	Ligne vide utilisée pour aérer le code.
23	<code></section></code>	Ferme la section de contenu.
24	<code></body></code>	Ferme la partie visible de la page.
25	<code></html></code>	Ferme la page HTML.

style_mdp.css

Nombre de lignes : 111

Ligne	Code	Explication
1	@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:ital,wght@0,100;0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,100;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900&display=swap');	Importe la police Poppins depuis Google Fonts.
2	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
3	* {	Debut des styles appliques au selecteur *.
4	margin: 0;	definit l'espace exterieur autour de l'element.
5	padding: 0;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
6	box-sizing: border-box;	controle la facon dont largeur et hauteur sont calculees.
7	font-family: "Poppins", sans-serif;	definit la police utilisee pour le texte.
8	}	Fin du bloc de styles.
9	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
10	body {	Debut des styles appliques au selecteur body.
11	background-color: #071120;	definit la couleur d'arriere-plan.
12	color: white;	definit la couleur du texte.
13	display: flex;	definit le mode d'affichage de l'element.
14	justify-content: center;	repartit les elements sur l'axe horizontal dans un flex.
15	align-items: center;	aligne les elements sur l'axe vertical dans un flex.
16	height: 100vh;	definit la hauteur de l'element.
17	}	Fin du bloc de styles.
18	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
19	section {	Debut des styles appliques au selecteur section.
20	background-color: transparent;	definit la couleur d'arriere-plan.
21	border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);	ajoute une bordure autour de l'element.
22	backdrop-filter: blur(20px);	Definit la propriete CSS 'backdrop-filter' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
23	padding: 30px;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
24	width: 420px;	definit la largeur de l'element.
25	border-radius: 20px;	arrondit les coins de l'element.
26	}	Fin du bloc de styles.
27	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
28	section h1 {	Debut des styles appliques au selecteur section h1.
29	font-size: 30px;	definit la taille du texte.
30	text-align: center;	aligne le texte horizontalement.

Ligne	Code	Explication
31	<code>margin-bottom: 20px;</code>	Definit la propriete CSS 'margin-bottom' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
32	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
33	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
34	<code>.input-box {</code>	Debut des styles appliques au selecteur .input-box.
35	<code>display: flex;</code>	definit le mode d'affichage de l'element.
36	<code>flex-direction: row;</code>	definit le sens des elements dans un conteneur flex.
37	<code>align-items: center;</code>	aligne les elements sur l'axe vertical dans un flex.
38	<code>width: 100%;</code>	definit la largeur de l'element.
39	<code>margin-bottom: 25px;</code>	Definit la propriete CSS 'margin-bottom' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
40	<code>padding: 0 20px;</code>	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
41	<code>border-radius: 25px;</code>	arrondit les coins de l'element.
42	<code>border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);</code>	ajoute une bordure autour de l'element.
43	<code>background-color: transparent;</code>	definit la couleur d'arriere-plan.
44	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
45	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
46	<code>.input-box input {</code>	Debut des styles appliques au selecteur .input-box input.
47	<code>flex: 1;</code>	definit comment l'element prend de l'espace dans un conteneur flex.
48	<code>border: none;</code>	ajoute une bordure autour de l'element.
49	<code>outline: none;</code>	controle le contour de focus d'un champ.
50	<code>background-color: transparent;</code>	definit la couleur d'arriere-plan.
51	<code>color: white;</code>	definit la couleur du texte.
52	<code>padding: 15px 10px 15px 0;</code>	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
53	<code>font-size: 1rem;</code>	definit la taille du texte.
54	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
55	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
56	<code>.input-box input::placeholder {</code>	Debut des styles appliques au selecteur .input-box input::placeholder.
57	<code>color: white;</code>	definit la couleur du texte.
58	<code>}</code>	Fin du bloc de styles.
59	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
60	<code>.input-box i {</code>	Debut des styles appliques au selecteur .input-box i.
61	<code>color: white;</code>	definit la couleur du texte.
62	<code>font-size: 1rem;</code>	definit la taille du texte.
63	<code>flex-shrink: 0;</code>	Definit la propriete CSS 'flex-shrink' pour ajuster l'apparence ou le comportement.

Ligne	Code	Explication
64	}	Fin du bloc de styles.
65	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
66	.remember-forgot {	Debut des styles appliques au selecteur .remember-forgot.
67	display: flex;	definit le mode d'affichage de l'element.
68	justify-content: space-between;	repartit les elements sur l'axe horizontal dans un flex.
69	align-items: center;	aligne les elements sur l'axe vertical dans un flex.
70	font-size: 14px;	definit la taille du texte.
71	color: white;	definit la couleur du texte.
72	margin-bottom: 25px;	Definit la propriete CSS 'margin-bottom' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
73	}	Fin du bloc de styles.
74	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
75	.remember-forgot a, .create a {	Debut des styles appliques au selecteur .remember-forgot a, .create a.
76	color: white;	definit la couleur du texte.
77	text-decoration: none;	controle le soulignement ou la decoration du texte.
78	transition: 0.5s;	rend les changements visuels plus fluides.
79	font-weight: bold;	definit l'epaisseur du texte.
80	}	Fin du bloc de styles.
81	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
82	.remember-forgot a:hover, .create a:hover {	Debut des styles appliques au selecteur .remember-forgot a:hover, .create a:hover.
83	text-decoration: underline;	controle le soulignement ou la decoration du texte.
84	}	Fin du bloc de styles.
85	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
86	.login-btn {	Debut des styles appliques au selecteur .login-btn.
87	width: 100%;	definit la largeur de l'element.
88	padding: 15px;	definit l'espace interieur entre le contenu et la bordure.
89	border-radius: 25px;	arrondit les coins de l'element.
90	outline: none;	controle le contour de focus d'un champ.
91	font-weight: bold;	definit l'epaisseur du texte.
92	cursor: pointer;	change l'apparence du curseur au survol.
93	border: 2px solid transparent;	ajoute une bordure autour de l'element.
94	transition: 0.5s;	rend les changements visuels plus fluides.
95	background-color: #2563EB;	definit la couleur d'arriere-plan.
96	color: white;	definit la couleur du texte.
97	}	Fin du bloc de styles.

Ligne	Code	Explication
98	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
99	.login-btn:hover {	Debut des styles appliques au selecteur .login-btn:hover.
100	opacity: 0.7;	Definit la propriete CSS 'opacity' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
101	color: white;	definit la couleur du texte.
102	border: 2px solid white;	ajoute une bordure autour de l'element.
103	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
104	}	Fin du bloc de styles.
105	(ligne vide)	Ligne vide utilisee pour separer les blocs CSS.
106	.create {	Debut des styles appliques au selecteur .create.
107	text-align: center;	aligne le texte horizontalement.
108	margin-top: 25px;	Definit la propriete CSS 'margin-top' pour ajuster l'apparence ou le comportement.
109	color: white;	definit la couleur du texte.
110	font-size: 14px;	definit la taille du texte.
111	}	Fin du bloc de styles.