

Configuração do Hilt

1. No arquivo **libs.version.toml**, precisamos disponibilizar:

[versions]

hilt = "2.59.2"

ksp = "2.2.10-2.0.2"

[libraries]

**hilt-android = { group = "com.google.dagger", name = "hilt-android",
version.ref = "hilt" }**

**hilt-compiler = { group = "com.google.dagger", name = "hilt-compiler",
version.ref = "hilt" }**

**hilt-navigation-compose = { group = "androidx.hilt", name =
"hilt-navigation-compose", version.ref = "hilt" }**

[plugins]

hilt-android = { id = "com.google.dagger.hilt.android", version.ref = "hilt" }

ksp = { id = "com.google.devtools.ksp", version.ref = "ksp" }

2. No arquivo **gradle.properties**, adicione:

android.disableKotlinSourceSets=false

3. No arquivo **build.gradle.kts (Project)**, adicione os seguintes plugins:

alias(libs.plugins.hilt.android) apply false

alias(libs.plugins.ksp) apply false

4. No arquivo **build.gradle.kts (app)**, adicione:

plugins:

alias(libs.plugins.hilt.android)

alias(libs.plugins.ksp)

dependencies:

implementation(libs.hilt.android)

ksp(libs.hilt.compiler)

implementation(libs.hilt.navigation.compose)

5. Crie um arquivo para injetar o Hilt na inicialização da aplicação. Crie a classe **MinhaAplicacao** e implemente o seguinte código:

import android.app.Application

import dagger.hilt.android.HiltAndroidApp

@HiltAndroidApp class MinhaAplicacao : Application()

6. No arquivo **AndroidManifest.xml**, adicione o comando:

android:name=".MinhaAplicacao"

7. Agora vamos para a última parte, adicionar a anotação no arquivo **MainActivity**.

Acima da classe, utilize o comando: **@AndroidEntryPoint**