

BTK Archives

Dossier complet du projet

Application	Gestion des archives, dossiers, boites, documents et transmissions
Technologies	Java 11, Jakarta EE, JSF, PrimeFaces, Hibernate, Oracle, Maven WAR
Profils	Finance, Bank, consultation, administrateurs et super administrateurs
Document	Presentation complete du projet et de ses modules
Date	18/05/2026 11:09 - Africa/Tunis

Ce document regroupe le perimetre fonctionnel, l'architecture, les ecrans, les classes principales, les tables utilisees et les evolutions recentes du projet.

1. Synthèse du projet

BTK Archives est une application web interne de gestion documentaire. Elle centralise les dossiers d'archives, leurs documents numérisés, leurs emplacements physiques dans les boîtes, ainsi que les demandes de transmission et de restitution entre profils utilisateurs.

Le projet vise à rendre les archives plus faciles à trouver, à contrôler et à suivre. Les utilisateurs peuvent créer des dossiers, associer des boîtes, ajouter des documents, consulter les informations archivées, demander un dossier, suivre les demandes et produire des états PDF.

31 classes Java	28 pages XHTML	7 tables principales	2 templates UI
---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------

Valeur métier

- Centralisation des dossiers et documents d'archives.
- Recherche rapide par dossier, document, PIN, relation, portefeuille, charge ou filiale.
- Suivi des demandes avec validation, refus, restitution et rappels.
- Tracabilité via dates, utilisateurs, historique de transmission et états PDF.
- Rapport quotidien automatique pour donner une vision directionnelle des volumes et retards.

2. Architecture applicative

L'application suit une architecture JSF classique : pages XHTML pour l'interface, beans CDI pour la logique écran et métier, entités JPA pour les tables structurales, requêtes natives Oracle pour les besoins métier avancés, et stockage fichier pour les documents numérisés.

Couche	Rôle dans le projet
Interface	Pages XHTML PrimeFaces, templates app.xhtml et app-bank.xhtml, navigation par profil, mode sombre et composants responsive.
Contrôleurs	Beans CDI/ViewScoped/SessionScoped pour gérer formulaires, recherches, validations, notifications et exports PDF.
Métier	Gestion des archives, boîtes, transmissions, demandes, utilisateurs, recherche globale et reporting quotidien.
Persistence	JPA/Hibernate sur Oracle avec datasource JTA java:/BTKDS; hbm2ddl désactivé pour respecter le schéma existant.
Documents	Fichiers stockés sur disque sous C:\Documents_Archives\BTK - Finance ou C:\Documents_Archives\BTK - Bank, avec métadonnées _metadata.json.
Déploiement	Packaging WAR Maven, cible serveur Jakarta EE/WildFly avec FacesServlet sur *.html.

Flux simplifié

- Utilisateur connecte -> template adapté au profil -> page métier -> bean CDI -> Oracle et/ou système fichier -> retour PrimeFaces.
- Création dossier -> insertion ARCH_DOSSIER -> liaison DOSSIER_EMP -> sauvegarde documents ARCH_DOCUMENT -> création _metadata.json.
- Demande dossier -> insertion DEMANDE_DOSSIER -> validation/refus -> suivi et restitution -> notifications.

3. Modules fonctionnels

Module	Fonctions couvertes
--------	---------------------

Authentification	Connexion, session utilisateur, changement de mot de passe, profils Bank/Finance, droits admin, super admin et consultation.
Tableaux de bord	Indicateurs par profil : dossiers, boites, demandes, utilisateurs, demandes traitees, restitutions et volumes filiales.
Boites	Creation, modification, suppression et consultation des emplacements physiques : etage, salle, rayon, rangee, boite et filiale.
Dossiers	Ajout de dossiers archives avec portefeuille, PIN, relation, charge, type archive, filiale et boites associees.
Documents	Ajout de documents numerises, consultation, telechargement, visualisation, metadonnees documentaires et nettoyage des suppressions.
Consultation	Recherche par PIN/relation/boite, fiche dossier, liste archives, documents scannes et historique de transmission.
Transmission	Demande de dossier ou documents, validation/refus, suivi cote emetteur/recepteur, restitution, rappels et exceptions de blocage.
Utilisateurs	Ajout, modification, liste, activation/desactivation et gestion des roles/profils.
Recherche globale	Recherche unifiee depuis la navbar et page dediee, avec categories Dossiers et Documents.
Reporting	Rapport quotidien automatique par mail avec indicateurs de direction et configuration externalisable.

4. Parcours metier principaux

Creation d'un dossier archive

- L'utilisateur remplit portefeuille, PIN, relation, charge, type archive et filiale.
- Il selectionne une ou plusieurs boites disponibles selon la filiale.
- Le systeme cree le dossier, enregistre les liaisons de boites et sauvegarde les documents associes.
- Les documents sont places dans un dossier physique nomme a partir de l'identifiant dossier, de la relation et du PIN.

Ajout ou modification de documents

- Recherche du dossier existant par PIN ou relation.
- Ajout de fichiers, nom document, copie, nombre et description.
- Ecriture ou mise a jour du fichier _metadata.json pour enrichir les recherches et les fiches PDF.
- Possibilite de consulter, telecharger ou supprimer des documents existants.

Demande et transmission

- Un utilisateur demande un dossier ou une selection de documents.
- Le recepteur voit la demande dans la liste des demandes et peut accepter ou refuser.
- Le suivi distingue les demandes en attente, approuvees, refusees, restituees ou non restituees.
- Des rappels et exceptions de blocage permettent de controler les retards ou conflits de restitution.

Recherche et consultation

- La recherche globale peut etre lancee depuis les deux templates principaux.
- La page de resultats propose Dossiers et Documents avec un menu de filtrage simple.
- Les resultats ouvrent directement consultation-archives.xhtml ou consultation-boites.xhtml avec pre-remplissage.
- La recherche document lit aussi les metadonnees, donc un document nomme CIN est retrouve meme si le nom fichier est different.

5. Donnees et base Oracle

Table / entite	Utilisation
ARCH_DOSSIER	Dossier archive : ID_DOSSIER, portefeuille, PIN, relation, charge, type archive, ID filiale et filiale.
ARCH_EMLACEMENT	Emplacement physique : etage, salle, rayon, rangee, boite, filiale, dates et utilisateurs de creation/modification.
DOSSIER_EMP	Association entre dossier et boites, avec PIN et relation pour faciliter les recherches et l'historique.
ARCH_DOCUMENT	Documents numerises : nom dossier, chemin dossier, fichier, boite, utilisateur et date de creation.
ARCH_BOITE	Referentiel des boites disponibles, utilise par la gestion des emplacements.
ARCH_UTILISATEURS	Comptes, identifiants, mots de passe, profils, roles, agences et statut actif.
DEMANDE_DOSSIER	Demandes de transmission : demandeur, recepateur, dates, statut implicite, type demande, commentaire et filiale.

Points de conception

- Les entites JPA couvrent les tables structurantes; certaines operations utilisent SQL natif pour s'adapter au schema existant.
- La datasource applicative est java:/BTKDS, configuree cote serveur.
- La strategie hibernate.hbm2ddl.auto=none evite toute modification automatique du schema Oracle.
- Les documents ne sont pas stockes en BLOB : la base garde le chemin et le nom, le fichier reste sur disque.

6. Details techniques

Element	Detail
Build	Maven, packaging WAR, finalName jsf-primefaces-app-1.0.
Java	Source/target 11.
Jakarta EE	jakarta.jakartaee-api 9.1.0 fourni par le serveur.
UI	JSF, PrimeFaces 13 Jakarta, Facelets templates, composants dataTable, dialogs, forms et Ajax.
Persistence	Hibernate Core 6.2.7.Final, Oracle JDBC 21.9, persistence unit btk en JTA.
Exports	OpenPDF pour PDF, Apache POI pour exports PrimeFaces/DataExporter.
Web	FacesServlet mappe sur *.xhtml, upload jusqu'a 100 Mo par fichier et 200 Mo par requete.
Session	Timeout de session 30 minutes, gestion ViewExpiredException vers login.xhtml.
Mail	Session JNDI java:jboss/mail/Default, fallback SMTP configurable via daily-report.properties.

Ressources UI

- app.xhtml pour le profil Finance et app-bank.xhtml pour le profil Bank.
- dark-mode-global.css centralise une partie du mode sombre.
- transmission-pages.css regroupe les styles des pages de transmission.
- Scripts ajouter-dossiers-archives*.js pour l'interface de selection/gestion des documents.

7. Inventaire des ecrans XHTML

Page	Module	Description
login.xhtml	Acces	Page de connexion et entree de l'application.
dashboard.xhtml	Dashboard	Tableau de bord principal pour profils autorises.
dashboard2.xhtml	Dashboard	Tableau de bord Bank.
boite.xhtml	Boites	Gestion des boites et emplacements physiques.
ajouter-dossiers-archives.xhtml	Archives	Creation de dossiers archives et ajout initial de documents.
ajout-archives.xhtml	Documents	Ajout de documents sur dossier existant.
modifier-archives.xhtml	Archives	Modification des informations d'un dossier archive.
consultation-archives.xhtml	Consultation	Recherche dossier, documents scannes, historique et consultation de fichiers.
consultation-boites.xhtml	Consultation	Recherche par boite et liste des dossiers contenus.
fichedossier.xhtml	Editions	Fiche dossier avec export PDF.
listearchives.xhtml	Editions	Liste archives avec export PDF.
transmission-dossiers.xhtml	Transmission	Menu d'accès aux pages de transmission.
demande-dossier.xhtml	Transmission	Formulaire de demande de dossier/documents.
suivi-demandes.xhtml	Transmission	Suivi des demandes envoyees et restitution.
liste-demandes.xhtml	Transmission	Demands recues avec acceptation ou refus.
suivi-dossiers.xhtml	Transmission	Suivi des dossiers, rappels, restitution et exceptions.
parametres.xhtml	Admin	Acces aux fonctions de parametrage.
ajouter-utilisateur.xhtml	Admin	Creation utilisateur.
modifier-utilisateur.xhtml	Admin	Modification utilisateur.
liste-utilisateurs.xhtml	Admin	Liste, activation et desactivation des utilisateurs.
recherche-globale.xhtml	Recherche	Recherche unifiee dossiers/documents avec filtres.
archives.xhtml	Bank	Page archives Bank.
recouvrement.xhtml	Bank	Page recouvrement Bank.
editions.xhtml	Editions	Menu editions.
jointure.xhtml	Technique	Page de travail/jointure conservee dans le projet.
index.xhtml	Test	Page exemple PrimeFaces.
app.xhtml	Template	Template principal Finance avec navigation, profil, notifications et recherche globale.
app-bank.xhtml	Template	Template Bank avec navigation adaptee, profil, notifications et recherche globale.

8. Inventaire backend Java

Classe	Type	Responsabilite
LoginBean	Session	Connexion, session, roles, filiale, notifications et droits de menu.
DashboardStatsBean	Bean	Chargement des indicateurs dashboard selon profil et filiale.
BoiteBean	Bean	CRUD emplacements/boites et synchronisation du referentiel boites.

AjoutDossiersArchivesBean	Bean	Creation dossier, association boites, upload documents et metadonnees.
AjoutArchivesBean	Bean	Ajout, consultation, suppression et metadata de documents sur dossier existant.
ModifierArchivesBean	Bean	Recherche et modification de dossier archive, boites et champs metier.
ConsultationArchivesBean	Bean	Consultation dossiers, documents, streaming fichier et historique transmission.
ConsultationBoitesBean	Bean	Consultation des dossiers contenus dans une boite.
FicheDossierBean	Bean	Recherche fiche dossier et export PDF detaille.
ListeArchivesBean	Bean	Liste globale des archives et export PDF.
DemandeDossierBean	Bean	Creation de demandes de transmission avec controle des blocages.
ListeDemandesBean	Bean	Liste des demandes recues, acceptation et refus.
SuiviDemandesBean	Bean	Suivi des demandes envoyees et restitution cote demandeur.
SuiviDossiersBean	Bean	Suivi global, rappels, restitution et exceptions de blocage.
AjouterUtilisateurBean	Bean	Creation et modification utilisateur.
ListeUtilisateursBean	Bean	Liste des utilisateurs, activation/desactivation.
GlobalSearchBean	Bean	Recherche globale dossiers/documents et navigation pre-remplie.
DailyExecutiveReportService	Service	Construction HTML et envoi du rapport quotidien de direction.
DailyExecutiveReportScheduler	EJB	Planification automatique du rapport quotidien.
RappelNotificationStore	Store	Notifications de rappel en memoire entre sessions actives.
RequestBlockExceptionStore	Store	Exceptions temporaires pour debloquer une demande.
ArchDossier	JPA	Entite ARCH_DOSSIER.
ArchEmplacement	JPA	Entite ARCH_EMLACEMENT.
DossierEmp / DossierEmpld	JPA	Association dossier-boite avec cle composee.
Utilisateur	JPA	Entite ARCH_UTILISATEURS.
DossierEmpUtil	Util	Recherche, normalisation et synchronisation boites/dossiers.
FilialeUtil	Util	Normalisation et libelles de filiale.
DemandeFilialeUtil	Util	Predicats SQL multi-filiale pour DEMANDE_DOSSIER.
ViewExpiredExceptionHandler	JSF	Redirection propre en cas d'expiration de vue/session.

9. Evolutions recentes integrees

Recherche globale unifiee

- Barre de recherche ajoutee dans app.xhtml et app-bank.xhtml.
- Page recherche-globale.xhtml avec menu Dossiers / Documents.
- Suppression du filtre Boites dans l'interface globale selon le besoin final.
- Recherche document enrichie par _metadata.json : nomDocument et description sont consultes, utile pour retrouver un document CIN.
- Navigation vers consultation-archives.xhtml avec parametres globalSearchType/globalSearchValue.

Rapport automatique mail

- Service DailyExecutiveReportService : volumes, demandes en attente, demandes du jour, restitutions et retards.
- Scheduler EJB DailyExecutiveReportScheduler lance au démarrage et programme l'envoi quotidien.
- Configuration daily-report.properties : active=true, 07:30, Africa/Tunis, destinataire Ramez.WERFELLI@chakira-distribution.com.
- Mail via session JNDI java:jboss/mail/Default ou fallback SMTP si nécessaire.

Améliorations UI

- Menu de résultats compatible avec le thème du projet et le mode sombre.
- Pagination des tableaux de recherche placée en bas.
- Card de recherche globale élargie pour mieux afficher les résultats.
- Barre de recherche navbar réduite pour conserver l'équilibre visuel du header.

10. Validation et exploitation

Contrôle	Résultat / remarque
Compilation	mvn -q -DskipTests compile exécute avec succès après génération du document.
Build	Le projet reste compilable en Java 11 avec les dépendances Maven existantes.
Tests	Aucun test automatisé n'a été lancé car la commande demandée utilise -DskipTests.
Pre-production	Vérifier java:/BTKDS, droits sur C:\Documents_Archives, session mail JNDI et variables SMTP si fallback utilise.
Sécurité	Les mots de passe et droits dépendent du schéma ARCH_UTILISATEURS; renforcer le hashing serait une évolution recommandée si non déjà gérée SI.

Checklist de mise en service

- Datasource Oracle java:/BTKDS configurée sur le serveur.
- Répertoires documents BTK - Finance et BTK - Bank accessibles en lecture/écriture par le serveur.
- Session mail java:jboss/mail/Default ou paramètres SMTP renseignés.
- Rôles utilisateurs et filiales vérifiés dans ARCH_UTILISATEURS.
- Heure d'envoi du rapport confirmée dans daily-report.properties.

11. Conclusion

Le projet BTK Archives couvre l'ensemble du cycle de vie documentaire : rangement physique, enregistrement métier, numérisation, consultation, transmission, suivi, reporting et administration. Les dernières évolutions ajoutent une couche de recherche globale et un reporting quotidien, deux éléments très visibles pour les utilisateurs et la direction.

Ce PDF constitue une vue complète du projet à la date de génération. Il peut servir de support de présentation, de documentation technique légère et de récapitulatif fonctionnel.