

راهنمای گام به گام نصب نرم افزار رای ون

۱. نرم افزار مدیریت پایگاه داده SQL Server 2012 R2 x64 یا نسخه جدید تر از آن را (حتما ۶۴ بیتی) بر روی سرور میزبان پایگاه داده نصب کنید.
۲. پایگاه داده خالی را در نرم افزار مدیریت پایگاه داده اس کیو ال سرور Restore کنید. این پایگاه داده فقط دارای یک حساب کاربری admin است و هیچ اطلاعات دیگری در آن وجود ندارد. رمز عبور این کاربر در ابتدا همان admin است.
۳. Net Framework 4.5 را بر روی سرور میزبان وب سرور نصب کنید.
۴. در سرور میزبان وب سرور، برای نصب IIS Manager به کنترل پنل وارد شده، بر روی «Programs and Features» کلیک کنید. در ویندوز سرور، از طریق گزینه Add Roles عمل کنید. در هنگام نصب IIS تمامی امکانات آن را نصب کنید. همچنین دقت فرمایید که Net Framework 3.5 و ASP.Net با تمامی امکانات (Features) نصب شوند.
۵. در پنجره باز شده و در قسمت سمت چپ، بر روی «Turn Windows features on or off» کلیک کنید.
۶. در پنجره جدید، تیک گزینه «Internet Information Services» را علامت بزنید و بر روی OK کلیک کنید؛ پس از چند دقیقه IIS Manager نصب خواهد شد.
۷. ابزار Command Prompt (cmd) را به صورت Run as Administrator اجرا کنید و دستورات زیر را در آن اجرا نمایید:

```
[WindowsDriveLetter]:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i  
[WindowsDriveLetter]:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i
```
۸. فایل های نرم افزار را در پوشه ی مورد نظر در سرور میزبان وب سرور کپی کنید. پس از کپی کردن فایل ها، لازم است تا برای دو پوشه App_Data و Global_Documents به کاربر IIS با نام IIS_IUSRS که به صورت محلی وجود دارد، دسترسی Full Control اعطا کنید. همچنین لازم است تا برای پوشه محل نصب رای ون به کاربر IUSR دسترسی Full Control اعطا کنید.
۹. IIS Manager را باز کنید.
۱۰. در قسمت سمت چپ، بر روی Sites کلیک راست نموده، گزینه «Add web site» را انتخاب کنید (چنانچه Sites زیرشاخه ای با نام Default Web Site دارد، ابتدا آن را حذف نمایید). بهتر است که رای ون، تنها وب سایت نصب شده بر روی سرور باشد.
۱۱. در پنجره باز شده، نام دلخواه خود را برای وب سایت وارد کنید و آدرس فیزیکی سایت ایجاد شده را پوشه ای قرار دهید که فایل های نرم افزار را در آن کپی کرده اید.

۱۲. دقت کنید که چند وب سایت متفاوت نمی توانند به صورت هم زمان بر روی یک پورت کار کنند؛ اگر وب سایت دیگری هم اکنون از پورت پیش فرض (۸۰) استفاده می کند، پورت را تغییر دهید.

۱۳. اگر تمایل دارید از نسخه امن رای ون استفاده کنید، لازم است تا در قسمت انتخاب پروتکل، به جای HTTP گزینه HTTPS را انتخاب نمایید (در این حالت به جای پورت ۸۰ از پورت ۴۴۳ استفاده خواهید کرد). در این صورت، باید یک گواهی معتبر SSL در اختیار داشته باشید که باید آن را در قسمت SSL Certificate انتخاب نمایید. چنانچه گواهی معتبر SSL در اختیار ندارید، می توانید از یک گواهی خود امضا (Self-Signed) استفاده کنید. این کار صرفاً در شرایطی توصیه می شود که رای ون فقط در شبکه داخلی مورد استفاده قرار می گیرد و دسترسی به رای ون از طریق اینترنت وجود ندارد. برای ایجاد چنین گواهی، مراحل زیر را انجام دهید:

- i. در IIS بر روی نام سرور کلیک کنید و سپس بر روی Server Certificates کلیک دبل کنید.
 - ii. از قسمت سمت چپ، ذیل عنوان Actions بر روی گزینه Create Self-Signed Certificate کلیک کنید.
 - iii. در پنجره باز شده، در قسمت Specify a friendly name for the certificate به نام مناسب برای گواهی SSL خود انتخاب کنید. همچنین در قسمت Select a certificate store ... گزینه Web Hosting را انتخاب فرمایید.
۱۴. بر روی دکمه OK کلیک کنید تا از پنجره Add Web Site خارج شوید.
- i. در صورت استفاده از HTTPS، برای هدایت خودکار ترافیک از HTTP به HTTPS در فایل web.config ذیل تگ rewrite بخش مربوط به هدایت ترافیک را که در تصویر زیر نمایش داده شده است، از حالت کامنت خارج کنید:

```
<rewrite>
  <outboundRules>
    <rule name="changeServerHeader">
      <match serverVariable="RESPONSE_Server" pattern=".*" />
      <action type="Rewrite" value="-" />
    </rule>
  </outboundRules>
  <rules>
    <!-- uncomment if you want to use ssl -->
    <!--
    <rule name="Redirect to HTTPS" enabled="true" stopProcessing="true">
      <match url="(.*)" />
      <conditions><add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$" /></conditions>
      <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" redirectType="Permanent" />
    </rule>
    -->
    <rule name="RewriteStaticContent" stopProcessing="true">
      <match url="^static/(.+) $" />
      . . . . .
    </rule>
  </rules>
</rewrite>
```

۱۵. اکنون در قسمت سمت چپ بر روی نام وب سایت کلیک راست نموده و گزینه «Add Application» را انتخاب کنید.
۱۶. در IIS Manager و در قسمت سمت چپ بر روی Application Pools کلیک کنید؛ سپس در قسمت سمت راست، بر روی گزینه هم نام با وب سایت ایجاد شده دابل کلیک نمایید.
۱۷. در قسمت NET Framework version. مورد «NET Framework v4.0.30319» و در قسمت Managed pipeline mode مورد «Integrated» را انتخاب نمایید؛ سپس روی دکمه OK کلیک کنید.
۱۸. فایل اجرایی (با پسوند exe) Ghostscript را بر روی سرور میزبان وب سرور نصب کنید.
۱۹. مازول URL Rewrite را بر روی IIS نصب کنید.
۲۰. پس از اجرای مراحل بالا، در IIS بر روی نام سایت کلیک چپ کنید و از قسمت سمت راست صفحه ی IIS، بر روی Start کلیک کنید.
۲۱. برای پیکر بندی فایل web.config به پوشه ای که نرم افزار در آن قرار دارد وارد شوید و فایل web.config را باز کنید.
۲۲. در تگ «connectionStrings» دو قطعه کد برای برقراری ارتباط با پایگاه داده وجود دارد که یکی از آنها به صورت کامنت درآمده است؛ اگر برای ورود به SQL Server Management Studio از حالت Windows Authentication استفاده می کنید، بلاک پایینی را به صورت کامنت درآورید و در صورتی که از حالت SQL Authentication یا حالت ترکیبی استفاده می کنید، بلاک بالایی را به صورت کامنت درآورید.
۲۳. در بلاک فعال، و در مشخصه connectionString یا Connection String، مقدار server یا Data Source را برابر با نام سرور قرار دهید (برای یافتن نام سرور، بر روی Computer در Desktop یا در منوی باز شده در اثر کلیک بر دکمه start در قسمت پایین سمت چپ Desktop کلیک راست نموده گزینه Properties را انتخاب کنید. مقدار مقابل Computer name همان نام سرور می باشد).
۲۴. اگر از حالت SQL Authentication استفاده می کنید، در ConnectionString مقدار User ID و Password را پر کنید (این موارد، نام کاربری و رمز عبور یکی از حساب های SQL Server اند که حداقل دسترسی های db_owner و db_accessadmin را دارند).
۲۵. اگر از حالت Windows Authentication استفاده می کنید، لازم است تا تنظیمات مربوطه را در IIS نیز انجام دهید. به IIS وارد شوید، در قسمت Application Pool، بر روی Pool مربوط به رای ون کلیک راست کنید و گزینه Advanced Settings را انتخاب نمایید. ذیل قسمت Process Model، مقدار گزینه Identity را برابر به Local System قرار دهید.
۲۶. اکنون تغییرات را ذخیره کنید و فایل web.config را ببندید.

۲۷. چنانچه تمایل دارید محتوای ConnectionString را در فایل web.config رمز کنید به گونه ای که ناخوانا و غیر قابل استفاده گردد، دستور زیر را توسط یکی از ابزارهای Command یا Run را به عنوان مدیر سیستم (Run as administrator) اجرا کنید:

```
[WindowsDriveLetter]:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis -pef  
"connectionStrings" "[ApplicationPath]"
```

که در آن، [ApplicationPath] آدرس پوشه ای است که فایل web.config در آن قرار دارد. همچنین برای خارج کردن محتوای ConnectionString از حالت کدشده، می توانید از همان دستور فوق استفاده نمایید با این تفاوت که به جای -pef باید از -pdf استفاده نمایید. توجه فرمایید که در دستور فوق، عبارت connectionStrings باید دقیقا به همان صورت نوشته شود و حرف S حتما باید بزرگ باشد. به علاوه، قبل و بعد از -pef یا -pdf نیز باید فاصله (space) باشد.

۲۸. اکنون نرم افزار قابل استفاده است و می توانید با وارد کردن آدرس [http\[s\]://localhost\[:port\]/](http[s]://localhost[:port]/) یا نام سایت در قسمت نوار آدرس مرورگر، به صفحه ی اصلی وب سایت مراجعه کنید.

۲۹. چنانچه از ویندوز سرور استفاده می کنید، توجه کنید که در قسمت RoleService، سرویس Static Content و سرویس های مرتبط با HTTP نصب شده باشند.

تنظیمات پایه در فایل web.config

فایل web.config که در ریشه محل نصب نرم افزار قرار دارد، حاوی تنظیمات کلی نرم افزار است. در زیر، به تشریح تنظیمات پایه پرداخته شده است. دقت فرمایید که ساختار این فایل از نوع XML است که ساختاری درختی می باشد. در ادامه متن، برای نشان دادن زیر شاخه ها، از علامت > استفاده شده است.

بخش **appSettings > configuration**: این بخش، حاوی تعدادی ویژگی قابل تنظیم در نرم افزار است. هر یک از این ویژگی ها ساختاری به شکل `<add key="" value="" />` دارد که در آن، مقدار مورد نظر برای ویژگی **key**، در پارامتر **value** قرار می گیرد. موارد زیر، تنظیماتی هستند که ممکن است بخواهید پیش از استفاده از رای ون، آنها را تغییر دهید:

- **DomainName[N]**: چنانچه تمایل دارید لاگین کاربران از طریق اکتیو دایرکتوری صورت پذیرد، لازم است تا به تعداد دامین های موجود در اکتیو دایرکتوری این تگ را قرار دهید. برای استفاده از آن، باید کلیدها به صورت **DomainName1**، **DomainName2**، ... باشد. مقدار هر یک از آنها باید معادل نام یکی از دامنه های اکتیو دایرکتوری باشد. چنانچه تمایل دارید برای نام دامنه یک عنوان فارسی هم انتخاب کنید، می توانید در پایان نام دامنه کاراکتر | را قرار دهید و پس از آن، عنوان را بنویسید.
- **UseSecureAuthCookie**: چنانچه از پروتکل SSL استفاده می کنید، مقدار این کلید را برابر با **true** قرار دهید تا ارسال کوکی احراز هویت صرفاً از طریق بستر SSL صورت پذیرد.
- **DailyDatabaseBackup**: مقدار آن می تواند یکی از دو مقدار **true** یا **false** باشد. چنانچه مقدار آن **true** باشد، نرم افزار به طور خودکار و به صورت روزانه از پایگاه داده نسخه پشتیبان تهیه می کند. توجه فرمایید که این نسخه های پشتیبان در همان محل نصب نرم افزار ذخیره می شوند.
- **RemoveOldDatabaseBackups**: مقدار آن می تواند یکی از دو مقدار **true** یا **false** باشد. چنانچه مقدار آن **true** باشد، پس از ایجاد نسخه پشتیبان جدید از پایگاه داده، نسخه های پشتیبان پیشین پاک خواهند شد.
- **UserNamePattern**: حاوی الگوی یک نام کاربری معتبر است. این الگو، به صورت **RegularExpression** نوشته می شود. توصیه می شود که مقدار پیش فرض آن را تغییر ندهید.