

Tarea 1: Selectores en CSS

1. Selector Universal (*)

Afecta a **todos** los elementos del documento sin excepción. Se usa frecuentemente para hacer "resets" de márgenes y paddings que los navegadores traen por defecto.

Ejemplo:

CSS

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
}
```

2. Selector de Tipo (Etiqueta)

Apunta directamente a todos los elementos que tengan el nombre de una **etiqueta HTML** específica (como `h1`, `p`, `div`).

Ejemplo:

CSS

```
p {  
  color: slateblue;  
  line-height: 1.6;  
}
```

3. Selector Descendiente (Espacio)

Selecciona un elemento que esté **dentro** de otro, sin importar qué tan profundo en la jerarquía se encuentre (hijos, nietos, bisnietos).

Ejemplo: Selecciona todos los `<span>` que estén dentro de un `nav`.

CSS

```
nav span {  
  font-weight: bold;  
}
```

4. Selector Hijo (>)

A diferencia del descendiente, este solo selecciona a los elementos que son **hijos directos** del padre. Si hay un "nieto", este no recibirá el estilo.

Ejemplo: Solo los `<li>` que son hijos directos de ese `<ul>`.

CSS

```
ul > li {  
  list-style: square;  
}
```

5. Selector Adyacente (+)

Selecciona al elemento que está **inmediatamente después** de otro, siempre que compartan el mismo padre (hermanos directos).

Ejemplo: Darle estilo al primer párrafo que aparezca justo después de un título `h2`.

CSS

```
h2 + p {  
  margin-top: 0;  
  font-style: italic;  
}
```

6. Selector de Atributos ([])

Selecciona elementos basados en la presencia o el valor de un atributo HTML (como `type`, `href`, `target`, etc.).

Ejemplo: Estilizar solo los inputs que son de tipo "text".

CSS

```
input[type="text"] {  
  border: 2px solid blue;  
}
```

7. Selector de Clase (.)

Es el más usado. Selecciona todos los elementos que tengan un atributo `class` específico. Se define con un punto inicial.

Ejemplo:

CSS

```
.boton-primario {  
  background-color: green;  
  color: white;  
  border-radius: 5px;  
}
```

8. Selector de ID (#)

Selecciona un único elemento que tenga un atributo `id` específico. El ID debe ser **único** en toda la página. Se define con un hashtag.

Ejemplo:

CSS

```
#menu-principal {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
}
```