

UA FREE Content Tool

Повний посібник зі встановлення, налаштування, роботи, резервного копіювання та усунення несправностей

UA FREE

Публічна версія 1.0.0 / перевірена збірка R8 FIX30

Table of Contents

1 Призначення посібника

Це повний практичний посібник зі встановлення, налаштування, перевірки, щоденної роботи, резервного копіювання, перенесення та відновлення UA FREE Content Tool у Windows 10 або Windows 11.

Критичне правило збереження даних: робочим станом є вся портативна папка програми, насамперед Data. Не оновлюйте, не переносьте і не копіюйте лише EXE. Не розділяйте Data/config.portable та Data/portable.key.

1.1 Рекомендований порядок налаштування

1. Завантажте Windows portable ZIP і SHA256SUMS.txt з останнього GitHub Release.
2. Перевірте SHA-256 до розпакування.
3. Повністю розпакуйте програму в постійну папку з правом запису.
4. Встановіть і запустіть Ollama, завантажте щонайменше одну локальну модель.
5. Запустіть UA_FREE_Content_Tool.exe без прав адміністратора.
6. У **Налаштуваннях** знайдіть моделі Ollama, виберіть основну модель і збережіть зміни.
7. Налаштовуйте платформи по одній і виконуйте живу перевірку кожної.
8. Підключіть Google Drive, якщо потрібні фото або відео.
9. Додайте й перевірте невеликий набір джерел.

10. Натисніть **Перевірити всі підключення зараз**.
11. Створіть резервну копію всієї папки програми.
12. Виконайте одну контрольовану публікацію й перевірте статус кожної цілі.

1.2 Що підготувати

Інтеграція	Необхідні дані
Ollama	Запущена локальна служба й установлена модель
Facebook Pages	Meta App ID, App Secret, чинний Facebook User Access Token, роль на сторінці
Threads	threads_basic, threads_content_publish; опційно threads_keyword_search
LinkedIn	openid, profile, w_member_social
Telegram	Bot Token, username/ID каналу, роль адміністратора, can_post_messages
Google Drive	Увімкнений Drive API, OAuth Client ID типу Desktop app, Client Secret за наявності
Джерела	RSS URL, URL сайту або публічний Telegram-канал

2 Частина I — Огляд продукту і повний редакційний процес

Локальна privacy-first Windows-програма для збору, ручного групування, рерайту, планування та кроспостингу українських новин.

UA FREE Content Tool допомагає редактору пройти весь цикл роботи з новиною в одному desktop-інструменті: зібрати матеріали з налаштованих джерел, вручну об'єднати повідомлення про одну подію, підготувати один стислий український текст за допомогою локальної Ollama, додати медіа з

Google Drive, поставити публікацію в чергу та послідовно відправити її у Facebook Pages, Threads, LinkedIn і Telegram.

Публічна версія: v1.0.0

Внутрішня перевірена збірка: R8 FIX30

Платформа: Windows 10/11, portable

Мова інтерфейсу: українська

Ліцензія: GPL-2.0-or-later

2.1 Для чого створено програму

Звичайний редакційний процес розкиданий між RSS-читачем, браузером, месенджерами, текстовим редактором, локальною LLM, таблицею планування та окремими кабінетами соціальних мереж. UA FREE Content Tool об'єднує ці дії в одному локальному Windows-застосунку, але залишає редактору контроль над фактажем і фінальним текстом.

Програма не повинна самостійно вирішувати, що різні матеріали описують одну подію. Вона показує окремі вхідні блоки, дозволяє людині вибрати потрібні матеріали та лише після ручного підтвердження об'єднує їх у робочий блок.

Головний результат роботи редактора — **один канонічний український текст до 900 символів**, який використовується для всіх вибраних платформ. Для Threads довший текст може бути технічно поділений на основний допис і відповіді, але зміст залишається єдиним.

2.2 Основний робочий процес

1. **Збір матеріалів.** Програма читає налаштовані джерела та створює окремі новинні блоки.
2. **Ручний відбір.** Редактор виділяє матеріали через Shift, Ctrl або Ctrl+A.
3. **Пошук кандидатів.** Дія «Знайти все по темі» підсвічує потенційно пов'язані матеріали, але нічого не об'єднує без рішення редактора.
4. **Ручне групування.** Кілька повідомлень про одну подію об'єднуються в один блок.
5. **Рерайт.** Локальна Ollama отримує всі джерела блока та готує стислий український текст.
6. **Редакторська правка.** Людина перевіряє фактаж, формулювання, довжину та затверджує текст.

7. **Media.** До публікації можна додати одне фото або відео з приватного Google Drive.
8. **Планування.** Пакет ставиться в чергу з вибраними платформами й часом публікації.
9. **Послідовна публікація.** Цілі обробляються по черзі, а статус кожної платформи зберігається окремо.
10. **Частковий повтор.** Після помилки повторюються лише невдалі цілі; успішні публікації не дублюються.

2.3 Ключові можливості

2.3.1 Збір і редакторська робота

- збір актуальних новин із налаштованих джерел;
- окремі вхідні блоки без неконтрольованого автоматичного склеювання;
- множинне виділення через Shift, Ctrl і Ctrl+A;
- ручне об'єднання матеріалів про одну подію;
- тематичний пошук кандидатів без автоматичного об'єднання;
- видалення непотрібних матеріалів;
- дія «Запам'ятати й виключати» для майбутнього відсікання небажаного контенту;
- редакційна пам'ять на основі фінальних ручних правок.

2.3.2 Локальний рерайт

- робота з локальною Ollama без обов'язкового платного LLM API;
- використання всіх джерел об'єданого блока;
- один фінальний текст українською мовою;
- цільовий ліміт до 900 символів;
- максимум фактажу й мінімум загальних міркувань;
- блокування англомовного, російськомовного або нефактологічного результату;
- повторний рерайт після зміни складу джерел;
- синхронізація ручної фінальної правки з канонічним текстом публікації.

2.3.3 Черга та надійність

- відкладена публікація;
- окремий статус кожної цільової платформи;

- збереження спроб, помилок і remote ID;
- відновлення пропущених або призупинених пакетів;
- повторне планування без дублювання вже успішних цілей;
- послідовне виконання з контрольованими паузами;
- блокування другого одночасного процесу програми;
- SQLite з WAL, foreign keys і synchronous=FULL;
- міграції з перевіркою збереження pending-елементів, статусів, спроб і remote ID.

2.3.4 Платформи й медіа

- Facebook Pages;
- Threads;
- LinkedIn;
- Telegram;
- приватні файли Google Drive;
- автоматична діагностика токенів і прав після запуску та кожні 6 годин;
- окремі стани: актуальний, замінити токен, перевірити права, тимчасово не перевірено, не налаштовано;
- тимчасовий доступ anyone/reader лише до конкретного Drive-файла, коли цього потребує Threads;
- відкликання лише дозволу, створеного програмою;
- видалення Drive-файла тільки після успіху всіх вибраних публікацій.

2.4 Поведінка на платформах

Платформа	Публікація	Медіа	Особливості
Facebook Pages	Один допис	Фото або відео	Сторінки й Page Access Tokens завантажуються через /me/accounts; підтримується API-пагінація без штучного ліміту у дві

Платформа	Публікація	Медіа	Особливості
Threads	Основний допис і, за потреби, відповіді	Фото або відео	сторінки. Довший канонічний текст ділиться технічно без втрати змісту; для медіа створюється тимчасовий публічний доступ до конкретного Drive-файла.
LinkedIn	Один професійний допис	Фото або відео	Використовується особистий профіль і дозвіл <code>w_member_social</code> .
Telegram	Один допис або медіа з підписом	Фото або відео	Бот повинен бути адміністратором каналу та мати <code>can_post_messages</code> .

2.5 Вимоги

2.5.1 Для готової Windows portable-збірки

- Windows 10 або Windows 11;
- Оллама, встановлена окремо;
- локальна модель, зазначена в налаштуваннях програми;
- інтернет для збору матеріалів, Google Drive та соціальних платформ;
- токени й дозволи лише для платформ, які використовуються;

- Google Cloud OAuth Client типу Desktop app для Google Drive.

Ollama та модель **не входять** до portable-архіву й встановлюються окремо на кожному комп'ютері.

2.5.2 Для запуску з вихідного коду

- Python 3.11–3.13;
- requirements.txt для runtime;
- requirements-test.txt для перевірок;
- requirements-build.txt для Windows-збірки.

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate.bat
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt -r requirements-test.txt
python app.py
```

Альтернативна точка входу:

```
python -m content_agent.main
```

2.6 Швидкий старт для Windows

1. Відкрийте останній GitHub Release.
2. Завантажте Windows portable ZIP.
3. Перевірте SHA-256 за SHA256SUMS.txt, якщо файл опублікований у релізі.
4. Повністю розпакуйте архів. Не запускайте EXE безпосередньо з ZIP.
5. Встановіть Ollama та потрібну модель.
6. Запустіть UA_FREE_Content_Tool.exe без прав адміністратора.
7. У «Налаштуваннях» додайте джерела й облікові дані платформ.
8. Перевірте підключення.
9. Перед першою реальною публікацією зробіть резервну копію всієї папки програми.

2.7 Портативні дані, резервні копії та оновлення

У папці Data поруч із EXE зберігаються:

- SQLite-база;
- зашифрована конфігурація;
- токени платформ і Google refresh token у зашифрованому вигляді;
- джерела й вхідні блоки;

- ручні об'єднання;
- редакційна пам'ять і правила виключення;
- черга, статуси платформ, спроби й remote ID;
- операційні журнали.

Для резервної копії:

1. закрийте програму;
2. переконайтеся через Диспетчер завдань, що процес завершився;
3. скопіюйте **всю папку UA_FREE_Content_Tool**, а не один EXE;
4. зберігайте попередню робочу копію до першої успішної живої публікації новою версією.

Data\config.portable і Data\portable.key становлять одну пару. Не видаляйте й не переносьте їх окремо. Фізичний доступ до всієї portable-папки потенційно дає доступ до збережених облікових даних.

Детальніше: [PORTABLE_MODE-UA.md](#).

2.8 Налаштування платформ

2.8.1 Facebook Pages

Потрібні Meta App ID, Meta App Secret і чинний Facebook User Access Token. Програма через /me/accounts отримує всі доступні сторінки та Page Access Tokens, включно з наступними сторінками API-пагінації. Прострочений токен спочатку потрібно створити заново.

2.8.2 Threads

Обов'язкові дозволи:

```
threads_basic
threads_content_publish
```

Для пошуку актуальних публікацій за ключовими словами додатково потрібен threads_keyword_search. Відсутність цього дозволу не блокує звичайну публікацію.

2.8.3 LinkedIn

Потрібні openid, profile, w_member_social. Програма визначає особистий профіль через API.

2.8.4 Telegram

Потрібні Bot Token, username або ID каналу, статус адміністратора для бота й право `can_post_messages`.

2.8.5 Google Drive

Потрібно створити Google Cloud проект, увімкнути Drive API, налаштувати OAuth consent screen і створити OAuth Client ID типу Desktop app. Файл залишається приватним, крім короткого технічного періоду, коли Threads потребує публічного URL.

Повна інструкція: [PLATFORM_SETUP_UA.md](#).

2.9 Приватність і безпека

UA FREE Content Tool є локальною програмою без вбудованої телеметрії про редакційну роботу користувача.

- portable-конфігурація шифрується AES-GCM;
- токени не зберігаються у SQLite;
- секрети маскуються в інтерфейсі та звичайних помилках;
- зовнішні URL проходять мережеві перевірки;
- приватні й non-global адреси відхиляються для зовнішніх запитів;
- Drive використовується через OAuth;
- тимчасовий публічний доступ створюється лише для конкретного файлу за потреби Threads.

Ніколи не публікуйте:

- реальну папку Data;
- `config.portable` і `portable.key`;
- SQLite-базу, WAL або SHM;
- access token, App Secret, Client Secret чи refresh token;
- приватні Drive-посилання;
- журнали або скриншоти із секретами й персональними даними.

Детальніше: [SECURITY_NOTES_UA.md](#).

2.10 Структура повного репозиторію

<code>.github/</code>	шаблони Issue, CI та release workflow
<code>content_agent/</code>	
<code>data/</code>	вбудовані статичні дані

ui/	інтерфейс Tkinter
main.py	точка входу
database.py	SQLite, схема й міграції
collectors.py	збір матеріалів
rewriter.py	Ollama-перайт і перевірки
editorial_memory.py	редакційна пам'ять
publishers.py	Facebook, Threads, LinkedIn, Telegram
google_drive.py	OAuth і медіа
scheduling.py	планування
worker.py	виконання черги
security.py	мережеві та секретні межі
tests/	51 тестовий файл
tools/	smoke й artifact-перевірки
docs/history/	історія стабілізації
docs/validation/	звіти перевірок
app.py	launcher
Build_Portable_Windows.bat	Windows portable build
requirements*.txt	runtime, tests і build залежності
FILE_MANIFEST.sha256	SHA-256 маніфест
VERSION.txt	внутрішня версія
PUBLIC_VERSION.txt	публічна версія

2.11 Збірка Windows portable

Build_Portable_Windows.bat

Скрипт створює ізольоване build-середовище, встановлює залежності, запускає перевірки й формує portable-папку в Release.

2.12 Тестування та перевірка v1.0.0

Публічна версія v1.0.0 відповідає внутрішній збірці R8 FIX30.

Для перевіреного пакета підтверджено:

- 223 passed у pytest;
- успішний compileall;
- успішна перевірка імпортів точок входу;
- успішний import content_agent.main;
- локальний smoke test;
- складання й запуск Windows portable;
- збереження схеми, налаштувань і черги;
- Shift-мультивибір у «Вхідних» і «Черзі»;
- блокування англomовного, російськомовного й нефактологічного рерайту;

- перевірка manifest, CRC, canonical root, duplicate names, path traversal, absolute paths, backslashes і symlinks.

Повний звіт: [docs/validation/WINDOWS_GATE_REPORT_R8_FIX30.txt](#).

Автоматизований Windows Gate не замінює живої перевірки реальних акаунтів. Поведінка платформ залежить від чинних токенів, ролей, дозволів, політик API та мережі на момент запуску.

2.13 Документація

- [README_UA.md](#) — українська інструкція;
- [README_EN.md](#) — English overview;
- [PLATFORM_SETUP_UA.md](#) — платформи, токени й Google Drive;
- [PORTABLE_MODE_UA.md](#) — portable-дані й перенесення;
- [SECURITY_NOTES_UA.md](#) — безпека;
- [RELEASE_NOTES_v1.0.0.md](#) — реліз v1.0.0;
- [CHANGELOG.md](#) — історія змін;
- [CONTRIBUTING.md](#) — правила внесків;
- [docs/MAINTAINER_RELEASE_GUIDE.md](#) — процедура релізу;
- [docs/history/DEVELOPMENT_HISTORY_R8_FIX30_UA.md](#) — історія стабілізації;
- [docs/validation/WINDOWS_GATE_REPORT_R8_FIX30.txt](#) — Windows Gate.

2.14 Повідомлення про помилки та вразливості

У GitHub Issue зазначте версію програми й Windows, модель Ollama, кроки відтворення, очікуваний і фактичний результат та санітизований фрагмент журналу.

Не публікуйте секрети. Повідомлення про вразливість надсилайте мейнтейнеру на kozyriev@uafree.org із мінімальним описом версії, відтворення та впливу.

2.15 Участь у розробці

Перед pull request:

```
python -m compileall -q .
python -m pytest -q
python tools\check_entrypoint_imports.py
python -c "import content_agent.main"
```

Внесок не повинен додавати реальні токени або Data, послаблювати перевірки URL і секретів, автоматично об'єднувати матеріали без підтвердження редактора, дублювати успішні публікації під час retry або змінювати базу без міграції й тестів.

2.16 Підтримка

2.16.1 Благодійний фонд UA FREE

- Підтримати UA FREE
- Сайт фонду

2.16.2 Розробка програми

- **PayPal:** kozyriev@uafree.org
- [PayPal для підтримки розробки](#)
- **BTC:** `bc1q4dn8e7sz2866g7qp1qtshh98j54tvuau5ghuuk`
- **ETH / USDC ERC-20:** `0x3aE3b23A7BD94b8a65A7E8Ca205A4e29BEF7c229`
- **USDT TRC-20:** `TYsGyK7K3XB4NPHprf5w8ZodFafxFfDdbP`

Пожертви на розробку відокремлені від пожертв благодійному фонду. Використовуйте лише мережу, зазначену біля криптоадреси.

2.17 Походження проєкту

UA FREE Content Tool виріс із реальної контентної роботи, а не з демонстраційного шаблону. Розробка, рев'ю та підготовка частини тестів виконувалися з використанням OpenAI ChatGPT. Остаточні рішення, редакційна відповідальність, робота з обліковими даними й жива перевірка публікацій залишаються за людиною.

2.18 Ліцензія

Проєкт поширюється за ліцензією **GPL-2.0-or-later**. Повний текст: [LICENSE](#).

3 Частина II — Налаштування платформ і Google Drive

3.1 Meta App ID і App Secret

Facebook і Threads можуть працювати через один Meta-застосунок, але використовують різні access tokens. У R8 FIX30 вкажіть Meta App ID і Meta App Secret, щоб програма могла обмінювати короткі токени на

довготривалі. App Secret зберігається у тій самій зашифрованій конфігурації, що й токени, і не записується у журнали.

3.2 Facebook

Використовується один Facebook User Access Token. Програма через /me/accounts завантажує доступні сторінки та їх Page Access Tokens. Програма зберігає й показує всі сторінки, які повертає токен, без ліміту у дві позиції.

Токен із Graph API Explorer зазвичай короткотривалий. Після введення App ID, App Secret і чинного User Access Token натисніть Знайти сторінки: R8 FIX30 спочатку намагається отримати довготривалий токен, потім зберігає всі Page Access Tokens і показує строк дії. Прострочений token не обмінюється; спочатку потрібно створити новий.

3.3 Threads

Потрібен Threads Access Token з дозволами:

```
threads_basic  
threads_content_publish
```

Для порівняння новини з актуальними Threads-дописами додатково потрібен:

```
threads_keyword_search
```

Кнопка Перевірити пошук трендів звертається до актуального endpoint `graph.threads.net/keyword_search`, очікує не довше 12 секунд і завжди показує окреме вікно з результатом. Повторно визначати профіль для цієї перевірки не потрібно.

Після визначення профілю програма автоматично перевіряє доступ до пошуку трендів. Без цього дозволу публікація працює, але оцінка вибуховості позначається як часткова.

За наявності App Secret короткий Threads token обмінюється на довготривалий. Чинний довготривалий token програма намагається оновити до завершення строку. Уже прострочений token автоматично оновити неможливо, тому потрібно створити новий.

3.4 LinkedIn

1. Відкрийте LinkedIn Developer Portal Token Generator.

2. Створіть токен із дозволами `openid, profile, w_member_social`.
3. Вставте токен у програму та натисніть «Перевірити токен».

Програма визначає особистий профіль автоматично. Для LinkedIn готується окремий короткий професійний текст.

3.5 Telegram

Потрібні:

- Bot Token від @BotFather;
- username або ID каналу;
- бот має бути адміністратором каналу з правом публікувати повідомлення.

3.6 Google Drive для медіа

3.6.1 Один раз у Google Cloud

1. Закрийте банер Start free кнопкою Dismiss; Free Trial програмі не потрібен.
2. Створіть власний Google Cloud проєкт.
3. Увімкніть Google Drive API.
4. Налаштуйте OAuth consent screen для свого акаунта.
5. Створіть OAuth Client ID типу Desktop app.
6. Скопіюйте Client ID і, якщо показується, Client Secret у налаштування R8.
7. Натисніть «Підключити Drive» і дозвольте доступ у браузері.

Програма зберігає refresh token у DPAPI-конфігурації. Доступ потрібен, щоб завантажити ваш файл для платформ і після повного успіху безповоротно його видалити.

3.6.2 Для кожної новини

1. Завантажте одне фото або одне відео у свою папку Google Drive.
2. Залиште папку й файл приватними. Ніякі дозволи вручну змінювати не потрібно.
3. Скопіюйте посилання на конкретний файл, вставте його у вкладці «Публікація» й натисніть «Перевірити медіа».

Перевірка підтверджує:

- файл є зображенням або відео;

- підключений Google-акаунт може його завантажити й безповоротно видалити;
- для Threads акаунт має право тимчасово відкрити доступ до конкретного файла.

Під час публікації в Threads програма сама створює тимчасовий доступ anyone/reader. Після помилки доступ закривається, а після повного успіху файл безповоротно видаляється. Загальний доступ до всієї папки не потрібен.

3.7 Facebook без ліміту у дві сторінки

Після введення Facebook User Access Token натисніть «Знайти сторінки». Програма читає всі сторінки, доступні токєну, включно з наступними сторінками API-пагінації. Всі вони автоматично стають окремими цілями у редакторі.

3.8 Збереження токєнів

Кнопка ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ постійно видима у верхній частині вкладки. Успішні перевірки Facebook, Threads, LinkedIn, Telegram і Google Drive також зберігають перевірені дані одразу.

3.9 Автоматична перевірка всіх підключень

Після запуску програма автоматично перевіряє актуальність збережених підключень, а потім повторює перевірку кожні 6 годин. Результат показується у верхній частині розділу Платформи й Google Drive. Автоматична перевірка не відкриває модальних вікон і не блокує роботу; ручна кнопка показує окреме підсумкове повідомлення.

Стани розділені навмисно:

- актуальний — live API підтвердив токєн і потрібний read-only доступ;
- замінити токєн — платформа прямо повідомила, що токєн недійсний, прострочений, відкликаний або створений без потрібного дозволу;
- перевірити права — токєн працює, але бракує ролі або права, наприклад бот Telegram не є адміністратором каналу;
- тимчасово не перевірено — збій мережі, DNS або платформи; програма не радить перевипустити токєн без доказу;
- не налаштовано — відповідне підключення відсутнє.

Для Telegram недостатньо лише правильного Bot Token: бот повинен бути адміністратором каналу й мати `can_post_messages`. Для LinkedIn програма читає фактичний текст помилки `/v2/userinfo`, включно з `status`, `serviceErrorCode` і `message`.

3.10 Відновлення пропущених публікацій R8 FIX30

Після заміни прострочених токенів відкрийте Черга і натисніть Перепланувати пропущені / призупинені. Програма збере призупинені пакети та прострочені `pending`-пакети, розставить їх у найближчі майбутні слоти за поточним інтервалом і не повторить `targets`, які вже мають статус `sent`.

4 Частина III — Портативний режим, міграція, резервні копії та перенесення

Програма зберігає базу, джерела, чергу, токени, Google Drive refresh token і налаштування в папці `Data` поруч із `UA_FREE_Content_Tool.exe`.

Для перенесення на інший Windows-комп'ютер закрийте програму й скопіюйте **всю папку `UA_FREE_Content_Tool`**, а не лише EXE. На новому комп'ютері запускайте EXE з цієї скопійованої папки.

При першому запуску FIX16 на старому комп'ютері програма автоматично переносить дані з `%LOCALAPPDATA%\UA_FREE_Content_Tool\data` у локальну папку `Data`. Старі дані не видаляються.

Файли `Data\config.portable` і `Data\portable.key` становлять одну пару. Не видаляйте й не перейменовуйте їх окремо. Фізичний доступ до всієї портативної папки означає доступ до збережених токенів, тому не передавайте її стороннім.

Ollama та вибрана локальна модель не входять до портативної папки. На іншому комп'ютері Ollama і потрібна модель мають бути встановлені окремо. Платформа також може вимагати нову авторизацію, якщо сама відкличе або протермінує токен.

FIX16 не вважає порожню `schema-only` базу авторитетною: якщо тестовий запуск створив порожній `Data`, реальні старі джерела й налаштування все одно імпортуються. Непорожня `portable`-база ніколи не перезаписується.

5 Частина IV — Безпека та операційні межі

Не публікуйте реальну папку Data, config.portable, portable.key, SQLite/WAL/SHM, access token, App Secret, OAuth Client Secret, refresh token, приватні Drive-посилання, журнали або скриншоти із секретами й персональними даними.

Портативна конфігурація шифрується AES-GCM. Ключ зберігається поруч, щоб уся папка могла переноситися між комп'ютерами. Тому фізичний доступ до повної папки потенційно дає доступ до облікових даних. Токени не зберігаються у SQLite.

Зовнішні URL проходять мережеві перевірки. Приватні та non-global адреси відхиляються. Тимчасовий публічний доступ створюється лише до конкретного Drive-файла для Threads, а файл видаляється тільки після успіху всіх вибраних платформ.

6 Частина V — Детальний перший запуск

6.1 Перевірте реліз

Збережіть ZIP і SHA256SUMS.txt разом. У PowerShell виконайте:

```
Get-FileHash .\UA_FREE_Content_Tool_v1.0.0_Windows_Portable.zip -  
Algorithm SHA256  
Get-Content .\SHA256SUMS.txt
```

Порівняйте всі 64 символи. За будь-якої відмінності архів не використовуйте.

6.2 Виберіть постійну папку

Використовуйте доступний для запису локальний каталог, наприклад C:\Tools\UA_FREE_Content_Tool. Не запускайте EXE зсередини ZIP, із браузерного preview, read-only папки або каталогу, який інтенсивно синхронізується під час роботи SQLite.

6.3 Налаштуйте Ollama

Запустіть Ollama. Команда `ollama list` має показати модель. У **Налаштування → 1. Ollama і моделі** натисніть **Знайти моделі**, виберіть основну й, за потреби, іншу запасну модель, потім **ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ**.

Програма приймає лише локальну loopback-адресу на кшталт `http://127.0.0.1:11434`.

6.4 Налаштуйте інтеграції

Підключайте платформи по одній: введіть дані, натисніть платформну кнопку перевірки, прочитайте статус, збережіть. Неналаштована платформа просто не буде доступною як ціль і не блокує інші.

6.5 Додайте джерела

У вкладці **Джерела** виберіть `rss`, `telegram` або `url`, введіть зрозумілу назву й адресу, натисніть **Додати**. Почніть з невеликого набору. Увімкнені джерела перевіряються після запуску й кожні п'ять хвилин.

6.6 Виконайте наскрізний тест

Зберіть невелику вибірку, виділіть пов'язані матеріали через `Shift/Ctrl`, вручну об'єднайте, створіть рерайт, перевірте фактаж і ліміт 900 символів, за потреби додайте несекретний Drive-файл, поставте один пакет у чергу й контролюйте всі статуси.

7 Частина VI — Матриця усунення несправностей

Симптом	Імовірна причина	Безпечна дія
Ollama не знайдено	Службу не запущено або немає моделі	Запустіть Ollama, виконайте <code>ollama list</code> , повторіть Знайти моделі
Перший рерайт повільний	Холодний старт або завелика модель	Дочекайтеся підготовки або виберіть меншу модель
Англійський/російський рерайт відхилено	Спрацював мовний і фактологічний gate	Повторіть або покращте блок джерел; не вимикайте gate

Симптом	Імовірна причина	Безпечна дія
Facebook-сторінки не знайдено	Невірний/прострочений токен, немає ролі/дозволів	Створіть чинний User Access Token і повторіть Знайти сторінки
Threads публікує, але тренди не працюють	Немає threads_keyword_search	Публікуйте далі; дозвіл опційний
LinkedIn не приймає токен	Немає w_member_social, токен прострочено	Створіть новий токен із потрібними scopes
Telegram-бот не постить	Бот не адміністратор або немає can_post_messages	Надайте роль і дозвіл
Drive-медіа не проходить	Невірне посилання/тип/акаунт або немає видалення	Використайте пряме посилання й перепідключіть правильний акаунт
«Тимчасово не перевірено»	DNS, мережа або збій платформи	Не міняйте токен без ознаки invalid/expired; повторіть пізніше
Пакет призупинено	Вичерпано спроби або auth-block	Усуньте причину й натисніть Повторити невідправлені
Пакет прострочено	Програма була закрита	Натисніть Перепланувати пропущені / призупинені
Після перенесення немає налаштувань	Скопійовано не всю папку	Відновіть повну папку з backup

8 Частина VII — Чекліст першої живої публікації

- ☐ Уся портативна папка скопійована в backup.
- ☐ Ollama та модель доступні.
- ☐ Джерела перевірені.
- ☐ Блок містить усі релевантні тексти.
- ☐ Фінальний український текст фактологічний і до 900 символів.
- ☐ Медіа належить підключеному Drive-акаунту й не є чутливим.
- ☐ Обрані лише потрібні платформи.
- ☐ Час за Києвом перевірено.
- ☐ Діагностика актуальна.
- ☐ Після публікації перевірені всі статуси й remote ID.

9 Частина VIII — Правило відновлення

До будь-яких змін після збою закрийте програму, скопіюйте всю портативну папку, санітизуйте журнали, зафіксуйте точні статуси й remote ID, а потім змінюйте лише доведено несправний компонент. Не очищайте чергу й не замінюйте Data через помилку однієї платформи.