Exercici Ex2f

Estructures switch

La instrucció *switch* és una alternativa per reemplaçar els '*if*' / '*else if*', però no podem preguntar per més o menys.

Amb un exemple senzill veurem com és la seva sintaxi. Confeccionar un programa que demani que ingressi un valor entre 1 i 5. Després mostrar en català el valor ingressat. Mostra un missatge d'error en cas d'haver ingressat un valor que no es trobi en aquest rang:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Exercici</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <script>
            window.onload = function () {
                const valor = parseInt(prompt('Introdueix un número del 1-5:'));
                let literal = "";
                switch (valor) {
                    case 1:
                        literal = 'Número introduït: un';
                        break;
                    case 2:
                        literal = 'Número introduït: dos';
                        break;
                    case 3:
                        literal = 'Número introduït: tres';
                        break;
                    case 4:
                        literal = 'Número introduït: quatre';
                        break;
                    case 5:
                        literal = 'Número introduït: cinc';
                        break;
                    default:
                        literal = "Ha d'ingressar un valor comprès entre 1 i 5";
                }
                document.getElementById('resultat').innerHTML = '<p>' + literal + '</p>';
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <h1>Estructures switch</h1>
        <div id="resultat"></div>
    </body>
</html>
```

Hem de tenir en compte que la variable que analitzem ha d'anar després de la instrucció '***switch***' entre parèntesis. Cada valor que s'analitza ha d'anar després de la paraula clau '***case***' i seguit de dos punts, les instruccions a executar.

És important disposar la paraula clau '***break***' en finalitzar cada cas. La instruccions que hi ha després de la paraula clau '***default***' s'executen en cas que la variable no es verifiqui en cap cas. El '*default*' és opcional en aquesta instrucció.

Plantejarem un segon problema per veure que podem utilitzar variables del tipus cadena amb la instrucció *switch*. Demanarem per teclat el nom d'un color (vermell, verd o blau), després pintar el fons de la finestra amb aquest color:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Exercici</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <script>
            window.onload = function () {
                const color = prompt('Introdueix un color (vermell, verd o
blau):').toLowerCase();
                let literalColor = '';
                switch (color) {
                    case 'vermell':
                        literalColor = 'Color introduït: vermell';
                        document.body.style.backgroundColor = 'red';
                        break;
                    case 'verd':
                        literalColor = 'Color introduït: verd';
                        document.body.style.backgroundColor = 'green';
                        break;
                    case 'blau':
                        literalColor = 'Color introduït: blau';
                        document.body.style.backgroundColor = 'blue';
                        break;
                    default:
                        literalColor = 'Color incorrecte';
                }

                document.getElementById('resultat').innerHTML = '<p>' + literalColor +
'</p>';
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <h1>Estructures switch</h1>
        <div id="resultat"></div>
    </body>
</html>
```

Quan verifiquem cadenes hem de tancar entre cometes el valor a analitzar.

Per canviar el color de fons de la finestra hem utilitzat la propietat CSS ‘*style.backgroundColor*’ aplicada al ‘*body’*. Una forma senzilla de seleccionar el ‘*body*’ de la nostra pàgina és mitjançant ‘*document.body*’.

Exercici

Sol·licitar l'ingrés d’alguna d'aquestes paraules (*casa, taula, gos, gat*) després mostrar la paraula traduïda en anglès. És a dir, si s'ingressa '*casa*' hem de mostrar el text '*house*' a la pàgina.