Exercici Ex3a

Propietat *innerHTML* d'elements HTML

La propietat '***innerHtml***' d'un element HTML permet canviar, afegir o seleccionar el text i l'HTML.

Canvi de text amb innerHTML

Cada element HTML té una propietat '*innerHTML*' que defineix tant el codi HTML com el text que es produeix entre l'etiqueta d'obertura i tancament d'aquest element. Si canvieu 'l'innerHTML' d'un element després d'una interacció de l'usuari, podeu fer més interactives les vostres pàgines web.

Per poder canviar la propietat *innerHTML*, primer s'ha de seleccionar l'element que voleu modificar. Per començar, intentem canviar el text dins d'una etiqueta en negreta.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Exercici</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <script>
            window.onload = function () {
                document.getElementById('button').onclick = canviarText;

                function canviarText() {
                    document.getElementById('negreta').innerHTML = 'Miguel Angel';
                }
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <h1>Canvi de text amb innerHTML</h1>
        <p> Benvingut a la nostra web <strong id='negreta'>nom</strong> </p>
        <input id='button' type='button' value='Canvia text' />
    </body>
</html>
```

En aquest exemple s'ha seleccionat l'etiqueta '*strong*' mitjançant '*getElementById()*' i s'ha utilitzat '*innerHTML*' per substituir el text '*nom*' que conté l'etiqueta seleccionada per '*Miguel Angel*':

```
document.getElementById('negreta').innerHTML = 'Miguel Angel';
```

Hem substituït el text per un altre text, però també es pot substituir per codi HTML, com per exemple:

```
document.getElementById('negreta').innerHTML = '<span>Miguel Angel</span>';
```

Afegir text o HTML amb innerHTML

També podem utilitzar '*innerHTML*' per afegir text o codi HTML als elements en comptes de substituir-ho.

Modificarem l'exemple anterior per afegir text i un '*link*' al paràgraf, un cop canviat el nom de l'usuari:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Exercici</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <script>
            window.onload = function () {
                document.getElementById('button').onclick = canviarText;

                function canviarText() {
                    document.getElementById('negreta').innerHTML = 'Miguel Angel';

                    document.getElementById('paragraf').innerHTML += ". Visita aquest
video: <a target='_blank'
href='https://www.youtube.com/watch?v=s7ykocU8Nog'>innerHTML</a>";
                }
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <h1>Canvi de text amb innerHTML</h1>
        <p id='paragraf'> Benvingut a la nostra web <strong id='negreta'>nom</strong> </p>
        <input id='button' type='button' value='Canvia text' />
    </body>
</html>
```

Com podem observar, hem seleccionat el paràgraf amb '*getElementById()*' i hem utilitzat la propietat *innerHTML* per afegir text i un *link*. Observeu que ara en comptes de l'igual hem utilitzat '+='. Això fa que s'afegeixi el codi i no es substitueixi. Si només deixéssim l'igual, es substituiria tot el contingut del paràgraf pel codi indicat.

Seleccionar text o HTML amb innerHTML

'*innerHTML*' no serveix només per substituir o afegir text o HTML, també és una bona eina per seleccionar el text d'un element HTML.

Podem utilitzar l'exemple anterior per seleccionar el text de l'etiqueta '*strong*' i mostrar-lo amb un '*alert*':

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Exercici</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <script>
        window.onload = function () {
            document.getElementById('button').onclick = canviarText;

            function canviarText() {
                document.getElementById('negreta').innerHTML = 'Miguel Angel';

                document.getElementById('paragraf').innerHTML += ". Visita aquest video:
<a target='_blank' href='https://www.youtube.com/watch?v=s7ykocU8Nog'>innerHTML</a>";

                const nom = document.getElementById('negreta').innerHTML;
                alert('El nom introduït és: ' + nom);
            }
        }
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Canvi de text amb innerHTML</h1>
    <p id='paragraf'> Benvingut a la nostra web <strong id='negreta'>nom</strong> </p>
    <input id='button' type='button' value='Canvia text' />
</body>
</html>
```

Per seleccionar el text dins de l'etiqueta '*strong*' hem utilitzat la següent sentència:

```
                const nom = document.getElementById('negreta').innerHTML;
```

Després hem mostrar el contigut de la variable '*nom*' amb un '*alert*':

```
                alert('El nom introduït és: ' + nom);
```

EXERCICIS

1. Modifica el primer exemple per substituir el text de l'etiqueta '*strong*' per un nom introduït per l'usuari mitjançant un input de tipus 'text'.

2. En el mateix document HTML de l'exercici anterior, afegeix el següent contingut al final del *body*:

```
<div>
  <p>La propietat <i>innerHTML</i> és una característica dels elements del DOM (<i>Document Object Model</i>) que permet accedir o modificar el contingut HTML intern d'un element d'una pàgina web.</p>
</div>
```