Ejercicio 1 tp3 paradigma

Dado que Javascript tiene reglas sintácticas y semánticas que determinan el como se ejecuta el codigo, las cuales vendrian a ser.

1- los objaetos pueden tener propiedades y metodos
2- estos objetos pueden heredar propiedades y métodos de otros objetos mediante la cadena de prototipos
3- la propiedad prototype puede permite definir propiedades y métodos que compartirán las instancias.
4- la palabra clave this hace referencia al objeto asociado a una llamada, según el contexto de ejecución
5- Se pueden crear objetos utilizando literales, funciones constructoras o tambien objet.create()

luego respecto a las opiniones de los profesionales, muchos creen que java es más flexible ya que permite crear y modificar objetos de manera dinámica, luego está el temas es la herencia de prototipos ya que permite compartir propiedades y métodos sin depender solo de clases tradicionales, también es simple ya que facilita la creación de objetos sin tener que de definir clases previamente. tambien dicen que es dinámico por que deja agregar, modificar o eliminar propiedades y métodos durante la ejecución, ademas dicen que es versátil ya que puede utilizarse tanto en el desarrollo web del lado del cliente como en el del servidor

ejercicio 2 (no hecho)

ejercicio 4

Para resolver el ejercicio utilicé la abstracción y el encapsulamiento propios de la programación orientada a objetos basada en prototipos. La abstracción la aplicué dividiendo el problema en dos entidades claras, donde por un lado creé la función constructora Tarea para modelar los datos individuales de cada tarea y por otro lado TaskApp para manejar la lógica general del sistema y el menú. El encapsulamiento lo usé al agrupar tanto las variables como los métodos dentro del prototipo de TaskApp, logrando que todo el comportamiento y los datos queden ordenados y protegidos dentro de su propia estructura sin contaminar el entorno global. Por otro lado, no utilicé polimorfismo ni herencia compleja porque la aplicación es directa, maneja un único modelo de tareas y un flujo de consola sencillo, por lo que agregar más capas de abstracción solo habría complicado el código