

API de Qualidade de Público - Guia de Integração

Documento único e atualizado dos endpoints de leitura (GET) que expõem a qualidade do público do lançamento, prontos para consumo em dashboard.

Todos os endpoints são **somente leitura** (devolvem JSON, não escrevem nada), **sem autenticação**, e retornam **dado demográfico agregado - sem PII**. Os números são exatamente os mesmos do relatório diário (o cálculo é compartilhado no servidor), então o dashboard bate com o relatório por construção.

Base URL

```
https://smart-ads-api-gazrm25mda-uc.a.run.app
```

Formato de data: YYYY-MM-DD, sempre em horário de Brasília (BRT).

Duas dimensões, dois endpoints

Quero ver...	Endpoint
Perfil do público e a nota do modelo, cruzados por fonte (Meta/Google) e por teste A/B	GET /monitoring/audience-quality
A nota do modelo por criativo (anúncio), ranqueada	GET /monitoring/utm-quality

O primeiro é o principal para um painel de qualidade de público. O segundo complementa com o recorte por criativo.

1. GET /monitoring/audience-quality

Reúne, num só JSON, as duas coisas que importam sobre a qualidade do lançamento:

- audience - as **características** do público (ocupação, idade, tem computador, etc.) comparadas ao perfil do comprador de referência (Top ROAS), em três cortes: geral, por fonte (Meta vs Google) e por teste A/B.
- model_score - a **nota do modelo** (distribuição de decis) do público, também por fonte e por teste A/B, com a nota geral do lançamento.

Parâmetros

Parâmetro	Obrigatório	Default	Descrição
client_id	Não	devclub	Cliente.
date	Não	hoje	YYYY-MM-DD. "Hoje" simulado - deixa ontem, D-2 e o lançamento relativos a essa data. Útil para reabrir um dia passado.

Retorna 400 se date estiver fora do formato YYYY-MM-DD.

Latência: ~10 a 20s por chamada (várias consultas ao banco). **Cacheie no front** (o dado muda no máximo uma vez por dia).

Estrutura da resposta

```
{
  "ok": true,
  "client_id": "devclub",
  "anchor_date": null,
  "audience": { "general": {...}, "by_source": [...], "by_variant": [...] },
  "model_score": { "previous_day": {...}, "current_launch": {...} }
}
```

1.1. audience - características do público

Todas as comparações são contra a mesma referência: o perfil do comprador do **Top ROAS** (reference_pct). Para cada característica, o campo *_quality (bom ■ / ruim ■ / neutro ■) já vem pronto para colorir a célula.

audience.general - visão geral (todas as fontes)

Uma linha por categoria de característica (24 no total). Comparações: day (ontem), prev_day (anteontem) e launch (lançamento em captação).

```
{
  "compared_window": "2026-07-16 BRT (último dia completo)",
  "reference_pool_label": "Top 5 ROAS atribuível 60d",
  "reference_pool_n": 42038,
  "launch_lf_name": "LF62",
  "launch_window": "LF62 2026-07-06→2026-07-19 (em captação)",
  "day_n_responses": 933,
  "prev_day_n_responses": 944,
  "launch_n_responses": 12932,
  "top_count": 24,
  "top_list": [
    {
      "feature_column": "O que você faz atualmente?",
      "feature_label": "Ocupação",
      "category": "Autônomo",
      "is_critical": true,
      "reference_pct": 24.6,
      "day_pct": 32.7,      "delta_pp": 8.1,      "day_quality": "neutro",
      "prev_day_pct": 34.1, "prev_day_delta_pp": 9.5,
      "launch_pct": 34.8,  "launch_delta_pp": 10.2, "launch_quality": "neutro",
      "today_pct": null,   "today_delta_pp": null,
      "direction": "uncertain"
    }
  ]
}
```

Leitura do exemplo: entre os autônomos, o público de ontem (32,7%) e do lançamento (34,8%) está acima da referência de comprador (24,6%). São 24 categorias como essa no top_list.

audience.by_source - Meta vs Google

Lista com **duas entradas** (uma por janela): window: "previous_day" (ontem) e window do lançamento atual. Cada linha do top_list traz a mesma característica medida em cada fonte.

```
[
  {
    "window": "previous_day",
    "window_label": "Ontem (dia BRT anterior)",
    "reference_pool_label": "Top 5 ROAS atribuível 60d",
    "meta_n": 697,
    "google_n": 203,
    "top_list": [
      {
        "feature_column": "O que você faz atualmente?",
        "feature_label": "Ocupação",
        "category": "Autônomo",
        "is_critical": true,
        "reference_pct": 24.6,
        "meta_pct": 35.7, "meta_delta_pp": 11.1, "meta_quality": "neutro",
        "google_pct": 23.2, "google_delta_pp": -1.4, "google_quality": "neutro",
        "direction": "uncertain"
      }
    ]
  }
]
```

Leitura do exemplo: os autônomos vindos do Meta (35,7%) estão bem acima da referência; os vindos do Google (23,2%) estão em linha com ela.

audience.by_variant - teste A/B (Lead / Champion / Challenger)

Mesma estrutura do by_source, com **duas entradas** (ontem + lançamento). Os três buckets são as campanhas por objetivo de otimização: **Lead** (campanha padrão), **Champion** e **Challenger** (campanhas com o evento de qualidade do modelo). winner indica qual bucket está mais próximo do perfil de comprador.

```
[
  {
    "window": "previous_day",
    "window_label": "Ontem (dia BRT anterior)",
    "lead_n": 136, "champion_n": 0, "challenger_n": 561,
    "top_list": [
      {
        "feature_column": "O que você faz atualmente?",
        "feature_label": "Ocupação",
        "category": "Autônomo",
        "is_critical": true,
        "reference_pct": 24.6,
        "lead_pct": 21.3, "lead_delta_pp": -3.3, "lead_quality": "neutro",
        "champion_pct": null, "champion_delta_pp": null, "champion_quality": null,
        "challenger_pct": 39.2, "challenger_delta_pp": 14.6, "challenger_quality": "neutro",
        "winner": "challenger",
        "direction": "uncertain"
      }
    ]
  }
]
```

Leitura do exemplo: entre os autônomos, as campanhas Challenger trouxeram 39,2% vs 21,3% das campanhas Lead. champion_* veio null porque não houve campanha Champion na janela.

Um bucket pode vir null (ex.: champion_*) quando não houve campanha desse tipo na janela. O front deve tratar null como "sem dado" (não zero).

1.2. model_score - a nota do modelo (decis)

A nota é a distribuição dos leads nos decis **D01 (pior) a D10 (melhor)**, na régua única do modelo Challenger. Cada janela (previous_day = ontem; current_launch = lançamento em captação) traz:

- distribution - contagem de leads por decil (Total, todas as fontes).
- total - leads na janela.

- **baseline_challenger** - a referência (Top ROAS): pct por decil. É a linha-alvo.
- **by_source** - a mesma distribuição separada em meta e google.
- **by_optgoal** - separada em lead / champion / challenger (teste A/B).
- **score_geral** (só no **current_launch**) - a nota resumida do lançamento.

```
{
  "previous_day": {
    "window_label": "Ontem",
    "total": 933,
    "distribution": { "D01": 34, "D02": 56, "D03": 70, "D04": 79, "D05": 71, "D06": 104, "D07": 129, "D08": 129, "D09": 9, "D10": 10 },
    "baseline_challenger": { "pct": { "D01": 3.19, "D02": 7.14, "D03": 6.13, "D04": 7.04, "D05": 16.21, "D06": 13.19, "D07": 9.04, "D08": 13.19, "D09": 9.04, "D10": 10.00 } },
    "by_source": { "meta": { "distribution": { "D01": 23, "D02": 50, "D03": 59, "D04": 61, "D05": 57, "D06": 84, "D07": 97, "D08": 129, "D09": 9, "D10": 10 }, "total": 933 }, "google": { "distribution": { "D01": 11, "D02": 6, "D03": 11, "D04": 18, "D05": 11, "D06": 19, "D07": 30, "D08": 129, "D09": 9, "D10": 10 }, "total": 100 },
    "by_optgoal": { "lead": { "distribution": { }, "total": 136 }, "champion": { "distribution": { }, "total": 0 }, "challenger": { "distribution": { "D01": 7, "D02": 25, "D03": 40, "D04": 47, "D05": 46, "D06": 71, "D07": 84, "D08": 129, "D09": 9, "D10": 10 } } },
  },
  "current_launch": {
    "window_label": "LF62 (06/07→19/07 BRT)",
    "total": 12932,
    "distribution": { "D01": 527, "D02": 820, "D03": 1103, "D04": 1092, "D05": 1163, "D06": 1473, "D07": 1707, "D08": 1707, "D09": 1707, "D10": 1707 },
    "baseline_challenger": { "pct": { "...": "..." }, "n_leads": 49409, "label": "Top 5 ROAS atribuível 60d" },
    "by_source": { "meta": { "distribution": { }, "total": 10788 }, "google": { "distribution": { }, "total": 2144 } },
    "by_optgoal": { "lead": { }, "champion": { }, "challenger": { } },
    "score_geral": { "decil_medio": 6.33, "pct_d9_d10": 25.8, "n": 12932, "modelo": "Challenger", "populacao": "todas as fontes" }
  }
}
```

Como ler a nota:

- **score_geral.decil_medio** - a nota média do lançamento, de 1 a 10 (maior = melhor).
- **score_geral.pct_d9_d10** - % dos leads nos dois melhores decis (D9 e D10).
- Comparar **distribution** (em %) contra **baseline_challenger.pct** mostra se o

público está acima ou abaixo do perfil de comprador, decil a decil.

2. GET /monitoring/utm-quality

Ranqueia os criativos (anúncios) por qualidade de lead num intervalo de datas. Detalhe completo em [integracao_front_relatorio_criativo.md](#).

Parâmetros

Parâmetro	Obrigatório	Observação
start_date	Sim	YYYY-MM-DD. Para um dia só, igual ao end_date.
end_date	Sim	Intervalo máximo de 90 dias.
min_volume	Não (20)	Ignora criativo com menos leads que isso.
client_id	Não (devclub)	-

O que renderizar

Pegue **ranking.ranked** - lista de criativos ordenada do pior para o melhor. Cada item tem nome, nº de leads e a nota:

```
{
  "utm": "dev-ad0027-vid-captacao",
  "n": 42,
  "avg_decil_combined": 6.3
}
```

Uma tabela com **nome + nota + nº de leads** já é o relatório. O split por modelo A/B vem em champion / challenger dentro de cada criativo (opcional).

Resumo para quem integra

- **Público (características)** → audience-quality → audience (general, by_source, by_variant).
- **Nota do modelo** → audience-quality → model_score (previous_day, current_launch).
- **Nota por criativo** → utm-quality → ranking.ranked.
- Tudo GET, sem auth, JSON, sem PII. Cacheie no front.

Documento gerado a partir dos endpoints em produção, verificados ao vivo.