

educat

materias

GET selecionar materias

http://127.0.0.1:5000/api/materias

Seleciona todas as matérias.

Example Request

selecionar materias

```
curl --location --request GET 'http://127.0.0.1:5000/api/materias'
```

Example Response

200 OK

Body Header (5)

```
[
  {
    "_links": {},
    "emoji": "🇧🇷",
    "id": 1,
    "nome": "Português"
  },
  {
    "_links": {},
    "emoji": "🇺🇲"
```

View More

GET selecionar materia

http://127.0.0.1:5000/api/materias/1

Seleciona a matéria com id igual a 1.

Example Request

selecionar materia

```
curl --location --request GET 'http://127.0.0.1:5000/api/materias/1'
```

Example Response

200 OK

Body Header (5)

```
{
  "_links": {},
  "emoji": "🇧🇷",
  "id": 1,
  "nome": "Português"
}
```

POST criar materia

http://127.0.0.1:5000/api/materias

Cria uma matéria com os dados especificados no objeto JSON enviado.

BODY raw

```
{
  "nome": "Inglês",
  "emoji": "🇺🇸"
}
```

Example Request

criar materia

```
curl --location --request POST 'http://127.0.0.1:5000/api/materias' \
--data-raw '{
  "nome": "Inglês",
  "emoji": "🇺🇸"
}'
```

Example Response

200 OK

Body Header (5)

```
{
  "_links": {},
  "emoji": "🇺🇸",
  "id": 8,
  "nome": "Inglês"
}
```

PUT editar materia

http://127.0.0.1:5000/api/materias/1

Edita os dados da matéria com id igual a 1

BODY raw

```
{
  "nome": "Alemão",
  "emoji": "🇩🇪"
}
```

Example Request

editar materia

```
curl --location --request PUT 'http://127.0.0.1:5000/api/materias/1' \
--data-raw '{
  "nome": "Alemão",
  "emoji": "🇩🇪"
}'
```

Example Response

200 OK

Body Header (5)

```
{
  "_links": {},
  "emoji": "🇩🇪",
  "id": 1,
  "nome": "Alemão"
}
```

DEL deletar materia

http://127.0.0.1:5000/api/materias/1

Apaga a matéria com id igual a 1

Example Request

deletar materia

```
curl --location --request DELETE 'http://127.0.0.1:5000/api/materias/1'
```

Example Response

200 OK

Body Header (5)

```
{
  "_links": {},
  "emoji": "🇩🇪",
  "id": 1,
  "nome": "Alemão"
}
```

professores

GET selecionar professores

http://127.0.0.1:5000/api/professores

Seleciona todos os professores.

Example Request

selecionar professores

```
curl --location --request GET 'http://127.0.0.1:5000/api/professores'
```

Example Response

200 OK

Body Header (5)

```
[
  {
    "_links": {},
    "id": 41,
    "nome": "Renan",
    "nome_usuario": "pietra46",
    "role": 1,
    "sobrenome": "Monteiro"
  },
  {
```

[View More](#)

GET selecionar professor

http://127.0.0.1:5000/api/professores/41

Seleciona o professor com id igual a 1.

Example Request

selecionar professor

```
curl --location --request GET 'http://127.0.0.1:5000/api/professores/41'
```

Example Response

200 OK

Body Header (5)

```
{
  "_links": {},
  "id": 41,
  "nome": "Renan",
  "nome_usuario": "pietra46",
  "role": 1,
  "sobrenome": "Monteiro"
}
```

POST criar professor

http://127.0.0.1:5000/api/professores

Cria um professor com os dados especificados no objeto JSON enviado.

BODY raw

```
{
  "nome": "João",
  "sobrenome": "Silva",
  "nome_usuario": "joãozinho",
  "role": 1
}
```

Example Request

criar professor

```
curl --location --request POST 'http://127.0.0.1:5000/api/professores' \
--data-raw '{
  "nome": "João",
  "sobrenome": "Silva",
  "nome_usuario": "joãozinho",
  "role": 1
}'
```

Example Response

200 OK

Body Header (5)

```
{
  "_links": {},
  "id": 51,
  "nome": "João",
  "nome_usuario": "joãozinho",
  "role": 1,
  "sobrenome": "Silva"
}
```

PUT editar professor

http://127.0.0.1:5000/api/professores/41

Edita os dados do professor com id igual a 1.

BODY raw

```
{
  "nome": "João",
  "sobrenome": "Pereira",
  "nome_usuario": "joaosilva"
}
```

Example Request

editar professor

```
curl --location --request PUT 'http://127.0.0.1:5000/api/professores/41' \
--data-raw '{
  "nome": "João",
  "sobrenome": "Pereira",
  "nome_usuario": "joaosilva"
}'
```

Example Response

200 OK

Body Header (5)

```
{
  "_links": {},
  "id": 41,
  "nome": "João",
  "nome_usuario": "joaosilva",
  "role": 1,
  "sobrenome": "Pereira"
}
```

DEL deletar professor

http://127.0.0.1:5000/api/professores/41

Apaga o professor com id igual a 1.

Example Request

deletar professor

```
curl --location --request DELETE 'http://127.0.0.1:5000/api/professores/41'
```

Body Header (5)

```
{
  "_links": {},
  "id": 41,
  "nome": "João",
  "nome_usuario": "joaosilva",
  "role": 1,
  "sobrenome": "Pereira"
}
```

aulas

GET selecionar aulas

http://127.0.0.1:5000/api/aulas

Seleciona todas as aulas.

Example Request

selecionar aulas

```
curl --location --request GET 'http://127.0.0.1:5000/api/aulas'
```

Example Response

200 OK

Body Header (5)

```
[
  {
    "_links": {},
    "alunos": [
      {
        "_links": {},
        "id": 6,
        "nome": "Bianca",
        "nome_usuario": "pereirasabrina",
        "role": 0
      }
    ]
  }
]
```

[View More](#)

GET selecionar aula

http://127.0.0.1:5000/api/aulas/2

Selecione a aula com id igual a 1.

Example Request

selecionar aula

```
curl --location --request GET 'http://127.0.0.1:5000/api/aulas/2'
```

Example Response

200 OK

Body Header (5)

```
{
  "_links": {},
  "alunos": [
    {
      "_links": {},
      "id": 3,
      "nome": "Bryan",
      "nome_usuario": "bdias",
      "role": 0,
      "sobrenome": "da Rocha"
```

[View More](#)

POST criar aula

http://127.0.0.1:5000/api/aulas

Cria uma aula com os dados especificados no objeto JSON enviado.

BODY raw

```
{
  "nome": "Última aula da década",
  "professor_id": "1",
  "materia_id": "1"
}
```

Example Request

criar aula

```
curl --location --request POST 'http://127.0.0.1:5000/api/aulas' \  
--data-raw '{  
  "nome": "Última aula da década",  
  "professor_id": "1",  
  "materia_id": "1"  
}'
```

Example Response

200 OK

Body Header (5)

```
{  
  "_links": {},  
  "alunos": [],  
  "id": 11,  
  "lista_presenca": [],  
  "materia": {  
    "_links": {},  
    "emoji": "🇧🇷",  
    "id": 1,  
    "nome": "Português"
```

[View More](#)

PUT editar aula

http://127.0.0.1:5000/api/aulas/1

Edita os dados da aula com id igual a 1.

BODY raw

```
{  
  "nome": "Primeira aula da década",  
  "professor_id": "3",  
  "materia_id": "2"  
}
```

Example Request

editar aula

```
curl --location --request PUT 'http://127.0.0.1:5000/api/aulas/1' \  
--data-raw '{  
  "nome": "Primeira aula da década",  
  "professor_id": "3",
```

```
"materia_id": "2"
}'
```

Example Response

200 OK

Body Header (5)

```
{
  "_links": {},
  "alunos": [
    {
      "_links": {},
      "id": 6,
      "nome": "Bianca",
      "nome_usuario": "pereirasabrina",
      "role": 0,
      "sobrenome": "Cavalcanti"
```

[View More](#)

alunos

GET selecionar alunos

http://127.0.0.1:5000/api/alunos

Selecione todos os alunos.

Example Request

selecionar alunos

```
curl --location --request GET 'http://127.0.0.1:5000/api/alunos'
```

Example Response

200 OK

Body Header (5)

```
[
  {
    "_links": {},
    "id": 1,
    "nome": "Gabriel",
    "nome_usuario": "aragaodiogo",
    "role": 0,
    "sobrenome": "Barbosa"
  },
  {
```

[View More](#)

GET selecionar aluno

http://127.0.0.1:5000/api/alunos/1

Selecione o aluno com id igual a 1.

Example Request

selecionar aluno

```
curl --location --request GET 'http://127.0.0.1:5000/api/alunos/1'
```

Example Response

200 OK

Body Header (5)

```
{
  "_links": {},
  "id": 1,
  "nome": "Gabriel",
  "nome_usuario": "aragaodiogo",
  "role": 0,
  "sobrenome": "Barbosa"
}
```

POST criar aluno

http://127.0.0.1:5000/api/alunos

Cria um aluno com os dados especificados no objeto JSON enviado.

BODY raw

```
{
  "nome": "João",
  "sobrenome": "Silva",
  "nome_usuario": "joaosilva",
  "role": 0
}
```

Example Request

criar aluno

```
curl --location --request POST 'http://127.0.0.1:5000/api/alunos' \
--data-raw '{
  "nome": "João",
  "sobrenome": "Silva",
  "nome_usuario": "joaosilva",
  "role": 0
}'
```

Example Response

200 OK

Body Header (5)

```
{
  "_links": {},
  "id": 51,
  "nome": "João",
  "nome_usuario": "joaosilva",
  "role": 0,
  "sobrenome": "Silva"
}
```

PUT editar aluno

http://127.0.0.1:5000/api/alunos/1

Edita os dados do aluno com id igual a 1.

BODY raw

```
{
  "nome": "João",
  "sobrenome": "Silva",
  "nome_usuario": "joaosilva"
}
```

Example Request

editar aluno

```
curl --location --request PUT 'http://127.0.0.1:5000/api/alunos/1' \
--data-raw '{
  "nome": "João",
  "sobrenome": "Silva",
  "nome_usuario": "joaosilva"
}'
```

Example Response

200 OK

Body Header (5)

```
{
  "_links": {},
  "id": 1,
  "nome": "João",
  "nome_usuario": "joaosilva",
  "role": 0,
  "sobrenome": "Silva"
}
```

DEL deletar aluno

http://127.0.0.1:5000/api/alunos/1

Apaga o aluno com id igual a 1.

Example Request

deletar aluno

```
curl --location --request DELETE 'http://127.0.0.1:5000/api/alunos/1'
```

Body Header (5)

```
{
  "_links": {},
  "id": 1,
  "nome": "João",
  "nome_usuario": "joaosilva",
  "role": 0,
  "sobrenome": "Silva"
}
```

presença

GET lista de presença

http://127.0.0.1:5000/api/aulas/1/presenca

Seleciona a lista de presença da aula com id igual a 1.

Example Request

lista de presença

```
curl --location --request GET 'http://127.0.0.1:5000/api/aulas/1/presenca'
```

Example Response

200 OK

Body Header (5)

```
[
  {
    "aluno": {
      "_links": {},
      "id": 1,
      "nome": "João",
      "nome_usuario": "joaosilva",
      "role": 0,
```