

Operación regional en OrbeFlow

Document ID	DOC-004
Version	1.4
Date	2026-04-22
Status	current
Language	es

Espacios y regiones

DOC-004#SEC-01

Cada workspace se crea en una región primaria: BR-SOUTH, US-EAST o EU-WEST. La región define dónde se almacenan los datos operativos persistentes. El idioma de la interfaz y la zona horaria no cambian la residencia de datos.

Un equipo puede trabajar en español desde un workspace de BR-SOUTH. Las marcas de tiempo se guardan en UTC y se muestran según la zona horaria configurada.

Procesamiento temporal

DOC-004#SEC-02

Relay Hub puede enrutar una solicitud a un punto de presencia cercano para terminar TLS y aplicar protección de tráfico. El contenido se envía después a la región primaria para su procesamiento. Ese tránsito no crea una copia persistente en el punto de presencia.

La replicación de respaldo permanece dentro de la geografía asociada a la región. Las excepciones requieren el plan Enterprise, evaluación de seguridad y una orden de cambio aprobada.

Configuración regional

DOC-004#SEC-03

Solo Workspace Admin puede cambiar idioma, formato de fecha y zona horaria. Cambiar la zona horaria afecta paneles y nuevos horarios, pero no modifica la hora UTC de eventos ya registrados. Para mover la región primaria se necesita una migración coordinada; no existe un botón de autoservicio.

Límites conocidos

DOC-004#SEC-04

Los conectores pueden transferir datos al proveedor elegido por el cliente, aunque el workspace permanezca en su región. La residencia de OrbeFlow no controla el destino externo. Los equipos deben revisar el contrato del proveedor y la política interna antes de activar el conector.

Público y requisitos previos

Este documento está dirigido a quienes operan o administran OrbeFlow y ya conocen workspaces, ambientes e identificadores de la plataforma. La investigación no concede permisos adicionales. El foco específico es comportamiento funcional, objetos del producto y límites entre módulos. Antes de actuar, confirme producción o sandbox, plan activo, región y versión indicada por la evidencia. Un mismo nombre visible puede existir en ambientes distintos. Una acción probada en sandbox necesita nueva validación antes de producción. Si falta el rol requerido, conserve la evidencia y derive el caso al responsable sin eludir controles de Access Gate.

Evidencia mínima

Registre hora UTC, región, workspace, ambiente, identificadores y resultado observado. Para ejecuciones combine event_id, RUN-, workflow_id y revisión; para tareas incluya TSK- y estado; para conexiones incluya CON- y proveedor, nunca secretos. Copie exactamente códigos como PX-1047 o RL-4290. Una captura puede omitir campos, por eso se prefiere una exportación redactada o una respuesta estructurada. Declare la ausencia de un identificador en lugar de inventarlo. El registro final debe permitir que otra persona repita el análisis sin depender de la memoria del primer operador.

Ejemplo operativo

Considere una solicitud sobre «Operación regional en OrbeFlow». El operador delimita período y ambiente, localiza el objeto por identificador estable y compara conducta esperada con conducta observada. Si hay diferencia, registra una hipótesis y selecciona la comprobación de menor riesgo. Una descripción sin código exacto puede parecerse a varios artículos; el tipo de objeto y el estado actual deciden. Si la evidencia pertenece a otro dominio, transfiera el caso con su cronología. Repetir una operación con un identificador nuevo antes de entender la idempotencia puede crear duplicados externos o dificultar la conciliación.

Límites y excepciones

Este documento no autoriza cambios de plan, reducción de controles, eliminación de registros ni acceso a contenido no redactado. Confirme valores comerciales y límites en el catálogo vigente aunque una nota histórica muestre cifras. Una excepción necesita motivo, vencimiento, responsable y aprobación acorde al riesgo. Autenticación, retención y residencia requieren participación de Security Admin. La aprobación de emergencia acelera una mitigación, pero exige revisión posterior. Si dos fuentes vigentes parecen incompatibles, detenga la acción y registre una corrección documental.

Validación y documentos relacionados

Finalice comprobando que ocurrió el resultado esperado y que otro módulo no sufrió efectos. Para cambios compare una ventana anterior y posterior; para soporte reproduzca solo cuando sea seguro; para políticas confirme fecha y versión. Los documentos relacionados más útiles son DOC-014, DOC-023. La relación aporta contexto, no precedencia automática. Una política vigente supera una guía operativa, el catálogo actual supera notas históricas y la evidencia del objeto supera una suposición por nombre. Registre el identificador de

sección usado para distinguir la respuesta correcta de un fragmento solo semánticamente próximo.