

Runbook de degradação do serviço

Document ID	DOC-013
Version	2.6
Date	2026-07-09
Status	current
Language	pt-BR

Critérios de ativação

DOC-013#SEC-01

Ative o runbook quando p95 de início de execução ultrapassar 90 segundos por três janelas de cinco minutos, backlog crescer continuamente por quinze minutos ou dois módulos apresentarem falha correlacionada. Atraso isolado em um fornecedor deve seguir o runbook de entrega de eventos.

Papéis do incidente

DOC-013#SEC-02

Incident Commander coordena decisões e cadência. Operations Lead executa mitigação. Communications Lead prepara atualizações. Scribe registra tempos, hipóteses e comandos. A mesma pessoa pode acumular funções em P2, mas Incident Commander não deve executar mudanças de alto risco enquanto coordena.

Diagnóstico e mitigação

DOC-013#SEC-03

Separe impacto por região, módulo, plano e revisão. Compare taxa de entrada, workers ativos, fila mais antiga e erros por código. Pause cargas em lote antes de ampliar capacidade. O pool reservado pode ser ativado por até sessenta minutos, com aprovação do Incident Commander e registro CHG-EMR-.

Não altere simultaneamente concorrência, retry e roteamento; isso impede atribuir efeito. Faça uma mudança por vez e observe ao menos uma janela completa.

Encerramento

DOC-013#SEC-04

Considere estabilizado quando p95 ficar abaixo de 60 segundos, backlog cair e erros permanecerem abaixo de 1% por quinze minutos. O encerramento operacional não substitui reconciliação. Incidentes P1 ou com violação de SLA exigem postmortem e avaliação de créditos conforme o catálogo de SLA.

Público e pré-requisitos

DOC-013#SEC-05

Este documento é destinado a pessoas que operam ou administram a OrbeFlow e já conhecem workspace, ambiente e os identificadores básicos da plataforma. A leitura pressupõe acesso autorizado aos registros citados, nunca acesso ampliado apenas para investigação. O foco específico é estabilização, mudanças controladas e confirmação de recuperação. Antes de agir, confirme se o workspace é de produção ou sandbox, qual plano está ativo e qual revisão ou versão aparece na evidência. O mesmo nome visual pode existir em ambientes diferentes. Copiar uma ação de sandbox para produção sem nova validação não é permitido. Quando a atividade exigir um papel que o leitor não possui, preserve as evidências e encaminhe para o responsável, sem tentar contornar o Access Gate.

Evidências mínimas

DOC-013#SEC-06

Registre horário em UTC, região, workspace, ambiente, identificadores relevantes e o resultado observado. Para execuções, combine event_id, RUN-, workflow_id e revisão; para tarefas, inclua TSK- e estado; para conexões, inclua CON- e fornecedor, sem segredos. Códigos como PX-1047 ou RL-4290 devem ser copiados exatamente. Uma captura isolada pode omitir detalhes, portanto prefira exportação redigida ou campos estruturados. A ausência de um identificador deve ser declarada, não preenchida por inferência. Evidências pessoais ou comerciais que não contribuam para o diagnóstico devem ser removidas. O registro final precisa permitir que outra pessoa repita a análise sem depender da memória de quem iniciou o caso.

Exemplo operacional

DOC-013#SEC-07

Considere uma solicitação relacionada a “Runbook de degradação do serviço”. O operador primeiro delimita período e ambiente, depois localiza o objeto pelo identificador e compara o comportamento esperado com o observado. Se houver diferença, registra uma hipótese por vez e escolhe a verificação de menor risco. Uma resposta sem código pode ser semanticamente parecida com vários artigos; por isso, o contexto do objeto e o estado atual são decisivos. Se a evidência apontar para outro domínio, o caso deve migrar com o histórico preservado. Repetir a operação com novos identificadores antes de compreender idempotência pode criar ruído, duplicidade externa ou perda de rastreabilidade.

Limites e exceções

DOC-013#SEC-08

Este documento não autoriza mudanças de plano, redução de controles, exclusão de registros ou acesso a conteúdo não redigido. Valores comerciais e limites operacionais devem ser confirmados no catálogo vigente, mesmo quando uma nota histórica apresenta números. Uma exceção precisa de justificativa, prazo, responsável e aprovação compatível com o risco. Situações ligadas a autenticação, retenção ou residência de dados exigem participação de Security Admin. Durante incidente, a aprovação emergencial pode acelerar a mitigação, mas não elimina revisão posterior. Se duas fontes atuais parecerem incompatíveis, interrompa a ação e registre a divergência para correção documental.

Validação e documentos relacionados

DOC-013#SEC-09

Conclua verificando se o resultado esperado realmente ocorreu e se não houve efeito colateral em outro módulo. Para mudanças, compare uma janela anterior e uma posterior; para suporte, reproduza apenas quando isso for seguro; para políticas, confirme versão e data efetiva. Os documentos relacionados mais úteis são DOC-003, DOC-012, DOC-019. A relação indica contexto, não precedência automática. Em conflito, uma política vigente supera um guia operacional, o catálogo vigente supera release notes históricas e a evidência do objeto supera suposições baseadas em nome. Registre o identificador da seção utilizada, pois futuras avaliações devem distinguir uma recuperação correta de um trecho apenas semanticamente próximo.