



UFO Reflector LED SiriusB100

Ultra Eficiente 190 Lm/w

LV2013 / 100W / IP65
Dimerizable 1-10V




Especificaciones técnicas

Potencia ajustable	100W Dimerizable
Eficiencia lumínica	190 Lm/w ±
Flujo luminoso	19000 Lm ±
Tolerancia flujo lumínico	5% ±
Distribución Lumínica	60° estándar (90°, 120° opcional)
Temperatura de color	5000K estándar (3K,4K,6K opcional)
Índice de reproducción cromática	CRI Ra 70 ±
Factor de potencia	0.9 PF
Voltaje	AC 100-305V / 50-60 Hz
Control Dimerizable	1-10V Dimer
Protección SPD	4KV
Vida Útil	100.000 Horas LM80
Garantía	5 años

Parámetros físicos

Material del cuerpo	Aluminio inyectado
Recubrimiento	Pintura electrostática
THD	<20%
Grado de protección IP conjunto	IP 65
Grado de protección IP driver	IP 66
Índice de Protección IK conjunto	IK10
Diseño óptico	Polycarbonato
Dispositivo de fijación	Anillo enroscado (soporte pared opc.)
Color Cuerpo	Negro Mate
Peso	3.2 Kg
Temperatura de operación	- 40 C / 50 C
Mantenimiento	Limpieza superficial
Clase de protección IEC	Clase I



Distribuciones fotométricas




Datos generales

Luminaria UFO reflector vanguardista diseñada para proyectos con espacios abiertos y cerrados de gran altura, con su eficiencia superior de 190Lm/w alcanza importantes resultados energéticos y lumínicos con bajas potencias logrando una estabilidad en el tiempo. Al mismo tiempo se puede fusionar con tecnologías de control de iluminación 1-10V tales como equipos de control, sensores de atenuación con luz natural o por presencia por radiofrecuencia.


Dimensiones



Soportes de fijación



Anillo estandar



Tipo reflector para exterior