

目次

本書について

改正履歴一覧表

用語の説明

1. 概要

1.1 目的

1.2 対象範囲

1.3 シナリオ構成

1.4 レビュー上の注意

2. 前処理

3. テストシナリオ

4. HTTP 呼び出し情報

5. ケースデータ一覧

6. リクエストデータ

7. 期待値

8. 後処理

2

2

2

3

3

3

3

3

4

5

13

21

29

34

42

本書について

本書は、runnora の Petstore サンプル runbook から生成したテスト手順書である。テスト作成者が定義したシナリオをテストレビューヤーが確認し、レビュー結果を記録するために使用する。

シナリオ、HTTP 呼び出し情報、ケースデータ、リクエスト JSON、期待値は `runnora-instructions` で生成した。生成部分は直接修正せず、runbook またはケース JSON を修正して再生成する。

改正履歴一覧表

改正番号	改正日	改正の根拠	改正の概要
基本版	2026-09-19	Petstore サンプル文書作成	新規制定

用語の説明

本書で用いる主な用語を次に示す。

用語	意味
runbook	runn が実行するテストシナリオ定義 (YAML)
suite	ケース JSON を順番にテンプレートへ渡す runbook
template	HTTP 呼び出しと検証式を定義する runbook
ケースデータ	パス・クエリ・ヘッダー・リクエストボディ・期待値をまとめた JSON

1. 概要

1.1 目的

Swagger Petstore 互換 API に対する 7 つの HTTP シナリオについて、入力、操作、期待値をレビューできる形で提示する。試験実施時は各シナリオ表の「良否」欄を使用し、実施結果を記録する。

1.2 対象範囲

区分	内容
API	Petstore の pet 操作
プロトコル	HTTP
シナリオ数	7
ケース数	各シナリオ 1 件 (default)
接続先	環境変数 <code>RUNNORA_BASE_URL</code>
実施結果	本書の生成対象外。各シナリオ表の「良否」欄へ記録する

1.3 シナリオ構成

No.	操作	メソッド	パス
1	ペット登録	POST	<code>/pet</code>
2	ID によるペット取得	GET	<code>/pet/{petId}</code>
3	ステータスによるペット検索	GET	<code>/pet/findByStatus</code>
4	ペット情報更新	PUT	<code>/pet</code>
5	フォームデータによるペット更新	POST	<code>/pet/{petId}</code>
6	ペット画像アップロード	POST	<code>/pet/{petId}/uploadImage</code>
7	ペット削除	DELETE	<code>/pet/{petId}</code>

1.4 レビュー上の注意

- runbook が実際に検証する項目は HTTP ステータスのみである。
- ケース JSON の期待レスポンスボディは参考値として掲載する。現在の検証式から参照されていない値には「検証式参照未確認」と表示する。
- フォーム更新のリクエストボディには `TODO` が残っている。また、テンプレートの Content-Type は `application/json` である。実際の接続先仕様に合わせて確定する必要がある。
- 画像アップロードのメタデータとファイルパスには `TODO` が残っている。試験環境に配置するファイルを確定する必要がある。
- 前処理と後処理は定義されていない。登録済みデータへ依存する取得・更新・削除シナリオでは、試験環境の初期データを別途確認する。

2. 前処理

対象の Petstore runbook には前処理が定義されていない。

試験実施前に、次の条件を確認する。

- (1) `RUNNORA_BASE_URL` に試験対象の Petstore API のベース URL が設定されていること。
- (2) ID `100` のペットを取得するシナリオに必要な初期データが存在すること。
- (3) 更新・削除・画像アップロードで使用するペット ID をケース JSON で確定していること。
- (4) 画像アップロードで使用するファイルを試験環境に配置し、ケース JSON の `file` を実在するパスへ変更していること。

⚠ 警告

2～4 は現在の runbook で自動化されていない。レビュー完了後、試験環境の運用手順または runbook の前処理へ反映する。

3. テストシナリオ

各表の「良否」欄は、試験実施後の判定記録に使用する。

表 3-1 テストシナリオ

シナリオ	ペット登録			
手順番号	試験手順	期待結果		結果
	手順内容	リクエストボディ	ステータス・期待値	良否
1	ペットを登録する 表 4-1 手順 1	表 6-1	ステータス : HTTP 200 期待値 : 表 7-1	

表 3-2 テストシナリオ

シナリオ	ID によるペット取得			
手順番号	試験手順		期待結果	結果
	手順内容	リクエストボディ	ステータス・期待値	良否
1	ID を指定してペットを取得する 表 4-2 手順 1		ステータス : HTTP 200 期待値 : 表 7-2	

表 3-3 テストシナリオ

シナリオ	ステータスによるペット検索			
手順番号	試験手順		期待結果	結果
	手順内容	リクエストボディ	ステータス・期待値	良否
1	ステータスを指定してペットを検索する 表 4-3 手順 1		ステータス : HTTP 200 期待値 : 表 7-3	

表 3-4 テストシナリオ

シナリオ	ペット情報更新			
手順番号	試験手順	期待結果		結果
	手順内容	リクエストボディ	ステータス・期待値	良否
1	ペット情報を更新する 表 4-4 手順 1	表 6-2	ステータス : HTTP 200 期待値 : 表 7-4	

表 3-5 テストシナリオ

シナリオ	フォームデータによるペット更新			
手順番号	試験手順		期待結果	結果
	手順内容	リクエストボディ	ステータス・期待値	良否
1	フォームデータでペットを更新する 表 4-5 手順 1	表 6-3	ステータス : HTTP 200 期待値 : 表 7-5	

表 3-6 テストシナリオ

シナリオ	ペット画像アップロード			
手順番号	試験手順	期待結果		結果
	手順内容	リクエストボディ	ステータス・期待値	良否
1	ペット画像をアップロードする 表 4-6 手順 1	表 6-4	ステータス : HTTP 200 期待値 : 表 7-6	

表 3-7 テストシナリオ

シナリオ	ペット削除			
手順番号	試験手順	期待結果		結果
	手順内容	リクエストボディ	ステータス・期待値	良否
1	ID を指定してペットを削除する 表 4-7 手順 1		ステータス : HTTP 200 期待値 : 表 7-7	

4. HTTP 呼び出し情報

表 4-1 HTTP 呼び出し情報 (ペット登録)

手順	Method	URL	Headers	Query
1	POST	\${RUNNORA_BASE_URL}/pet	"{{ vars.case.headers }}"	

表 4-2 HTTP 呼び出し情報（ID によるペット取得）

手順	Method	URL	Headers	Query
1	GET	\${RUNNORA_BASE_URL}/pet/ {{ vars.case.pathParams.petId }}	"{{ vars.case.headers }}"	

表 4-3 HTTP 呼び出し情報（ステータスによるペット検索）

手順	Method	URL	Headers	Query
1	GET	<code>\${RUNNORA_BASE_URL}/pet/findByStatus?</code> <code>status={{ vars.case.queryParams.status }}</code>	<code>"{{ vars.case.headers }}"</code>	

表 4-4 HTTP 呼び出し情報（ペット情報更新）

手順	Method	URL	Headers	Query
1	PUT	\${RUNNORA_BASE_URL}/pet	"{{ vars.case.headers }}"	

表 4-5 HTTP 呼び出し情報（フォームデータによるペット更新）

手順	Method	URL	Headers	Query
1	POST	<code>\${RUNNORA_BASE_URL}/pet/</code> <code>{{ vars.case.pathParams.petId }}</code>	<code>"{{ vars.case.headers }}"</code>	

表 4-6 HTTP 呼び出し情報（ペット画像アップロード）

手順	Method	URL	Headers	Query
1	POST	<code>\${RUNNORA_BASE_URL}/pet/</code> <code>{{ vars.case.pathParams.petId }}/uploadImage</code>	<code>"{{ vars.case.headers }}"</code>	

表 4-7 HTTP 呼び出し情報（ペット削除）

手順	Method	URL	Headers	Query
1	DELETE	\${RUNNORA_BASE_URL}/pet/ {{ vars.case.pathParams.petId }}	"{{ vars.case.headers }}"	

5. ケースデータ一覧

パスパラメータ、クエリパラメータ、ヘッダーおよびリクエストボディの参照元となるケースを示す。

表 5-1 ケースデータ一覧（ペット登録）

ケース	説明	入力	期待値	出典
default	Add a new pet to the store	requestBody: 表 6-1	表 7-1	default.json

表 5-2 ケースデータ一覧（ID によるペット取得）

ケース	説明	入力	期待値	出典
default	Find pet by ID	pathParams: {"petId":100}	表 7-2	default.json

表 5-3 ケースデータ一覧（ステータスによるペット検索）

ケース	説明	入力	期待値	出典
default	Finds Pets by status	queryParams: {"status": "available" }	表 7-3	default.json

表 5-4 ケースデータ一覧（ペット情報更新）

ケース	説明	入力	期待値	出典
default	Update an existing pet	requestBody: 表 6-2	表 7-4	default.json

表 5-5 ケースデータ一覧（フォームデータによるペット更新）

ケース	説明	入力	期待値	出典
default	Updates a pet in the store with form data	pathParams: {"petId":0} requestBody: 表 6-3	表 7-5	default.json

表 5-6 ケースデータ一覧（ペット画像アップロード）

ケース	説明	入力	期待値	出典
default	uploads an image	pathParams: {"petId":0} requestBody: 表 6-4	表 7-6	default.json

表 5-7 ケースデータ一覧（ペット削除）

ケース	説明	入力	期待値	出典
default	Deletes a pet	pathParams: {"petId":0}	表 7-7	default.json

6. リクエストデータ

リクエストボディを持つシナリオのデータを示す。GET と DELETE の入力はケースデータ一覧のパス・クエリパラメータを参照する。

表 6-1 リクエストボディ (ペット登録／手順 1)

ケース	JSON path	値
default	\$.category.id	6
default	\$.category.name	name
default	\$.id	0
default	\$.name	doggie
default	\$.photoUrls[0]	photoUrls
default	\$.photoUrls[1]	photoUrls
default	\$.status	available
default	\$.tags[0].id	1
default	\$.tags[0].name	name
default	\$.tags[1].id	1
default	\$.tags[1].name	name

表 6-2 リクエストボディ（ペット情報更新／手順 1）

ケース	JSON path	値
default	\$.category.id	6
default	\$.category.name	name
default	\$.id	0
default	\$.name	doggie
default	\$.photoUrls[0]	photoUrls
default	\$.photoUrls[1]	photoUrls
default	\$.status	available
default	\$.tags[0].id	1
default	\$.tags[0].name	name
default	\$.tags[1].id	1
default	\$.tags[1].name	name

表 6-3 リクエストボディ（フォームデータによるペット更新／手順 1）

ケース	JSON path	値
default	\$.TODO	fill in request body

表 6-4 リクエストボディ（ペット画像アップロード／手順 1）

JSON path	値
\$.additionalMetadata	{{ vars.case.requestBody.additionalMetadata }}
\$.file	{{ vars.case.requestBody.file }}

7. 期待値

実際のレスポンスは掲載しない。runbook の検証式とケース JSON の期待値を示す。

表 7-1 期待値・検証条件（ペット登録／手順 1）

区分	内容	出典
検証式	current.res.status == vars.case.expect.status	post_addPet .template.yml:19
ステータス	HTTP 200	検証式から抽出
ケース default	\$.bodyMode: subset	default.json ケース定義（検証式参照未 確 認）
ケース default	\$.status: 200	default.json ケース定義（検証式参照）

表 7-2 期待値・検証条件（ID によるペット取得／手順 1）

区分	内容	出典
検証式	current.res.status == vars.case.expect.status	get_getPetById .template.yml:19
ステータス	HTTP 200	検証式から抽出
ケース default	\$.body.id: 100	default.json ケース定義（検証式参照未 確認）
ケース default	\$.body.name: doggie	default.json ケース定義（検証式参照未 確認）
ケース default	\$.body.status: available	default.json ケース定義（検証式参照未 確認）
ケース default	\$.bodyMode: subset	default.json ケース定義（検証式参照未 確認）
ケース default	\$.status: 200	default.json ケース定義（検証式参照）

表 7-3 期待値・検証条件（ステータスによるペット検索／手順 1）

区分	内容	出典
検証式	current.res.status == vars.case.expect.status	get_ findPetsBy Status .template.yml:19
ステータス	HTTP 200	検証式から抽出
ケース default	\$.body[0].status: available	default.json ケース定義（検証式参照未 確 認）
ケース default	\$.bodyMode: subset	default.json ケース定義（検証式参照未 確 認）
ケース default	\$.status: 200	default.json ケース定義（検証式参照）

表 7-4 期待値・検証条件（ペット情報更新／手順 1）

区分	内容	出典
検証式	current.res.status == vars.case.expect.status	put_updatePet .template.yml:19
ステータス	HTTP 200	検証式から抽出
ケース default	\$.bodyMode: subset	default.json ケース定義（検証式参照未 確 認）
ケース default	\$.status: 200	default.json ケース定義（検証式参照）

表 7-5 期待値・検証条件（フォームデータによるペット更新／手順 1）

区分	内容	出典
検証式	current.res.status == vars.case.expect.status	post_ updatePet WithForm .template.yml:19
ステータス	HTTP 200	検証式から抽出
ケース default	\$.bodyMode: subset	default.json ケース定義（検証式参照未 確 認）
ケース default	\$.status: 200	default.json ケース定義（検証式参照）

表 7-6 期待値・検証条件（ペット画像アップロード／手順 1）

区分	内容	出典
検証式	current.res.status == vars.case.expect.status	post_uploadFile .template.yml:19
ステータス	HTTP 200	検証式から抽出
ケース default	\$.body.code: 0	default.json ケース定義（検証式参照未 確認）
ケース default	\$.body.message: message	default.json ケース定義（検証式参照未 確認）
ケース default	\$.body.type: type	default.json ケース定義（検証式参照未 確認）
ケース default	\$.bodyMode: subset	default.json ケース定義（検証式参照未 確認）
ケース default	\$.status: 200	default.json ケース定義（検証式参照）

表 7-7 期待値・検証条件（ペット削除／手順 1）

区分	内容	出典
検証式	current.res.status == vars.case.expect.status	delete_deletePet .template.yml:19
ステータス	HTTP 200	検証式から抽出
ケース default	\$.bodyMode: subset	default.json ケース定義（検証式参照未 確 認）
ケース default	\$.status: 200	default.json ケース定義（検証式参照）

8. 後処理

対象の Petstore runbook には後処理が定義されていない。

登録・更新・画像アップロードで作成または変更したデータを残さない運用とする場合は、削除対象と実行順序を確定し、runbook の後処理へ追加する。