1. テスト**シナリオ**表の表**示**サ**ン**プル

   この文書は runbooks/scenario.yml から runnora-docgen 生成した原稿を取り込みます。

   - test のない bind 行期待値欄を「—」表示します。
   - bind 行には設定した変数名式を表示します。長い変数参照は区切りで改行します。
   - exec.command 行には外部コマンド、test に記述した終了コード・標準出力・標準エラーの検証式を表示します。期待値専用の追加キーは使いません。

表 1-1　テストシナリオ

シナリオ	テストシナリオ表の表示サンプル			
手順番号	試験手順		期待結果	結果
	手順内容	リクエストボディ	ステータス・期待値	良否
1	比較に使⊠期待 JSON のパスを変数に保存する 変数設定：expected_result_json_ file = "fixtures/expected.json"		—	
2	外部コマンド⊠実際の JSON ⊠期待 JSON を比較する コマンド：runnora-diff --quiet {{ expected_result_json_file }} fixtures/actual.json		期待値： current.exit_code == 0 && current.stdout == "" && current.stderr == ""	
3	検査結果を後続の変数に保存する 変数設定：comparison_exit_code_from_external_ command = steps.compare_json.exit_code		—	
4	保存した終了コードを検証する 検証のみ		期待値： comparison_exit_code_from_ external_command == 0	