

Utilisation de code block

- Un projet doit toujours contenir au moins 3 fichiers
 - Un fichier d'en-tête pour l'interface de chaque classe
 - Un fichier source pour l'implantation de ces classes
 - Un fichier source pour le programme principal

Pratique

- Compilez et exécutez les programmes suivants:

Exo.1

- Std:: cin objet du flux d'entrée standard
 - Permet de récupérer les entrées provenant du clavier
- Std:: cout objet du flux d'erreurs standard
 - Permet d'afficher les messages d'erreurs sur l'écran
 - Les trois sont des instances de la classe « iostream »



Structure d'un programme

- a. Les commentaires servent à documenter un programme et à améliorer sa lisibilité,
- b. L'objet utilisé pour afficher l'information est `std::cout`
- c. Une instruction C++ capable de prendre une décision est `if`

Structure d'un programme(suite...)

- d. Les calculs sont normalement effectués par les instructions d'affectation
- e. $X=2+3;$
- f. L'objet `std::cin` entre des données provenant du clavier

EX02

$x=2$

$y=3$

a. `cout << x;`

b. `cout << x+y;`

c. `cout << "x=";`

d. `cout << " x=" << x;`

e. `cout << x+y << "=" << y+x;`

f. `z=x=y;`

g. `cin >> x >> y;`

- `// cout << "x+y=" << x+y;`
- `Cout << " \n";`

X=2

y=3

- a. `cout << x;` 2
- b. `cout << x+y;` 5
- c. `cout << "x=";` x=
- d. `cout << " x=" << x;` x=2
- e. `cout << x+y << "=" << y+x;` 5=5
- f. `z=x=y;` rien
- g. `cin >> x >> y;` rien

- `// cout << "x+y=" << x+y; rien`
- `Cout << " \n"; retour à la ligne`

Exo3

//Affichage des nombres de 1 à 4 avec 4
instructions de sortie

```
#include <iostream>
```

```
Using std::cout; //le programme utilise cout
```

```
Int main()
```

```
{
```

```
cout << "1";  
cout << "2";  
cout << "3";  
cout << "4";  
return 0; //fin du programme  
}
```

Exo4

- `#include <iostream>`
- `Using std ::cout;`
- `Using std::cin ;`
- `Using std:endl;`
- `Int main()`
- `{`

```
Int n1, n2, n3;
```

```
Cout << "Entrez trois entiers différents:"
```

```
Cin >> n1 >>n2 >>n3;
```

```
Cout << " la somme est " <<n1+n2+n3 <<  
endl;
```

```
Cout << " la moyenne est " <<(n1+n2+n3  
) / 3 << endl;
```

- `Cout << " le produit est " <<(n1*n2*n3)/3<< endl;`
- `If (n1<n2 && n1<n3) cout <<"Le plus petit entier est " <<n1 <<endl;`
- `If (n2<n1 && n2<n3) cout <<"Le plus petit entier est " <<n2 <<endl;`

```
If (n3<n1 && n3<n2)  cout <<"Le plus  
petit entier est " <<n3 <<endl;  
}
```