

FT-BG300 8포켓 백필터

제품 기술사양서 (Technical Data Sheet) · Rev.3 · 2026-01

※ 본 문서는 웹앱 PoC 개발·테스트용으로 생성한 가상 자료이며, 실제 제품 성능이나 시험 결과를 나타내지 않습니다.

1. 제품 개요

FT-BG300은(는) (주)필텍의 8포켓 백필터으로, 주 용도는 가스터빈 흡기 2단(중간) / 공조 중성능입니다. 아래 사양은 표준 제품 기준이며, 특수 사양(프레임 재질, 치수 등)은 별도 협의가 필요합니다.

2. 주요 사양

항목	사양
모델명	FT-BG300
형식	8포켓 백필터
외형 치수 (W×H×D)	592 × 592 × 600 mm (8포켓)
여재	합성섬유 멜트블로운 (PP/PET 복합)
프레임	아연도강판 헤더
개스킷	-
정격 풍량	3,400 m³/h
초기 차압 (정격 풍량)	95 Pa
권장 최종 차압	450 Pa
ISO 16890 등급	ISO ePM1 60%
ISO 29461-1 등급	-
EN 1822 등급	-
사용 온도	최고 70 °C
사용 습도	최대 100 %RH
난연	-

3. 풍량-초기차압 특성

풍량 (m³/h)	1,700	2,550	3,400	4,250
초기 차압 (Pa)	42	68	95	125

※ 차압값은 표준 대기조건(20 °C, 101.3 kPa) 환산값이며, 개별 시험값은 해당 시험성적서를 따릅니다.

4. 관련 시험성적서

성적서 번호	시험 규격	발행일	결과
AFT-2023-0211	ISO 16890-1~4:2016	2023-02-11	ISO ePM1 60%

5. 설치 및 운전 시 유의사항

필터는 기류 방향 표시에 맞게 설치하고, 프레임과 하우징 사이 누설이 없도록 고정합니다. 차압계로 운전 차압을 상시 감시하며 권장 최종 차압 도달 시 교체합니다. 해안 지역 등 염분 환경에서는 상류 측 염분 제거 필터(코어레서/소수성 프리필터) 병행을 권장합니다.

6. 문의

(주)필텍 기술영업부 (가상 연락처: 031-000-0000, sales@example.com)