

FT-CP200 펄스 클리닝 카트리지 (원통+원추 페어)

제품 기술사양서 (Technical Data Sheet) · Rev.3 · 2026-01

※ 본 문서는 웹앱 PoC 개발·테스트용으로 생성한 가상 자료이며, 실제 제품 성능이나 시험 결과를 나타내지 않습니다.

1. 제품 개요

FT-CP200은(는) (주)필텍의 펄스 클리닝 카트리지 (원통+원추 페어)으로, 주 용도는 가스터빈 자동청소형(펄스) 흡기필터 하우스입니다. 아래 사양은 표준 제품 기준이며, 특수 사양(프레임 재질, 치수 등)은 별도 협의가 필요합니다.

2. 주요 사양

항목	사양
모델명	FT-CP200
형식	펄스 클리닝 카트리지 (원통+원추 페어)
외형 치수 (W×H×D)	원통 Ø324 × 660 mm + 원추 Ø324/Ø215 × 660 mm (1세트)
여재	셀룰로오스/합성섬유 혼방 + 나노섬유 코팅
프레임	아연도강판 엔드캡 / 익스팬디드 메탈
개스킷	EPDM
정격 풍량	1,100 m³/h
초기 차압 (정격 풍량)	120 Pa
권장 최종 차압	1000 Pa
ISO 16890 등급	ISO ePM1 55%
ISO 29461-1 등급	T7
EN 1822 등급	-
사용 온도	최고 80 °C
사용 습도	최대 100 %RH
난연	-

3. 풍량-초기차압 특성

풍량 (m³/h)	550	825	1,100	1,375
초기 차압 (Pa)	55	86	120	158

※ 차압값은 표준 대기조건(20 °C, 101.3 kPa) 환산값이며, 개별 시험값은 해당 시험성적서를 따릅니다.

4. 관련 시험성적서

성적서 번호	시험 규격	발행일	결과
AFT-2024-1105	ISO 29461-1:2021	2024-11-05	T7

5. 설치 및 운전 시 유의사항

필터는 기류 방향 표시에 맞게 설치하고, 프레임과 하우징 사이 누설이 없도록 고정합니다. 차압계로 운전 차압을 상시 감시하며 권장 최종 차압 도달 시 교체합니다. 해안 지역 등 염분 환경에서는 상류 측 염분 제거 필터(코어레서/소수성 프리필터) 병행을 권장합니다.

6. 문의

(주)필텍 기술영업부 (가상 연락처: 031-000-0000, sales@example.com)