

FT-VB500 컴팩트 V-bank 필터 (4V)

제품 기술사양서 (Technical Data Sheet) · Rev.3 · 2026-01

※ 본 문서는 웹앱 PoC 개발·테스트용으로 생성한 가상 자료이며, 실제 제품 성능이나 시험 결과를 나타내지 않습니다.

1. 제품 개요

FT-VB500은(는) (주)필텍의 컴팩트 V-bank 필터 (4V)으로, 주 용도는 가스터빈 흡기 최종단 (고효율)입니다. 아래 사양은 표준 제품 기준이며, 특수 사양(프레임 재질, 치수 등)은 별도 협의가 필요합니다.

2. 주요 사양

항목	사양
모델명	FT-VB500
형식	컴팩트 V-bank 필터 (4V)
외형 치수 (W×H×D)	592 × 592 × 292 mm
여재	유리섬유 (소수성 처리)
프레임	ABS 수지
개스킷	폴리우레탄 발포 (상류측)
정격 풍량	4,250 m³/h
초기 차압 (정격 풍량)	130 Pa
권장 최종 차압	600 Pa
ISO 16890 등급	ISO ePM1 85%
ISO 29461-1 등급	T9
EN 1822 등급	-
사용 온도	최고 70 °C
사용 습도	최대 100 %RH
난연	UL 900 준용 난연시험 적합 (성적서 별도)

3. 풍량-초기차압 특성

풍량 (m³/h)	2,125	3,400	4,250	5,100
초기 차압 (Pa)	58	102	130	162

※ 차압값은 표준 대기조건(20 °C, 101.3 kPa) 환산값이며, 개별 시험값은 해당 시험성적서를 따릅니다.

4. 관련 시험성적서

성적서 번호	시험 규격	발행일	결과
AFT-2025-0402	ISO 16890-1~4:2016	2025-04-02	ISO ePM1 85%
AFT-2025-0613	ISO 29461-1:2021	2025-06-13	T9
AFT-2017-0730	EN 779:2012 (폐지 규격)	2017-07-30	F9
AFT-2024-0822	UL 900 준용 (필터 난연성 시험)	2024-08-22	적합 (Class 1 상당)

5. 설치 및 운전 시 유의사항

필터는 기류 방향 표시에 맞게 설치하고, 프레임과 하우징 사이 누설이 없도록 고정합니다. 차압계로 운전 차압을 상시 감시하며 권장 최종 차압 도달 시 교체합니다. 해안 지역 등 염분 환경에서는 상류 측 염분 제거 필터(코어레서/소수성 프리필터) 병행을 권장합니다.

6. 문의

(주)필텍 기술영업부 (가상 연락처: 031-000-0000, sales@example.com)

SAMPLE · 가상 자료