İçindekiler

1. Giriş ve Altyapı
    - app_theme.dart
    - error_messages.dart
    - etiket_navigasyon.dart
    - main.dart
    - puan_animasyon.dart
    - theme_controller.dart
    - utils/tarih_saat.dart
    - vibe_snackbar.dart
2. Sosyal Servis Katmanı
    - sosyal/begeni_yorum_servis.dart
    - sosyal/bildirim_servis.dart
    - sosyal/engel_servis.dart
    - sosyal/etiket_servis.dart
    - sosyal/mesaj_servis.dart
    - sosyal/sosyal_core.dart
    - sosyal/takip_servis.dart
    - sosyal_servis.dart
3. Oyun ve Görev Servisleri
    - haftalik_gorev_servis.dart
    - hesap_sil_servis.dart
    - robot_servis.dart
4. Ana Navigasyon ve Feed
    - feed/feed_content.dart
    - feed_page.dart
5. Profil ve Sosyal Sayfalar

- messages_page.dart
- notifications_page.dart
- profile_page.dart
- user_profile_page.dart

6. Kimlik Doğrulama ve Diğer Sayfalar
   - etiket_sayfasi.dart
   - explore_page.dart
   - follow_list_page.dart
   - leaderboard_page.dart
   - legal_pages.dart
   - login_page.dart
   - newpost_page.dart
   - register_page.dart
   - robot_page.dart
7. Widget Bileşenleri
   - widgets/bahsetme_metin_alani.dart
   - widgets/bahsetme_yardimci.dart
   - widgets/gonderi_ilet_paneli.dart
   - widgets/haftalik_gorev_karti.dart
   - widgets/hashtag_metin.dart
   - widgets/post_card.dart
   - widgets/robot_durum_bari.dart
   - widgets/robot_lottie_view.dart
   - widgets/theme_mode_segment.dart
   - widgets/vibe_avatar.dart
   - widgets/vibe_gradient_scaffold.dart
   - widgets/yorum_paneli.dart

VibeLife Kod Rehberi

lib/ klasörü — dosya ve kod envanteri

Oluşturulma: 12.06.2026 · Toplam 46 dosya

Genel Bakış

Bu belge VibeLife Flutter uygulamasının `lib/` klasöründeki tüm Dart dosyalarını, içerdikleri sınıfları, metotları ve işlevlerini açıklar.

Mimari Katmanlar

Katman	Açıklama	Dosya örnekleri
Facade	UI tek noktadan sosyal API çağırır	sosyal_servis.dart
Sosyal modül	Takip, beğeni, mesaj, engel, etiket	sosyal/*.dart
Oyun	Robot ve günlük görevler	robot_servis, haftalik_gorev_servis
Sayfalar	Ekranlar (StatefulWidget)	feed_page, profile_page
Widget	Yeniden kullanılabilir parçalar	widgets/*.dart

Firestore Ana Koleksiyonlar

- **users** — kullanıcı profili, robot, görev, bildirim alt koleksiyonları
- **posts** — gönderiler; likes, comments alt koleksiyonları
- **chats** — DM sohbetleri ve mesajlar
- **usernames** — kullanıcı adı → uid eşlemesi
- **reports** — şikayet kayıtları

Giriş ve Altyapı

lib/app_theme.dart

> **Amaç:** Açık/koyu tema renkleri, ThemeExtension ve MaterialApp ThemeData.

Dosya yorumu: Uygulama renk teması ve tema uzantıları.

Sınıflar

`VibeThemeExtension` ThemeExtension

Alanlar: `cardBorder`, `cardColor`, `dialogBackground`, `faintText`, `gradientEnd`, `gradientStart`, `inputFill`, `isDark`, `mutedText`, `primaryButton`, `sheetBackground`, `subtleText`, `titleOnGradient`

Metotlar:

- `BoxDecoration()`
- `VibeThemeExtension()`
- `cardDecoration()` — Kart stili dekorasyonu
- `copyWith()`
- `gradientDecoration()` — Gradyan arka plan dekorasyonu
- `lerp()`

`VibeAppTheme` ThemeExtension

Alanlar: `accent`

Metotlar:

- `ThemeData()`

Satır sayısı: 248

lib/error_messages.dart

> **Amaç:** Hataları Türkçe, internet-dostu mesaja çevirir.

Dosya yorumu: Hata mesajlarını kullanıcı dostu Türkçe metne çevirir.

Üst seviye fonksiyonlar

- `internetAwareErrorMessage()` — Hatayı analiz edip anlaşılır mesaj döndürür

Satır sayısı: 41

lib/etiket_navigasyon.dart

> **Amaç:** Hashtag tıklamasında EtiketSayfasi'na yönlendirir.

Dosya yorumu: Hashtag tıklamalarında etiket sayfasına yönlendirme.

Üst seviye fonksiyonlar

- `etiketSayfasinaGit()` — Etiketi normalize edip ilgili sayfaya gider

Satır sayısı: 17

lib/main.dart

Amaç: Uygulama giriş noktası; Firebase, tema ve oturum yönlendirmesi.

Dosya yorumu: Uygulama giriş noktası; Firebase ve tema başlatılır.

Sınıflar

`VibeLifeApp` StatelessWidget

Metotlar:

- `MaterialApp()`
- `ThemeScope()`
- `VibeLifeApp()`
- `build()`

`AuthControlPage` StatelessWidget

Metotlar:

- `AuthControlPage()`
- `FeedPage()`
- `Scaffold()`
- `build()`

Satır sayısı: 80

lib/puan_animasyon.dart

> **Amaç:** Puan kazanım/kaybı için overlay animasyonu.

Dosya yorumu: Puan kazanım/kaybı için yüzen animasyon gösterir.

Üst seviye fonksiyonlar

- `puanAnimasyonuGoster()` — Ekranda kısa süreli puan animasyonu başlatır

Sınıflar

`_PuanAnimasyonWidget` StatefulWidget

Alanlar: `miktar`, `onFinished`

Metotlar:

- `_PuanAnimasyonWidget()`

`_PuanAnimasyonWidgetState` class

Alanlar: `_controller`, `_offset`, `_opacity`

Metotlar:

- `IgnorePointer()`
- `_animasyonuBitir()` — Tekrarlı bitiş çağrısını engeller
- `build()`
- `dispose()`
- `initState()`

Satır sayısı: 120

lib/theme_controller.dart

> **Amaç:** Koyu/açık tema tercihini SharedPreferences ile saklar.

Dosya yorumu: Tema tercihini yönetir ve kaydeder.

Enum'lar

- `VibeAppearance` → dark, light

Sınıflar

`ThemeController` ChangeNotifier

Metotlar:

- `load()` — Kayıtlı temayı SharedPreferences'tan okur
- `setAppearance()` — Temayı değiştirir ve kalıcı olarak kaydeder

`ThemeScope` InheritedNotifier

Metotlar:

- `ThemeScope()`
- `of()`

Satır sayısı: 57

lib/utils/tarih_saat.dart

> **Amaç:** Firestore Timestamp → gg.aa.yyyy ss:dd metni.

Dosya yorumu: Firestore Timestamp değerlerini okunabilir tarih metnine çevirir

Üst seviye fonksiyonlar

- `tarihSaatYaz()` — Timestamp'i gg.aa.yyyy ss:dd formatına dönüştürür

Satır sayısı: 16

lib/vibe_snackbar.dart

> **Amaç:** Tipe göre stillendirilmiş floating snackbar.

Dosya yorumu: Özelleştirilmiş snackbar mesajları.

Enum'lar

- `VibeMesajTipi` → hata, uyari, bilgi, basari

Üst seviye fonksiyonlar

- `vibeSnackbarGoster()` — Tipe göre stillendirilmiş snackbar gösterir

Satır sayısı: 97

Sosyal Servis Katmanı

lib/sosyal/begeni_yorum_servis.dart

> **Amaç:** Beğeni toggle, yorum ekleme, gönderi silme.

Dosya yorumu: Gönderi beğeni, yorum ve silme işlemleri

Sınıflar

`BegeniYorumServis` class

Static metotlar:

- `begeniDegistir()` — Beğeniyi ekler veya kaldırır
- `gonderiSil()` — Kendi gönderisini ve alt koleksiyonlarını siler
- `yorumEkle()` — Gönderiye yorum ekler

Satır sayısı: 328

lib/sosyal/bildirim_servis.dart

> **Amaç:** Bildirim CRUD ve okunmamış sayacı.

Dosya yorumu: Kullanıcı bildirimlerini oluşturma ve yönetme servisi

Sınıflar

`BildirimServis` class

Static metotlar:

- `bildirimEkle()` — Yeni bildirim kaydı ekler
- `bildirimOkunduYap()` — Bildirimi okundu olarak işaretler
- `bildirimSil()` — Tek bildirimi siler
- `okunmamisBildirimSayisi()` — Okunmamış bildirim sayısı akışı
- `takipIstegiBildirimleriniSil()` — Belirli takip isteği bildirimlerini siler
- `tumBildirimleriOkunduYap()` — Tüm okunmamış bildirimleri okundu yapar

Satır sayısı: 143

lib/sosyal/engel_servis.dart

> **Amaç:** Engelleme, şikayet, kullanıcı adı güncelleme, gizlilik.

Dosya yorumu: Kullanıcı engelleme, şikayet ve kullanıcı adı işlemleri

Sınıflar

`EngelServis` class

Static metotlar:

- `engeliKaldir()` — Kullanıcı engelini kaldırır
- `engelleKullanici()` — Kullanıcıyı engeller ve takip bağlantılarını temizler
- `gonderiSikayetEt()` — Gönderi şikayeti oluşturur ve eşiği kontrol eder
- `kullaniciAdiGuncelle()` — Kullanıcı adını benzersiz şekilde günceller
- `kullaniciGonderilerindeGizlilikGuncelle()` — Kullanıcının tüm gönderilerinde gizlilik bayrağını günceller
- `kullaniciSikayetEt()` — Kullanıcı şikayeti oluşturur
- `yorumSikayetEt()` — Yorum şikayeti oluşturur ve eşiği kontrol eder

Satır sayısı: 304

lib/sosyal/etiket_servis.dart

> **Amaç:** Hashtag normalizasyonu, arama, bahsetme çözümleme.

Dosya yorumu: Hashtag, bahsetme ve etiket arama işlemleri

Sınıflar

`EtiketServis` class

Alanlar: `_bahsetmeRegex` (@bahsetme deseni)

Static metotlar:

- `_benzersizEkle()` — Belgeleri benzersiz şekilde hedefe ekler
- `_createdAtMs()` — createdAt alanını milisaniyeye çevirir
- `_gonderiEtiketIcermiyor()` — Gönderi belirtilen etiketi içeriyor mu
- `_izinliOwnerIdleri()`
- `bahsetmeBildirimleriGonder()` — Bahsedilen kullanıcılara bildirim gönderir
- `bahsetmeUidHaritasiParse()`
- `bahsetmeleriAyikla()`
- `etiketNormalize()` — Etiket metnini standart forma getirir
- `etiketOnerileri()`
- `etiketleriAyikla()`
- `gonderiEtiketAramasindaGorulebilir()` — Etiket aramasında gönderi görünür mü
- `kullaniciUidGetir()` — Kullanıcı adından uid bulur

Metotlar:

- `Function()`
- `_gonderiEtiketIcermiyor()` — Gönderi belirtilen etiketi içeriyor mu
- `gorulebilir()`
- `gorulebilirMetinFallback()`

Satır sayısı: 496

lib/sosyal/mesaj_servis.dart

Amaç: DM sohbetleri, mesaj gönderme, okundu/gizle/sessiz.

Dosya yorumu: Özel mesajlaşma, sohbet yönetimi ve gönderi iletme

Sınıflar

`MesajServis` class

Static metotlar:

- `gonderiIlet()` — Gönderiyi sohbet üzerinden iletir
- `mesajGonder()` — Sohbete yeni mesaj gönderir
- `mesajSil()` — Kendi mesajını yumuşak siler
- `sohbetGizliMi()` — Sohbet kullanıcı için gizli mi
- `sohbetIdGetirVeyaOlustur()` — Mevcut sohbet id'sini getirir veya oluşturur
- `sohbetIdUret()` — İki kullanıcı için benzersiz sohbet id
- `sohbetOkunmamisMi()` — Sohbette okunmamış mesaj var mı
- `sohbetSessizMi()` — Sohbet kullanıcı için sessize alınmış mı
- `sohbetSessizliginiDegistir()` — Sohbet sessizlik ayarını günceller
- `sohbetiGizle()` — Sohbeti kullanıcı için gizler
- `sohbetiGorulduIsaretle()` — Sohbeti görüldü olarak işaretler

Metotlar:

- `mesajGonder()` — Sohbete yeni mesaj gönderir

Satır sayısı: 344

lib/sosyal/sosyal_core.dart

> **Amaç:** Ortak Firestore yardımcıları, hız limiti, engel kontrolü.

Dosya yorumu: Sosyal modül ortak yardımcıları, limitler ve Firestore işlemleri

Sınıflar

`SosyalCore` class

Alanlar: `_sonAksiyonMs` (Bellekte son aksiyon zamanı), `begeniMinAralikMs` (Beğeniler arası min süre), `gonderiMinAralikMs` (Gönderiler arası min süre), `postRaporEsigi` (Gönderi gizleme şikayet eşiği), `whereInLimit` (Firestore whereIn parça boyutu), `yorumMinAralikMs` (Yorumlar arası min süre), `yorumRaporEsigi` (Yorum gizleme şikayet eşiği)

Static metotlar:

- `aksiyonHizLimitiKaydet()` — Son aksiyon zamanını kaydeder
- `aksiyonHizLimitiKontrol()` — Aksiyon hız limitini kontrol eder
- `altKoleksiyonuSil()` — Alt koleksiyondaki tüm belgeleri siler
- `engellendiMi()` — İki kullanıcı arasında engel var mı
- `gonderiPaylasimHizLimitiKaydet()` — Gönderi paylaşım zamanını kaydeder
- `gonderiPaylasimHizLimitiKontrol()` — Gönderi paylaşım hız limitini kontrol eder
- `guvenliSil()` — Belge silmeyi hata yutarak dener
- `guvenliTakipIstegiBildirimleriniSil()` — Takip isteği bildirimlerini güvenle siler
- `kendiGonderisiMi()` — Gönderi sahibi mevcut kullanıcı mı
- `rateLimitPrefsYukle()` — SharedPreferences örneğini yükler
- `takipEtkilesimEngelliMi()` — Takip etkileşimi engelli mi kontrol eder

Metotlar:

- `aksiyonHizLimitiKaydet()` — Son aksiyon zamanını kaydeder
- `aksiyonHizLimitiKontrol()` — Aksiyon hız limitini kontrol eder
- `altKoleksiyonuSil()` — Alt koleksiyondaki tüm belgeleri siler
- `engellendiMi()` — İki kullanıcı arasında engel var mı
- `rateLimitPrefsYukle()` — SharedPreferences örneğini yükler

Satır sayısı: 203

lib/sosyal/takip_servis.dart

> **Amaç:** Takip/takipçi, gizli hesap istekleri, liderlik, görünürlük.

Dosya yorumu: Takip, takipçi, liderlik ve görünürlük işlemleri

Enum'lar

- `TakipDurumu` → takipEtmiyor, // Takip ilişkisi yok istekGonderildi, // Gizli hesaba istek gönderildi takipEdiliyor, // Aktif takip ilişkisi var

Sınıflar

`TakipServis` class

Static metotlar:

- `_takipBaglantisiniOlustur()` — Karşılıklı takip kayıtlarını oluşturur
- `_takipOdulBeklet()` — Takip ödülünü bekletmeye alır
- `_takipOdulunuVer()` — Takip ödül puanını transaction ile verir
- `etkilesimEngelliMi()` — Hedef kullanıcıyla etkileşim engelli mi
- `gonderiGorulebilir()` — Tek gönderi izleyiciye görünür mü
- `profilGonderileriGorulebilir()` — Profil gönderileri izleyiciye görünür mü
- `takipBaglantisiniOnar()` — Eksik takip bağlantısını onarır
- `takipButonMetni()` — Takip durumuna göre buton metni
- `takipButonunaBas()` — Takip butonuna basıldığında uygun işlemi yapar
- `takipDurumuGetir()` — Mevcut kullanıcının hedefe takip durumu
- `takipEt()` — Kullanıcıyı takip etmeye başlar
- `takipIstegiIptal()` — Gönderilmiş takip isteğini iptal eder
- `takipIstegiKabul()` — Gelen takip isteğini kabul eder
- `takipIstegiRed()` — Gelen takip isteğini reddeder
- `takipOdulleriniSenkronizeEt()` — Bekleyen takip ödüllerini senkronize eder
- `takipciMi()` — İzleyici hedefi takipçi mi
- `takiptenCik()` — Takipten çıkar ve istekleri temizler

Metotlar:

- `_liderlikSatirlariniDuzenle()`
- `_takipBaglantisiniOlustur()` — Karşılıklı takip kayıtlarını oluşturur
- `_takipOdulBeklet()` — Takip ödülünü bekletmeye alır

- `takipEt()` — Kullanıcıyı takip etmeye başlar
- `takipIstegiIptal()` — Gönderilmiş takip isteğini iptal eder
- `takipciMi()` — İzleyici hedefi takipçi mi
- `takiptenCik()` — Takipten çıkar ve istekleri temizler

Satır sayısı: 663

lib/sosyal_servis.dart

> **Amaç:** Tüm sosyal alt servislerin tek cephe (facade) sınıfı.

Dosya yorumu: Sosyal alt servislerin tek noktadan erişim cephesi

Export: `sosyal/takip_servis.dart`

Sınıflar

`SosyalServis` class

Static metotlar:

- `bahsetmeBildirimleriGonder()` — Bahsetme bildirimlerini gönder
- `bahsetmeUidHaritasiParse()`
- `bahsetmeleriAyikla()`
- `begeniDegistir()` — Beğeni ekle veya kaldır
- `bildirimEkle()` — Bildirim ekle
- `bildirimOkunduYap()` — Bildirimi okundu yap
- `bildirimSil()` — Bildirim sil
- `engeliKaldir()` — Engeli kaldır
- `engelleKullanici()` — Kullanıcıyı engelle
- `etiketNormalize()` — Etiket metnini normalize et
- `etiketOnerileri()`
- `etiketleriAyikla()`
- `etkilesimEngelliMi()` — Etkileşim engelli mi kontrol et
- `gonderiEtiketAramasindaGorulebilir()` — Etiket aramasında gönderi görünürlüğü
- `gonderiGorulebilir()` — Gönderi izleyiciye görünür mü
- `gonderiIlet()` — Gönderiyi mesaj olarak ilet
- `gonderiPaylasimHizLimitiKaydet()` — Gönderi paylaşım zamanını kaydet
- `gonderiPaylasimHizLimitiKontrol()` — Gönderi paylaşım hız limiti kontrolü
- `gonderiSikayetEt()` — Gönderiyi şikayet et
- `gonderiSil()` — Gönderiyi sil
- `kendiGonderisiMi()` — Kendi gönderisi mi kontrol et
- `kullaniciAdiGuncelle()` — Kullanıcı adını güncelle
- `kullaniciGonderilerindeGizlilikGuncelle()` — Gönderilerde hesap gizliliğini güncelle

- `kullaniciSikayetEt()` — Kullanıcıyı şikayet et
- `kullaniciUidGetir()` — Kullanıcı adından uid bul
- `mesajGonder()` — Mesaj gönder
- `mesajSil()` — Mesajı sil
- `okunmamisBildirimSayisi()` — Okunmamış bildirim sayısı akışı
- `profilGonderileriGorulebilir()` — Profil gönderileri görünür mü
- `sohbetGizliMi()` — Sohbet gizli mi kontrol et
- `sohbetIdGetirVeyaOlustur()` — Sohbet id getir veya oluştur
- `sohbetIdUret()` — İki kullanıcı için sohbet id üret
- `sohbetOkunmamisMi()` — Sohbette okunmamış mesaj var mı
- `sohbetSessizMi()` — Sohbet sessize alınmış mı
- `sohbetSessizliginiDegistir()` — Sohbet sessizlik durumunu değiştir
- `sohbetiGizle()` — Sohbeti gizle
- `sohbetiGorulduIsaretle()` — Sohbeti görüldü olarak işaretle
- `takipBaglantisiniOnar()` — Eksik takip bağlantısını onar
- `takipButonMetni()` — Takip butonu metnini döndür
- `takipButonunaBas()` — Takip butonuna basıldığında işlem yap
- `takipDurumuGetir()` — Takip durumunu sorgula
- `takipEt()` — Kullanıcıyı takip et
- `takipIstegiBildirimleriniSil()` — Takip isteği bildirimlerini sil
- `takipIstegiIptal()` — Takip isteğini iptal et
- `takipIstegiKabul()` — Takip isteğini kabul et
- `takipIstegiRed()` — Takip isteğini reddet
- `takipOdulleriniSenkronizeEt()` — Bekleyen takip ödüllerini senkronize et
- `takipciMi()` — İzleyici hedefi takip ediyor mu
- `takiptenCik()` — Takipten çık
- `tumBildirimleriOkunduYap()` — Tüm bildirimleri okundu yap
- `yorumEkle()` — Yorum ekle
- `yorumSikayetEt()` — Yorumu şikayet et

Satır sayısı: 507

Oyun ve Görev Servisleri

lib/haftalik_gorev_servis.dart

> **Amaç:** Günlük/haftalık görev sistemi (TR saati, Firestore).

Dosya yorumu: Haftalık günlük görev sistemi ve Firestore kaydı.

Enum'lar

- `GorevAksiyon` → acilis, begeni, takip, yorum, gonderi

Sınıflar

`GorevSatiri` class

Alanlar: `aksiyon`, `baslik`, `hedef`, `id`, `odul`

Metotlar:

- `GorevSatiri()`

`HaftalikGorevDurum` class

Alanlar: `gorevler`, `gunBonusuAlindi`, `gunTarih`, `hafta`, `puan`, `sayac`, `tamamlanan`

Metotlar:

- `HaftalikGorevDurum()`
- `gorevTamamMi()` — Görev tamamlanmış mı kontrol eder

`HaftalikGorevSonuc` class

Alanlar: `durum`, `hata`, `mesajlar`

Metotlar:

- `HaftalikGorevSonuc()`

`HaftalikGorevServis` class

Alanlar: `_db`

Static metotlar:

- `aksiyonKaydet()` — Sosyal aksiyon sonrası görev ilerlemesini kaydeder
- `bugununAdi()` — Haftanın gün adını döndürür
- `gorevlerForWeekday()`
- `gunKimligi()` — Gün kimliği (YYYY-MM-DD)
- `gunSenkronizeEt()`
- `haftaKimligi()` — Hafta kimliği (YYYY-MM-DD pazartesi)
- `haftaninPazartesisi()` — Verilen günün hafta pazartesisini bulur
- `kullaniciVerisindenDurum()` — Kullanıcı verisinden görev durumu üretir
- `oturumSenkronizeEt()`
- `parse()` — Ham Firestore map'ini HaftalikGorevDurum'a çevirir
- `senkronHaftalikGorevMap()`
- `turkiyeSimdi()` — Türkiye saatine göre şimdiki zaman

Metotlar:

- `DateTime()`
- `HaftalikGorevDurum()`
- `HaftalikGorevSonuc()`
- `_GorevIslem()`
- `_bosHaftalikGorev()`
- `_bosSayac()`
- `_gunSifirla()`
- `_hataMesaji()`
- `_int()`
- `_json()`
- `_mapAyni()`
- `_robotOdasiAcik()`
- `_tarihKimligi()`
- `acilisKaydet()`
- `aksiyonKaydet()` — Sosyal aksiyon sonrası görev ilerlemesini kaydeder
- `parse()` — Ham Firestore map'ini HaftalikGorevDurum'a çevirir

`_GorevIslem` class

Alanlar: `durum`, `mesajlar`, `yazilacak`

Metotlar:

- `_GorevIslem()`

Satır sayısı: 547

lib/hesap_sil_servis.dart

Amaç: Hesap silme; Firestore + Auth tam temizlik.

Dosya yorumu: Hesap silme: Firestore ve Auth verilerini temizler.

Sınıflar

`HesapSilServis` class

Static metotlar:

- `_altKoleksiyonuSil()` — Alt koleksiyonu batch ile siler (400'lük gruplar)
- `_begeniVerileriniSil()` — Beğeni kayıtlarını ve sayaçları günceller
- `_engellemeleriTemizle()` — Engel kayıtlarını iki taraflı temizler
- `_gonderilerimiSil()` — Kullanıcının gönderilerini ve alt verilerini siler
- `_guvenliCalistir()` — Hata olsa bile silme akışını durdurmaz
- `_sohbetleriSil()` — DM sohbetlerini ve mesajları siler
- `_takipBaglantilariniSil()` — Takipçi/takip edilen bağlantılarını kaldırır
- `_yorumlariSil()` — Kullanıcının tüm yorumlarını siler
- `hesabiSil()`

Metotlar:

- `Exception()`
- `_altKoleksiyonuSil()` — Alt koleksiyonu batch ile siler (400'lük gruplar)
- `_begeniVerileriniSil()` — Beğeni kayıtlarını ve sayaçları günceller
- `_engellemeleriTemizle()` — Engel kayıtlarını iki taraflı temizler
- `_followRewardedTemizle()`
- `_gidenTakipIstekleriniSil()`
- `_gonderdigimBildirimleriSil()`
- `_gonderilerimiSil()` — Kullanıcının gönderilerini ve alt verilerini siler
- `_guvenliCalistir()` — Hata olsa bile silme akışını durdurmaz
- `_kullaniciAltKoleksiyonlariniSil()`
- `_raporlarimiSil()`
- `_sohbetleriSil()` — DM sohbetlerini ve mesajları siler
- `_takipBaglantilariniSil()` — Takipçi/takip edilen bağlantılarını kaldırır
- `_tekYorumuSil()`
- `_yorumlariSil()` — Kullanıcının tüm yorumlarını siler

- `_yorumlariSilIndexesiz()`
- `islem()`

Satır sayısı: 394

lib/robot_servis.dart

Amaç: Robot enerji, mutluluk, uyku, seviye ve sosyal etkileşim engeli.

Dosya yorumu: Robot enerji, mutluluk, uyku ve gelişim mantığı.

Enum'lar

- `RobotGorselDurum` → normal, mutlu, uzgun, uyku, yorgun

Sınıflar

`RobotDurum` class

Alanlar: `enerji`, `gelisimPuani`, `isim`, `kazanilanSeviyeOdulleri`, `mutluluk`, `seviye`, `sonAktiviteMs`, `sonBakim`, `sonEnerjiDususMs`, `uykuBitisMs`

Metotlar:

- `RobotDurum()`

`RobotGelistirSonuc` class

Alanlar: `eskiSeviye`, `seviyeAtladi`, `yeniSeviye`, `yeniSeviyeOdulleri`

Metotlar:

- `RobotGelistirSonuc()`

`RobotSenkronSonuc` class

Alanlar: `mesajlar`, `robot`

Metotlar:

- `RobotSenkronSonuc()`

`RobotServis` class

Alanlar: `_db`

Static metotlar:

- `_etkilesimEngeli()` — Enerji/uyku engeli varsa hata fırlatır
- `_sonBakimTemizle()` — Eski bakım anahtarlarını temizler
- `dakikaSenkronizeEt()`
- `erkenUyandirabilir()` — Erken uyandırma mümkün mü
- `etkilesimEnerjiMaliyeti()` — Aksiyon tipine göre enerji maliyeti
- `etkilesimEngelliyseAt()` — Firestore'dan robot durumunu okuyup engel kontrolü yapar
- `gelistir()` — Puan harcayarak robotu geliştirir
- `gorselDurum()` — Animasyon durumu
- `isimGuncelle()` — Robot ismini günceller
- `odaAcik()` — Robot odası açık mı (seviye 5+)
- `parse()` — Firestore verisini RobotDurum'a çevirir
- `ruhHaliMesaji()` — Robot ruh hali mesajını döndürür
- `senkronizeEt()` — Uygulama açılışında zaman/mutluluk senkronizasyonu
- `sosyalAksiyon()` — Sosyal aksiyon sonrası enerji/mutluluk günceller
- `uyandir()` — Uyuyan robotu erken uyandırır
- `uyuYap()` — Robotu uyutmaya başlatır
- `uyuyorMu()` — Robot şu an uyuyor mu

Metotlar:

- `Duration()`
- `RobotDurum()`
- `RobotGelistirSonuc()`
- `RobotSenkronSonuc()`
- `_clampStat()`
- `_etkilesimKaydet()`
- `_int()`
- `_mutlulukDususMiktari()`
- `_mutlulukDususTuketilenMs()`
- `_mutlulukDususUygula()`
- `_robotHaritasi()`
- `_robotUyandir()`
- `_seviyeOdulleriniIsle()`
- `_simdiMs()`
- `_uykuEngeli()`
- `_uykudaEnerjiHesapla()`
- `_zamanGuncelle()`
- `etkilesimEngeliVeriden()`

- `gerekliGelisimPuani()`
- `senkronMesajBasariMi()`
- `senkronMesajBilgiMi()`
- `seviyeOdulAciklamasi()`

Satır sayısı: 720

Ana Navigasyon ve Feed

lib/feed/feed_content.dart

> **Amaç:** Ana feed; Takip/Keşfet sekmeleri, sonsuz kaydırma.

Dosya yorumu: Ana feed içeriği: takip/keşfet sekmeleri, sayfalama ve robot üst bar

Enum'lar

- `FeedSekmesi` → takip, kesfet

Sınıflar

`FeedPageContent` StatefulWidget

Alanlar: `onKendiProfilineGit` (Kendi profiline geçiş callback)

Metotlar:

- `FeedPageContent()`

`FeedPageContentState` class

Alanlar: `_bekleyenPostlar` (Sıralama kuyruğu), `_gorunenPostlar` (Ekranda gösterilen), `_partiBoyutu` (Firestore'dan çekilen parti boyutu), `_sayfaBoyutu` (Her yüklemede gösterilecek post sayısı), `_scrollController`

Metotlar:

- `Center()`
- `InkWell()`
- `Padding()`
- `PostCard()`
- `SafeArea()`
- `SizedBox()`
- `Stack()`
- `_bekleyenPostlariSirala()` — Bekleyen postları puana göre sırala
- `_createdAtMs()` — createdAt alanını milisaniyeye çevir
- `_dmOkunmamisVar()` — Okunmamış DM var mı kontrol et

- `_engelListesiniDinle()` — Engel listelerini canlı dinle (engellediğim + beni engelleyen)
- `_engelleriYukle()` — Engel listelerini tek seferlik yükle
- `_feedPuani()` — Feed sıralama puanı hesapla (skor + etkileşim + tazelik)
- `_feedSekmeButonu()` — Sekme butonu widget'ı
- `_feedYuklemeyeHazirMi()` — Önkoşullar sağlanınca post yükle
- `_feediYenile()` — Feed durumunu sıfırla ve yeniden yükle
- `_gonderiSekmedeGosterilir()` — Post aktif sekmede gösterilmeli mi
- `_intDeger()` — Dinamik değeri int'e çevir
- `_kaydirmaDinleyici()` — Alta yaklaşınca daha fazla post yükle
- `_kendiPostlarimiEkle()` — Kullanıcının kendi postlarını ekle
- `_kesfetPostPartisiYukle()` — Keşfet sekmesi için genel post partisi yükle
- `_postuBekleyeneEkle()` — Postu bekleyen kuyruğa ekle (filtrelerden geçerse)
- `_sekmeDegistir()` — Sekme değişince feed'i sıfırla
- `_sonrakiPostlariYukle()` — Sonraki sayfa postlarını yükle (sonsuz kaydırma)
- `_takipFeedCursorHazirla()` — Takip feed için en eski post zamanını imleç yap
- `_takipFeedHedefleri()`
- `_takipListesiniDinle()` — Takip listesini canlı dinle
- `_takipPostPartisiYukle()` — Tüm takip edilenlerden post partisi yükle
- `build()`
- `didChangeAppLifecycleState()`
- `dispose()`
- `feediYenile()` — Dışarıdan feed yenileme
- `initState()`

Satır sayısı: 1048

lib/feed_page.dart

> **Amaç:** Alt menülü ana kabuk (feed, keşfet, yeni, bildirim, profil).

Dosya yorumu: Ana sayfa kabuğu: alt menü ile feed, keşfet, yeni gönderi, bildirim ve profil sekmeleri

Export: `package:vibe_life/feed/feed_content.dart`, `package:vibe_life/widgets/post_card.dart`, `package:vibe_life/widgets/yorum_paneli.dart`

Sınıflar

`FeedPage` StatefulWidget

Metotlar:

- `FeedPage()`

`_FeedPageState` class

Alanlar: `_sayfalar` (Sekme sayfaları listesi)

Metotlar:

- `BottomNavigationBarItem()`
- `ExplorePage()`
- `Icon()`
- `NotificationsPage()`
- `ProfilePage()`
- `Stack()`
- `VibeGradientScaffold()`
- `_gunlukGorevAcilisKaydet()` — Oturum açılışında görev ve takip ödüllerini senkronize et
- `_robotDakikaTimerBaslat()` — Her dakika robot dakika senkronunu çalıştır
- `_robotSenkronBaslat()` — Robot senkron mesajlarını snackbar ile göster
- `_surumNotuGoster()` — İlk açılışta sürüm yeniliklerini bir kez göster
- `build()`
- `didChangeAppLifecycleState()`
- `dispose()`

- `initState()`

Satır sayısı: 255

Profil ve Sosyal Sayfalar

lib/messages_page.dart

> **Amaç:** Sohbet listesi ve birebir mesajlaşma ekranı.

Dosya yorumu: DM sohbet listesi, yeni sohbet başlatma ve birebir mesajlaşma ekranı

Üst seviye fonksiyonlar

- `_saatYaz()` — Timestamp'ten saat:dakika üret

Sınıflar

`MessagesPage` StatefulWidget

Metotlar:

- `MessagesPage()`

`_MessagesPageState` class

Alanlar: `_aramaController`, `_gizliSohbetlerMs` (yerel gizli sohbet zaman damgaları), `_kullaniciOnbellegi` (sohbet karşı taraf önbelleği), `_kullaniciYukleniyor` (yüklenen kullanıcı uid'leri)

Metotlar:

- `Center()`
- `Column()`
- `Container()`
- `MapEntry()`
- `SafeArea()`
- `Scaffold()`
- `SizedBox()`
- `StatefulBuilder()`
- `_gizliSohbetleriYukle()` — Yerel gizli sohbetleri yükle
- `_kullanicilariOnbellegeAl()` — Karşı taraf kullanıcıları önbelleğe al
- `_sohbetGizliMi()` — Sohbet gizli mi
- `_sohbetSecenekleriAc()` — Sohbet menü seçenekleri

- `_sohbetSil()` — Sohbeti gizle/sil
- `_yeniSohbetPaneliAc()` — Yeni sohbet paneli
- `build()`
- `dispose()`
- `filtrele()` — filtrele metodu
- `initState()`
- `showModalBottomSheet()`
- `verileriYukle()` — verileriYukle metodu

`ChatPage` StatefulWidget

Alanlar: `chatId` (sohbet kimliği), `otherAvatarKey` (karşı taraf avatar anahtarı), `otherDisplayName` (karşı taraf görünen adı), `otherPhotoUrl` (karşı taraf foto url), `otherUid` (karşı taraf uid), `otherUsername` (karşı taraf kullanıcı adı)

Metotlar:

- `ChatPage()`

`_ChatPageState` class

Alanlar: `_mesajController`, `_scrollController`, `seenMap`, `seenRaw`

Metotlar:

- `Align()`
- `Padding()`
- `SafeArea()`
- `Scaffold()`
- `SizedBox()`
- `_gerekirseAltaKaydir()` — Gerekirse alta kaydır
- `_gonderiDetayinaGit()` — Gönderi detay sayfasına git
- `_kaydirmaDinleyici()` — Kaydırma dinleyicisi
- `_mesajGonder()` — Mesaj gönder
- `_mesajSilOnayiAc()` — Mesaj silme onay menüsü
- `_sessizDurumunuYukle()` — Sessiz durumunu yükle
- `_sessizligiDegistir()` — Sessize almayı aç/kapat
- `_sohbetiOkunduIsaretle()` — Sohbeti okundu işaretle
- `build()`

- `dispose()`
- `initState()`

`_SohbetGonderiSayfasi` StatelessWidget

Alanlar: `currentUserId` (giriş yapmış kullanıcı uid), `postId` (gönderi kimliği)

Metotlar:

- `ListView()`
- `Scaffold()`
- `_SohbetGonderiSayfasi()`
- `_intDeger()` — Dinamik değeri int'e çevir
- `build()`

Satır sayısı: 1435

lib/notifications_page.dart

> **Amaç:** Sosyal bildirimler; takip isteği kabul/red.

Dosya yorumu: Sosyal bildirimler: beğeni, yorum, takip, bahsetme ve takip isteği aksiyonları

Sınıflar

`NotificationsPage` StatefulWidget

Metotlar:

- `NotificationsPage()`

`NotificationsPageState` class

Metotlar:

- `Center()`
- `Container()`
- `ListView()`
- `Padding()`
- `SafeArea()`
- `SizedBox()`
- `Spacer()`
- `_bahsetmeBildirimiMi()` — Bahsetme bildirimi mi
- `_bildirimBasligi()` — Bildirim başlığı metni
- `_bildirimIkonu()` — Bildirim tipine göre ikon
- `_bildirimKarti()` — Tek bildirim kartı
- `_bildirimListesiOlustur()`
- `_bildirimiOkunduIsaretle()` — Bildirimi okundu işaretle
- `_bolumBasligi()` — Bildirim bölüm başlığı
- `_engelleriYukle()` — Engelleri yükle
- `_gonderiBildirimiMi()` — Gönderi bildirimi mi
- `_gonderiDetayinaGit()` — Gönderi detay sayfasına git
- `_mesajGoster()` — Bilgi snackbar göster
- `_profilAc()` — Kullanıcı profiline git
- `_sohbeteGit()` — Sohbet ekranına git

- `_takipBildirimiMi()` — Takip bildirimi mi
- `build()`
- `didChangeAppLifecycleState()`
- `dispose()`
- `initState()`

`_TakipIstegiAksiyonlari` StatefulWidget

Alanlar: `Function` , `bildirimId` (bildirim kimliği), `hedefUid` (hedef kullanıcı uid), `istekciUid` (istek gönderen uid)

Metotlar:

- `_TakipIstegiAksiyonlari()`

`_TakipIstegiAksiyonlariState` class

Metotlar:

- `Padding()`
- `SizedBox()`
- `_bildirimiTemizle()` — Bildirimi okundu yap ve sil
- `_kabulEt()` — Takip isteğini kabul et
- `_reddet()` — Takip isteğini reddet
- `build()`

`_BildirimPostSayfasi` StatelessWidget

Alanlar: `currentUserId` (giriş yapmış kullanıcı uid), `postId` (gönderi kimliği)

Metotlar:

- `ListView()`
- `VibeGradientScaffold()`
- `_BildirimPostSayfasi()`
- `_intDeger()` — Dinamik değeri int'e çevir
- `build()`

Satır sayısı: 863

lib/profile_page.dart

> **Amaç:** Kendi profilim; robot, gönderiler, beğeniler, ayarlar.

Dosya yorumu: Kendi profil sayfası: bilgi kartı, robot gelişimi, gönderiler, ayarlar ve moderasyon

Üst seviye fonksiyonlar

- `tarihSaatYaz()` — Firestore Timestamp'i okunabilir tarihe çevir

Sınıflar

`ProfilePage` StatefulWidget

Metotlar:

- `ProfilePage()`

`_ProfilePageState` class

Alanlar: `_silinenPostIdleri` (optimistik silinen gönderi id'leri)

Metotlar:

- `Center()`
- `Column()`
- `Container()`
- `Duration()`
- `Expanded()`
- `InkWell()`
- `Padding()`
- `SafeArea()`
- `SingleChildScrollView()`
- `SizedBox()`
- `Spacer()`
- `StatefulBuilder()`
- `ThemeModeSegment()`
- `_ProfilPostCard()`
- `_avatar()` — Profil avatar widget'ı
- `_begenilenGonderilerBolumu()` — Beğendiklerim listesi

- `_bolumKarti()` — İçerik sarmalayan kart
- `_butonStili()` — buton Stili işlemi
- `_gonderiDinlemeyiBaslat()` — Kullanıcının gönderilerini dinlemeye başla
- `_gonderiSnapIsle()` — Gönderi snapshot'ını işle
- `_intDeger()` — Dinamik değeri int'e çevir
- `_kartDekorasyonu()` — kart Dekorasyonu işlemi
- `_kendiGonderilerBolumu()` — Kendi gönderiler listesi
- `_miniSayacKutusu()` — Mini sayaç kutusu
- `_profilGonderiYukleniyor()` — Gönderi yükleniyor göstergesi
- `_profilKarti()` — Profil bilgi kartı
- `_robotGelistir()` — Robotu geliştir
- `_robotKarti()` — Robot durum kartı
- `_sekmeButonu()` — Tek sekme butonu
- `_sekmeSecici()` — Gönderilerim / Beğendiklerim sekmeleri
- `_tarihAl()`
- `ayarlarPaneliniAc()` — Ayarlar paneli
- `build()`
- `cikisYap()` — Çıkış yap
- `dispose()`
- `engellenenlerPaneliniAc()` — Engellenenler paneli
- `gonderiSil()` — Gönderiyi sil
- `hesapGizliliginiDegistir()` — Hesap gizliliğini değiştir
- `hesapSilPaneliniAc()` — Hesap silme paneli
- `initState()`
- *... ve 6 metot daha*

`_ProfilPostCard` StatefulWidget

Alanlar: `avatarKey` (avatar anahtarı), `baslangicBegeniSayisi` (başlangıç beğeni sayısı), `baslangicYorumSayisi` (başlangıç yorum sayısı), `createdAt` (oluşturulma zamanı), `kullaniciAdi` (gönderi sahibi kullanıcı adı), `mentionUidleri` (bahsetme uid haritası), `metin` (gönderi metni), `onSil` (silme geri çağrısı), `photoUrl` (profil fotoğraf url'si), `postId` (gönderi kimliği), `postOwnerId` (gönderi sahibi uid), `silmeButonuGoster` (silme butonu gösterilsin mi), `userId` (oturum açmış kullanıcı uid)

Metotlar:

- `_ProfilPostCard()`

`_ProfilPostCardState` class

Alanlar: `begeniSayisi` (beğeni sayısı), `yorumSayisi` (yorum sayısı)

Metotlar:

- `Container()`
- `SizedBox()`
- `_ProfilYorumPaneli()`
- `_begeniDurumunuDinle()` — Beğeni durumunu dinle
- `_kartSayacDeger()` — Kart sayaç değerini int'e çevir
- `_postAvatar()` — Gönderi kartı avatarı
- `_postSayaclariniDinle()` — Post sayaçlarını dinle
- `begeniyiDegistir()` — Beğeniyi değiştir
- `build()`
- `didUpdateWidget()`
- `dispose()`
- `initState()`
- `vibeAvatar()`
- `yorumPaneliniAc()` — Yorum panelini aç

`_ProfilYorumPaneli` StatefulWidget

Alanlar: `onYorumEklendi` (yorum eklendi geri çağrısı), `postId` (gönderi kimliği), `postOwnerId` (gönderi sahibi uid), `userId` (oturum açmış kullanıcı uid)

Metotlar:

- `_ProfilYorumPaneli()`

`_ProfilYorumPaneliState` class

Alanlar: `yorumController`

Metotlar:

- `Center()`
- `ListTile()`
- `Padding()`
- `SizedBox()`

- `build()`
- `dispose()`
- `yorumEkle()` — Yorum ekle

`_HesapSilDialog` StatefulWidget

Metotlar:

- `_HesapSilDialog()`

`_HesapSilDialogState` class

Metotlar:

- `AlertDialog()`
- `SizedBox()`
- `_hesabiSil()` — Şifre doğrulayıp hesabı sil
- `build()`
- `dispose()`

`_RobotIsimDialog` StatefulWidget

Alanlar: `mevcutIsim` (mevcut robot ismi)

Metotlar:

- `_RobotIsimDialog()`

`_RobotIsimDialogState` class

Alanlar: `controller` (metin kontrolcüsü)

Metotlar:

- `AlertDialog()`
- `build()`
- `dispose()`
- `initState()`

`_ProfilDuzenleSonucu` class

Alanlar: `adSoyad` (ad soyad), `avatarKey` (avatar anahtarı), `email` (e-posta), `kullaniciAdi` (gönderi sahibi kullanıcı adı)

Metotlar:

- `_ProfilDuzenleSonucu()`

`_ProfilDuzenleDialog` StatefulWidget

Alanlar: `adSoyad` (ad soyad), `avatarKey` (avatar anahtarı), `email` (e-posta), `kullaniciAdi` (gönderi sahibi kullanıcı adı)

Metotlar:

- `_ProfilDuzenleDialog()`

`_ProfilDuzenleDialogState` class

Alanlar: `adSoyadController` (ad soyad alanı), `emailController` (e-posta alanı), `kullaniciAdiController` (kullanıcı adı alanı), `seciliAvatarKey` (seçili avatar anahtarı)

Metotlar:

- `AlertDialog()`
- `InkWell()`
- `Padding()`
- `SizedBox()`
- `_alan()` — Profil düzenleme metin alanı
- `build()`
- `dispose()`
- `initState()`

`_ModerasyonPanelPage` StatefulWidget

Metotlar:

- `_ModerasyonPanelPage()`

`_ModerasyonPanelPageState` class

Metotlar:

- `Center()`
- `Container()`
- `Scaffold()`
- `SizedBox()`
- `_islemUygula()` — Rapor için içerik gizle
- `_raporDurumuGuncelle()` — Rapor durumunu güncelle
- `build()`

Satır sayısı: 2681

lib/user_profile_page.dart

> **Amaç:** Başka kullanıcının profili; takip, engel, mesaj.

Dosya yorumu: Başka kullanıcının profili: takip, engel, mesaj ve gönderi listesi

Üst seviye fonksiyonlar

- `_tarihSaatYaz()` — Firestore Timestamp'i okunabilir tarihe çevir

Sınıflar

`UserProfilePage` StatefulWidget

Alanlar: `userId` (oturum açmış kullanıcı uid)

Metotlar:

- `UserProfilePage()`

`_UserProfilePageState` class

Metotlar:

- `AlertDialog()`
- `Center()`
- `Column()`
- `Container()`
- `InkWell()`
- `Padding()`
- `PopupMenuItem()`
- `Scaffold()`
- `SimpleDialog()`
- `SimpleDialogOption()`
- `SingleChildScrollView()`
- `SizedBox()`
- `Text()`
- `_UserProfilePostCard()`
- `_engelDurumunuYukle()` — Engel durumunu sunucudan yükle
- `_engellemeDegistir()` — Engelle veya engeli kaldır

- `_gonderiListesi()` — Gönderi stream listesi
- `_gonderilerBolumu()` — Gönderi listesi bölümü
- `_intDeger()` — Dinamik değeri int'e çevir
- `_kullaniciyiSikayetEt()` — Kullanıcı şikayet akışı
- `_robotKarti()` — Robot durum kartı
- `_sikayetSebebiSec()` — Şikayet sebebi seçim diyaloğu
- `_sikayetSecenek()` — Tek şikayet sebebi satırı
- `_takibiDegistir()` — Takip et / takipten çık
- `_takipDurumunuYukle()` — Takip durumunu sunucudan yükle
- `_takipSayacKutusu()` — Takipçi/takip sayaç kutusu
- `build()`
- `initState()`

`_UserProfilePostCard` StatefulWidget

Alanlar: `avatarKey` (avatar anahtarı), `baslangicBegeniSayisi` (başlangıç beğeni sayısı), `baslangicYorumSayisi` (başlangıç yorum sayısı), `createdAt` (oluşturulma zamanı), `currentUserId` (giriş yapmış kullanıcı uid), `kullaniciAdi` (gönderi sahibi kullanıcı adı), `mentionUidleri` (bahsetme uid haritası), `metin` (gönderi metni), `photoUrl` (profil fotoğraf url'si), `postId` (gönderi kimliği), `postOwnerId` (gönderi sahibi uid)

Metotlar:

- `_UserProfilePostCard()`

`_UserProfilePostCardState` class

Alanlar: `begeniSayisi` (beğeni sayısı), `yorumSayisi` (yorum sayısı)

Metotlar:

- `Container()`
- `SizedBox()`
- `_UserProfileYorumPaneli()`
- `_begeniDurumunuDinle()` — Beğeni durumunu dinle
- `_kartSayacDeger()` — Kart sayaç değerini int'e çevir
- `_postSayaclariniDinle()` — Post sayaçlarını dinle
- `begeniyiDegistir()` — Beğeniyi değiştir
- `build()`
- `didUpdateWidget()`

- `dispose()`
- `initState()`
- `yorumPaneliniAc()` — Yorum panelini aç

`_UserProfileYorumPaneli` StatefulWidget

Alanlar: `onYorumEklendi` (yorum eklendi geri çağrısı), `postId` (gönderi kimliği), `postOwnerId` (gönderi sahibi uid), `userId` (oturum açmış kullanıcı uid)

Metotlar:

- `_UserProfileYorumPaneli()`

`_UserProfileYorumPaneliState` class

Alanlar: `yorumController`

Metotlar:

- `Center()`
- `ListTile()`
- `Padding()`
- `SizedBox()`
- `build()`
- `dispose()`
- `yorumEkle()` — Yorum ekle

Satır sayısı: 1436

Kimlik Doğrulama ve Diğer Sayfalar

lib/etiket_sayfasi.dart

> **Amaç:** Belirli hashtag'e ait gönderi listesi.

Dosya yorumu: Belirli hashtag'e ait gönderileri listeler.

Sınıflar

`EtiketSayfasi` StatefulWidget

Alanlar: `etiket` (Görüntülenecek etiket adı)

Metotlar:

- `EtiketSayfasi()`

`_EtiketSayfasiState` class

Metotlar:

- `PostCard()`
- `SizedBox()`
- `VibeGradientScaffold()`
- `_gonderileriYukle()` — Etiketli gönderileri Firestore'dan yükler
- `_intDeger()` — Firestore sayı alanını int'e çevirir
- `build()`
- `initState()`

Satır sayısı: 168

lib/explore_page.dart

Amaç: Kullanıcı/etiket arama, öneriler, takip butonları.

Dosya yorumu: Kullanıcı ve etiket arama/keşfet sayfası.

Sınıflar

`ExplorePage` StatefulWidget

Metotlar:

- `ExplorePage()`

`_ExplorePageState` class

Alanlar: `_aramaController` (Arama kutusu), `_takipDurumlari` (Takip durumları), `_takipDurumuYukleniyor` (Yüklenen takip durumları)

Metotlar:

- `Center()`
- `Padding()`
- `RefreshIndicator()`
- `SafeArea()`
- `_KullaniciSatiri()`
- `_aramaDegisti()` — Arama metni değişince debounce ile filtrele
- `_aramayiTemizle()`
- `_bilinenEtiketleriYenile()` — Bilinen etiket listesini günceller
- `_birlesikAramaListesi()` — Kullanıcı ve etiket sonuçlarını birleşik listeler
- `_bolumBasligi()` — Bölüm başlık widget'ı
- `_etiketOnerisineBas()` — Etiket önerisine tıklanınca etiket sayfasına git
- `_intDeger()`
- `_kullaniciProfilineGit()` — Kullanıcı profiline git
- `_mesajGoster()`
- `_normalle()` — Türkçe karakterleri arama için normalize eder
- `_takipButonunaBas()` — Takip/istek butonu işlemi
- `_takipDurumunuYukle()` — Bir kullanıcının takip durumunu getirir
- `_verileriYukle()` — Kullanıcıları ve önerileri Firestore'dan yükler

- `build()`
- `didChangeAppLifecycleState()`
- `dispose()`
- `initState()`

`_EtiketOneriSatiri` StatelessWidget

Alanlar: `onTap`, `tag`

Metotlar:

- `Container()`
- `_EtiketOneriSatiri()`
- `build()`

`_KullaniciSatiri` StatelessWidget

Alanlar: `adSoyad`, `avatarKey`, `durumYukleniyor`, `kullaniciAdi`, `onFollowTap`, `onProfileTap`, `photoUrl`, `takipDurumu`

Metotlar:

- `Container()`
- `_KullaniciSatiri()`
- `build()`

Satır sayısı: 648

lib/follow_list_page.dart

> **Amaç:** Takipçi / takip edilen sekmeli liste.

Dosya yorumu: Takipçi ve takip edilen listesi sayfası.

Sınıflar

`FollowListPage` StatefulWidget

Alanlar: `initialTab` (Başlangıç sekmesi (0: takipçi)), `kullaniciAdi` (AppBar başlığı için), `userId` (Profil sahibi uid)

Metotlar:

- `FollowListPage()`

`_FollowListPageState` class

Alanlar: `_tabController` (Sekme kontrolü), `_takipDurumlari`

Metotlar:

- `Scaffold()`
- `_engelleriYukle()` — Engel listesini yükler
- `_gorusIzniniYukle()` — Gizli hesap için liste görünürlüğünü kontrol eder
- `_takipButonunaBas()`
- `_takipDurumunuYukle()`
- `build()`
- `dispose()`
- `initState()`

`_GizliHesapTakipBilgisi` StatelessWidget

Metotlar:

- `Center()`
- `_GizliHesapTakipBilgisi()`
- `build()`

`_TakipListesi` StatelessWidget

Alanlar: `Function` , `currentUid` , `engelIdleri` , `koleksiyon` , `takipDurumlari` , `userId` (Profil sahibi uid)

Metotlar:

- `Center()`
- `_TakipKullaniciSatiri()`
- `_TakipListesi()`
- `build()`

`_TakipKullaniciSatiri` StatefulWidget

Alanlar: `Function` , `currentUid` , `hedefUid` , `takipDurumu`

Metotlar:

- `_TakipKullaniciSatiri()`

`_TakipKullaniciSatiriState` class

Metotlar:

- `Container()`
- `build()`
- `initState()`

Satır sayısı: 384

lib/leaderboard_page.dart

Amaç: Haftalık görev liderlik tablosu.

Dosya yorumu: Haftalık görev puanı liderlik tablosu.

Sınıflar

`LeaderboardPage` StatefulWidget

Metotlar:

- `LeaderboardPage()`

`_LeaderboardPageState` class

Alanlar: `_tabloFuture` (Sıralama verisi)

Metotlar:

- `Center()`
- `Container()`
- `SizedBox()`
- `VibeGradientScaffold()`
- `_intDeger()`
- `build()`
- `initState()`

Satır sayısı: 184

lib/legal_pages.dart

Amaç: Gizlilik, KVKK, SSS, changelog, iletişim sayfaları.

Dosya yorumu: Gizlilik, KVKK, SSS ve iletişim sayfaları.

Sınıflar

`VibeLegal` StatelessWidget

`PrivacyPolicyPage` StatelessWidget

Metotlar:

- `ClipboardData()`
- `PrivacyPolicyPage()`
- `Scaffold()`
- `SizedBox()`
- `build()`

`KvkkPage` StatelessWidget

Metotlar:

- `KvkkPage()`
- `Scaffold()`
- `build()`

`HelpFaqPage` StatelessWidget

Metotlar:

- `HelpFaqPage()`
- `Scaffold()`
- `build()`

`ChangelogPage` StatelessWidget

Metotlar:

- `ChangelogPage()`
- `Scaffold()`
- `SizedBox()`
- `Text()`
- `build()`

`ContactPage` StatelessWidget

Metotlar:

- `ClipboardData()`
- `ContactPage()`
- `Scaffold()`
- `build()`

`_FaqTile` StatelessWidget

Alanlar: `a` , `q`

Metotlar:

- `ExpansionTile()`
- `_FaqTile()`
- `build()`

Satır sayısı: 229

lib/login_page.dart

Amaç: E-posta/şifre giriş ekranı.

Dosya yorumu: E-posta/şifre ile giriş ekranı.

Sınıflar

`VibeHomePage` StatefulWidget

Metotlar:

- `VibeHomePage()`

`_VibeHomePageState` class

Alanlar: `emailController` (E-posta alanı), `sifreController` (Şifre alanı)

Metotlar:

- `SizedBox()`
- `VibeGradientScaffold()`
- `build()`
- `dispose()`
- `girisYap()` — Firebase ile e-posta/şifre girişi
- `mesajGoster()` — Snackbar ile mesaj gösterir

Satır sayısı: 214

lib/newpost_page.dart

Amaç: Yeni gönderi paylaşım formu.

Dosya yorumu: Yeni gönderi oluşturma sayfası.

Sınıflar

`NewPostPage` StatefulWidget

Alanlar: `onPostCreated` (Paylaşım sonrası callback)

Metotlar:

- `NewPostPage()`

`_NewPostPageState` class

Alanlar: `postController` (Gönderi metni)

Metotlar:

- `Container()`
- `SafeArea()`
- `SizedBox()`
- `Text()`
- `_firestoreHataMesaji()` — Firestore hata kodunu mesaja çevirir
- `build()`
- `dispose()`
- `gonderiPaylas()` — Gönderiyi Firestore'a kaydeder ve puan/görev günceller
- `mesajGoster()`

Satır sayısı: 332

lib/register_page.dart

> **Amaç:** Kayıt formu; Auth + users + usernames + robot.

Dosya yorumu: Yeni kullanıcı kayıt ekranı ve Firestore profil oluşturma.

Sınıflar

`RegisterPage` StatefulWidget

Metotlar:

- `RegisterPage()`

`_RegisterPageState` class

Alanlar: `adController`, `emailController`, `kullaniciAdController`, `sifreController`, `sifreTekrarController`

Metotlar:

- `Padding()`
- `SizedBox()`
- `VibeGradientScaffold()`
- `_basariliKayitSonrasi()` — Başarılı kayıt sonrası mesaj ve geri dönüş
- `_inputKutusu()` — Ortak stil metin giriş kutusu
- `_kayitVerisiOlustuMu()` — Firestore kayıtlarının oluşup oluşmadığını kontrol eder
- `build()`
- `dispose()`
- `kayitOl()` — Form doğrulama ve Firebase kayıt akışı
- `kullaniciAdiGecerliMi()` — Kullanıcı adı formatını doğrular
- `kullaniciAdiniTemizle()` — Kullanıcı adını küçük harfe çevirir
- `mesajGoster()` — Snackbar ile mesaj gösterir

Satır sayısı: 453

lib/robot_page.dart

Amaç: Robot odası; geliştir, uyut, uyandır, görev kartı.

Dosya yorumu: Robot odası ana ekranı (gelişim, uyku, görevler).

Sınıflar

`RobotPage` StatefulWidget

Metotlar:

- `RobotPage()`

`_RobotPageState` class

Metotlar:

- `PopScope()`
- `SizedBox()`
- `Spacer()`
- `Text()`
- `VibeGradientScaffold()`
- `_gelistir()` — Puan harcayarak robot geliştirme
- `_isimDegistir()` — Robot ismi değiştirme diyaloğu
- `_kalanSureYaz()` — Kalan uyku süresini okunabilir metne çevirir
- `_mesajGoster()` — Snackbar ile mesaj gösterir
- `_seviyeAtlamaAnimasyonuGoster()` — Seviye 5 geçişinde tam ekran animasyon
- `_uyandir()` — Uyuyan robotu erken uyandırma
- `_uykuButonu()` — Uyu/uyandır butonu widget'ı
- `_uyu()` — Robotu uyutma
- `build()`
- `initState()`

`_RobotIsimDialog` StatefulWidget

Alanlar: `mevcutIsim`

Metotlar:

- `_RobotIsimDialog()`

`_RobotIsimDialogState` class

Alanlar: `_controller`

Metotlar:

- `AlertDialog()`
- `build()`
- `dispose()`
- `initState()`

Satır sayısı: 547

Widget Bileşenleri

lib/widgets/bahsetme_metin_alani.dart

Amaç: @ önerili metin alanı.

Dosya yorumu: @bahsetme önerili metin giriş alanı.

Sınıflar

`BahsetmeMetinAlani` StatefulWidget

Alanlar: `controller`, `decoration`, `haricUid`, `keyboardDismissBehavior`, `maxLength`, `maxLines`, `onChanged`, `style`

Metotlar:

- `BahsetmeMetinAlani()`

`_BahsetmeMetinAlaniState` class

Metotlar:

- `Column()`
- `ListTile()`
- `_kullaniciSec()` — Öneriden seçilen kullanıcıyı metne ekler
- `_metinDegisti()` — Metin değişince öneri sorgusunu günceller
- `_sorguyuGuncelle()` — Firestore'dan kullanıcı önerilerini getirir
- `build()`
- `dispose()`
- `initState()`

Satır sayısı: 203

lib/widgets/bahsetme_yardimci.dart

Amaç: @ sorgu parse ve metne ekleme yardımcıları.

Dosya yorumu: @bahsetme metin alanı yardımcı fonksiyonları.

Üst seviye fonksiyonlar

- `bahsetmeEkle()` — Seçilen kullanıcı adını metne ekler

Sınıflar

`BahsetmeSorgusu` class

Alanlar: `baslangic` (@ karakterinin konumu), `onEk` (@ sonrası yazılan metin)

Metotlar:

- `BahsetmeSorgusu()`

Satır sayısı: 56

lib/widgets/gonderi_ilet_paneli.dart

Amaç: Gönderiyi DM ile iletme bottom sheet.

Dosya yorumu: Gönderiyi takip edilenlere DM ile iletme paneli.

Sınıflar

`_GonderiIletPaneli` StatefulWidget

Alanlar: `postId` , `postKullaniciAdi` , `postMetin`

Metotlar:

- `_GonderiIletPaneli()`

`_GonderiIletPaneliState` class

Alanlar: `_profillerFuture`

Metotlar:

- `Center()`
- `ListTile()`
- `SafeArea()`
- `SizedBox()`
- `_ilet()` — Seçilen kullanıcıya gönderiyi iletir
- `build()`
- `initState()`

Satır sayısı: 213

lib/widgets/haftalik_gorev_karti.dart

> **Amaç:** Günün görevleri UI kartı.

Dosya yorumu: Haftalık görev kartı widget'ı.

Sınıflar

`HaftalikGorevKarti` StatelessWidget

Alanlar: `durum` (Görev durumu), `robotUyuyor` (Robot uyuyorsa uyarı göster)

Metotlar:

- `Container()`
- `HaftalikGorevKarti()`
- `SizedBox()`
- `build()`

`_GorevSatiriWidget` StatelessWidget

Alanlar: `gorev`, `mevcut`, `tamamlandi`

Metotlar:

- `Padding()`
- `SizedBox()`
- `_GorevSatiriWidget()`
- `build()`

Satır sayısı: 194

lib/widgets/hashtag_metin.dart

> **Amaç:** #hashtag ve @bahsetme tıklanabilir metin.

Dosya yorumu: Hashtag ve @bahsetme tıklanabilir metin widget'ı.

Enum'lar

- `_MetinParcaTipi` → metin, hashtag, bahsetme

Sınıflar

`_MetinParca` StatelessWidget

Alanlar: `baslangic`, `bitis`, `deger`, `ham`, `tip`

Metotlar:

- `_MetinParca()`

`HashtagMetin` StatelessWidget

Alanlar: `Function`, `_bahsetmeRegex`, `_hashtagRegex`, `mentionUidleri`, `metin`, `style`

Metotlar:

- `HashtagMetin()`
- `Text()`
- `_bahsetmeyeGit()` — @bahsetme tıklanınca profile gider
- `_parcala()`
- `build()`

Satır sayısı: 173

lib/widgets/post_card.dart

> **Amaç:** Gönderi kartı; beğeni, yorum, ilet, şikayet, engel.

Dosya yorumu: Tek gönderi kartı: beğeni, yorum, iletme, şikayet ve engelleme

Sınıflar

`PostCard` StatefulWidget

Alanlar: `avatarKey` (Avatar anahtarı), `baslangicBegeniSayisi` (İlk beğeni sayısı), `baslangicYorumSayisi` (İlk yorum sayısı), `createdAt` (Oluşturulma zamanı), `kullaniciAdi` (Görünen kullanıcı adı), `mentionUidleri` (@bahsetme uid haritası), `metin` (Gönderi metni), `onKendiProfilineGit` (Kendi profiline geçiş callback), `photoUrl` (Profil fotoğrafı url), `postId` (Gönderi kimliği), `postOwnerId` (Gönderi sahibi uid), `userId` (Oturum açmış kullanıcı uid)

Metotlar:

- `PostCard()`

`_PostCardState` class

Alanlar: `begeniSayisi` (Güncel beğeni sayısı), `yorumSayisi` (Güncel yorum sayısı)

Metotlar:

- `Container()`
- `PopupMenuItem()`
- `SimpleDialogOption()`
- `SizedBox()`
- `YorumPaneli()`
- `_begeniDurumunuDinle()` — Kullanıcının beğeni durumunu canlı dinle
- `_gonderiyiIlet()` — Gönderiyi DM ile ilet
- `_kartSayacDeger()` — Dinamik sayaç değerini int'e çevir
- `_kullaniciyiEngelle()` — Gönderi sahibini engelle
- `_onayDialogu()` — Onay diyaloğu
- `_postSayaclariniDinle()` — Gönderi beğeni/yorum sayaçlarını canlı dinle
- `_postuSikayetEt()` — Gönderiyi şikayet et
- `_sikayetSebebiSec()` — Şikayet sebebi seçim diyaloğu

- `_sikayetSecenek()`
- `begeniyiDegistir()` — Beğeni ekle/kaldır (optimistik UI)
- `build()`
- `didUpdateWidget()`
- `dispose()`
- `gonderiIletPaneliniGoster()`
- `initState()`
- `kullaniciProfilineGit()` — Gönderi sahibinin profiline git
- `yorumPaneliniAc()` — Yorum panelini alt sayfa olarak aç

Satır sayısı: 555

lib/widgets/robot_durum_bari.dart

> **Amaç:** Enerji/mutluluk yüzde çubuğu.

Dosya yorumu: Robot enerji/mutluluk ilerleme çubuğu.

Sınıflar

`RobotDurumBari` StatelessWidget

Alanlar: `compact` (Küçük boyut modu), `deger` (0-100 arası değer), `etiket` (Gösterilecek isim (Enerji, Mutluluk)), `renk` (Çubuk rengi), `ters` (Doluluk tersine çevrilsin mi)

Metotlar:

- `Padding()`
- `RobotDurumBari()`
- `Spacer()`
- `build()`

Satır sayısı: 68

lib/widgets/robot_lottie_view.dart

Amaç: Seviye/duruma göre Lottie robot animasyonu.

Dosya yorumu: Robot Lottie animasyon görüntüleyici.

Sınıflar

`RobotLottieView` StatelessWidget

Alanlar: `borderRadius`, `decoration`, `fit`, `gorselDurum` (Animasyon durumu), `height`, `repeat`, `seviye` (Robot seviyesi), `tamEkranAc` (Tıklayınca tam ekran aç), `width`

Static metotlar:

- `animasyonAsset()` — Seviye ve duruma göre asset yolu seçer
- `tamEkranGoster()` — Tam ekran animasyon sayfasını açar

Metotlar:

- `FadeTransition()`
- `GestureDetector()`
- `RobotLottieView()`
- `_TamEkranRobotAnimasyonu()`
- `build()`
- `fallback()`

`_TamEkranRobotAnimasyonu` StatelessWidget

Alanlar: `gorselDurum` (Animasyon durumu), `seviye` (Robot seviyesi)

Metotlar:

- `Material()`
- `_TamEkranRobotAnimasyonu()`
- `_kapat()`
- `build()`

Satır sayısı: 192

lib/widgets/theme_mode_segment.dart

Amaç: Koyu/açık tema segment kontrolü.

Dosya yorumu: Koyu/açık tema seçim segmenti.

Sınıflar

`ThemeModeSegment` StatelessWidget

Metotlar:

- `Padding()`
- `SizedBox()`
- `ThemeModeSegment()`
- `build()`

`_SegmentOption` StatelessWidget

Alanlar: `icon` , `label` , `onTap` , `selected`

Metotlar:

- `Material()`
- `SizedBox()`
- `_SegmentOption()`
- `build()`

Satır sayısı: 127

lib/widgets/vibe_avatar.dart

Amaç: Emoji avatar seçenekleri ve CircleAvatar.

Dosya yorumu: Profil avatar seçenekleri ve görüntüleme.

Üst seviye fonksiyonlar

- `vibeAvatar()` — Fotoğraf, emoji veya harf ile CircleAvatar döndürür

Sınıflar

`VibeAvatarOption` class

Alanlar: `backgroundColor`, `emoji`, `key`

Metotlar:

- `VibeAvatarOption()`

Satır sayısı: 144

lib/widgets/vibe_gradient_scaffold.dart

Amaç: Gradyan arka planlı ortak Scaffold.

Dosya yorumu: Gradyan arka planlı ortak sayfa iskeleti.

Sınıflar

`VibeGradientScaffold` StatelessWidget

Alanlar: `appBar` , `body` , `bottomNavigationBar` , `extendBodyBehindAppBar`

Metotlar:

- `Scaffold()`
- `VibeGradientScaffold()`
- `build()`

Satır sayısı: 37

lib/widgets/yorum_paneli.dart

> **Amaç:** Gönderi yorumları bottom sheet.

Dosya yorumu: Gönderi yorumları alt paneli: listeleme, ekleme, şikayet ve engelleme

Sınıflar

`YorumPaneli` StatefulWidget

Alanlar: `onYorumEklendi` (Yorum eklendiğinde üst bileşene bildir), `postId` (Hedef gönderi kimliği), `postOwnerId` (Gönderi sahibi uid), `userId` (Oturum açmış kullanıcı uid)

Metotlar:

- `YorumPaneli()`

`_YorumPaneliState` class

Alanlar: `yorumController` (Yorum girişi)

Metotlar:

- `Center()`
- `ListTile()`
- `Padding()`
- `SimpleDialogOption()`
- `SizedBox()`
- `_kullaniciyiEngelle()` — Yorum sahibini engelle ve paneli kapat
- `_onayDialogu()` — Onay diyaloğu (evet/hayır)
- `_sikayetSebebiSec()` — Şikayet sebebi seçim diyaloğu
- `_sikayetSecenek()` — Tek şikayet seçeneği satırı
- `_yorumuSikayetEt()` — Yorumu şikayet et
- `build()`
- `dispose()`
- `yorumEkle()` — Yeni yorumu Firestore'a kaydet

Satır sayısı: 405