Escondendo uma mensagem em uma imagem (trabalho 1) Introdução ao Processamento de Imagem Digital Randerson A. Lemos (103897) 2022-1S

1 Introdução

A esteganografia é a área de conhecimento que se dedica a estudar técnicas de ocultação de informações (por exemplo, mensagens) em imagens sem que estas sofram alterações perceptíveis ao olho humano. A esteganografia, neste trabalho, será aplicada por meio da substituição dos bits menos significativos dos pixes das imagens escolhidas pelos bits da mensagem de interesse que se deseja ocultar na imagem. A seguir teremos três seções, a de Solução, a de Resultado e a de Conclusão. Na seção de Solução, detalhes técnicos, de usabilidade e de decisões da solução proposta são fornecidos. Na seção de Resultado, os principais resultados são apresentados. Na seção de Conclusão, há não apenas a apresentação de conclusões, mas também de discussões.

2 Solução

A solução utiliza a linguagem de programação Python e conta com o auxílio do gerenciador de projetos e pacotes Conda. Assumindo que o usuário tenha o Conda instalado em sua máquina, a configuração do projeto pode ser feita pela execução do comando conda env create -f environment.yml a partir da pasta trab1. Esse comando cria o ambiente de trabalho mc920-trab1 e instala os seguintes módulos: opencv, numpy, scipy, pandas, matplotlib. Finalizada a configuração do ambiente de trabalho mc920-trab1, o usuário deve executar o comando source source.sn¹ para carregar as variáveis de ambiente adequadas e, assim, poder usar os programas do projeto dentro do ambiente de trabalho recém configurado.

Três programas foram criados, os quais são: **codificar.py**, **decodificar.py**, **mostrar_planos.py**. Na sequencia, as funcionalidades de cada um desses programas é detalhada.

2.1 Codificar.py

O programa **codificar.py** é responsável por ocultar uma mensagem de interesse em uma imagem escolhida que deve ser colorida e estar no formato png. Para ser executado, esse programa precisa receber os parâmetros **imagem_entrada**, **texto_entrada**, e **planos_bits**:

- ao parâmetro **imagem_entrada** deve-se fornecer o nome do arquivo da imagem a ser utilizada como 'bau' da mensagem que se deseja esconder;
- ao parâmetro **texto_entrada** deve-se fornecer o nome do arquivo do texto que contém a mensagem que se deseja ocultar;
- ao parâmetro **planos_bits** deve-se fornecer os planos de bits menos significativos dos pixels da imagem escolhida que serão utilizados para registrar a mensagem de interesse. Os valores esperados para esse parâmetro são: 0, ou 1, ou 2, ou combinações desses valores separados por ':'. Quando mais de um plano de bits são passados ao programa pelo parâmetro **planos_bits**, ocorre a ordenação em ordem crescente desses planos de modo que a utilização dos bits dos pixels da imagem se dê sempre do plano de bits menos significativo para o mais significativo.

 $^{^1}$ O comando que configura o ambiente de trabalho mc920-trab1 precisa ser executado apenas um vez. Assim sendo, depois que este ambiente está configurado, o usuário precisa apenas executar o comando source source.sh