

L'ARBORESCENCE DES FICHIERS EXT ORGANISÉE DE LA FAÇON SUIVANTE :

/ : La racine du disque dur
/bin : les commandes de base (mv, rm, ls...)
/dev : les 'devices', accès aux périphériques du système
 /dev/stdin : désigne l'entrée standard
 /dev/stdout : désigne la sortie standard
 /dev/stderr : désigne la sortie d'erreur standard
 (L'entrée (stdin), la sortie (stdout) et l'erreur standard (stderr) ont respectivement les descripteurs de fichiers 0, 1 et 2.)
/dev/tty : désigne le terminal auquel vous êtes connecté
/dev/null : Ce fichier se comporte comme un « trou noir » en absorbant toute redirection sans être modifié.
/dev/zero : Ce fichier renvoie des octets nuls à l'infini.
/dev/urandom : Ce fichier renvoie des octets aléatoires à l'infini.
/etc : les fichiers de configuration
 /etc/crontab : configuration de crontab
 /etc/fstab : configuration des partitions et des points de montage
 /etc/group : la liste des groupes
 /etc/hosts : correspondance adresse IP - Nom de machine codé en dur
 /etc/passwd : La liste des utilisateurs
/home : les répertoires des utilisateurs
 /home/user : Répertoire d'un utilisateur (Vous êtes ici (^-^))
 /home/user/bin : Répertoire des exécutable de l'utilisateur (ce qui les rends accessible depuis le terminal)
 /home/user/Bureau : Bureau de utilisateur
/lib : les librairies
/root : le répertoire de l'utilisateur root
/sbin : les commandes système pour root (fdisk, fsck...)
/tmp : le répertoire des fichiers temporaires (effacés régulièrement)
/usr : les programmes pour les utilisateurs
 /usr/bin : les programmes de base des utilisateurs
 /usr/include : les fichiers d'en-tête pour la programmation
 /usr/b : les fichiers des librairies pour l'utilisation des programmes
 /usr/local : les programmes compilés ou écrits en local
 /usr/sbin : les programmes d'accès au système pour les utilisateurs
 /usr/src : les sources du kernel (si installées)
 /usr/X11R6 : les programmes concernant l'interface graphique
/var : les données variables (les logs, les spools, les mails...)

DESCRIPTION DE LA HIÉRARCHIE DU SYSTÈME DE FICHIERS

man hier

RACOURCIS CLAVIERS SUR UN TERMINAL

GÉNÉRAL

Tab : Autocomplétion de mot/programme et de dossier/fichier
Tab Tab : Voir les proposition d'autocomplétion de mot/programme et de dossier/fichier
Ctrl + b : Permet de reculer le curseur d'un caractère à la fois. (on obtient le même résultat avec la flèche de gauche)
Ctrl + f : Permet de avancer le curseur d'un caractère à la fois. (on obtient le même résultat avec la flèche de droite)
Ctrl + d : Efface le caractère sur lequel est positionné le curseur
Ctrl + a : Aller au début de la ligne de commande.
Ctrl + e : Aller à la fin de la ligne
Ctrl + l : Nettoyer l'écran (équivalent de cls ou clear)

COPIER/COLLER

Ctrl + k : Pour couper à partir de là où est positionné votre curseur jusqu'à la fin de la ligne.
Meta + d : Pour couper à partir de là où est positionné votre curseur jusqu'à la fin du mot
Meta + Retour arrière (backspace): Pour couper à partir de là où est positionné votre curseur jusqu'au début du mot
Ctrl + w : Pour couper à partir de là où est positionné le curseur jusqu'à l'espace précédent
Ctrl + y : Pour coller ce que vous avez coupé
Meta + . : Permet de parcourir les derniers arguments des précédentes commandes pour les replacer dans la commande en cours.
Ctrl + r : Permet de rechercher à partir d'une lettre ou d'un mot une commande précédente. Et si vous appuyez plusieurs fois de suite, vous pouvez parcourir ces résultats.
Ctrl + g : Pour annuler la recherche et revenir à votre ligne en cours.

MÉMO

TERMINAL CMD + APP GNU/LINUX



RANDOM(lab) | ESADSE | version 1.0 | Janvier 2020 | <http://randomlab.io>

Mémo (guide de résistance) des usages du terminal à l'usage des Graphistes/Artistes/Designers/Ingénieurs

BASES DE COMPREHENSION DU MÉMO

rep, **source** et **cible** (en vert) designe un répertoire/dossier du type :

Bureau/

ou

Bureau/monDossier

ou

/home/bob/Bureau/monDossier

\$file, **\$source** et **\$cible** (en violet) designe un fichier du type :

MonTexte.txt

ou

Bureau/monImage.png

ou

/home/bob/Bureau/maVideo.mp4

Pour toutes les commandes, on peut afficher l'aide avec :

NomDeMaCommande -h ou
NomDeMaCommande --help ou
man NomDeMaCommande
(touche **Q** pour quitter **man**)

Cli : Command Line Interface
Interface en ligne de commande

Tui : Text User Interface
Interface en mode text dans une ligne de commande

Gui : Graphic User Interface
Interface graphique utilisateur

NAVIGUER DANS LES RÉPERTOIRES

Afficher le répertoire courant

pwd

Se placer dans le répertoire **rep**

cd rep

Se placer dans le répertoire de l'utilisateur **~/**

cd ~

Se placer dans le répertoire parent

cd ..

Lister les fichiers du répertoire **rep**

ls rep

ls avec les fichiers cachés

ls -a

ls avec les droits d'accès et la taille

ls -l

ACTIONS SUR LES FICHIERS/DOSSIERS

Déplace le fichier **source** vers **cible**
mv source cible

Copier le fichier **source** vers **cible**
cp source cible

Copier le répertoire **source** vers **cible**
cp -R source cible

Créer un lien fort de source vers **lien**
ln source lien

Créer un lien symbolique de source vers **lien**
ln -s source lien

Créer le fichier **file** ou met à jour sa date de modification
touch file

Créer un repertoire **rep**
mkdir rep

mkdir avec création du **rep** parent si nécessaire
mkdir -p rep/rep2

Supprimer le fichier **file**
rm file

Supprimer le fichier **file** protégé en écriture
rm -f file

Supprimer un répertoire vide
rmdir rep

Supprimer un répertoire (vide ou plein)
rm -R rep

Afficher la taille de **file** ou du répertoire **rep**
du -h file ou rep

Afficher la taille d'un répertoire en se limitant aux répertoires et trier la sortie par taille décroissante
du -hd 1 rep | sort -hr

Afficher le contenu de l'arborescence des fichiers dans un répertoire
tree rep
(si il n'est pas encore installé :)
sudo apt install tree

Afficher le type d'un fichier
file fichier

Obtenir les informations d'un fichier
stat fichier

Créer un lien symbolique <code>ln -s target_file linked_file</code>
Supprimer un lien symbolique <code>unlink linked_file</code>
Voir le contenu (la cible) d'un lien symbolique <code>readlink linked_file</code>
MC (Tui) GNU Midnight Commander (mc) est un gestionnaire de fichiers multiplate-forme en mode texte. L'interface principale se compose de deux « panneaux » qui affichent les fichiers présents par rapport à leur emplacement sur le disque. <code>mc</code> si il n'est pas encore installé : <code>sudo apt install mc</code>
LFM(Tui) Last File Manager est un puissant gestionnaire de fichiers pour la console. Il possède une interface Cli. <code>lfm</code> si il n'est pas encore installé : <code>sudo apt install lfm</code>
AFFICHER/COMPARER LES FICHIERS
Compte le nombre de lignes, de mots, d'octets de <code>fichier</code> <code>wc fichier</code>
Concatène/affiche les <code>fichiers</code> <code>cat fichiers</code>
Affiche <code>fichier</code> page après page 'Espace'=page suivante, 'Entrée'=ligne suivante, 'u'=remonter <code>more fichier</code>
Affiche <code>fichier</code> avec une navigation au clavier <code>less fichier</code>
Affiche les <code>x</code> premières lignes de <code>fichier</code> <code>head -n x fichier</code>
Affiche les <code>x</code> dernières lignes de <code>fichier</code> <code>tail -n x fichier</code>
Affiche la dernière ligne de <code>fichier</code> en temps réel <code>tail -f fichier</code>
Affiche les différences entre deux fichiers texte <code>diff fichier1 fichier2</code>
Affiche les différences au format patch <code>diff -u fichier1 fichier2</code>
Compare deux fichiers binaires <code>comp fichier1 fichier2</code>
Compare deux fichiers, file1 à partir du <code>n</code> ième octet, et file2 à partir du <code>N</code> ième <code>comp fichier1 fichier2 n N</code>
UTILISATEURS
Affiche le login de l'utilisateur <code>whoami</code>
Affiche les utilisateurs connectés <code>who</code>

Afficher les uid, gid et groupes de l'utilisateur <code>id</code>
Afficher les uid, gid et groupes de user (root only) <code>id \$user</code>
Affiche les informations de user <code>finger \$user</code> ex : <code>finger bob</code> si il n'est pas encore installé : <code>sudo apt install finger</code>
Afficher un message sur le terminal de user <code>write \$user</code>
Afficher le nom de son terminal <code>tty</code>
Passer en mode administrateur, super-utilisateur <code>su</code> (ou) <code>sudo</code>
Changer le mot de passe de l'utilisateur courant <code>passwd</code>
Ajouter un utilisateur <code>adduser</code>
Supprimer un utilisateur <code>deluser</code>
Ajouter un groupe <code>addgroup</code>
Supprimer un groupe <code>delgroup</code>
PROCESSUS
Afficher les processus de l'utilisateur <code>ps</code>
Afficher tous les processus <code>ps ax</code>
Afficher tous les processus et leur utilisateur <code>ps aux</code>
Afficher les processus dans une arborescence <code>pstree</code>
Afficher un tableau des processus gourmands <code>top</code>
Tuer un processus en utilisant son <code>pid</code> <code>kill signal pid</code>
Tuer un processus en utilisant le <code>nom</code> du programme <code>pkill signal nom</code>
SIGNAUX UTILISÉS PAR KILL/PKILL
-1 (HUP) recharger le fichier de configuration du processus -2 (INT) interrompre le processus -3 (QUIT) quitter le processus -9 (KILL) tuer le processus (à éviter, tenter -15 avant) -15 (TERM) terminer le processus proprement -18 (STOP) geler le processus -20 (CONT) reprendre l'exécution d'un processus gelé
Trouver la liste des processus qui utilise un répertoire (en root) <code>lsdf -x +D /repertoire</code>

SHELL
MODIFIER L'INTERPRÉTEUR :
Interpréteur shell actuellement utilisé : (en général bash) <code>ps -p \$\$</code> Lister les interpréteur sur la machine : <code>cat /etc/shells</code> Changer d'interpréteur par default : (et relancer le terminal) <code>chsh -s /bin/bash</code>

NOTES :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

QUELQUES "HELLO WORLD"
PROCESSING-JAVA HELLO WORLD
Processing-java est un utilitaire permettant de compiler un dossier processing en programme exécutable. Il se trouve dans le dossier processing.
Dans le dossier HelloWorld , pour le fichier HelloWorld.pde:
<pre>void setup(){ size(800,800); println("Hello World"); } void draw(){} }</pre>
Compilation depuis la console: processing-java --sketch="dossier" --run
Dans le dossier en cours on peut écrire : processing-java --sketch="\$PWD" --run
JAVA HELLO WORLD
Dans un fichier HelloWorld.java :
<pre>public class HelloWorld{ public static void main(String [] args){ System.out.println("Hello World"); } }</pre>
Compilation du code : javac *.java
Exécution du code : java HelloWorld
PYTHON HELLO WORLD
Dans un fichier HelloWorld.py :
<pre>print('Hello world!')</pre>
Exécution du code : python3 HelloWorld.py
C HELLO WORLD
Dans un fichier hello.c
<pre>#include <stdio.h> int main(int arc,char* arg) { printf("hello, world\n"); return 0; }</pre>
Compilation depuis la console : gcc hello.c qui produit un a.out , et pour executer : ./a.out
BASH HELLO WORLD
Dans un fichier hello.sh
<pre>#!/bin/bash echo 'Hello, world!'</pre>
Et pour executer : ./hello.sh

NODE HELLO WORLD
Dans un fichier helloNode.js
<pre>const { createServer } = require('http'); //Creation du serveur const server = createServer((request, response) => { response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'}); response.end('Hello World\n'); }); server.listen(3000, () => console.log("Adresse du serveur : http://localhost:3000"));</pre>
Executer le code avec : node helloNode.js
et ouvrir un page web à http://localhost:8080/

Trouver la liste des fichiers ouverts par un processus (en root)

lsof -p **PID**

HTOP (Tui)
VISUALISER ET GÉRER L'ENSEMBLE DES PROCESSUS
htop si il n'est pas encore installé : sudo apt install htop
MATÉRIEL
Liste les périphériques de type USB connectés lsusb
Liste les périphériques de type PCI connectés lspci
Affiche les informations processeur cat /proc/cpuinfo
Affiche les partitions montées cat /proc/partitions
Afficher le modèle de sa carte graphique : lspci egrep "3D Display VGA"
Afficher le modèle de sa carte Wi-fi : lspci grep -i "net" cut -d: -f3
Afficher le modèle de sa carte son : lspci grep -i audio cut -d: -f3

Affiche les message du noyau linux. Très pratique pour voir les périphériques connecté ou deconnecté.

dmesg

dmesg avec option de suivie continue dmesg -w
RÉSEAU
Affiche le nom d'hôte de la machine hostname
Envoie un ping à une machine ping machine ex : ping 198.168.0.10
Fait un trace route vers machine traceroute machine
Liste les processus utilisant le réseau netstat
Netstat + affichage des processus serveurs netstat -a
Liste détaillée de l'usage des fichiers et du réseau ls of
Affiche la config des interfaces réseaux ifconfig Configure une interface réseau ifconfig interface IP masque
Affiche la table de routage route

dmesg avec option de suivie continue

dmesg -w

RÉSEAU
Affiche le nom d'hôte de la machine hostname
Envoie un ping à une machine ping machine ex : ping 198.168.0.10
Fait un trace route vers machine traceroute machine
Liste les processus utilisant le réseau netstat
Netstat + affichage des processus serveurs netstat -a
Liste détaillée de l'usage des fichiers et du réseau ls of
Affiche la config des interfaces réseaux ifconfig Configure une interface réseau ifconfig interface IP masque
Affiche la table de routage route
IP publique curl ifconfig.me ou curl -s ipecho.net/plain ;echo

NMCLI (CLI)
SE CONNECTER EN MODE CLI
Affiche le status des connections nmcli devices status
Affiche les reseaux wifi dans le terminal nmcli device wifi list
Se connecte à un reseau wifi nmcli device wifi connect \$\$SSID password \$pass
NMTUI (Tui)
SE CONNECTER EN MODE TUI
Gestion du reseau en mode TUI (Text User Interface) nmtui

WAVEMON (Tui)
VISUALISER L'ENSEMBLE DES RESEAUX WIFI
Analyse du reseau wifi sudo wavemon si il n'est pas encore installé : sudo apt install wavemon
TELNET(CLI)
Telnet est un protocole utilisé sur tout réseau TCP/IP, permettant de communiquer avec un serveur distant en échangeant des lignes de texte et en recevant des réponses également sous forme de texte. [!] Il n'est pas sécurisé.... (voir ssh) sudo apt install telnet

SOCAT(CLI)
Socat est un utilitaire en ligne de commande qui établit deux flux d'octets bidirectionnels et transfère des données entre eux. Par exemple : rediriger un fichier texte vers un portlocal. sudo apt install socat

NETCAT(CLI)
En informatique, netcat, également abrégé nc, est un utilitaire permettant d'ouvrir des connexions réseau, que ce soit UDP ou TCP. Il est conçu pour être incorporé aisément dans un large éventail d'applications. sudo apt install netcat

NMAP(CLI)
Pour scanner les ports d'un ordinateur distant, Nmap utilise diverses techniques d'analyse qui s'appuient sur des protocoles tels que TCP, IP, UDP ou ICMP. De même, il se fonde sur les réponses qu'il obtient à des requêtes particulières pour obtenir une empreinte de la pile IP, souvent propre au système qui l'utilise. sudo apt install nmap

ZENMAP
Version GUI de nMap sudo apt install zenmap
WIRESHARK(GUI)
OUTIL DE DIAGNOSTIQUE RESEAU
Version de la distribution : sudo apt install wireshark
Dernière version disponible : sudo add-apt-repository ppa:wireshark-dev/stable sudo apt-get update

CALCULATRICE

lancer bc en ligne de commande (calcule entier simple)
bc

lancer bc en ligne de commande (avec le module scientifique)
bc -l

s(x)	sinus
c(x)	cosinus
a(x)	arctangente
l(x)	logarithme naturel
e(x)	exponentielle
sqrt(x)	racine carrée
x^y	puissance
x%y	reste de la division euclidienne

Calculer une opération avec bc
bc -l <<< "1+sqrt(5)"

Calculer le nombre Pi a 10 décimal
**pi=\$(bc -l <<< "scale=10; 4*a(1)")
&& echo "Pi est égal a \$pi"**

MONITORING

Afficher la liste des processus en arrière plan
jobs

Place au premier plan le processus **pid**
fg pid

Place en arrière plan le processus pid
bg pid

Redéfinir le niveau de priorité du processus pid
renice +1 pid

Tuer le job [n]
kill %n

RECHERCHE

Recherche sur un nom correspond au **motif**
locate motif

Mettre à jour la base de données de locate
updatedb

Recherche les fichiers dans **chemin** avec **option**
find chemin options

Recherche sur le nom du fichier
find -name motif

Recherche par type où f=fichier,d=répertoire,l=lien
find -type f/d/l

Exécute la commande **cmd** à tous les fichiers trouvés
find -exec cmd

Rechercher un fichier d'après son nom dans le répertoire **dir**
find dir -type f -name filename

EXEMPLE :

Trouver toutes les images avec l'extension png dans le dossier
'Images' de l'utilisateur et les copier dans le dossier tmp ('{}'
représente les fichiers trouvés).
**find \$HOME/Images -name "*.png"
-exec cp {} \$HOME/tmp/ \;**

ARCHIVES

.TAR.BZ2, .TBZ2

Compresser :
tar -cvjf archive.tar.bz2 repertoire
Décompresser :
tar xvjf

.TAR.GZ, .TGZ

Compresser :
tar -cvzf archive.tar.gz repertoire
Décompresser :
tar xvzf

.bz2

Compresser :
bzip2 fichiers
Décompresser :
bunzip2

.RAR

Compresser :
rar a archive.rar repertoire
Décompresser :
unrar x

.GZ

Compresser :
gzip fichiers
Décompresser :
gunzip

.TAR

Compresser :
tar -cvf archive.tar fichiers
Décompresser :
tar xvf

.ZIP

Compresser :
zip -r archive.zip fichiers
Décompresser :
unzip

.Z

Compresser :
compress fichiers
Décompresser :
uncompress

.7z

Compresser :
7z a fichiers
Décompresser :
7z x

.xz

Compresser :
xz -z repertoire
Décompresser :
unxz

SAYONARA-PLAYER

<https://sayonara-player.com/>

SOUNDCONVERTER [CONVERTISSEUR AUDIO]

Logiciel pour convertir des fichiers sons simplement.
apt install soundconverter

SOUNDKONVERTER [CONVERTISSEUR AUDIO]

Logiciel pour convertir des fichiers sons simplement.
apt install soundkonverter

SOUND JUICER [UTILITAIRE AUDIO]

Logiciel pour ripper un CD audio
apt install sound-juicer

VcV RACK [SYNTHÉTISEUR MODILAIRE]

Synthetiseur modulaire virtuel
<https://vcvrack.com/>

JITSI [COMMUNICATION]

Skype en libre pour linux
<https://jitsi.org/downloads/>

SIMPLE SCREEN CAPTURE [CAPTURE D'ÉCRAN EN VIDÉO]

SimpleScreenRecorder peut capturer un enregistrement audio-vidéo de tout ou partie de l'écran de l'ordinateur ou enregistrer directement des applications OpenGL telles que des jeux vidéo.
<https://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/>

Version de la distribution :
sudo apt-get install simplescreenrecorder

Dernière version :
**sudo add-apt-repository ppa:maarten-baert/
simplescreenrecorder
sudo apt-get update
sudo apt-get install simplescreenrecorder**

MAPMAP [MAPPING]

MapMap est un logiciel de mapping vidéo gratuit.
<https://mapmapteam.github.io/>

GLMIXER [MIXAGE VIDÉO, VJING]

GLMixer réalise le mixage graphique en temps réel de plusieurs clips vidéo et de graphiques générés par ordinateur. Déposez les fichiers vidéo dans l'espace de travail de mixage et placez-les dans une zone circulaire pour changer leur opacité ; si vous sélectionnez deux vidéos, les déplacer ensemble effectue une transition de fondu. Ce principe se généralise à un grand nombre de vidéos. L'interaction directe avec la vidéo permet d'être rapide et réactif, et de les déplacer et déformer à l'écran.

<https://sourceforge.net/projects/glmixer/files/Linux/>

ALTERNATIVE [UTILITAIRE SYSTÈME]

Outil graphique pour configurer les alternatives, pour aider l'administrateur système à choisir quel programme devrait offrir un service donné.

sudo apt install galternatives

Version de la distribution :
`sudo apt install thonny`
BLUEJ [IDE JAVA]

Ide de programation simple dédié a Java

Allez sur le site et choisir l'option .deb
<https://www.bluej.org/>

CODE VISUAL STUDIO [IDE MULTILANGAGE]

Ide de programation polyvalent et supportant le java, javascript, C, C++, C#, python, html,css,sass,...bref presque tout.

Allez sur le site et choisir l'option .deb
<https://code.visualstudio.com/>

GEDIT [TEXT]

Editeur de texte simple et efficace, supporte la colorisation syntaxique de code
`sudo apt install gedit`

GHOSTWRITER [TEXT]

Éditeur markdown
<http://wereturtle.github.io/ghostwriter/>

REMARKABLE [TEXT]

Éditeur markdown
<https://remarkableapp.github.io/linux.html>

ReTEXT [TEXT]

Éditeur markdown
<https://github.com/retext-project/retext>

VLC [LECTEUR VIDÉO]

Célèbre lecteur vidéo de l'école Central Paris
<https://www.videolan.org/>

Version de la distribution :
`sudo apt install vlc`

GIMAGEREADER [LECTEUR OCR]

gImageReader est un lecteur OCR, il permet de reconnaître du texte sur des documents. Très pratique pour les document scannés.
<https://github.com/manisandro/gImageReader>

Version de la distribution :
`sudo apt install gimagereader`

LIBREOFFICE [BUREAUTIQUE]

Suite bureautique complète et opensource
<https://fr.libreoffice.org/>

Version de la distribution :
`sudo apt install libreoffice`

PSENSOR [UTILITAIRE]

Utilitaire permettant de surveiller son ordinateur, température, activité.
`apt install psensor`

BALENAETCHER [UTILITAIRE]

Utilitaire permettant de faire des clefs de démarrage simplement, parfait pour faire des images RaspberryPi.

Télécharger l'ApplImage sur :
<https://www.balena.io/etcher/>

MUSIC FOR PROGRAMMING [MUSIQUES]

Pour rester zen quand on est concentré devant son écran
<http://musicforprogramming.net/>

KMPLOT [MATHÉMATIQUE]

Visualisateur de courbe mathématique
`sudo apt install kmpilot`

ARDOUR [COMPOSITEUR MUSICALE]

Ardour est une station audio-numérique libre souvent présentée comme une alternative libre au logiciel Pro tools.

Version de la distribution :
`apt install ardour`

Dernière version :
<https://community.ardour.org/download>

PUREDATA [SYNTHÈSE MUSICALE]

Pure Data (en abrégé pd) est un logiciel de programmation graphique pour la création musicale et multimédia en temps réel.

Version de la distribution :
`sudo apt install pd`

AUDACITY [TRAITEMENT DE SIGNAL AUDIO]

Audacity est un logiciel d'enregistrement de son numérique et d'édition de sources audio numériques sous différents formats (mp3, Wave, AIFF, Flac, Ogg...).

Version de la distribution :
`sudo apt install audacity`

LMMS [COMPOSITEUR MUSICALE]

Linux Multi Media Studio, ou LMMS, est une station audionumérique, séquenceur, synthétiseur et compositeur pour GNU/Linux, Windows et MacOS.

Télécharger l'ApplImage sur :
<https://lmms.io/download#linux>

REAPER

Alternative à Pro-Tools de première classe. Fonctionne parfaitement avec Wine ET existe en version native depuis peu. Ce n'est pas un logiciel libre, mais il fonctionne parfaitement et complètement même si on n'achète pas la licence.

<https://www.reaper.fm/download.php>

PARLATYPE [LECTEUR AUDIO]

Parlatype est un lecteur audio minimal pour la transcription manuelle de la parole. Il lit les sources audio pour les transcrire dans votre application texte préférée.

<https://gksay.github.io/parlatype/>

Version de la distribution :
`sudo add-apt-repository ppa:gabor-karsay/parlatype`
`sudo apt-get update`
`sudo apt install parlatype`

KERNEL

Version du noyau Linux utilisé, son nom, la version du compilateur utilisé :
`cat /proc/version`

Version du kernel :
`uname -r`

Liste les noyaux installés sur votre machine
`dpkg -l | egrep "linux-(header|image)"`

SON, MUSIQUE ET ENREGISTREMENT

Donne des information sur les cartes sons
`amixer`

Permet de gérer lesniveaux des différentes sorties de la carte son
`alsamixer`

Permet de gérer/selectionner/dispatcher les niveaux et sorties des différentes sources/sorties audios (Tui)
`pulsemixer`
`(apt install pulsemixer , s'il n'est pas présent)`

Permet de gérer lesniveaux des différentes sorties audios (Gui)
`pavucontrol`
`(apt install pavucontrol , s'il n'est pas présent)`

Lire un fichier audio simple (.wav,...)
`aplay file`

Lire un fichier audio `file.mp3`
`mpg321 file.mp3`
`(apt install mpg321 ,s'il n'est pas présent)`

Lire un fichier audio `file.mp3` avec plus d'information
`mpg321 -v file.mp3`

MOC (Tui)

PUISSANT LECTEUR MUSICAL DE DOSSIER/FICHIER

Lecteur et explorer de bibliothèque musical
`mocp`
`(apt install moc , s'il n'est pas présent)`

CORRECTIONS ORTHOGRAPHIQUE ET GRAMMATICALE

Vérifier l'orthographe d'un fichier écrit en français
`aspell check --lang=fr infile`

EXPORTER LE CONTENU, CHANGER DE FORMAT

Exporter un fichier texte en PDF (HTML, DOCX...)
`pandoc infile -o outfile.pdf`

Voir un fichier Markdown en rich text dans le terminal
`pandoc file.md | w3m -T text/html`

MANIPULATION DE PDF

Afficher les informations fichier d'un PDF
`pdfinfo file.pdf`

Convertir un PDF en fichier texte
`pdftotext infile.pdf outfile.txt`

Renommer des fichiers (Debian)
`rename 's/exp1/exp2/' xxxexp1xx`

Renommer en fichier en *.old
`mv filename{,.old}`

Composer un PDF à partir de plusieurs
`pdftk A=file1.pdf B=file2.pdf cat A1-3 B2 A4`
`output outfile.pdf`

Supprimer des pages d'un PDF(ici 7,9,14)
`pdftk infile.pdf cat '~7~9~14' output outfile.pdf`

Inverser les pages d'un PDF
`pdftk infile.pdf cat end-1 output outfile.pdf`

Composer un PDF livret en 2 pages par feuilles
`pdftbook --short-edge --paper a4paper`
`--outfile outfile.pdf infile.pdf`

Composer un PDF avec 4 pages par feuilles
`pdfnup --nup 2x2 --paper a4paper`
`--landscape --outfile outfile.pdf infile.pdf`

CRON

Crontab est un outil qui permet de lancer des applications de façon régulière, pratique pour un serveur pour y lancer des scripts de sauvegardes, etc.

Pour afficher le contenu du fichier crontab :
`crontab -l`

Pour supprimer toutes les actions du fichier crontab :
`crontab -r`

Pour éditer les actions du fichier crontab :
`crontab -e`

DANS LA COMMANDE crontab -e, FORME CANONIQUE :

`minute heure jourDansLeMois Mois`
`JourDansLaSemaine user Command`

Exécution tous les jours à 22h00 d'une commande action.sh :
`00 22 * * * /home/bob/bin/action.sh`

Exécution d'une commande action.sh toutes les 6 heures :
`00 */6 * * * /home/bob/bin/action.sh`

Exécution d'une commande toute les heures :
`00 */1 * * * /home/bob/bin/action.sh`

Exécution d'une commande toutes les minutes que les lundis :
`* * * * 1 /home/bob/bin/action.sh`

Exécuter chaque jour, de chaque mois à 2:15 :
`15 02 * * * /home/bob/bin/action.sh`

Exécution d'une commande toutes les minutes :
`* * * * * /home/bob/bin/action.sh`

Exécution d'une commande au démarrage :
`@reboot /home/bob/bin/action.sh`

ÉTAT DE CRON

Voir l'état de cron :
`sudo service cron status`

Démarrer le service cron :
`sudo service cron start`

Arreter le service cron :
`sudo service cron stop`

16

5

HISTORIQUE DES COMMANDES

Afficher l'historique des commandes
history

Executer la dernière commande
!!

Excuter la commande numéroter **n**
!n****

EXÉCUTIONS SÉQUENTIELLES OU CONDITIONNELLES

Exécuter de façon séquentielle deux commandes
command1 ; command2

Exécuter de façon parallèle deux commandes
command1 & command2

Exécuter la command2 que si la command1 a réussie
command1 && command2

Exécuter la command2 que si la command1 a échoué
command1 || command2

REDIRECTION DE RESULTAT

Rediriger la sortie standard de command vers le fichier outfile
command > outfile

Rediriger la sortie standard de la command vers le fichier outfile en fin de fichier
command >> outfile

Rediriger l'entrée standard de la command vers le fichier infile
command < infile

Rediriger l'entrée standard de command2 vers la sortie standard de la command1
command2 < (command1)

Rediriger la sortie d'erreur standard de command vers le fichier outfile
command 2> outfile

Rediriger l'erreur standard de command au même endroit que la sortie standard
command 2>&1

Rediriger la sortie standard de command au même endroit que la l'erreur standard
command 1>&2

TUBES (PIPELINE)

Exécuter la command2 avec le résultat de la command1
command1 | command2

Scinder les éléments provenant du tube en différentes lignes
... | xargs -n 1 echo

Concaténer les lignes provenant du tube en une ligne
... | xarg echo

xtraire du tube les lignes contenant expression
... | grep expresion

xtraire du tube les lignes ne contenant pas l'expression
... | grep -v expresion
Lancer une commande de manière répétitive avec chaque élément provenant du pipe comme paramètre
... | xargs -n 1 command

Donner une chaîne de caractères en argument d'une commande
command <<< string
ou (équivalent mais moins bien)
echo string | command

Écrire dans un fichier et en sortie standard stdout, par exemple pour continuer un long pipe
command | tee outfile | ...

Éditer le résultat d'une commande avec Vim
command | vim -

MANIPULATION DE FICHIER

RECHERCHER ET REMPLACER

Trouver une expression dans un fichier
grep 'expression' infile

Trouver une expression dans un fichier avec les numéros de lignes (-n)
grep -n 'expression' infile

DÉCOUPER, ASSEMBLER

Découper un fichier texte par blocs de 100 lignes
split -l 100 -d infile

Découper un fichier texte sur un motif
csplit infile '/\section/' '{*}' -f 'prefix_'

Assembler une collection de fichiers texte de noms x00, x01
cat x* > outfile

Concaténer des fichiers (verticalement)
cat infile1 infile2 ...

Concaténer les colonnes de fichiers (horizontalement)
paste infile1 infile2

REMETTRE EN FORME

Limiter la longueur des lignes à 72 caractères
fold -sw 72 infile > outfile

Remettre en forme un fichier texte en joignant les lignes successives
fmt infile > outfile

TRIER DES LIGNES : **sort**

sort -n Tri au format numérique
sort -h Tri au format "human readable"
sort -M Tri par mois
sort -k2 Tri effectué sur le second champ de la ligne

Exemple :
sort monFichier.txt

Gestionnaire de typographie, permet devisualiser, trier, classer les typographies de son système.

Version de le distribution :
apt install font-manager

Dernière version :
sudo add-apt-repository ppa:font-manager/staging
sudo apt-get update
sudo apt-get install font-manager

FONTFORGE [TYPO]

Editeur typographique historique et puissant sous linux
apt install fontforge

BIRDFONT [TYPO]

Editeur typographique simple

Version de la distribution :
apt install birdfont

Dernière version :
<https://birdfont.org/>

KRITA [IMAGE]

Logiciels libres pour les Concept Art, la peinture numérique et les illustrateurs.

Version de la distribution :
sudo apt install krita

QSTOPMOTION [ANIMATION]

Logiciel d'animation stop motion
<https://www.qstopmotion.org>

Version de la distribution :
sudo apt install qstopmotion

SYNFIG [ANIMATION]

Logiciel d'animation vectoriel
<https://www.synfig.org/>

Version de la distribution :
sudo apt install synfig

PENCIL2D [ANIMATION]

Logiciel pour dessin animé
<https://www.pencil2d.org/>

Version de la distribution :
sudo apt install pencil2d

OPENTOONZ [ANIMATION]

Le logiciel d'animation utilisé par le studio Ghibli.
<https://opentoonz.github.io/>

Version de la flatpack :
flatpak install flathub io.github.OpenToonz

INSTALLER UNE IMPRMANTE PDF [GRAPHIQUE]

sudo apt-get install printer-driver-cups-pdf

HANDBRAKE [VIDÉO]

Logiciel de conversion vidéo simple et puissant

<https://handbrake.fr/>

Version de la distribution :
sudo apt install handbrake

Dernière version disponible :
sudo add-apt-repository ppa:stebbins/handbrake-releases
sudo apt-get update
sudo apt install handbrake-gtk handbrake-cli

CONVERSEEN [VIDÉO]

Logiciel de traitement d'image part lot.
apt install converseen

MYSTIQ VIDEO CONVERTER [CONVERSION VIDÉO]

Convertisseur vidéo bien pratique
<https://mystiqapp.com/>
Section download et choisir ApplImage (le plus simple)

PROCESSING [GRAPHIC API]

Ide de programmation simple dédié aux applications graphiques
<https://www.processing.org/>

ARDUINO [ELECTRONIQUE API]

Ide de programmation simple pour carte électronique
<https://www.arduino.org/>

Version de la distribution :
sudo apt install arduino

LÖVE2D [MOTEUR DE JEU]

Moteur de jeu vidéo 2D avec compilé avec amour, scriptable en LUA.
<https://love2d.org/>

FRTIZING [DESSIN DE CARTE ÉLECTRONIQUE]

Logiciel simple de conception de carte électronique
<https://fritzing.org/home/>

Version de la distribution :
sudo apt install fritzing

IANNIX [CONTROLEUR OSC]

Editeur / Contrôleur OSC basé sur la philosophie de lannix Xenakis, fonctionne avec processing, etc... Créée et maintenue par l'IRCAM
<https://www.iannix.org/fr/download-iannix/>

GODOT [MOTEUR DE JEU]

Moteur de jeu vidéo complet et très prometteur
<https://godotengine.org>

Dernière version disponible :
<https://godotengine.org/download/linux>

UNITY [MOTEUR DE JEU]

Moteur de jeu le plus utilisé actuellement, se code en C#. (C sharp)
<https://unity3d.com/>

Choisir la version Unity Hub ici :
<https://unity3d.com/fr/get-unity/download>

THONNY [IDE PYTHON]

Ide de programmation simple dédié à Python
<https://thonny.org/>

LOGICIELS/PACKAGES UTILES SOUS :
DEBIAN/UBUNTU/MINT/...

INKSCAPE [GRAPHIQUE]

Logiciel de traitement vectoriel
<https://inkscape.org/>

Version de la distribution :
apt install inkscape

Version de la developpement :
sudo add-apt-repository ppa:inkscape.dev/stable
sudo apt-get update
apt install inkscape

GIMP [GRAPHIQUE]

Logiciel de traitement d'image
<https://www.gimp.org/>

Version de la distribution :
apt install gimp

Version de la developpement :
sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp
sudo apt-get update
sudo apt-get install gimp

RAWTHERAPEE [PHOTO]

Logiciel de traitement de photo raw
<https://rawtherapee.com/>

Version de la distribution :
apt install rawtherapee

DARKTABLE [PHOTO]

Logiciel de traitement de photo raw
<https://darktable.fr/>
<https://darktable.org/>

Version de la distribution :
apt install darktable

SCRIBUS [MISE EN PAGE]

Logiciel de mise en page
<https://www.scribus.net/>

Version de la distribution :
apt install scribus

Version en cours (dernière) :
sudo add-apt-repository ppa:scribus/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install scribus-ng

OLIVE [VIDÉO]

Logiciel de montage vidéo
<https://www.olivevideoeditor.org/>

Version en cours (dernière) :
sudo add-apt-repository ppa:olive-editor/olive-editor
sudo apt-get update
sudo apt-get install olive-editor

NATRON [EFFET SPÉCIAUX]

Logiciel de post production et effet spéciaux développer par l'ircam
<https://natrongithub.github.io/>
voir dans la section download

KDENLIVE [VIDÉO]

Logiciel de montage vidéo
<https://kdenlive.org/fr/>
Section download et choisir ApplImage (le plus simple)

OBS, OPEN BROADCASTER [VIDÉO BROADCAST]

OBS Studio, abrégé en OBS, est un logiciel libre et open source de capture d'écran et de streaming pour Microsoft Windows, MacOS et Linux.

Version de la distribution :
apt install obs-studio

Dernière version sur :
<https://obsproject.com/>

BLENDER [3D]

Logiciel d'image et de rendu 3D proffessionnel
<https://www.blender.org/>

Version de la distribution :
sudo apt install blender

Version en cours (dernière) :
<https://www.blender.org/download/>

MESHLAB [3D]

Laboratoire de traitement d'imagerie 3D

Version de la distribution :
sudo apt install meshlab

Version en cours (dernière) :
<https://www.blender.org/download/>

MESHROOM [3D]

Logiciel de photogrammetrie, trasnformer une série de photo en image 3D (Scanner 3D)
<https://alicevision.org/>

Allez sur le site et choisir l'option .deb
<https://alicevision.org/#meshroom>

OPENSCEAD [3D]

Modeleur 3D en passant par le code

Version de la distribution :
sudo apt install openscad

Dernère version (Choisir l'ApplImage) :
<https://www.openscad.org/downloads.html>

GLYPHRS [TYPO]

Editeur typographique
<http://glyphrstudio.com/>

Section download et choisir ApplImage
<https://github.com/glyphr-studio/Glyphr-Studio-Desktop>
FONTMANAGER [TYPO]

RECHERCHER DES DOUBLONS : **uniq**

Uniq s'oppère que sur les lignes qui se suivent. Compare la ligne suivante à la ligne précédente.

Supprimer les lignes en doublons de **fic.txt**
uniq fic.txt

Idem
uniq -u fic.txt

N'afficher que les lignes en doublons
uniq -d fic.txt

Indiquer le nombre d'occurrences de chaque ligne
uniq -c fic.txt

N Ne pas comparer les **N** premiers caractères
uniq -s N fic.txt

Ne pas comparer les **N** premiers champs
uniq -f N fic.txt

MODIFICATION DE CARACTÈRES : tr
Remplacer les caractères **abc** par **zyz**
tr abc zyz

Supprimer les doublons de caractère
tr -s [caractère]

Supprimer les espaces doublons
tr -s " "

Supprimer 123
tr -d 123

DÉCOUPAGE DE FICHIER PAR COLONNES : cut
Affichage de la première colonnes du fichier.txt
cut -f fic.txt

Choix d'un champ à afficher
cut -f m-n fic.txt

Choix d'une plage à afficher
cut -f n,x,y fic.txt

Choix des champs à afficher
cut -d "char" fic.txt

Affichage du champs **n** puis de tous les champs
cut -f n- fic.txt

Choix du caractère délimiteur de champs
cut -d "char" fic.txt

Choix de plage de caractères au lieu de champs
cut -c n-m fic.txt

Afficher la 3ème colonne d'un **fic.txt**, celles-ci étant délimitées par ;
cut -d ; -f3 fic.txt

Exemple :
Affichage des logins, des commentaires et des informations qui suivent depuis le fichier /etc/passwd
cut -d ":" -f 1,5 /etc/passwd

Affichages des points de montage actifs
cut -d " " -f 2 /etc/mtab

Affichage de syslog à partir du caractère 27
cut -c 27- /var/log/syslog

MODIFICATION DE TEXTE LIGNE PAR LIGNE : **sed**

Modifie sur la sortie standard le contenu de **fic.txt** selon l'action indiquée. On peut invoquer plusieurs fois l'option **-e** et passer plusieurs actions à la commande sed.
sed -e 'action' fic.txt

Écrit directement les modifications dans **fic.txt**
sed -i 'action' fic.txt

Récupère les actions dans le fichier **act.sed**
sed -f act.sed fic.txt

Utilisation de sed en mode silencieux
sed -n 'action' fic.txt

Exemple de syntaxe d'action :
(pour **'action'** précédemment utilisé) :

Substitution de **rech** par **modif** (première occurrence)
s/rech/modif

Substitution sur toutes les occurences
s/rech/modif/g

Suppression des lignes contenant le motif **recherche**
/recherche/d

Suppression des lignes 3 à 7
3,7d

Ajout de nouveau avant la ligne contenant **rech**
/rech/i"nouveau"

Ajout de nouveau après la ligne contenant **rech**
/rech/a"nouveau"

Remplace la ligne contenant **rech** par nouveau
/rech/c"nouveau"

Exemples complets :

Remplacer une expression par une autre dans un fichier
sed -i 's/expression1/expression2/g' infile

Supprimer les lignes vides
sed -i '/^\$/d' infile

Modifie le nom de **srvtmp** par **srv001** dans le fichier /etc/hostname
sed -i 's/srvtmp/srv01' /etc/hostname

Supprime les lignes vides du fichiers **fic.txt**
sed -i '/^\$/d' fic.txt

Affiche le contenu de **/etc/passwd** en utilisant un espace comme séparateur des divers champs
sed -e 's/:/:x/g' -e '/_/g' -e 's/_/g' /etc/passwd

MANIPULATION D'IMAGES

La manipulation d'image pass en général par imageMagick, en voici quelques fonctions :

Pour l'installer :

```
sudo apt install imagemagick
```

animate

Animer une séquence d'images sur n'importe quel serveur X.

compare

Annoter mathématiquement et visuellement la différence entre une image et sa reconstruction.

composite

Superposer une image sur une autre.

conjure

Interpréter et exécuter des scripts écrits dans le Magick Scripting Language (MSL).

convert

Convertir entre les formats d'image ainsi que redimensionner une image, flouter, recadrer, découper, tergiverser, dessiner, retourner, joindre, ré-échantillonner, et bien plus encore.

display

Afficher une image ou une séquence d'images sur n'importe quel serveur X.

identify

Décrire le format et les caractéristiques d'un ou plusieurs fichiers d'images.

import

Enregistrer toute fenêtre visible sur un serveur X et la sortir sous forme de fichier image. Vous pouvez capturer une seule fenêtre, l'écran entier ou toute partie rectangulaire de l'écran.

mogrify

Redimensionner une image, flouter, recadrer, découper, tergiverser, dessiner, retourner, joindre, ré-échantillonner, et bien plus encore. Mogrify écrase le fichier image original, alors que, convert écrit dans un fichier image différent.

montage

Créer une image composite en combinant plusieurs images séparées. Les images sont superposées sur l'image composite, éventuellement agrémentées d'une bordure, d'un cadre, d'un nom d'image, etc.

stream

Un outil léger pour diffuser en continu un ou plusieurs composants de pixels de l'image ou d'une partie de l'image vers les formats de stockage de votre choix. Il écrit les composants de pixels tels qu'ils sont lus à partir de l'image d'entrée, une rangée à la fois, ce qui rend le flux souhaitable lorsque vous travaillez avec des images de grande taille ou lorsque vous avez besoin de composants de pixels bruts.

Exemples :

CHANGER DE FORMAT

Changer de format une image

```
convert image.jpg image.png
```

Convertir une image bitmap (PNG, JPEG) en format vectoriel (SVG)

```
convert infile.png bmp:- | potrace -s - -o outfile.svg
```

REDIMENSIONNER

Redimensionner une image

```
convert image -resize "largeur"x"hauteur" newimagenam
```

GIF & Co.

Faire un gif avec une collection d'images

```
convert -delay 20 -loop 0 img_*.gif output.gif
```

Extraire les images d'un GIF

convert -coalesce infile.gif img_%d.png

Faire un GIF avec les pages d'un PDF

```
convert -verbose -delay 50 -alpha off -background #FFFFFF -loop 0 -density 300 infile.pdf outfile.gif
```

VIGNETTES

Convertir une page de PDF en PNG

```
convert -trim infile.pdf[0] -quality 100 -flatten -resize x300 outfile.png
```

AUTRES MÉDIAS : VIDÉO/SON

AUDIO

Convertir un mp3 en wav

```
mpg123 -w outfile.wav infile.mp3
```

VIDÉOS

Convertir un avi en mov

```
ffmpeg -i input.avi -acodec libmp3lame -ab 192 output.mov
```

Découper une vidéo à 24'53

```
ffmpeg -i video.mp4 -acodec copy -vcodec copy -ss 0 -t 00:24:53 video1.mp4
```

(ou)

```
ffmpeg -i video.mp4 -acodec copy -vcodec copy -ss 00:24:53 video2.mp4
```

MEDIAINFO

Afficher toute les infos d'un fichier

```
mediainfo file.png
```

(Si il n'est pas installé :)

```
sudo apt install mediainfo
```

SSH

Se connecter en SSH

```
ssh user@host
```

Envoyer un fichier par SSH

```
scp infile user@host:directory/.
```

ou en sens inverse

```
scp user@host:directory/infile .
```

Envoyer un dossier par ssh

```
scp -r dir user@host:directory/.
```

RSYNC

Synchroniser 2 répertoires

```
rsync -a --stats --progress --delete $SRC $DST/
```

Synchroniser 2 répertoires par SSH

```
rsync -azv --delete -e ssh $SRC user@host:$DST/
```

Sauvegarde incrémentale

```
rsync -abz --stats --progress --delete --suffix=" old" --backup-dir=$(basename $SRC)"_$(date +%Y-%m-%d)" $SRC $DST/
```

TÉLÉCHARGEMENT

Télécharger un fichier

INCRÉMENTER/DÉCRÉMENTER UNE VARIABLE

```
var=$((var+n)) Incrémenter la variable var de n
((var=var+n)) Incrémenter la variable var de n
((var+=n)) Incrémenter la variable var de n
((var-=n)) Décrémenter la variable var de n
((var++)) Incrémenter la variable var de 1
((var--)) Décrémenter la variable var de 1
```

FONCTIONS

Les fonctions permettent de placer des éléments de code en mémoire puis de les rappeler dans nos script.

Exemple :

```
#!/bin/bash
#Déclarer une fonction
nomFonction()
{
    command1 -opt arg
    command2 .
}
#Appel de la fonction
echo "Etape1"
nomFonction #Appel de la fonction
echo "Etape2"
```

Exemple avec argument et retour:

```
#!/bin/bash
#Déclarer une fonction
nomFonction(){
    res=$(( $1 + $2 ))
    # $1 = argument 1, $2 argument 2
    return $res
}
#Appel de la fonction
echo "step 1"
r=`nomFonction 1 2`
#[!] au caractère d'exécution `
echo $r
echo "step2"
```

INCLUSION DE FICHIER

La commande source permet d'inclure un fichier bash à l'intérieure d'un autre afin d'utiliser les variables et fonctions de celui-ci.

source functions.sh

RÉCUPÉRATION DU RESULTAT D'UNE COMMANDE

Permet de récupérer le résultat d'une commande.

```
$(command -opt)
```

ou

```
`command -o arg`
```

Permet de récupérer le résultat d'une commande dans une variable.

```
result=$(command -opt)
```

DPKG/APT : INSTALLATION DE PACKAGE

Tout d'abord, **apt-get** est une sur-couche de dpkg. dpkg se charge de toute la gestion de l'installation/désinstallation des packages .deb (les packages). **apt-get** permet lui les téléchargements automatiques, la gestion des dépendances, etc...

Les installations/désinstallations doivent être réalisées en tant que root, les recherches peuvent être faites par n'importe quel utilisateur.

EN TANT QUE ROOT :

Mise à jour de la base de donnée des logiciels/packages

```
sudo apt update
```

Installe le programme **programme** passé en argument.

```
sudo apt install programme
```

Supprime les fichiers du package passé en argument. Ne touche pas les fichiers de configuration

```
sudo apt remove package
```

Supprime les fichiers du package passé en argument ET les fichiers de configuration

```
sudo apt remove --purge package
```

Met à jour tout le système

```
sudo apt upgrade
```

Reconfigure le package

```
dpkg-reconfigure package
```

Donne le nom du package ayant installé le fichier /usr/bin/aplay

```
dpkg -S /usr/bin/aplay
```

Recompile le cache de apt-show-versions

```
apt-show-versions -i
```

N'IMPORTE QUEL UTILISATEUR :

Affiche la liste des packages qui sont installés sur l'ordinateur [ii] ou en cours de désinstallation (il reste les fichiers de configuration [rc])

```
dpkg -l
```

Affiche la liste des fichiers installés par le package **package** installé sur l'ordinateur

```
dpkg -L package
```

Affiche la liste des packages comportant le **mot-clé** dans leur description

```
apt search mot-clé
```

Affiche les caractéristiques et la description du package

```
apt show package
```

Affiche les dépendances et les packages utilisant le package passé en paramètre

```
apt showpkg package
```

Packages disponibles pour mise à jour

```
apt-show-versions -u -b
```


CARACTÈRES SPÉCIAUX

Les caractères spéciaux modifie le comportement du shell

`\` Banalise le caractère précédent

`(Ex : \$2 va afficher $2 et non la valeur dans $2)`

`'...'` Empêche le shell d'interpréter les caractères entre apostrophes

`"..."` Empêche le shell d'interpréter les caractères entre guillemets autre que `$` (dollars), `\` (antislash) et ``` (backquote)

METACARACTÈRES

`*` 0 à n caractères quelconques

`?` 1 caractère quelconques

`[...]` 1 caractères compris dans une liste

`[...-...]` 1 caractère compris dans un intervalle

`[^...]` 1 caractère autre que ceux dans la liste ...

`[!...]` 1 caractère autre que ceux dans la liste ...

Exemple :

`*.txt` Tous les coms avec l'extension .txt

`ab[cC]d` abcd ou abCd

`ab?d` Tous les noms de 4 caractères commençant par ab et se terminant par d

`*[aeiouy]*.???` Un nom qui contient une voyelle et se terminal par une extension de 3 caractères

`[SK][0-9]*` Un nom qui commence par S ou K, qui se termine par une lettre minuscule ou majuscule.

`*.*[!at01]*` Un nom dont l'extension ne contient ni a, ni t, ni 0, ni 1

EXPRESSIONS RÉGULIÈRES (REGEX)

Une expression régulière est une manière compacte de représenter une chaîne de caractères.

`.` Tout caractère (sauf newline)

`^` Début de ligne

`$` Fin de ligne

`.*` Capture tout les caractères

`^$` Une ligne vide

`+|` 1 à n fois le caractère précédent

`?|` 0 ou 1 fois le caractère précédent

`|s` Un esapce

`<` Début de mot

`>` Fin de mot

`\n` Fin de ligne

`\r` Retour chariot

`\t` Tabulation

`\c` Control

`\s, \S` Espace, ou pas

`\d, \D` Nombre, ou pas

`\w, \W` Mot, ou pas

`\x, \O` Nombre hexadécimal, octal

CLASSES DE CARACTÈRES

`[[:upper:]]` Une lettre en majuscule

`[[:lower:]]` Une lettre en minuscule

`[[:alpha:]]` Une lettre

`[[:alnum:]]` Une lettre ou un chiffre

`[[:digit:]]` Un chiffre

`[[:xdigit:]]` Un chiffre hexadécimal

`[[:punct:]]` Un caractère de ponctuation

`[[:blank:]]` Un espace ou tabulation

`[[:cntrl:]]` Un caractère de contrôle

`[[:word:]]` Une lettre, un chiffre ou underscore

GROUPES, ENSEMBLES

`(...)` Groupe

`\n` n-ième groupe

`[abc]` Un des caractères spécifiés

`[a-dh]` Une lettre de a à d ou h

`[0-57]` 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 7

`[a-d5-8-]` a, b, c, d, 5, 6, 7, 8 ou -

`[012^]` 0, 1, 2 ou ^

`[^abc]` Un caractère ne figurant pas dans la liste

`[^0-9]` Tout sauf un chiffre

`[^a-zA-Z]` Tout sauf une lettre

QUANTIFICATEURS

`r*` Aucune ou plusieurs instances de l'expression r

`r+` Au moins une instance de l'expression r

`r?` Aucune ou une instance de l'expression r

`{n}` Exactement n fois l'élément précédent

`{n,m}` Entre n et m fois l'élément précédent

`{n,}` n fois ou plus l'élément précédent

`{,m}` m fois au plus l'élément précédent

`r1|r2` Instance de l'expression r1 ou r2

RÉFÉRENCES

`&, \0` tout le motif

`\n` le n-ième groupe (n>=1)

`\r` couper la ligne en 2 à ce point

`\u` le caractère suivant en majuscule

`\l` le caractère suivant en minuscule

AFFICHER LA TABLE DES CARACTÈRES ASCII

`man ascii`

ARITHMÉTIQUE ENTIÈRE

L'arithmétique entière peut être invoquer avec la commande `let` ou en utilisant les doubles parenthèses prédixées de `$`. Le fonctionnement est le même. Les caractères spéciaux du shell n'ont pas besoin d'être protégés.

Effectue l'opération nb + 8

`let "$nb + 8"`

ou (idem)

`(($nb + 8))`

Affiche le résultat de 2 + 3

`echo $((2 + 3))`

CALCULS ARRITHMÉTIQUES

`+` Addition

`-` Soustraction

`*` Multiplication

`/` Division

`%` Modulo (reste d'une division)

COMPAREURS

`=` Égalité

`!=` Différent de

`<` Inférieure

`>` Supérieure

`<=` Inférieure et égal

`>=` Supérieure et égal

`wget http://path.to.the/file`

ou

`curl http://path.to.the/file`

Télécharger un fichier et le renommer

`wget http://path.to.the/file -O newname`

Reprendre un téléchargement avorté

`wget -c http://path.to.the/file`

Télécharger un fichier après authentification HTTP

`curl -u username:password URL`

Télécharger tous les PDF d'un site

`wget -e robots=off -r -l1 --no-parent -A.pdf URL`

Lister les formats disponibles sur un site de streaming

`youtube-dl -F URL`

Técharger une vidéo sur un site de streaming en limitant la bande passante à 150 ko

`youtube-dl -r 150K -f <format code> URL`

PARTAGE DE FICHIERS (LOCAL ET TEMPORAIRE)

`python3 -m http.server 8000`

Un serveur web qui sert le dossier courant sur le port 8000

FTP

Lister le contenu d'un répertoire FTP

`curl ftp://username:password@example.com`

Envoyer un fichier par FTP

`lftp -u $FTPuser,$FTPwd ftp://@$FTPserver -e "put outfile ; quit"`

Créer un dossier miroir par FTP

`lftp -u FTPuser,FTPwd ftp://@$FTPserver -e "mirror -e -R localdir FTPdir ; quit"`

NAVIGATEURS

Afficher la météo à Paris dans son terminal

`curl wttr.in/paris,france`

ou à Lyon en français

`curl fr.wttr.in/Lyon,france`

`W3m (CL)`

Faire une recherche sur le web en tapant directement dans le terminal

Recherche sur duckduckgo : "google"

`w3m https://www.google.com/search?q=\" $1 \"`

Recherche sur duckduckgo : "ma recherche"

`w3m https://duckduckgo.com/?q=\" $1 \"`

IMPRESSION

Lister les imprimantes

`lpstat -p`

ou en se limitant aux noms

`lpstat -a | cut -f1 -d ' '`

Soumettre un travail d'impression à l'imprimante printer

`lpr -P printer filename`

Limiter l'impression à certaines pages

`lpr -o page-ranges=1-4,7,9-12 filename`

Imprimer un document en format paysage ajusté à un A4

`lpr -o landscape -o fit-to-page -o media=A4 filename`

Imprimer 4 pages par feuille (2 pages/page et recto-verso)

`lpr -o number-up=2 -o sides=two-sided-long-edge filename`

Préciser le nombre de copies n à imprimer

`lpr -#n filename`

Voir la pile d'impression de l'imprimante printer

`lpq -P printer`

Supprimer le travail d'impression job-id

`lprm job-id`

Changer l'imprimante destinataire d'un travail job-id

`/usr/sbin/lpmove job-id new-printer`

ADMINISTRATION SYSTÈME

Lancer une commande en administrateur

`sudo command`

ou

`su -c command`

Autoriser un utilisateur à utiliser le système de fenêtres X

`sudo xhost local:user`

Arrêter le système (en root)

`shutdown -h now`

ou

`su -c poweroff`

Afficher depuis combien de temps vous êtes connecté et la charge de la machine

`uptime`

Afficher l'historique des redémarrages du système

`last reboot`

ÉTAT DU SYSTÈME

Nom de machine

`hostname`

Distribution

`lsb_release -idrc`

Afficher les informations de la distribution

`lsb_release -a`

Informations du système

`uname -a`

Noyau

`uname -r`

DÉMARRER UN SCRIPT

Commencer un script (On déclare l'interpréteur de script)
#!/bin/bash

Commentaire dans un script
#

Sort du shell
exit -n

Lance un script sans création de sous processus
exec script

Afficher des information dans le terminal
echo "Hello World"
ou pour une variable
echo \$var

Faire une pause dans le script
sleep n

VARIABLE

CRÉER/SUPPRIMER DES VARIABLES

Crée la variable var avec comme valeur "Hello World"
var = "Hello World"

Détruit la variable var
unset var

Récupère le resultat utilisateur et le stoke dans var1 et var2
read var1 var2

Affiche le message entre guillemet avant de récupérer la saisie de l'utilisateur dans la variable choix
read -p "Votre choix" choix

EXPORTER DES VARIABLES

Exporter une variable dans l'environnement, dans les sous-shell.
export var
ou en effectant une valeur
export var = "Hello"

VISUALISER LES VARIABLES

Voirle contenu dela variable
echo \$var
ou
echo \${var}

Visualiser toute les variables d'environnement
env

Visualiser toute les variables d'environnement + celles du shell
set

Visualier les variables et les fonctions
declare

QUELQUES VARIABLES D'ENVIRONEMENT COMMUNES

\$HOME Chemin du répertoire personnel de l'utilisateur
\$LOGNAME Nom de l'utilisateur dans le shell actif
\$HOSTNAME Nom de l'hote de la machine
\$PWD Emplacement actueldu shell
\$PS1 Définition de l'affichage du prompt principal
\$IFS Séparateur de champs (espace, tabulation, saut de ligne)
\$LANG Format de langue et encode du terminal
\$SHELL Chemin du shell par default de l'utilisateur

VARIABLES RÉSERVÉES

\$? Code retour de la fonction précédente
\$0 Nom la commande, du script lancé
\$n Appel de l'argument numéroté n passé avec la commande, la fonction ou le script. (\$1 argument 1, \$5 argument 5, etc)
\$# Affiche le nombre d'arguments passés avec la commande, la fonction ou le script.
\$@ Appel de l'ensemble des arguments sans séparateurs
\$* Appel de l'ensemble des arguments sans séparateurs
\$\$ Numéro du processus en cours
\$! Numéro du dernier processus lancé en arrière-plan

GESTION AVANCÉE DES VARIABLES

Mettre une variable en lecture seul
declare -r var

Redonner l'attribut écriture à la variable
declare +r var

Créer var avec son contenu en minuscules
declare -l var = "Hello"

Créer var avec son contenu en majuscules
declare -u var = "Hello"

Créer var avec l'attribut entier 123
declare -i var = 123

VARIABLES ET TABLEAUX

Affecte le contenue "World" à l'index n de la variable
var[n] = "Hello"

Déclare un tableau avec les valeurs 1, 2, 3 et 4
declare -a var=(val1 val2 val3 val4)

Affiche le contenue "World" à l'index n de la variable
echo \${var[n]}

TABLEAUX ASSOCIATIFS

Déclaration d'un tableau où les variables sont désignés par un nom
declare -A colours

colours[black]=noir
colours[red]=rouge
colours[green]=vert

SUBSTITUTION DE VARIABLE

Si var n'est pas défini, afficher la valeur
\${var:-valeur}

Si l'argument correspondant à la variable réservée \$n n'est pas définie, utiliser valeur
\${n:-valeur}

Si var n'est pas défini, affecter puis afficher valeur
\${var=valeur}

STRUCTURES DE TEST

Test standard, (attention au espace entre les crochets)
[condition]

Test standard inversé
[!condition]

COMPARAISON

Entier :
[int1 -eq int2] Entier1 égal à entier2
[int1 -ne int2] Entier1 différent de entier2
[int1 -gt int2] Entier1 supérieure de entier2
[int1 -ge int2] Entier1 supérieure ou égal de entier2
[int1 -lt int2] Entier1 inférieure a entier2
[int1 -le int2] Entier1 inférieure ou égal de entier2

Chaine de caractère :
[int1 = int2] Chaine est égal de chaine2
[int1 != int2] Chaine est différente de chaine2
[int1 -ef int2] Fichier1 est identique à fichier2

CONDITION

[-a fic] Vrai si le fichier existe
[-f fic] Vrai si fic est un fichier standard
[-d fic] Vrai si fic est un repertoire
[-r fic] Vrai si fic est accessible en lecture
[-w fic] Vrai si fic est accessible en écriture
[-x fic] Vrai si fic est executable
[-n \$var] Vrai si la variable existe
[-z \$var] Vrai si la variable n'existe ou a une valeur null

LA STRUCTURE IF

Version 1
if [condition] ; then
commande
commande
fi

Version 2
if [condition] ;
then
commande
commande
fi

Imbrication avec elif (si, sinon si)
if [[condition]] ; then
commande
elif
commande
fi

LA STRUCTURE CASE

case \$var in
expression1)
commande
;;
expression2)
commande
;;
*)
commande
;;
esac

Exemple:
case \$reponse in
[0-9])
echo '\$reponse est un chiffre'
;;
O|o|Y|y)
echo 'O,o,Y ou y'
;;
*)
echo 'Autre réponse'
exit 1
;;
esac

BOUCLES : WHILE/UNTIL

La structure while répète une action enboucle
while [condition] ;
do
commande
done

Exemple avec while:
i=0
while [\$i -lt 10] ;
do
echo "\$i"
((i = i + 1))
done

Exemple avec until:
i=0
until [\$i -eq 10] ;
do
echo "\$i"
((i = i + 1))
done

BOUCLES : WHILE/READ

Lecture d'un fichier
while read ligne1 ligne2 ligne3
do
echo "Bonjour \$ligne1 \$ligne2"
echo "ligne3 : \$ligne3"
done < fichierDeLignes.txt

BOUCLE FOR

Boucler sur une liste de valeur
for var in valeur1 valeur2 valeur3
do
commande
echo \$var
done

Boucler sur le contenue d'un fichier
for var in \$(cat fichier.txt)
do
echo \$var
done

Boucler sur un nombre
for ((i=0 ; i<10;i=i+1))
do
echo "Numero -> \$i"
done