

## L'ARBORESCENCE DES FICHIERS EXT ORGANISÉE DE LA FAÇON SUIVANTE :

/ : La racine du disque dur  
/bin : les commandes de base (mv, rm, ls...)  
/dev : les 'devices', accès aux périphériques du système  
/dev/stdin : désigne l'entrée standard  
/dev/stdout : désigne la sortie standard  
/dev/stderr : désigne la sortie d'erreur standard  
(L'entrée (stdin), la sortie (stdout) et l'erreur standard (stderr) ont respectivement les descripteurs de fichiers 0, 1 et 2.)  
/dev/tty désigne le terminal auquel vous êtes connecté  
/dev/null : Ce fichier se comporte comme un « trou noir » en absorbant toute redirection sans être modifié.  
/dev/zero : Ce fichier renvoie des octets nuls à l'infini.  
/dev/urandom : Ce fichier renvoie des octets aléatoires à l'infini.  
/etc : les fichiers de configuration  
/etc/crontab : configuration de crontab  
/etc/fstab : configuration des partitions et des points de montage  
/etc/group : la liste des groupes  
/etc/hosts : correspondance adresse IP - Nom de machine codé en dur  
/etc/passwd : La liste des utilisateurs  
/home : les répertoires des utilisateurs  
/home/user : Répertoire d'un utilisateur (Vous êtes ici (^-^))  
/home/user/bin : Répertoire des exécutable de l'utilisateur (ce qui les rends accessible depuis le terminal)  
/home/user/Bureau : Bureau de utilisateur  
/lib : les librairies  
/root : le répertoire de l'utilisateur root  
/sbin : les commandes système pour root (fdisk, fsck...)  
/tmp : le répertoire des fichiers temporaires (effacés régulièrement)  
/usr : les programmes pour les utilisateurs  
/usr/bin : les programmes de base des utilisateurs  
/usr/include : les fichiers d'en-tête pour la programmation  
/usr/b : les fichiers des librairies pour l'utilisation des programmes  
/usr/local : les programmes compilés ou écrits en local  
/usr/sbin : les programmes d'accès au système pour les utilisateurs  
/usr/src : les sources du kernel (si installées)  
/usr/X11R6 : les programmes concernant l'interface graphique  
/var : les données variables (les logs, les spools, les mails...)

## DESCRIPTION DE LA HIÉRARCHIE DU SYSTÈME DE FICHIERS

man hier

## RACOURCIS CLAVIERS SUR UN TERMINAL

### GÉNÉRAL

Tab : Autocomplétion de mot/programme et de dossier/fichier  
Tab Tab : Voir les proposition d'autocomplétion de mot/programme et de dossier/fichier  
Ctrl + b : Permet de reculer le curseur d'un caractère à la fois. (on obtient le même résultat avec la flèche de gauche)  
Ctrl + f : Permet d'avancer le curseur d'un caractère à la fois. (on obtient le même résultat avec la flèche de droite)  
Ctrl + d : Efface le caractère sur lequel est positionné le curseur  
Ctrl + a : Aller au début de la ligne de commande.  
Ctrl + e : Aller à la fin de la ligne  
Ctrl + l : Nettoyer l'écran (équivalent de cls ou clear)

### COPIER/COLLER

Ctrl + k : Pour couper à partir de là où est positionné votre curseur jusqu'à la fin de la ligne.  
Meta + d : Pour couper à partir de là où est positionné votre curseur jusqu'à la fin du mot  
Meta + Retour arrière (backspace): Pour couper à partir de là où est positionné votre curseur jusqu'au début du mot  
Ctrl + w : Pour couper à partir de là où est positionné le curseur jusqu'à l'espace précédent  
Ctrl + y : Pour coller ce que vous avez coupé  
Meta + . : Permet de parcourir les derniers arguments des précédentes commandes pour les replacer dans la commande en cours.  
Ctrl + r : Permet de rechercher à partir d'une lettre ou d'un mot une commande précédente. Et si vous appuyez plusieurs fois de suite, vous pouvez parcourir ces résultats.  
Ctrl + g : Pour annuler la recherche et revenir à votre ligne en cours.

# MÉMO

## TERMINAL CMD + APP GNU/LINUX



RANDOM(lab) | ESADSE | version 1.0 | Janvier 2020 | <http://randomlab.io>

Mémo (guide de résistance) des usages du terminal à l'usage des Graphistes/Artistes/Designers/Ingénieurs

### BASES DE COMPREHENSION DU MÉMO

rep, source et cible (en vert) designe un répertoire/  
dossier du type :

Bureau/

ou

Bureau/monDossier

ou

/home/bob/Bureau/monDossier

\$file, \$source et \$cible (en violet) designe un fichier  
du type :

MonTexte.txt

ou

Bureau/monImage.png

ou

/home/bob/Bureau/maVideo.mp4

Pour toutes les commandes, on peut afficher l'aide avec :

NomDeMaCommande -h ou  
NomDeMaCommande --help ou  
man NomDeMaCommande  
(touche Q pour quitter man)

Cli : Command Line Interface  
Interface en ligne de commande

Tui : Text User Interface  
Interface en mode text dans une ligne de commande

Gui : Graphic User Interface  
Interface graphique utilisateur

### NAVIGUER DANS LES RÉPERTOIRES

Afficher le répertoire courant

pwd

Se placer dans le répertoire rep

cd rep

Se placer dans le répertoire de l'utilisateur ~/

cd ~

Se placer dans le répertoire parent

cd ..

Lister les fichiers du répertoire rep

ls rep

ls avec les fichiers cachés

ls -a

ls avec les droits d'accès et la taille

ls -l

### ACTIONS SUR LES FICHIERS/DOSSIERS

Déplace le fichier source vers cible  
mv source cible

Copier le fichier source vers cible  
cp source cible

Copier le répertoire source vers cible  
cp -R source cible

Créer un lien fort de source vers lien  
ln source lien

Créer un lien symbolique de source vers lien  
ln -s source lien

Créer le fichier file ou met à jour sa date de modification  
touch file

Créer un repertoire rep  
mkdir rep

mkdir avec création du rep parent si nécessaire  
mkdir -p rep/rep2

Supprimer le fichier file  
rm file

Supprimer le fichier file protégé en écriture  
rm -f file

Supprimer un répertoire vide  
rmdir rep

Supprimer un répertoire (vide ou plein)  
rm -R rep

Afficher la taille de file ou du répertoire rep  
du -h file ou rep

Afficher la taille d'un répertoire en se limitant aux répertoires et  
trier la sortie par taille décroissante  
du -hd 1 rep | sort -hr

Afficher le contenu de l'arborescence des fichiers dans un  
répertoire  
tree rep  
(si il n'est pas encore installé :)  
sudo apt install tree

Afficher le type d'un fichier  
file fichier

Obtenir les informations d'un fichier  
stat fichier

Créer un lien symbolique <b>ln -s target_file linked_file</b>
Supprimer un lien symbolique <b>unlink linked_file</b>
Voir le contenu (la cible) d'un lien symbolique <b>readlink linked_file</b>
<b>MC (Tui)</b> GNU Midnight Commander (mc) est un gestionnaire de fichiers multiplate-forme en mode texte. L'interface principale se compose de deux « panneaux » qui affichent les fichiers présents par rapport à leur emplacement sur le disque. <b>mc</b> si il n'est pas encore installé : <b>sudo apt install mc</b>
<b>LFM(Tui)</b> Last File Manager est un puissant gestionnaire de fichiers pour la console. Il possède une interface Cli. <b>lfm</b> si il n'est pas encore installé : <b>sudo apt install lfm</b>

<b>AFFICHER/COMPARER LES FICHIERS</b>
Compte le nombre de lignes, de mots, d'octets de <b>fichier</b> <b>wc fichier</b>
Concatène/affiche les <b>fichiers</b> <b>cat fichiers</b>
Affiche <b>fichier</b> page après page 'Espace'=page suivante, 'Entrée'=ligne suivante, 'u'=remonter <b>more fichier</b>
Affiche <b>fichier</b> avec une navigation au clavier <b>less fichier</b>
Affiche les <b>x</b> premières lignes de <b>fichier</b> <b>head -n x fichier</b>
Affiche les <b>x</b> dernières lignes de fichier <b>tail -n x fichier</b>
Affiche la dernière ligne de fichier en temps réel <b>tail -f fichier</b>
Affiche les différences entre deux fichiers texte <b>diff fichier1 fichier2</b>
Affiche les différences au format patch <b>diff -u fichier1 fichier2</b>
Compare deux fichiers binaires <b>comp fichier1 fichier2</b>

Compare deux fichiers, file1 à partir du **n**ième octet, et file2 à partir du **N**ième  
**comp fichier1 fichier2 n N**

<b>UTILISATEURS</b>
Affiche le login de l'utilisateur <b>whoami</b>
Affiche les utilisateurs connectés <b>who</b>

Afficher les uid, gid et groupes de l'utilisateur <b>id</b>
Afficher les uid, gid et groupes de user (root only) <b>id \$user</b>
Affiche les informations de user <b>finger \$user</b> ex : <b>finger bob</b> si il n'est pas encore installé : <b>sudo apt install finger</b>
Afficher un message sur le terminal de user <b>write \$user</b>
Afficher le nom de son terminal <b>tty</b>
Passer en mode administrateur, super-utilisateur <b>su</b> (ou) <b>sudo</b>
Changer le mot de passe de l'utilisateur courant <b>passwd</b>
Ajouter un utilisateur <b>adduser</b>
Supprimer un utilisateur <b>deluser</b>
Ajouter un groupe <b>addgroup</b>
Supprimer un groupe <b>delgroup</b>

<b>PROCESSUS</b>
Afficher les processus de l'utilisateur <b>ps</b>
Afficher tous les processus <b>ps ax</b>
Afficher tous les processus et leur utilisateur <b>ps aux</b>
Afficher les processus dans une arborescence <b>pstree</b>
Afficher un tableau des processus gourmands <b>top</b>
Tuer un processus en utilisant son <b>pid</b> <b>kill signal pid</b>
Tuer un processus en utilisant le <b>nom</b> du programme <b>kill signal nom</b>

<b>SIGNAUX UTILISÉS PAR KILL/PKILL</b>
-1 (HUP) recharger le fichier de configuration du processus
-2 (INT) interrompre le processus
-3 (QUIT) quitter le processus
-9 (KILL) tuer le processus (à éviter, tenter -15 avant)
-15 (TERM) terminer le processus proprement
-18 (STOP) geler le processus
-20 (CONT) reprendre l'exécution d'un processus gelé

Trouver la liste des processus qui utilise un répertoire (en root)  
**ls -l -x +D /répertoire**

NOTES :

QUELQUES "HELLO WORLD"
PROCESSING-JAVA   HELLO WORLD
Processing-java est un utilitaire permettant de compiler un dossier processing en programme exécutable. Il se trouve dans le dossier processing.
Dans le dossier <b>HelloWord</b> , pour le fichier <b>HelloWorld.pde</b> :
<pre>void setup(){     size(800,800);     println("Hello World"); } void draw(){ }</pre>
Compilation depuis la console: <b>processing-java --sketch="dossier" --run</b>
Dans le dossier en cours on peut écrire : <b>processing-java --sketch="\$PWD" --run</b>
JAVA   HELLO WORLD
Dans un fichier <b>HelloWord.java</b> :
<pre>public class HelloWorld{     public static void main(String [] args){         System.out.println("Hello World");     } }</pre>
Compilation du code : <b>javac *.java</b>
Exécution du code : <b>java HelloWorld</b>
PYTHON   HELLO WORLD
Dans un fichier <b>HelloWord.py</b> :
<pre>print('Hello world!')</pre>
Exécution du code : <b>python3 HelloWorld.py</b>
C   HELLO WORLD
Dans un fichier <b>hello.c</b>
<pre>#include &lt;stdio.h&gt; int main(int arc,char* arg) {     printf("hello, world\n");     return 0; }</pre>
Compilation depuis la console : <b>gcc hello.c</b> qui produit un <b>a.out</b> , et pour executer : <b>./a.out</b>
BASH   HELLO WORLD
Dans un fichier <b>hello.sh</b>
<pre>#!/bin/bash echo 'Hello, world!'</pre>
Et pour executer : <b>./hello.sh</b>

NODE   HELLO WORLD
Dans un fichier <b>helloNode.js</b>
<pre>const { createServer } = require('http'); //Creation du serveur const server = createServer(     (request, response) =&gt; {         response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});         response.end('Hello World\n');     } );  server.listen(3000, () =&gt;     console.log("Adresse du serveur : http://localhost:3000"));</pre>
Executer le code avec : <b>node helloNode.js</b>
et ouvrir un page web à <b>http://localhost:8080/</b>

Trouver la liste des fichiers ouverts par un processus (en root)

**ls**of -p **PID**

HTOP (Tui)
VISUALISER ET GÉRER L'ENSEMBLE DES PROCESSUS
<b>htop</b> si il n'est pas encore installé : <b>sudo apt install htop</b>
MATÉRIEL
Liste les périphériques de type USB connectés <b>lsusb</b>
Liste les périphériques de type PCI connectés <b>lspci</b>
Affiche les informations processeur <b>cat /proc/cpuinfo</b>
Affiche les partitions montées <b>cat /proc/partitions</b>
Afficher le modèle de sa carte graphique : <b>lspci   egrep "3D Display VGA"</b>
Afficher le modèle de sa carte Wi-fi : <b>lspci   grep -i "net"   cut -d: -f3</b>
Afficher le modèle de sa carte son : <b>lspci   grep -i audio   cut -d: -f3</b>
Affiche les message du noyau linux. Très pratique pour voir les périphériques connecté ou deconnecté. <b>dmesg</b>
dmesg avec option de suivie continue <b>dmesg -w</b>
RÉSEAU
Affiche le nom d'hôte de la machine <b>hostname</b>
Envoie un ping à une <b>machine</b> <b>ping machine</b> ex : <b>ping 198.168.0.10</b>
Fait un trace route vers <b>machine</b> <b>traceroute machine</b>
Liste les processus utilisant le réseau <b>netstat</b>
Netstat + affichage des processus serveurs <b>netstat -a</b>
Liste détaillée de l'usage des fichiers et du réseau <b>ls</b> of
Affiche la config des interfaces réseaux <b>ifconfig</b> Configure une interface réseau <b>ifconfig interface IP masque</b>
Affiche la table de routage <b>route</b>
IP publique <b>curl ifconfig.me</b> ou <b>curl -s ipecho.net/plain ;echo</b>

NMCLI (Cli)
SE CONNECTER EN MODE CLI
Affiche le status des connections <b>nmcli devices status</b>
Affiche les reseaux wifi dans le terminal <b>nmcli device wifi list</b>
Se connecte à un reseau wifi <b>nmcli device wifi connect \$SSID password \$pass</b>
NMTUI (Tui)
SE CONNECTER EN MODE TUI
Gestion du reseau en mode TUI (Text User Interface) <b>nmtui</b>
WAVEMON (Tui)
VISUALISER L'ENSEMBLE DES RESEAUX WIFI
Analyse du reseau wifi <b>sudo wavemon</b> si il n'est pas encore installé : <b>sudo apt install wavemon</b>
TELNET(Cli)
Telnet est un protocole utilisé sur tout réseau TCP/IP, permettant de communiquer avec un serveur distant en échangeant des lignes de texte et en recevant des réponses également sous forme de texte. <b>[!]</b> Il n'est pas sécurisé.... (voir <b>ssh</b> ) <b>sudo apt install telnet</b>
SOCAT(Cli)
Socat est un utilitaire en ligne de commande qui établit deux flux d'octets bidirectionnels et transfère des données entre eux. Par exemple : rediriger un fichier texte vers un portlocal. <b>sudo apt install socat</b>
NETCAT(Cli)
En informatique, netcat, également abrégé nc, est un utilitaire permettant d'ouvrir des connexions réseau, que ce soit UDP ou TCP. Il est conçu pour être incorporé aisément dans un large éventail d'applications. <b>sudo apt install netcat</b>
NMAP(Cli)
Pour scanner les ports d'un ordinateur distant, Nmap utilise diverses techniques d'analyse qui s'appuient sur des protocoles tels que TCP, IP, UDP ou ICMP. De même, il se fonde sur les réponses qu'il obtient à des requêtes particulières pour obtenir une empreinte de la pile IP, souvent propre au système qui l'utiliise. <b>sudo apt install nmap</b>
ZENMAP
Version GUI de nMap <b>sudo apt install zenmap</b>
WIRESHARK(Gui)
OUTIL DE DIAGNOSTIQUE RESEAU
Version de la distribution : <b>sudo apt install wireshark</b>
Dernière version disponible : <b>sudo add-apt-repository ppa:wireshark-dev/stable</b> <b>sudo apt-get update</b>

CALCULATRICE

lancer bc en ligne de commande (calcule entier simple)

```
bc
```

lancer bc en ligne de commande (avec le module scientifique)

```
bc -l
```

s(x)	sinus
c(x)	cosinus
a(x)	arctangente
l(x)	logarithme naturel
e(x)	exponentielle
sqrt(x)	racine carrée
x^y	puissance
x%y	reste de la division euclidienne

Calculer une opération avec bc

```
bc -l <<< "1+sqrt(5)"
```

Calculer le nombre Pi a 10 décimal

```
pi=$(bc -l <<< "scale=10; 4*a(1)")
&& echo "Pi est égal a $pi"
```

MONITORING

Afficher la liste des processus en arrière plan

```
jobs
```

Place au premier plan le processus pid

```
fg pid
```

Place en arrière plan le processus pid

```
bg pid
```

Redéfinir le niveau de priorité du processus pid

```
renice +1pid
```

Tuer le job [n]

```
kill %n
```

RECHERCHE

Recherche sur un nom correspond au motif

```
locate motif
```

Mettre à jour la base de données de locate

```
updatedb
```

Recherche les fichiers dans chemin avec option

```
find chemin options
```

Recherche sur le nom du fichier

```
find -name motif
```

Recherche par type où f=fichier,d=répertoire,l=lien

```
find -type f/d/l
```

Exécute la commande cmd à tous les fichiers trouvés

```
find -exec cmd
```

Rechercher un fichier d'après son nom dans le répertoire dir

```
find dir -type f -name filename
```

EXEMPLE :

Trouver toutes les images avec l'extension png dans le dossier 'Images' de l'utilisateur et les copier dans le dossier tmp ( '{}' représente les fichiers trouvés).

```
find $HOME/Images -name "*.png"
-exec cp {} $HOME/tmp/ \;
```

ARCHIVES

.TAR.BZ2, .TBZ2

Compresser :

```
tar -cvjf archive.tar.bz2 repertoire
```

Décompresser :

```
tar xvjf
```

.TAR.GZ, .TGZ

Compresser :

```
tar -cvzf archive.tar.gz repertoire
```

Décompresser :

```
tar xvzf
```

.bz2

Compresser :

```
bzip2 fichiers
```

Décompresser :

```
bunzip2
```

.RAR

Compresser :

```
rar a archive.rar repertoire
```

Décompresser :

```
unrar x
```

.GZ

Compresser :

```
gzip fichiers
```

Décompresser :

```
gunzip
```

.TAR

Compresser :

```
tar -cvf archive.tar fichiers
```

Décompresser :

```
tar xvf
```

.ZIP

Compresser :

```
zip -r archive.zip fichiers
```

Décompresser :

```
unzip
```

.Z

Compresser :

```
compress fichiers
```

Décompresser :

```
uncompress
```

.7z

Compresser :

```
7z a fichiers
```

Décompresser :

```
7z x
```

.XZ

Compresser :

```
xz -z repertoire
```

Décompresser :

```
unxz
```

SOUND JUICER [UTILITAIRE AUDIO]

Logiciel pour ripper un CD audio

```
apt install sound-juicer
```

VcV RACK [SYNTHÉTISEUR MODILAIRE]

Synthetiseur modulaire virtuel

<https://vcvrack.com/>

JITSI [COMMUNICATION]

Skype en libre pour linux

<https://jitsi.org/downloads/>

SIMPLE SCREEN CAPTURE [CAPTURE D'ÉCRAN EN VIDÉO]

SimpleScreenRecorder peut capturer un enregistrement audio-vidéo de tout ou partie de l'écran de l'ordinateur ou enregistrer directement des applications OpenGL telles que des jeux vidéo.

<https://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/>

Version de la distribution :

```
sudo apt-get install simplescreenrecorder
```

Dernière version :

```
sudo add-apt-repository ppa:maarten-baert/
simplescreenrecorder
sudo apt-get update
sudo apt-get install simplescreenrecorder
```

MAPMAP [MAPPING]

MapMap est un logiciel de mapping vidéo gratuit.

<https://mapmapteam.github.io/>

GLMIXER [MIXAGE VIDÉO, VJING]

GLMixer réalise le mixage graphique en temps réel de plusieurs clips vidéo et de graphiques générés par ordinateur.Déposez les fichiers vidéo dans l'espace de travail de mixage et placez-les dans une zone circulaire pour changer leur opacité ; si vous sélectionnez deux vidéos, les déplacer ensemble effectue une transition de fondu. Ce principe se généralise à un grand nombre de vidéos. L'interaction directe avec la vidéo permet d'être rapide et réactif, et de les déplacer et déformer à l'écran.

<https://sourceforge.net/projects/glmixer/files/Linux/>

ALTERNATIVE [UTILITAIRE SYSTÈME]

Outil graphique pour configurer les alternatives, pour aider l'administrateur système à choisir quel programme devrait offrir un service donné.

```
sudo apt install galternatives
```



BLUEJ [IDE JAVA]
Ide de programation simple dédié a Java
Allez sur le site et choisir l'option .deb <a href="https://www.bluej.org/">https://www.bluej.org/</a>
CODE VISUAL STUDIO [IDE MULTILANGAGE]
Ide de programation polyvalent et supportant le java, javascript, C, C++, C#, python, html,css,sass,.....bref presque tout.
Allez sur le site et choisir l'option .deb <a href="https://code.visualstudio.com/">https://code.visualstudio.com/</a>
GEDIT [TEXT]
Editeur de texte simple et efficace, supporte la colorisation syntaxique de code <b>sudo apt install gedit</b>
GHOSTWRITER [TEXT]
Éditeur markdown <a href="http://wereturtle.github.io/ghostwriter/">http://wereturtle.github.io/ghostwriter/</a>
REMARKABLE [TEXT]
Éditeur markdown <a href="https://remarkableapp.github.io/linux.html">https://remarkableapp.github.io/linux.html</a>
ReTEXT [TEXT]
Éditeur markdown <a href="https://github.com/retext-project/retext">https://github.com/retext-project/retext</a>
VLC [LECTEUR VIDÉO]
Célèbre lecteur vidéo de l'école Central Paris <a href="https://www.videolan.org/">https://www.videolan.org/</a>
Version de la distribution : <b>sudo apt install vlc</b>
GIMAGEREADER [LECTEUR OCR]
gImageReader est un lecteur OCR, il permet de reconnaître du texte sur des documents. Très pratique pour les document scannés. <a href="https://github.com/manisandro/gImageReader">https://github.com/manisandro/gImageReader</a>
Version de la distribution : <b>sudo apt install gimagereader</b>
LIBREOFFICE [BUREAUTIQUE]
Suite bureautique complète et opensource <a href="https://fr.libreoffice.org/">https://fr.libreoffice.org/</a>
Version de la distribution : <b>sudo apt install libreoffice</b>
PSENSOR [UTILITAIRE]
Utilitaire permettant de surveiller son ordinateur, température, activité. <b>apt install psensor</b>
BALENAETCHER [UTILITAIRE]
Utilitaire permettant de faire des clefs de démarrage simplement, parfait pour faire des images RaspberryPi.
Télécharger l'Applmage sur : <a href="https://www.balena.io/etcher/">https://www.balena.io/etcher/</a>

MUSIC FOR PROGRAMMING [MUSIQUES]
Pour rester zen quand on est concentré devant son écran <a href="http://musicforprogramming.net/">http://musicforprogramming.net/</a>
KMPLOT [MATHÉMATIQUE]
Visualisateur de courbe mathématique <b>sudo apt install kmplot</b>
ARDOUR [COMPOSITEUR MUSICALE]
Ardour est une station audio-numérique libre souvent présentée comme une alternative libre au logiciel Pro tools.
Version de la distribution : <b>apt install ardour</b>
Dernière version : <a href="https://community.ardour.org/download">https://community.ardour.org/download</a>
PUREDATA [SYNTHÈSE MUSICALE]
Pure Data (en abrégé pd) est un logiciel de programmation graphique pour la création musicale et multimédia en temps réel.
Version de la distribution : <b>sudo apt install pd</b>
AUDACITY [TRAITEMENT DE SIGNAL AUDIO]
Audacity est un logiciel d'enregistrement de son numérique et d'édition de sources audionumériques sous différents formats (mp3, Wave, AIFF, Flac, Ogg...).
Version de la distribution : <b>sudo apt install audacity</b>
LMMS [COMPOSITEUR MUSICALE]
Linux Multi Media Studio, ou LMMS, est une station audionumérique, séquenceur, synthétiseur et compositeur pour GNU/Linux, Windows et MacOS.
Télécharger l'Applmage sur : <a href="https://lmms.io/download#linux">https://lmms.io/download#linux</a>
PARLATYPE [LECTEUR AUDIO]
Parlatype est un lecteur audio minimal pour la transcription manuelle de la parole. Il lit les sources audio pour les transcrire dans votre application texte préférée.
<a href="https://gksay.github.io/parlatype/">https://gksay.github.io/parlatype/</a>
Version de la distribution : <b>sudo add-apt-repository ppa:gabor-karsay/parlatype</b> <b>sudo apt-get update</b> <b>sudo apt install parlatype</b>
SAYONARA-PLAYER
<a href="https://sayonara-player.com/">https://sayonara-player.com/</a>
SOUND CONVERTER [CONVERTISSEUR AUDIO]
Logiciel pour convertir des fichiers sons simplement. <b>apt install soundconverter</b>
SOUNDKONVERTER [CONVERTISSEUR AUDIO]
Logiciel pour convertir des fichiers sons simplement. <b>apt install soundkonverter</b>

KERNEL
Version du noyau Linux utilisé, son nom, la version du compilateur utilisé : <b>cat /proc/version</b>
Version du kernel : <b>uname -r</b>
Liste les noyaux installés sur votre machine <b>dpkg -l   egrep "linux-(header image)"</b>
SON, MUSIQUE ET ENREGISTREMENT
Donne des information sur les cartes sons <b>amixer</b>
Permet de gérer lesniveaus des différentes sorties de la carte son <b>alsamixer</b>
Permet de gérer/selectionner/dispatcher les niveaux et sorties des différentes sources/sorties audios (Tui) <b>pulsemixer</b> <b>(apt install pulsemixer , s'il n'est pas présent)</b>
Permet de gérer lesniveaus des différentes sorties audios (Gui) <b>pavucontrol</b> <b>(apt install pavucontrol , s'il n'est pas présent)</b>
Lire un fichier audio simple (.wav,...) <b>aplay file</b>
Lire un fichier audio <b>file.mp3</b> <b>mpg321 file.mp3</b> <b>(apt install mpg321 ,s'il n'est pas présent)</b>
Lire un fichier audio <b>file.mp3</b> avec plus d'information <b>mpg321 -v file.mp3</b>
MOC (Tui)
PUISSANT LECTEUR MUSICAL DE DOSSIER/FICHIER
Lecteur et explorer de bibliothèque musical <b>mocp</b> <b>(apt install moc , s'il n'est pas présent)</b>
CORRECTIONS ORTHOGRAPHIQUE ET GRAMMATICALE
Vérifier l'orthographe d'un <b>fichier</b> écrit en français <b>aspell check --lang=fr infile</b>
EXPORTER LE CONTENU, CHANGER DE FORMAT
Exporter un <b>fichier</b> texte en PDF (HTML, DOCX...) <b>pandoc infile -o outfile.pdf</b>
Voir un <b>fichier</b> Markdown en rich text dans le terminal <b>pandoc file.md   w3m -T text/html</b>
MANIPULATION DE PDF
Afficher les informations <b>fichier</b> d'un PDF <b>pdftk file.pdf</b>
Convertir un PDF en <b>fichier</b> texte <b>pdftotext infile.pdf outfile.txt</b>
Renommer des <b>fichiers</b> (Debian) <b>rename 's/exp1/exp2/' xxxexp1xx</b>
Renommer en <b>fichier</b> en *.old <b>mv filename{,.old}</b>

Composer un PDF à partir de plusieurs <b>pdftk A=file1.pdf B=file2.pdf cat A1-3 B2 A4 output outfile.pdf</b>
Supprimer des pages d'un PDF(ici 7,9,14) <b>pdftk infile.pdf cat '¬7¬9¬14' output outfile.pdf</b>
Inverser les pages d'un PDF <b>pdftk infile.pdf cat end¬1 output outfile.pdf</b>
Composer un PDF livret en 2 pages par feuilles <b>pdfbook --short-edge --paper a4paper --outfile outfile.pdf infile.pdf</b>
Composer un PDF avec 4 pages par feuilles <b>pdfnup --nup 2x2 --paper a4paper --landscape --outfile outfile.pdf infile.pdf</b>
CRON
Crontab est un outil qui permet de lancer des applications de façon régulière, pratique pour un serveur pour y lancer des scripts de sauvegardes, etc.
Pour afficher le contenu du fichier crontab : <b>crontab -l</b>
Pour supprimer toutes les actions du fichier crontab : <b>crontab -r</b>
Pour éditer les actions du fichier crontab : <b>crontab -e</b>
DANS LA COMMANDE <b>crontab -e</b> , FORME CANONIQUE :
<b>minute</b> <b>heure</b> <b>jour</b> DansLe <b>Mois</b> <b>Mois</b> <b>Jour</b> DansLa <b>Semaine</b> <b>user</b> <b>Command</b>
Exécution tous les jours à 22h00 d'une commande action.sh : <b>00 22 * * * /home/bob/bin/action.sh</b>
Exécution d'une commande action.sh toutes les 6 heures : <b>00 */6 * * * /home/bob/bin/action.sh</b>
Exécution d'une commande toute les heures : <b>00 */1 * * * /home/bob/bin/action.sh</b>
Exécution d'une commande toutes les minutes que les lundis : <b>* * * * 1 /home/bob/bin/action.sh</b>
Exécuter chaque jour, de chaque mois à 2:15 : <b>15 02 * * * /home/bob/bin/action.sh</b>
Exécution d'une commande toutes les minutes : <b>* * * * * /home/bob/bin/action.sh</b>
Exécution d'une commande au démarrage : <b>@reboot /home/bob/bin/action.sh</b>
ÉTAT DE CRON
Voir l'état de cron : <b>sudo service cron status</b>
Démarrer le service cron : <b>sudo service cron start</b>
Arreter le service cron : <b>sudo service cron stop</b>

## HISTORIQUE DES COMMANDES

Afficher l'historique des commandes  
**history**

Executer la dernière commande  
**!!**

Excuter la commande numéroter **n**  
**!**n****

## EXÉCUTIONS SÉQUENTIELLES OU CONDITIONNELLES

Exécuter de façon séquentielle deux commandes  
**command1 ; command2**

Exécuter de façon parallèle deux commandes  
**command1 & command2**

Exécuter la command2 que si la command1 a réussie  
**command1 && command2**

Exécuter la command2 que si la command1 a échoué  
**command1 || command2**

## REDIRECTION DE RESULTAT

Rediriger la sortie standard de command vers le fichier **outfile**  
**command > outfile**

Rediriger la sortie standard de la command vers le fichier outfile en fin de fichier  
**command >> outfile**

Rediriger l'entrée standard de la command vers le fichier infile  
**command < infile**

Rediriger l'entrée standard de command2 vers la sortie standard de la command1  
**command2 < (command1)**

Rediriger la sortie d'erreur standard de command vers le fichier outfile  
**command 2> outfile**

Rediriger l'erreur standard de command au même endroit que la sortie standard  
**command 2>&1**

Rediriger la sortie standard de command au même endroit que la l'erreur standard  
**command 1>&2**

## TUBES (PIPELINE)

Exécuter la command2 avec le résultat de la command1  
**command1 | command2**

Scinder les éléments provenant du tube en différentes lignes  
**... | xargs -n 1 echo**

Concaténer les lignes provenant du tube en une ligne  
**... | xarg echo**

xtraire du tube les lignes contenant expression  
**... | grep expresion**

xtraire du tube les lignes ne contenant pas l'expression  
**... | grep -v expresion**  
Lancer une commande de manière répétitive avec chaque élément provenant du pipe comme paramètre  
**... | xargs -n 1 command**

Donner une chaîne de caractères en argument d'une commande  
**command <<< string**  
ou (équivalent mais moins bien)  
**echo string | command**

Écrire dans un fichier et en sortie standard stdout, par exemple pour continuer un long pipe  
**command | tee outfile | ...**

Éditer le résultat d'une commande avec Vim  
**command | vim -**

## MANIPULATION DE FICHIER

### RECHERCHER ET REMPLACER

Trouver une expression dans un **fichier**  
**grep 'expression' infile**

Trouver une expression dans un **fichier** avec les numéros de lignes (**-n**)  
**grep -n 'expression' infile**

### DÉCOUPER, ASSEMBLER

Découper un **fichier** texte par blocs de 100 lignes  
**split -l 100 -d infile**

Découper un **fichier** texte sur un motif  
**csplit infile '/\section/' '{\*}' -f 'prefix\_'**

Assembler une collection de **fichiers** texte de noms x00, x01  
**cat x\* > outfile**

Concaténer des **fichiers** (verticalement)  
**cat infile1 infile2 ...**

Concaténer les colonnes de **fichiers** (horizontalement)  
**paste infile1 infile2**

### REMETTRE EN FORME

Limiter la longueur des lignes à 72 caractères  
**fold -sw 72 infile > outfile**

Remettre en forme un fichier texte en joignant les lignes successives  
**fmt infile > outfile**

### TRIER DES LIGNES : **sort**

**sort -n** Tri au format numérique  
**sort -h** Tri au format "human readable"  
**sort -M** Tri par mois  
**sort -k2** Tri effectué sur le second champ de la ligne

Exemple :  
**sort monFichier.txt**

## FONTMANAGER [TYPO]

Gestionnaire de typographie, permet devisualiser, trier, classer les typographies de son système.

Version de le distribution :  
**apt install font-manager**

Dernière version :  
**sudo add-apt-repository ppa:font-manager/staging**  
**sudo apt-get update**  
**sudo apt-get install font-manager**

## FONTFORGE [TYPO]

Editeur typographique historique et puissant sous linux  
**apt install fontforge**

## BIRDFONT [TYPO]

Editeur typographique simple

Version de la distribution :  
**apt install birdfont**

Dernière version :  
<https://birdfont.org/>

## KRITA [IMAGE]

Logiciels libres pour les Concept Art, la peinture numérique et les illustrateurs.

Version de la distribution :  
**sudo apt install krita**

## QSTOPMOTION [ANIMATION]

Logiciel d'animation stop motion  
<https://www.qstopmotion.org>

Version de la distribution :  
**sudo apt install qstopmotion**

## SYNFIG [ANIMATION]

Logiciel d'animation vectoriel  
<https://www.synfig.org/>

Version de la distribution :  
**sudo apt install synfig**

## PENCIL2D [ANIMATION]

Logiciel pour dessin animé  
<https://www.pencil2d.org/>

Version de la distribution :  
**sudo apt install pencil2d**

## OPENTOONZ [ANIMATION]

Le logiciel d'animation utilisé par le studio Ghibli.  
<https://opentoonz.github.io/>

Version de la flatpack :  
**flatpak install flathub io.github.OpenToonz**

## INSTALLER UNE IMPRMANTE PDF [GRAPHIQUE]

**sudo apt-get install printer-driver-cups-pdf**

## HANDBRAKE [VIDÉO]

Logiciel de conversion vidéo simple et puissant  
<https://handbrake.fr/>

Version de la distribution :  
**sudo apt install handbrake**

Dernière version disponible :  
**sudo add-apt-repository ppa:stebbins/handbrake-releases**  
**sudo apt-get update**  
**sudo apt install handbrake-gtk handbrake-cli**

## CONVERSEEN [VIDÉO]

Logiciel de traitement d'image part lot.  
**apt install converseen**

## PROCESSING [GRAPHIC API]

Ide de programmation simple dédié aux applications graphiques  
<https://www.processing.org/>

## ARDUINO [ELECTRONIQUE API]

Ide de programmation simple pour carte électronique  
<https://www.arduino.org/>

Version de la distribution :

**sudo apt install arduino**

## LÖVE2D [MOTEUR DE JEU]

Moteur de jeu vidéo 2D avec compilé avec amour, scriptable en LUA.  
<https://love2d.org/>

## FRITZING [DESSIN DE CARTE ÉLÉCTRONIQUE]

Logiciel simple de conception de carte électronique  
<https://fritzing.org/home/>

Version de la distribution :  
**sudo apt install fritzing**

## IANNIX [CONTROLEUR OSC]

Editeur / Contrôleur OSC basé sur la philosophie de Iannis Xenakis, fonctionne avec processing, etc... Créée et maintenue par l'IRCAM  
<https://www.iannix.org/fr/download-iannix/>

## GODOT [MOTEUR DE JEU]

Moteur de jeu vidéo complet et très prometteur  
<https://godotengine.org>

Dernière version disponible :  
<https://godotengine.org/download/linux>

## UNITY [MOTEUR DE JEU]

Moteur de jeu le plus utilisé actuellement, se code en C#. (C sharp)  
<https://unity3d.com/>

Choisir la version Unity Hub ici :  
<https://unity3d.com/fr/get-unity/download>

## THONNY [IDE PYTHON]

Ide de programmation simple dédié à Python  
<https://thonny.org/>

Version de la distribution :  
**sudo apt install thonny**

LOGICIELS/PACKAGES UTILES SOUS :  
DEBIAN/UBUNTU/MINT/...

INKSCAPE [GRAPHIQUE]

Logiciel de traitement vectoriel  
<https://inkscape.org/>

Version de la distribution :  
**apt install inkscape**

Version de la developpement :  
**sudo add-apt-repository ppa:inkscape.dev/stable**  
**sudo apt-get update**  
**apt install inkscape**

GIMP [GRAPHIQUE]

Logiciel de traitement d'image  
<https://www.gimp.org/>

Version de la distribution :  
**apt install gimp**

Version de la developpement :  
**sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp**  
**sudo apt-get update**  
**sudo apt-get install gimp**

RAWTHERAPEE [PHOTO]

Logiciel de traitement de photo raw  
<https://rawtherapee.com/>

Version de la distribution :  
**apt install rawtherapee**

DARKTABLE [PHOTO]

Logiciel de traitement de photo raw  
<https://darktable.fr/>  
<https://darktable.org/>

Version de la distribution :  
**apt install darktable**

SCRIBUS [MISE EN PAGE]

Logiciel de mise en page  
<https://www.scribus.net/>

Version de la distribution :  
**apt install scribus**

Version en cours (dernière) :  
**sudo add-apt-repository ppa:scribus/ppa**  
**sudo apt-get update**  
**sudo apt-get install scribus-ng**

OLIVE [VIDÉO]

Logiciel de motage vidéo  
<https://www.olivevideoeditor.org/>

Version en cours (dernière) :  
**sudo add-apt-repository ppa:olive-editor/olive-editor**  
**sudo apt-get update**  
**sudo apt-get install olive-editor**

NATRON [EFFET SPÉCIAUX]

Logiciel de post production et effet spéciaux développer par l'ircam  
<https://natrongithub.github.io/>  
voir dans la section download

KDENLIVE [VIDÉO]

Logiciel de motage vidéo  
<https://kdenlive.org/fr/>  
Section download et choisir ApplImage (le plus simple)

OBS, OPEN BROADCASTER [VIDÉO BROADCAST]

OBS Studio, abrégé en OBS, est un logiciel libre et open source de capture d'écran et de streaming pour Microsoft Windows, MacOS et Linux.

Version de la distribution :  
**apt install obs-studio**

Dernière version sur :  
<https://obsproject.com/>

BLENDER [3D]

Logiciel d'image et de rendu 3D proffessionnel  
<https://www.blender.org/>

Version de la distribution :  
**sudo apt install blender**

Version en cours (dernière) :  
<https://www.blender.org/download/>

MESHLAB [3D]

Laboratoire de traitement d'imagerie 3D

Version de la distribution :  
**sudo apt install meshlab**

Version en cours (dernière) :  
<https://www.blender.org/download/>

MESHROOM [3D]

Logiciel de photogrammetrie, trasnformer une série de photo en image 3D (Scanner 3D)  
<https://alicevision.org/>

Allez sur le site et choisir l'option .deb  
<https://alicevision.org/#meshroom>

OPENSCEAD [3D]

Modeleur 3D en passant par le code

Version de la distribution :  
**sudo apt install openscad**

Dernère version (Choisir l'ApplImage) :  
<https://www.openscad.org/downloads.html>

GLYPHRS [TYPO]

Editeur typographique  
<http://glyphrstudio.com/>

Section download et choisir ApplImage  
<https://github.com/glyphr-studio/Glyphr-Studio-Desktop>

RECHERCHER DES DOUBLONS : **uniq**

**Uniq** s'oppère que sur les lignes qui se suivent. Compare la ligne suivante à la ligne précédente.

Supprimer les lignes en doublons de **fic.txt**  
**uniq fic.txt**

Idem  
**uniq -u fic.txt**

N'afficher que les lignes en doublons  
**uniq -d fic.txt**

Indiquer le nombre d'occurrences de chaques ligne  
**uniq -c fic.txt**

N Ne pas comparer les **N** premiers caractères  
**uniq -s N fic.txt**

Ne pas comparer les **N** premiers champs  
**uniq -f N fic.txt**

MODIFICATION DE CARACTÈRES : **tr**  
Remplacer les caractères **abc** par **zyz**  
**tr abc zyz**

Supprimer les doublons de caractère  
**tr -s [caractère]**

Supprimer les espaces doublons  
**tr -s " "**

Supprimer 123  
**tr -d 123**

DÉCOUPAGE DE FICHIER PAR COLONNES : **cut**  
Affichage de la première colonnes du fichier.txt  
**cut -f fic.txt**

Choix d'un champ à afficher  
**cut -f m-n fic.txt**

Choix d'une plage à afficher  
**cut -f n,x,y fic.txt**

Choix des champs à afficher  
**cut -d "char" fic.txt**

Affichage du champs **n** puis de tous les champs  
**cut -f n- fic.txt**

Choix du caractère délimiteur de champs  
**cut -d "char" fic.txt**

Choix de plage de caractères au lieu de champs  
**cut -c n-m fic.txt**

Afficher la 3ème colonne d'un **fic.txt**, celles-ci étant délimitées par ;  
**cut -d ; -f3 fic.txt**

Exemple :  
Affichage des logins, des commentaires et des informations qui suivent depuis le fichier /etc/passwd  
**cut -d ":" -f 1,5 /etc/passwd**

Affichages des points de montage actifs  
**cut -d " " -f 2 /etc/mtab**

Affichage de syslog à partir du caractère 27  
**cut -c 27- /var/log/syslog**

MODIFICATION DE TEXTE LIGNE PAR LIGNE : **sed**

Modifie sur la sortie standard le contenu de **fic.txt** selon l'action indiquée. On peut invoquer plusieurs fois l'option **-e** et passer plusieurs actions à la commande sed.  
**sed -e 'action' fic.txt**

Écrit directement les modifications dans **fic.txt**  
**sed -i 'action' fic.txt**

Récupère les actions dans le fichier **act.sed**  
**sed -f act.sed fic.txt**

Utilisation de sed en mode silencieux  
**sed -n 'action' fic.txt**

Exemple de syntaxe d'action :  
(pour **'action'** précédemment utilisé) :

Substitution de **rech** par **modif** (première occurrence)  
**s/rech/modif**

Substitution sur toutes les occurences  
**s/rech/modif/g**

Suppression des lignes contenant le motif **recherche**  
**/recherche/d**

Suppression des lignes 3 à 7  
**3,7d**

Ajout de nouveau avant la ligne contenant **rech**  
**/rech/i"nouveau"**

Ajout de nouveau après la ligne contenant **rech**  
**/rech/a"nouveau"**

Remplace la ligne contenant **rech** par nouveau  
**/rech/c"nouveau"**

Exemples complets :

Remplacer une expression par une autre dans un **fichier**  
**sed -i 's/expression1/expression2/g' infile**

Supprimer les lignes vides  
**sed -i '/^\$/d' infile**

Modifie le nom de **srvtmp** par **srv001** dans le fichier **/etc/hostname**  
**sed -i 's/srvtmp/srv01' /etc/hostname**

Supprime les lignes vides du fichiers **fic.txt**  
**sed -i '/^\$/d' fic.txt**

Affiche le contenu de **/etc/passwd** en utilisant un espace comme séparateur des divers champs  
**sed -e 's/::/:x/g' -e '/\/\_/g' -e 's:/\//g' /etc/passwd**



## MANIPULATION D'IMAGES

La manipulation d'image pass en général par imageMagick, en voici quelques fonctions :

Pour l'installer :

```
sudo apt install imagemagick
```

### animate

Animer une séquence d'images sur n'importe quel serveur X.

### compare

Annoter mathématiquement et visuellement la différence entre une image et sa reconstruction.

### composite

Superposer une image sur une autre.

### conjure

Interpréter et exécuter des scripts écrits dans le Magick Scripting Language (MSL).

### convert

Convertir entre les formats d'image ainsi que redimensionner une image, flouter, recadrer, découper, tergiverser, dessiner, retourner, joindre, ré-échantillonner, et bien plus encore.

### display

Afficher une image ou une séquence d'images sur n'importe quel serveur X.

### identify

Décrire le format et les caractéristiques d'un ou plusieurs fichiers d'images.

### import

Enregistrer toute fenêtre visible sur un serveur X et la sortir sous forme de fichier image. Vous pouvez capturer une seule fenêtre, l'écran entier ou toute partie rectangulaire de l'écran.

### mogrify

Redimensionner une image, flouter, recadrer, découper, tergiverser, dessiner, retourner, joindre, ré-échantillonner, et bien plus encore. Mogrify écrase le fichier image original, alors que, convert écrit dans un fichier image différent.

### montage

Créer une image composite en combinant plusieurs images séparées. Les images sont superposées sur l'image composite, éventuellement agrémentées d'une bordure, d'un cadre, d'un nom d'image, etc.

### stream

Un outil léger pour diffuser en continu un ou plusieurs composants de pixels de l'image ou d'une partie de l'image vers les formats de stockage de votre choix. Il écrit les composants de pixels tels qu'ils sont lus à partir de l'image d'entrée, une rangée à la fois, ce qui rend le flux souhaitable lorsque vous travaillez avec des images de grande taille ou lorsque vous avez besoin de composants de pixels bruts.

Exemples :

### CHANGER DE FORMAT

Changer de format une image

```
convert image.jpg image.png
```

Convertir une image bitmap (PNG, JPEG) en format vectoriel (SVG)

```
convert infile.png bmp:- | potrace -s - -o outfile.svg
```

### REDIMENSIONNER

Redimensionner une image

```
convert image -resize "largeur"x"hauteur" newimagenam
```

### GIF & Co.

Faire un gif avec une collection d'images

```
convert -delay 20 -loop 0 img_*.gif output.gif
```

Extraire les images d'un GIF

```
convert -coalesce infile.gif img_%d.png
```

Faire un GIF avec les pages d'un PDF

```
convert -verbose -delay 50 -alpha off -background #FFFFFF -loop 0 -density 300 infile.pdf outfile.gif
```

### VIGNETTES

Convertir une page de PDF en PNG

```
convert -trim infile.pdf[0] -quality 100 -flatten -resize x300 outfile.png
```

## AUTRES MÉDIAS : VIDÉO/SON

### AUDIO

Convertir un mp3 en wav

```
mpg123 -w outfile.wav infile.mp3
```

### VIDÉOS

Convertir un avi en mov

```
ffmpeg -i input.avi -acodec libmp3lame -ab 192 output.mov
```

Découper une vidéo à 24'53

```
ffmpeg -i video.mp4 -acodec copy -vcodec copy -ss 0 -t 00:24:53 video1.mp4
```

(ou)

```
ffmpeg -i video.mp4 -acodec copy -vcodec copy -ss 00:24:53 video2.mp4
```

## MEDIAINFO

Afficher toute les infos d'un fichier

```
mediainfo file.png
```

( Si il n'est pas installé : )

```
sudo apt install mediainfo
```

## SSH

Se connecter en SSH

```
ssh user@host
```

Envoyer un fichier par SSH

```
scp infile user@host:directory/.
```

ou en sens inverse

```
scp user@host:directory/infile .
```

Envoyer un dossier par ssh

```
scp -r dir user@host:directory/.
```

## RSYNC

Synchroniser 2 répertoires

```
rsync -a --stats --progress --delete $SRC $DST/
```

Synchroniser 2 répertoires par SSH

```
rsync -azv --delete -e ssh $SRC user@host: $DST/
```

Sauvegarde incrémentale

```
rsync -abz --stats --progress --delete --suffix="old" --backup-dir=$(basename $SRC)"_$(date +%Y-%m-%d)" $SRC $DST/
```

## INCRÉMENTER/DÉCRÉMENTER UNE VARIABLE

```
var=$((var+n)) Incrémenter la variable var de n
((var=var+n)) Incrémenter la variable var de n
((var+=n)) Incrémenter la variable var de n
((var-=n)) Décrémenter la variable var de n
((var++)) Incrémenter la variable var de 1
((var--)) Décrémenter la variable var de 1
```

## FONCTIONS

Les fonctions permettent de placer des éléments de code en mémoire puis de les rappeler dans nos script.

Exemple :

```
#!/bin/bash
#Déclarer une fonction
nomFonction()
{
    command1 -opt arg
    command2 .
}
#Appel de la fonction
echo "Etape1"
nomFonction #Appel de la fonction
echo "Etape2"
```

Exemple avec argument et retour:

```
#!/bin/bash
#Déclarer une fonction
nomFonction(){
    res=$(( $1 + $2 ))
    # $1 = argument 1, $2 argument 2
    return $res
}
#Appel de la fonction
echo "step 1"
r= `nomFonction 1 2`
#[!] au caractère d'execution `
echo $r
echo "step2"
```

## INCLUSION DE FICHIER

La commande source permet d'inclure un fichier bash à l'intérieur d'un autre afin d'utiliser les variables et fonctions de celui-ci.

```
source functions.sh
```

## RÉCUPÉRATION DU RESULTAT D'UNE COMMANDE

Permet de récupérer le résultat d'une commande.

```
$(command -opt)
ou
`command -o arg`
```

Permet de récupérer le résultat d'une commande dans une variable.

```
result=$(command -opt)
```

## DPKG/APT : INSTALLATION DE PACKAGE

Tout d'abord, **apt-get** est une sur-couche de dpkg, dpkg se charge de toute la gestion de l'installation/désinstallation des packages .deb (les packages). **apt-get** permet lui les téléchargements automatiques, la gestion des dépendances, etc...

Les installations/désinstallations doivent être réalisées en tant que root, les recherches peuvent être faites par n'importe quel utilisateur.

## EN TANT QUE ROOT :

Mise à jour de la base de donnée des logiciels/packages

```
sudo apt update
```

Installe le programme programme passé en argument.

```
sudo apt install programme
```

Supprime les fichiers du package passé en argument. Ne touche pas les fichiers de configuration

```
sudo apt remove package
```

Supprime les fichiers du package passé en argument ET les fichiers de configuration

```
sudo apt remove --purge package
```

Met à jour tout le système

```
sudo apt upgrade
```

Reconfigure le package

```
dpkg-reconfigure package
```

Donne le nom du package ayant installé le fichier /usr/bin/aplay

```
dpkg -S /usr/bin/aplay
```

Recompile le cache de apt-show-versions

```
apt-show-versions -i
```

## N'IMPORTE QUEL UTILISATEUR :

Affiche la liste des packages qui sont installés sur l'ordinateur [ii] ou en cours de désinstallation (il reste les fichiers de configuration [rc])

```
dpkg -l
```

Affiche la liste des fichiers installés par le package package installé sur l'ordinateur

```
dpkg -L package
```

Affiche la liste des packages comportant le mot-clé dans leur description

```
apt search mot-clé
```

Affiche les caractéristiques et la description du package

```
apt show package
```

Affiche les dépendances et les packages utilisant le package passé en paramètre

```
apt showpkg package
```

Packages disponibles pour mise à jour

```
apt-show-versions -u -b
```



CARACTÈRES SPÉCIAUX

Les caractères spéciaux modifie le comportement du shell

`\` Banalise le caractère précédent  
(Ex : `\$2` va afficher `$2` et non la valeur dans `$2`)

`'...'` Empêche le shell d'interpréter les caractères entre apostrophes

`"..."` Empêche le shell d'interpréter les caractères entre guillemets autre que `$` (dollars), `\` (antislash) et ``` (backquote)

METACARACTÈRES

`*` 0 à n caractères quelconques

`?` 1 caractère quelconques

`[...]` 1 caractères compris dans une liste

`[...-...]` 1 caractère compris dans un intervalle

`[^...]` 1 caractère autre que ceux dans la liste ...

`[!...]` 1 caractère autre que ceux dans la liste ...

Exemple :

`*.txt` Tous les coms avec l'extension .txt

`ab[cCd]` abcd ou abCd

`ab?d` Tous les noms de 4 caractères commençant par ab et se terminant par d

`*[aeiouy]*.???` Un nom qui contient une voyelle et se terminal par une extension de 3 caractères

`[SK][0-9]*` Un nom qui commence par S ou K, qui se termine par une lettre minuscule ou majuscule.

`*.*[!at01]*` Un nom dont l'extension ne contient ni a, ni t, ni 0, ni 1

EXPRESSIONS RÉGULIÈRES (REGEX)

Une expression régulière est une manière compacte de représenter une chaîne de caractères.

`.` Tout caractère (sauf newline)

`^` Début de ligne

`$` Fin de ligne

`*` Capture tout les caractères

`^$` Une ligne vide

`+` 1 à n fois le caractère précédent

`?` 0 ou 1 fois le caractère précédent

`\s` Un esapce

`<` Début de mot

`>` Fin de mot

`\n` Fin de ligne

`\r` Retour chariot

`\t` Tabulation

`\c` Control

`\s, \S` Espace, ou pas

`\d, \D` Nombre, ou pas

`\w, \W` Mot, ou pas

`\x, \0` Nombre hexadécimal, octal

CLASSES DE CARACTÈRES

`[[:upper:]]` Une lettre en majuscule

`[[:lower:]]` Une lettre en minuscule

`[[:alpha:]]` Une lettre

`[[:alnum:]]` Une lettre ou un chiffre

`[[:digit:]]` Un chiffre

`[[:xdigit:]]` Un chiffre hexadécimal

`[[:punct:]]` Un caractère de ponctuation

`[[:blank:]]` Un espace ou tabulation

`[[:cntrl:]]` Un caractère de contrôle

`[[:word:]]` Une lettre, un chiffre ou underscore

GROUPES, ENSEMBLES

`(...)` Groupe

`\n` n-ième groupe

`[abc]` Un des caractères spécifiés

`[a-dh]` Une lettre de a à d ou h

`[0-57]` 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 7

`[a-d5-8-]` a, b, c, d, 5, 6, 7, 8 ou -

`[012^]` 0, 1, 2 ou ^

`[Aabc]` Un caractère ne figurant pas dans la liste

`[^0-9]` Tout sauf un chiffre

`[^a-zA-Z]` Tout sauf une lettre

QUANTIFICATEURS

`r*` Aucune ou plusieurs instances de l'expression r

`r+` Au moins une instance de l'expression r

`r?` Aucune ou une instance de l'expression r

`{n}` Exactement n fois l'élément précédent

`{n,m}` Entre n et m fois l'élément précédent

`{n,}` n fois ou plus l'élément précédent

`{,m}` m fois au plus l'élément précédent

`r1|r2` Instance de l'expression r1 ou r2

RÉFÉRENCES

`&, \0` tout le motif

`\n` le n-ième groupe (n>=1)

`\r` couper la ligne en 2 à ce point

`\u` le caractère suivant en majuscule

`\l` le caractère suivant en minuscule

AFFICHER LA TABLE DES CARACTÈRES ASCII

`man ascii`

ARITHMÉTIQUE ENTIÈRE

L'arithmétique entière peut être invoquer avec la commande `let` ou en utilisant les doubles parenthèses prédixées de `$`. Le fonctionnement est le même. Les caractères spéciaux du shell n'ont pas besoin d'être protégés.

Effectue l'opération nb + 8

`let "$nb + 8"`

ou (idem)

`(( $nb + 8 ))`

Affiche le résultat de 2 + 3

`echo $((2 + 3))`

CALCULS ARRITHMÉTIQUES

`+` Addition

`-` Soustraction

`*` Multiplication

`/` Division

`%` Modulo (reste d'une division)

COMPARETEURS

`==` Égalité

`!=` Différent de

`<` Inférieure

`>` Supérieure

`<=` Inférieure et égal

`>=` Supérieure et égal

TÉLÉCHARGEMENT

Télécharger un fichier

`wget http://path.to.the/file`

ou

`curl http://path.to.the/file`

Télécharger un fichier et le renommer

`wget http://path.to.the/file -O newname`

Reprendre un téléchargement avorté

`wget -c http://path.to.the/file`

Télécharger un fichier après authentification HTTP

`curl -u username:password URL`

Télécharger tous les PDF d'un site

`wget -e robots=off -r -l1 --no-parent -A.pdf URL`

Lister les formats disponibles sur un site de streaming

`youtube-dl -F URL`

Técharger une vidéo sur un site de streaming en limitant la bande passante à 150 ko

`youtube-dl -r 150K -f <format code> URL`

PARTAGE DE FICHIERS (LOCAL ET TEMPORAIRE)

`python3 -m http.server 8000`

Un serveur web qui sert le dossier courant sur le port 8000

FTP

Lister le contenu d'un répertoire FTP

`curl ftp://username:password@example.com`

Envoyer un fichier par FTP

`lftp -u $FTPuser,$FTPpwd ftp://@$FTPserver -e "put outfile ; quit"`

Créer un dossier miroir par FTP

`lftp -u FTPuser,FTPpwd ftp://@$FTPserver -e "mirror -e -R localdir FTPdir ; quit"`

NAVIGATEURS

Afficher la météo à Paris dans son terminal

`curl wttr.in/paris,france`

ou à Lyon en français

`curl fr.wttr.in/lyon,france`

W3M (CLI)

Faire une recherche sur le web en tapant directement dans le terminal

Recherche sur duckduckgo : "google"

`w3m https://www.google.com/search?q="$1"`

Recherche sur duckduckgo : "ma recherche"

`w3m https://duckduckgo.com/\?q="$1"`

IMPRESSION

Lister les imprimantes

`lpstat -p`

ou en se limitant aux noms

`lpstat -a | cut -f1 -d ' '`

Soumettre un travail d'impression à l'imprimante printer

`lpr -P printer filename`

Limiter l'impression à certaines pages

`lpr -o page-ranges=1-4,7,9-12 filename`

Imprimer un document en format paysage ajusté à un A4

`lpr -o landscape -o fit-to-page -o media=A4 filename`

Imprimer 4 pages par feuille (2 pages/page et recto-verso)

`lpr -o number-up=2 -o sides=two-sided-long-edge filename`

Préciser le nombre de copies n à imprimer

`lpr -#n filename`

Voir la pile d'impression de l'imprimante printer

`lpq -P printer`

Supprimer le travail d'impression job-id

`lprm job-id`

Changer l'imprimante destinataire d'un travail job-id

`/usr/sbin/lpmove job-id new-printer`

ADMINISTRATION SYSTÈME

Lancer une commande en administrateur

`sudo command`

ou

`su -c command`

Autoriser un utilisateur à utiliser le système de fenêtres X

`sudo xhost local:user`

Arrêter le système (en root)

`shutdown -h now`

ou

`su -c poweroff`

Afficher depuis combien de temps vous êtes connecté et la charge de la machine

`uptime`

Afficher l'historique des redémarrages du système

`last reboot`

ÉTAT DU SYSTÈME

Nom de machine

`hostname`

Distribution

`lsb_release -idrc`

Afficher les informations de la distribution

`lsb_release -a`

Informations du système

`uname -a`

Noyau

`uname -r`

DÉMARRER UN SCRIPT

Commencer un script (On déclare l'interpréteur de script)  
#!/bin/bash

Commentaire dans un script  
#

Sort du shell  
exit -n

Lance un script sans création de sous processus  
exec script

Afficher des information dans le terminal  
echo "Hello World"  
ou pour une variable  
echo \$var

Faire une pause dans le script  
sleep n

VARIABLE

CRÉER/SUPPRIMER DES VARIABLES

Crée la variable var avec comme valeur "Hello World"  
var = "Hello World"

Détruit la variable var  
unset var

Récupère le resultat utilisateur et le stoke dans var1 et var2  
read var1 var2

Affiche le message entre guillemet avant de récupérer la saisie de l'utilisateur dans la variable choix  
read -p "Votre choix" choix

EXPORTER DES VARIABLES

Exporter une variable dans l'environnement, dans les sous-shell.  
export var  
ou en effectant une valeur  
export var = "Hello"

VISUALISER LES VARIABLES

Voirle contenu dela variable  
echo \$var  
ou  
echo \${var}

Visualiser toute les variables d'environnement  
env

Visualiser toute les variables d'environnement + celles du shell  
set

Visualier les variables et les fonctions  
declare

QUELQUES VARIABLES D'ENVIRONEMENT COMMUNES

\$HOME Chemin du répertoire personnel de l'utilisateur  
\$LOGNAME Nom de l'utilisateur dans le shell actif  
\$HOSTNAME Nom de l'hote de la machine  
\$PWD Emplacement actueeldu shell  
\$PS1 Définition de l'affichage du prompt principal  
\$IFS Séparateur de champs (espace, tabulation, saut de ligne)  
\$LANG Format de langue et encode du terminal  
\$SHELL Chemin du shell par default de l'utilisateur

VARIABLES RÉSERVÉES

\$? Code retour de la fonction précédente  
 \$0 Nom la commande, du script lancé  
 \$n Appel de l'argument numéroté n passé avec la commande, la fonction ou le script. (\$1 argument 1, \$5 argument 5, etc)  
 \$# Affiche le nombre d'arguments passés avec la commande, la fonction ou le script.  
 @\$ Appel de l'ensemble des arguments sans séparateurs  
 \$\* Appel de l'ensemble des arguments sans séparateurs  
 \$\$ Numéro du processus en cours  
 \$! Numéro du dernier processus lancé en arrière-plan

GESTION AVANCÉE DES VARIABLES

Mettre une variable en lecture seul  
declare -r var

Redonner l'attribut écriture à la variable  
declare +r var

Créer var avec son contenu en minuscules  
declare -l var = "Hello"

Créer var avec son contenu en majuscules  
declare -u var = "Hello"

Créer var avec l'attribut entier 123  
declare -i var = 123

VARIABLES ET TABLEAUX

Affecte le contenue "World" à l'index n de la variable  
var[n] = "Hello"

Déclare un tableau avec les valeurs 1, 2, 3 et 4  
declare -a var=(val1 val2 val3 val4)

Affiche le contenue "World" à l'index n de la variable  
echo \${var[n]}

TABLEAUX ASSOCIATIFS

Déclaration d'un tableau où les variables sont désignés par un nom  
declare -A colours

colours[black]=noir  
colours[red]=rouge  
colours[green]=vert

SUBSTITUTION DE VARIABLE

Si var n'est pas défini, afficher la valeur  
\${var:-valeur}

Si l'argument correspondant à la variable réservée \$n n'est pas définie, utiliser valeur  
\${n:-valeur}

Si var n'est pas défini, affecter puis afficher valeur  
\${var=valeur}

STRUCTURES DE TEST

Test standard, (attention au espace entre les crochets)  
[ condition ]

Test standard inversé  
[ !condition ]

COMPARAISON

Entier :  
[ int1 -eq int2 ] Entier1 égal à entier2  
[ int1 -ne int2 ] Entier1 différent de entier2  
[ int1 -gt int2 ] Entier1 supérieure de entier2  
[ int1 -ge int2 ] Entier1 supérieure ou égal de entier2  
[ int1 -lt int2 ] Entier1 inférieure a entier2  
[ int1 -le int2 ] Entier1 inférieure ou égal de entier2

Chaine de caractère :  
[ int1 = int2 ] Chaine est égal de chaine2  
[ int1 != int2 ] Chaine est différente de chaine2  
[ int1 -ef int2 ] Fichier1 est identique à fichier2

CONDITION

[ -a fic ] Vrai si le fichier existe  
[ -f fic ] Vrai si fic est un fichier standard  
[ -d fic ] Vrai si fic est un repertoire  
[ -r fic ] Vrai si fic est accessible en lecture  
[ -w fic ] Vrai si fic est accessible en écriture  
[ -x fic ] Vrai si fic est executable  
[ -n \$var ] Vrai si la variable existe  
[ -z \$var ] Vrai si la variable n'existe ou a une valeur null

LA STRUCTURE IF

Version 1  
if [ condition ] ; then  
commande  
commande  
fi

Version 2  
if [ condition ] ;  
then  
commande  
commande  
fi

Imbrication avec elif (si, sinon si)  
if [[ condition ] ; then  
commande  
elif  
commande  
fi

LA STRUCTURE CASE

case \$var in  
expression1)  
commande  
;;  
expression2)  
commande  
;;  
\*)  
commande  
;;  
esac

Exemple:  
case \$reponse in  
[0-9])  
echo '\$reponse est un chiffre'  
;;  
0|o|Y|y)  
echo '0,o,Y ou y'  
;;  
\*)  
echo 'Autre réponse'  
exit 1  
;;  
esac

BOUCLES : WHILE/UNTIL

La structure while répète une action enboucle  
while [ condition ] ;  
do  
commande  
done

Exemple avec while:  
i=0  
while [ \$i -lt 10 ] ;  
do  
echo "\$i"  
((i = i + 1))  
done

Exemple avec until:  
i=0  
until [ \$i -eq 10 ] ;  
do  
echo "\$i"  
((i = i + 1))  
done

BOUCLES : WHILE/READ

Lecture d'un fichier  
while read ligne1 ligne2 ligne3  
do  
echo "Bonjour \$ligne1 \$ligne2"  
echo "ligne3 : \$ligne3"  
done < fichierDeLignes.txt

BOUCLE FOR

Boucler sur une liste de valeur  
for var in valeur1 valeur2 valeur3  
do  
commande  
echo \$var  
done

Boucler sur le contenue d'un fichier  
for var in \$(cat fichier.txt)  
do  
echo \$var  
done

Boucler sur un nombre  
for ((i=0 ;i<10;i=i+1))  
do  
echo "Numero -> \$i"  
done