


1. Considere um sistema terminal X que pretende enviar um ficheiro com $100\text{ K}_i\text{B}$ a um sistema terminal Y através de um caminho com quatro ligações como ilustrado nas figuras abaixo. É usada uma tecnologia de comutação de pacotes, contendo cada pacote $5\text{ K}_i\text{B}$. Os atrasos de propagação nas ligações, bem como os atrasos de processamento nos nós, são desprezáveis.



(a) Na topologia da Figura a), cada uma das quatro ligações é cablada com ritmo de transmissão 10 Mbps . Desenhe um diagrama espaço-tempo ilustrando a transferência do ficheiro e calcule o atraso na entrega do mesmo, desde a transmissão do primeiro bit por X até à receção do último bit por Y .

Em primeiro lugar, é relevante realçar que estas transmissões utilizam o mecanismo de *Store-and-forward*: cada pacote só pode avançar quando todo o seu conteúdo chega ao *hop* atual. Assim sendo, considerando três *hops* intermédios entre os sistemas terminais, teremos o seguinte:



Descobrir a quantidade de tempo que demora a transferir todo o ficheiro entre sistemas terminais é relativamente simples. É particularmente relevante considerar que apenas se sentem atrasos "no que ao primeiro pacote diz respeito": é o único com espera "inútil", onde o canal à frente está livre mas é obrigado a esperar. O atraso corresponde precisamente ao produto entre o número de *hops* e o tempo de transmissão de um pacote, sendo que este é calculado através da expressão L/R , onde L é a quantidade de bits a transmitir e R é o ritmo de transmissão. Considerando que temos $5\text{ K}_i\text{B} = 5 \cdot 2^{10} \cdot 2^3$ bits a transmitir, temos:


$$\begin{aligned}\text{Atraso} &= 3 \cdot \frac{L}{R} \\ &= 3 \cdot \frac{5 \cdot 2^{13}}{10 \cdot 10^6} \text{ s}\end{aligned}$$

Assim sendo, o tempo total de transmissão corresponderá à soma entre o atraso e o tempo de transmissão de todos os pacotes sem atraso, ou seja:

$$\begin{aligned}T &= \text{Atraso} + N \cdot \frac{L}{R} \\ &= (3 + 20) \cdot \frac{5 \cdot 2^{13}}{10 \cdot 10^6} \text{ s} \\ &= 0.094208 \text{ s}\end{aligned}$$

(b) Na topologia da Figura b), as ligações (A, B) e (B, C), e apenas estas, passaram a um ritmo de transmissão de 50 Mbps. Repita a alínea anterior para este caso.

A alteração não é particularmente significativa, afetando apenas a transmissão dos pacotes *intra-hops*. Neste sentido, o diagrama espaço-tempo será o seguinte (note-se que a diferença centra-se no tempo de transmissão de cada pacote):



Neste caso, o atraso é calculado de forma ligeiramente diferente, uma vez que o tempo de transmissão de cada pacote é agora variável - tanto podemos considerar $\frac{L}{R_1}$, com $R_1 = 10 \text{ Mbps}$, como $\frac{L}{R_2}$, com $R_2 = 50 \text{ Mbps}$. Assim sendo, e atendendo ao diagrama exposto acima (onde o primeiro pacote *espera* duas vezes num canal com ritmo R_2 e uma num canal com ritmo R_1), temos:


$$\begin{aligned}\text{Atraso} &= \frac{L}{R_1} + 2 \cdot \frac{L}{R_2} \\ &= L \cdot \left(\frac{1}{R_1} + 2 \cdot \frac{1}{R_2} \right)\end{aligned}$$

Para além do atraso, temos ainda o tempo de transmissão de todos os pacotes, que é calculado da mesma forma que na alínea anterior:

$$T = \text{Atraso} + N \cdot \frac{L}{R_1} = L \cdot \left(\frac{1}{R_1} + 2 \cdot \frac{1}{R_2} + \frac{20}{R_1} \right) = 0.087654 \text{ s}$$

- (c) Na topologia da Figura c), as ligações (A, B) e (B, C) passaram a ser ligações sem-fios a 10 Mbps . As antenas usadas são omnidirecionais (o nó B não pode receber e transmitir simultaneamente) e assume-se que os nós A e C não conseguem escutar as transmissões um do outro. Desenhe um diagrama espaço-tempo ilustrando a transferência do ficheiro e calcule o atraso mínimo na entrega do mesmo, desde a transmissão do primeiro bit por X até à receção do último bit por Y .

Neste caso, o diagrama espaço-tempo é o seguinte:



Note-se que o atraso inicial é exatamente igual ao da primeira alínea - o primeiro pacote não vê alterações no seu comportamento. Contudo, os pacotes seguintes passam a ter comportamento "alternado", passando a poder avançar apenas quando B fica completamente desocupado (e não quando $A-B$ fica desocupado). Assim sendo, o atraso adicional será, claro, maior (o dobro):

$$\begin{aligned}
 T &= \text{Atraso} + 2N \cdot \frac{L}{R} \\
 &= (3 + 2 \cdot 20) \cdot \frac{5 \cdot 2^{13}}{10 \cdot 10^6} \text{ s} \\
 &= 0.176128 \text{ s}
 \end{aligned}$$

2. Os sistemas terminais A e B estão ligados a um mesmo comutador de pacotes. O sistema A gera pacotes de dados com 480 bytes cada a intervalos regulares de T segundos, sendo o primeiro desses pacotes transmitido no instante $t = 0ms$. A ligação de A ao comutador tem débito 1 Mbps . O sistema B gera pacotes de voz codificada a 64 kbit/s a intervalos regulares de 20 ms , sendo o primeiro desses pacotes transmitido no instante $t = 3ms$. A ligação de B ao comutador tem também débito 1 Mbps . A linha de saída do comutador tem débito 256 kbit/s . Desprezam-se os atrasos de processamento e de propagação.

- (a) Determine a gama de valores de T para os quais o sistema é estável, i.e., tal que o número de pacotes à espera de transmissão à saída do comutador não aumenta indefinidamente no tempo.

O sistema é estável caso o ritmo a que os pacotes de dados chegam ao comutador seja menor ou igual ao ritmo a que os pacotes de dados são transmitidos na linha de saída do mesmo. Note-se que, tal como

na alínea anterior, estamos a considerar um mecanismo de *Store and Forward*, pelo que o pacote terá de ser completamente recebido no comutador antes de ser transmitido na linha de saída. Assim sendo:

$$\text{output rate} \geq \text{input rate} \leftrightarrow 256 \text{ kbit/s} \geq 64 \text{ kbit/s} + \text{rate de A}$$

Neste sentido, o ritmo de saída de A não poderá exceder 192 kbit/s - com pacotes de 480 bytes, isto quer dizer que só devemos enviar pacotes de A a intervalos de $T \geq \frac{480 \times 2^3}{192 \times 10^3} = 20 \text{ ms}$.

- (b) Assumindo que T é tal que o sistema é estável e que a linha de saída do comutador transmite pacotes na ordem de chegada, independentemente de serem de dados ou de voz, diga qual o atraso máximo na transmissão dos pacotes de voz, medido desde o momento em que um bit está disponível à saída do codificador de voz até que é transmitido na linha de saída do comutador.

Nota: exercício atualmente errado, de acordo com as soluções.

Sendo o sistema estável, temos como pior cenário o caso em que os pacotes de dados e voz chegam ao mesmo tempo ao comutador, e em que o comutador transmite primeiro o pacote de dados. Neste caso, a quantidade de tempo pedida corresponde ao tempo de transmissão de um pacote de voz entre B e o comutador, somado ao tempo de transmissão de um pacote de dados entre o comutador e o exterior.

Em primeiro lugar, é importante notar que não é dado o tamanho de um pacote de voz. Sabemos, contudo, que é criado um pacote a cada 20 ms , a um ritmo de 64 kbit/s . Assim sendo, são criados 50 pacotes por segundo, pelo que cada um deles terá $\frac{64 \times 10^3}{50} = 1280 \text{ bits}$. O tempo de transmissão de um pacote de voz entre B e o comutador é, portanto, dado por:

$$t_{B-com} = 1.28 \times 10^{-3} \text{ s} = 1.28 \text{ ms}$$

O tempo de transmissão de um pacote de dados entre o comutador e o exterior é dado pela seguinte expressão:


$$t_{com-out} = \frac{480 \times 2^3}{256 \times 10^3} = 15 \text{ ms}$$

Assim sendo, o atraso máximo na transmissão dos pacotes de voz é dado por $0.128 + 15 = 16.28 \text{ ms}$.

3. Pretende-se estimar o tempo necessário à descarga de um documento da Web. O documento é constituído por um objeto HTML base que referencia três imagens de tamanho 5000 byte cada. A dimensão do objeto base bem como de todos os pacotes de controlo é desprezável. O cliente liga-se ao servidor através de uma sessão de débito constante igual 1 Mbps e tempo de ida-e-volta (RTT) igual a 20 ms . Qual o tempo necessário para descarregar o documento em cada uma das condições seguintes:

- (a) O browser usa HTTP não-persistente sem sessões TCP paralelas.

Utilizando HTTP-não persistente (e sem paralelismo de sessões), o browser terá forçosamente de abrir uma nova sessão TCP para cada pedido HTTP. Note-se que haverá um pedido inicial para o objeto base e três pedidos adicionais para as imagens. O diagrama espaço-tempo abaixo ilustra o comportamento em causa:




Vão ser realizados 4 pares "SYN - SYN-ACK" e 4 pares "ACK - Resposta", um por pedido HTTP; assim sendo, teremos no mínimo 8 RTTs para estabelecer as sessões TCP. Considerando o tempo de descarga do ficheiro HTML como desprezável, resta adicionar o tempo de descarga das imagens (igual para cada uma):

$$\begin{aligned}
 T_{total} &= 8 \times RTT + 3 \times \frac{5000 \times 2^3}{1 \times 10^6} \\
 &= 8 \times 20 \times 10^{-3} + 3 \times \frac{5000 \times 2^3}{1 \times 10^6} \\
 &= 0.16 + 0.12 \\
 &= 0.28 \text{ s}
 \end{aligned}$$

(b) O browser usa HTTP não-persistente, permitindo, no máximo, duas sessões TCP paralelas.

Neste cenário, o diagrama ficará como se segue:




Assim sendo, passamos de 8 para 6 RTTs para estabelecer as sessões TCP e fazer os pedidos HTTP. O tempo de descarga do ficheiro HTML é desprezável. Duas das imagens são descarregadas em simultâneo, a metade do ritmo habitual, e a terceira imagem é descarregada após o término das duas primeiras (que ocorrem em simultâneo). Assim sendo, a quantidade de tempo pretendida é dada por:

$$\begin{aligned}
 T_{total} &= 6 \times RTT + 2 \times \frac{5000 \times 2^3}{0.5 \times 10^6} + \frac{5000 \times 2^3}{1 \times 10^6} \\
 &= 6 \times 20 \times 10^{-3} + 2 \times \frac{5000 \times 2^3}{0.5 \times 10^6} + \frac{5000 \times 2^3}{1 \times 10^6} \\
 &= 0.12 + 0.08 + 0.04 \\
 &= 0.24 \text{ s}
 \end{aligned}$$

(c) O browser usa HTTP persistente com pipelining (sem sessões paralelas).


Com HTTP persistente e pipelining, o diagrama fica como se segue:



Note-se que as diferenças quanto à primeira alínea centram-se no facto de que neste caso, o browser não precisa de abrir novas sessões TCP para cada pedido HTTP, e ainda em haver pipelining, permitindo a descarga das três imagens num único pedido. Assim sendo, o número de RTTs para estabelecer as sessões TCP passa para 3: o inicial para estabelecer a sessão TCP e os 4 pedidos HTTP. Com contas relativamente semelhantes, podemos assim chegar ao seguinte resultado:

$$\begin{aligned}
 T_{total} &= 3 \times RTT + 3 \times \frac{5000 \times 2^3}{1 \times 10^6} \\
 &= 3 \times 20 \times 10^{-3} + 3 \times \frac{5000 \times 2^3}{1 \times 10^6} \\
 &= 0.06 + 0.12 \\
 &= 0.18 \text{ s}
 \end{aligned}$$

4. Considere as redes da figura, na qual Serv. DNS local é o servidor de nomes configurado em `me.y.com` e Serv. DNS `x.com` é o servidor de nomes idóneo (Authoritative Name Server) para o domínio `x.com`. O tempo de propagação a separar um encaminhador do outro é 100 ms e o tempo de propagação entre as máquinas da rede `y.com` e a Internet é de 500 ms (num sentido apenas). Inicialmente, o Serv. DNS local tem a sua cache de nomes vazia.



(a) Suponha que o utilizador de um browser em `me.y.com` digita a URL `www.x.com/index.html`. Apresente a sequência ordenada de todas as mensagens DNS e HTTP trocadas até que o ficheiro `index.html` seja recebido em `me.y.com`. Relembra-se que a pesquisa de nomes a partir de Serv. DNS local é iterativa. Para cada mensagem indique a sua origem, o seu destino e o tipo de mensagem. (Seja tão preciso quanto possível relativamente ao tipo da mensagem).

A tabela seguinte corresponde a uma listagem ordenada das mensagens DNS e HTTP trocadas.

	Tipo	Origem	Destino	Comentário
1	DNS Query	me.y.com	Serv. DNS local	-
2	DNS Query	Serv. DNS local	Root Name Server	-
3	DNS Response	Root Name Server	Serv. DNS local	Root não sabe, aponta p/ TLD
4	DNS Query	Serv. DNS local	TLD Server	-
5	DNS Response	TLD Server	Serv. DNS local	TLD não sabe, aponta p/ Serv. DNS de x.com
6	DNS Query	Serv. DNS local	Serv. DNS x.com	-
7	DNS Response	Serv. DNS x.com	Serv. DNS local	Serv. DNS de x.com indica o IP da máquina
8	DNS Response	Serv. DNS local	me.y.com	me.y.com terá agora o IP de x.com
9	GET HTTP/1.1	me.y.com	www.x.com	Pedido index.html
10	HTTP 200 OK	www.x.com	me.y.com	Ficheiro enviado

- (b) Sabendo que o ficheiro `index.html` residente na máquina `www.x.com` tem 1 Mbit, determine o atraso desde o momento em que o utilizador digita a URL em `me.y.com` até que o ficheiro é recebido na totalidade. Considere que o mecanismo de arranque lento não está ativo e despreze o tempo de transmissão de todos os segmentos exceto aqueles que contêm dados do ficheiro `index.html`.

Para calcular o atraso pretendido, faz sentido suportar o nosso pensamento na tabela anterior. Note-se que o tempo de propagação entre `me.y.com` e o respetivo servidor de nomes é considerado desprezável.


- As mensagens 2 e 3, entre Serv. DNS local e Root Name Server, levam $2 \cdot 500 \text{ ms}$, já que o tempo de propagação num só sentido é de 500 ms .
- As mensagens 4 e 5, entre Serv. DNS local e TLD Server, levam $2 \cdot 500 \text{ ms}$.
- As mensagens 6 e 7, entre Serv. DNS local e Serv. DNS `x.com`, levam $2 \cdot 100 \text{ ms}$, já que aqui não vamos à *black-box* Internet, passando diretamente entre comutadores.
- As mensagens 9 e 10 levam $2 \cdot 2 \cdot 100 \text{ ms}$, contando com o par SYN/ACK e o par ACK GET/transmissão do ficheiro.

Assim sendo, o atraso total é de $2 \cdot 500 + 2 \cdot 500 + 2 \cdot 100 + 2 \cdot 2 \cdot 100 + 1000 = 3600 \text{ ms}$.

- (c) Assuma agora que: (i) o ficheiro `index.html` referencia uma imagem com 5 Mbits; (ii) o browser usa sessões HTTP persistentes; (iii) o mecanismo de arranque lento está ativo; (iv) e o MSS é 50 kbit. Determine o atraso na receção da página, constituída pelo ficheiro mais a imagem.

Em primeiro lugar, é relevante realçar que é mencionada a existência de sessões HTTP persistentes, mas nada é referido no que a pipelining diz respeito. Neste sentido, essa noção será aqui descartada. Mais ainda, é referido o mecanismo de arranque lento, com MSS de 50 kbit. Note-se que esta alteração não afeta os tempos de propagação até ao envio do primeiro segmento de `index.html` (inclusive), pelo que a *baseline* temporal será de 2600 ms.

As mensagens seguintes verão um diagrama espaço-tempo como o que se segue:



Assim sendo, aos 2600 ms da *baseline* acrescentam os seguintes tempos:

- 0.05 segundos para a transferência do primeiro segmento;
- $0.2 + 0.1$ segundos para a transferência dos dois segmentos seguintes;
- $0.2 + 0.2$ segundos para a transferência dos quatro segmentos seguintes. Note-se que aqui os segmentos levam precisamente o equivalente a um RTT a ser transferidos, pelo que a partir daqui iremos transferir todos os segmentos de forma contínua.
- $0.2 + x$ segundos para a transferência dos restantes segmentos - aqui, após o arranque lento, estamos finalmente num cenário de transferência de dados contínuo. Tendo já sido transferidos três segmentos, resta-nos transferir $N - 3$ segmentos, onde N corresponde ao número de segmentos necessários para transmitir o ficheiro `html` e respetiva imagem.

$$N = \frac{5 \cdot 10^6 + 1 \cdot 10^6}{50 \cdot 10^3} = 120$$

Restando transferir $N - 7 = 113$ segmentos, temos que o tempo de transferência dos restantes segmentos será dado por $x = 0.05 \cdot 113 = 5.65$ segundos. Note-se que será ainda adicionado um RTT, 200 *ms*, para a transferência do ficheiro de imagem.

Assim, temos que no total, a interação em questão leva $2600 + 50 + 200 + 100 + 200 + 200 + 5650 + 200 = 9200$ *ms*.

5. Considere três estações que pretendem recuperar um ficheiro com 100 *MiB* de um servidor. A largura-de banda uplink do servidor, do servidor à Internet, é de 1 *Mbit/s*. A largura de banda downlink de cada estação, da Internet à estação, é muito elevada (superior a 1 *Mbit/s*) e a largura de banda uplink de cada estação, da estação à Internet, é 200 *kbit/s*. Despreze os atrasos de propagação.

(a) Com uma aplicação cliente servidor, qual o tempo mínimo necessário para que o ficheiro seja distribuído a todas as estações?

O servidor terá de distribuir o envio do ficheiro por três clientes, pelo que a largura de banda uplink do mesmo será dividida por três. Assim sendo, e considerando que a largura de banda downlink de cada estação é muito elevada (pelo que este não será o *bottleneck*), o tempo mínimo necessário para que o ficheiro seja distribuído a todas as estações é dado por:

$$T_{min} = 3 \times \frac{100 \text{ MiB}}{1 \text{ Mbit/s}} = 3 \times \frac{100 \times 2^{20} \times 2^3}{1 \times 10^6} = 2516.5824 \text{ s}$$

(b) Considere agora uma aplicação peer-to-peer em que as estações usam as suas larguras de banda uplink para ajudar a distribuir o ficheiro. O servidor envia dados a cada uma das estações continuamente. Para além disso, cada estação vai re-distribuir a cada uma das outras duas estações os dados que recebe do servidor. Encontre uma boa estratégia para distribuir o ficheiro por todas as estações, e de acordo com ela diga qual o tempo mínimo necessário para a distribuição do ficheiro?

O ficheiro é distribuído por todas as estações, sendo dividido em N (com $N = 3$) partes distintas, uma por estação. Cada estação recebe uma parte do ficheiro e envia a cada uma das outras duas estações

a sua parte. Assim sendo, a largura de banda uplink de cada estação será dividida por $N - 1$. Assim sendo:

$$T_{upload-servidor} = 3 \times \frac{\frac{100}{3} \times 2^{23}}{1 \times 10^6} = 838.8608 \text{ s}$$

Resta ainda calcular o tempo de upload de cada estação para as outras duas estações.

$$T_{upload-estacao} = \frac{N \times L}{u_{servidor} + \sum u_{estacao}} = \frac{3 \times 100 \times 2^{23}}{10^6 + 3 \times 200 \times 10^3} = 1572.864 \text{ s}$$

Note-se que o tempo mínimo necessário para a distribuição do ficheiro é dado (considerando que o *download* não é o *bottleneck*) por:

$$T_{min} = \max\{T_{upload-servidor}, T_{upload-estacao}\} = 1572.864 \text{ s}$$

6. Considere um caminho de 5000 km de comprimento com atraso de propagação igual a 5 $\mu\text{s}/\text{km}$, e sobre o qual consegue transmitir a um débito máximo de 100 Mbit/s. Suponha que usa um algoritmo de janela deslizante para controlo de erros e controlo de fluxo. Cada pacote tem 1000 bits. Se usar Go-Back-N qual a dimensão mínima da janela, em número de pacotes, que garante uma eficiência de utilização do caminho de 100%? E se usar Selective-Repeat?

Garantimos eficiência de utilização de 100% caso nunca se esteja *idle* - isto é, estamos sempre a transmitir ou receber dados. Para tal, é necessário que a janela seja grande o suficiente para que, assim que o último pacote de um conjunto de N pacotes é enviado, começamos a receber o primeiro pacote desse mesmo conjunto.

Ora, em primeiro lugar será relevante calcular o RTT: neste caso, corresponde a duas vezes o atraso de propagação sobre todo o comprimento do caminho, ou seja, $2 \times 5000 \times 5 \times 10^{-6} = 0.05 \text{ s}$.

Ora, o nosso objetivo é o de encontrar um valor N_{window} tal que enviar N_{window} pacotes seja **igual** (já que queremos eficiência de utilização de 100%) ao tempo que leva a enviar um pacote e o respetivo ACK chegar. Neste sentido, o que vamos querer é o seguinte:

$$N_{window} \times \frac{L}{R} = \frac{L}{R} + RTT$$

Assim sendo, isto será o mesmo que ter o seguinte:

$$N_{window} = 1 + \frac{RTT}{\frac{L}{R}} = 1 + \frac{0.05}{\frac{1000}{100 \times 10^6}} = 1 + 5000 = 5001$$

A lógica é em tudo igual para o Selective-Repeat, já que o mecanismo aqui relevante é o de janela deslizante, não sendo relevante a "tipologia" do mesmo.


7. Considere o algoritmo de janela deslizante descrito a seguir que, não sendo nem Go-Back-N nem Selective-Repeat, tem características de ambos, e é um algoritmo muito próximo do empregue no TCP. Neste algoritmo, tanto o emissor quanto o receptor têm uma janela de dimensão N_w pacotes, $N_w > 1$, como no Selective-Repeat. No entanto, os ACKs são cumulativos como em Go-Back-N: isto é, se o recetor não recebeu o i -ésimo mas recebeu o j -ésimo pacote, com $j > i$, ele guarda-o na janela de receção, mas devolve um ACK i porque é do i -ésimo pacote que ele continua à espera. O emissor lança um temporizador por cada pacote enviado. Se este temporizador expira, o pacote associado, e apenas este, é imediatamente retransmitido.

- (a) Assumindo que o canal pode perder os pacotes mas não os reordena, qual o módulo mínimo para a sua numeração que assegura a operação correta do protocolo?

Sabemos, por definição, que em algoritmos de janela deslizante o módulo mínimo para a numeração dos pacotes corresponde a $N_{emissor} + N_{receptor}$; neste sentido, temos que aqui o módulo mínimo é $2N_w$.

- (b) Seja T o tempo de transmissão de um pacote. Assuma que: (i) a janela N_w tem dimensão 10 pacotes; (ii) o atraso de ida-e-volta é $4T$; (iii) e o tempo de espera para a retransmissão de um pacote é $7T$. O emissor tem 12 pacotes para transmitir. O primeiro destes pacotes, e só ele, é perdido. Faça um diagrama espaço-tempo que mostre a evolução do algoritmo até que todos os pacotes sejam recebidos com sucesso. Em face deste diagrama, conclua sobre o desempenho do algoritmo face aos algoritmos de Go-Back-N e Selective-Repeat, nestas circunstâncias.

Apresenta-se abaixo o diagrama espaço-tempo do algoritmo em questão.




As diferenças para os algoritmos Go-Back-N e Selective-Repeat são relativamente sucintas: no caso do

primeiro, toda a janela teria de ser retransmitida, o que implicaria a transmissão de 2 segmentos adicionais (7 e 8) - pior performance; com Selective Repeat, por outro lado, teria apenas de se retransmitir o primeiro segmento (já que os restantes ACKs seriam enviados com sucesso), o que levaria a melhor performance.

- (c) Mostre, também através de diagramas espaço-tempo, uma circunstância em que este algoritmo tem melhor desempenho do que Selective-Repeat.

Caso haja perda de ACKs, o algoritmo em questão tem melhor desempenho do que Selective-Repeat - o algoritmo proposto nesta pergunta consegue continuar a enviar os pacotes $N + 1$ e acima, mesmo com a perda do pacote N , enquanto que no caso de Selective-Repeat terá de ocorrer retransmissão (e a janela parará de deslizar até que o mesmo seja *acknowledged*).

8. Considere os fornecedores de serviços Internet (ISPs) P , Q e R interligados da forma ilustrada na figura e em que nenhum deles deverá transportar tráfego de trânsito entre os outros dois. Aos ISPs P , Q e R foram atribuídos os blocos de endereços 193.32.0.0/11, 193.64.0.0/11 e 193.0.0.0/12, respetivamente. As regiões autónomas (ASes) P_1 e P_2 são clientes do ISP P e foram-lhes atribuídos os blocos de endereços 193.50.0.0/16 e 193.49.0.0/16, respetivamente. As ASes Q_1 e Q_2 são clientes do ISP Q . A Q_1 foi atribuído o bloco de endereços 193.64.0.0/18.



- (a) Atribua um bloco de endereços a Q_2 , sabendo que esta AS precisa de 8000 endereços e escolhendo o endereço base mais baixo possível.


- (b) Apresente as tabelas de expedição de um encaminhador em P , outro em Q , e um terceiro em R , com pares (prefixo, AS).

- (c) Suponha que Q_1 mudou o seu ISP de Q para P . Apresente as novas tabelas de expedição tendo em conta que os endereços atribuídos a Q_1 não se alteram.

- (d) Relativamente à alínea anterior, apresente em pseudocódigo um algoritmo para a expedição de datagramas usado num encaminhador do ISP R .

9. Suponha que um segmento TCP tem 2048 bytes de dados e 20 bytes de cabeçalho. Este segmento tem que atravessar duas ligações para chegar ao destino. A primeira ligação tem um MTU de 1024 bytes e a segunda um MTU de 512 bytes. Indique o comprimento e offset de todos os fragmentos entregues à camada de rede do destino. O cabeçalho de qualquer datagrama IP tem 20 bytes.

10. Considere a rede da figura em que o protocolo de encaminhamento usado é por estado-da-ligação.




- (a) Preencha uma tabela ilustrando a execução do algoritmo de Dijkstra a partir do nó A.

- (b) Apresente o pseudocódigo genérico que cada nó tem que executar para a partir dos cálculos efetuados com o algoritmo de Dijkstra popular a sua tabela de expedição. Preencha a tabela de expedição do nó A.

- (c) Suponha que, devido a atrasos na difusão de um LSP, o nó A não tem conhecimento da ligação $D - E$, e só dela não tem conhecimento. Todos os outros nós têm conhecimento completo da topologia da rede. O que acontece aos pacotes enviados pelo nó A com destino ao nó E? Conclua sobre o regime transitório de um protocolo estado-da-ligação.

- (d) Suponha que é estabelecida uma nova ligação entre os nós D e B com comprimento 2. No total, quantos LSPs é que vão viajar pela rede?

11. Considere a rede da figura sobre a qual opera um protocolo vetor-distância.




- (a) No instante t_0 o protocolo está estável, com todos os nós a saber os comprimentos dos caminhos mais curtos para alcançar cada um dos outros nós. Apresente as entradas das tabelas de encaminhamento no que diz respeito ao nó destino D .
- (b) No instante t_1 a ligação $A - D$ falha. Assumindo que os nós trocam mensagens sincronamente em instantes bem definidos, t_1, t_2, t_3, \dots , mostre a evolução das tabelas de encaminhamento até que o protocolo volte a estabilizar.
- (c) Repita a alínea anterior, mas assumindo agora que o protocolo utilizado é vetor-caminho. Neste protocolo os nós trocam entre si não apenas a distância para alcançar cada destino mas também todo o caminho (sequência de nós) associado a essa distância.

12. Pretende-se comparar duas abordagens para providenciar multicast na camada de aplicação: (1) emulação com encaminhamento unicast; (2) encaminhamento multicast. Considere uma fonte e 32 destinos. A fonte está interligada com os destinos através de uma árvore binária de encaminhadores, tendo a fonte com raiz. O custo de uma abordagem multicast é o número de datagramas que têm que ser enviados nessa abordagem por forma a alcançar todos os destinos.

- (a) Determine os custos das duas abordagens para multicast.
- (b) Encontre a topologia de rede, incluindo a fonte, os destinos, e tantos encaminhadores quanto quiser, que maximiza a razão entre o custo da abordagem por emulação com encaminhamento unicast e o custo da abordagem por encaminhamento multicast na camada.

13. Considere a rede da figura. O nó D envia um datagrama que é difundido por toda a rede usando expedição por caminho inverso (RPF). Indique quantas cópias do datagrama é que atravessam as ligações da rede.



14. Suponha que um determinado protocolo da camada da ligação de dados usa um código cíclico de verificação, CRC, gerado pelo polinómio gerador $G(x) = x^4 + x^3 + 1$.

(a) Determine os bits de CRC do bloco de dados 00111011001.


- (b) Suponha que o emissor forma uma trama com o bloco de dados e os bits de CRC da alínea anterior. A trama é enviada do emissor para o recetor, é corrompida no canal que os une, e é recebida pelo recetor na forma 001110110000110. Os erros são detetados no recetor?

15. Suponha duas estações, A e B , ligadas a extremos opostos de um cabo de $900m$, e cada uma delas com uma trama de 1000 bits para transmitir. As duas estações começam a transmitir em $t = 0$. Suponha que há 4 repetidores entre A e B , cada um inserindo um atraso de 20 bits. Considere que a taxa de transmissão é $10Mbit/s$ e que se utiliza CSMA/CD com intervalos de retransmissão múltiplos de 512 bits. Depois da primeira colisão, A escolhe $K_A = 0$ e B escolhe $K_B = 1$ na execução do algoritmo de recuo binário exponencial. Ignore o sinal de reforço de colisão de 32 bits e a espera de 96 bits para o acesso ao canal.

(a) Qual o atraso de propagação, incluindo atrasos introduzidos nos repetidores de A para B ? Suponha uma velocidade de propagação no cabo de $2 \times 10^8 m/s$.

(b) Em que instante de tempo é que o pacote de A é completamente recebido em B ?


16. Considere a rede da figura, composta por cinco comutadores Ethernet (Bridges): V , W , X , Y , Z , um hub e quatro estações: A , B , C , D . Considere-se que o identificador de cada comutador é igual ao menor dos endereços MAC das suas interfaces (indicados simplificadaamente junto a cada ligação) - por exemplo, o identificador do comutador W será 10. Todas as ligações têm custo unitário. As tabelas estão inicialmente vazias.



- (a) Usando o algoritmo spanning tree classifique as interfaces de cada um dos comutadores em raiz, designada, ou bloqueada, e indique as BPDUs enviadas por cada comutador em cada uma das suas interfaces quando em regime estacionário.
- (b) Para a sequência de envio de tramas: $(A \rightarrow B, C \rightarrow D, C \rightarrow A, B \rightarrow A, D \rightarrow C)$, indique as interfaces sobre as quais são transmitidas cópias das tramas respectivas e qual o estado das tabelas de expedição de cada comutador no final das várias transmissões.

17. O diagrama da figura mostra uma rede Wi-Fi em que X é o ponto de acesso e A , B e C são estações a ele associadas. Os círculos grandes centrados em cada uma das estações representam a sua área de cobertura, isto é, o alcance do seu sinal eletromagnético. A área de cobertura do ponto de acesso X não está representada, mas subentende-se que cobre as três estações. O protocolo de acesso ao meio é CSMA/CA. Suponha que X está a transmitir uma trama no instante $0 \mu s$ que acabará de ser transmitida no instante $100 \mu s$. Suponha ainda o seguinte:

Estação	Instante em que tem trama p/ transmitir (μs)	Duração de transmissão da trama (μs)	Tempo de recuo (backoff) (μs)
A	50	100	70
B	70	200	200
C	90	150	150



- (a) Para cada uma das três estações, em que instante de tempo é que ela começa a transmitir a sua trama pela primeira vez? Despreze atrasos de propagação, intervalos-entre-tramas (inter-frame spacings) e tempos de transmissão dos ACK.

- (b) Das três tramas transmitidas pelas estações quais é que são bem recebidas na primeira tentativa de transmissão?

- (c) Para cada uma das tramas que não é bem recebida na primeira tentativa de transmissão, indique qual o instante de tempo em que a estação correspondente se apercebe de que a trama foi perdida. As tramas serão bem recebidas na segunda tentativa de transmissão?

- (d) Suponha agora que se ativa o protocolo de acesso ao meio RTS-CTS. Neste caso, em que instante de tempo é que cada estação começa a transmitir a sua trama pela primeira vez? As tramas são todas recebidas com sucesso?