

Definición de *listeners*





1.

Un solo método

“

Si la interfaz sólo tiene un método es mejor usar una lambda

```
class CarAdapter(val items: List<CarModel>, val listener: (CarModel) -> Unit)  
: RecyclerView.Adapter<CarAdapter.CarViewHolder>() {
```

```
    mainList.adapter = CarAdapter(carList, {  
        Toast.makeText(context, this@MainActivity,  
            text: "clickOnCarItem: " + it.brand, Toast.LENGTH_SHORT).show()  
    })
```



2.

**Más de un
método**

“

En este caso sería necesario crear un objeto de la interfaz

```
interface CustomListener {  
    fun clickOnCarItem(carModel: CarModel)  
    fun longClickOnCarItem(carModel: CarModel)  
}
```

```
class CustomCarAdapter(val items: List<CarModel>, val listener: CustomListener)  
    : RecyclerView.Adapter<CustomCarAdapter.CarViewHolder>() {
```

“

Establecer el *Adapter* al *RecyclerView*

```
mainList.adapter = CustomCarAdapter(carList, object : CustomCarAdapter.CustomListener {  
    override fun clickOnCarItem(carModel: CarModel) {  
        Toast.makeText(context: this@MainActivity,  
            text: "clickOnCarItem: " + carModel.brand, Toast.LENGTH_SHORT).show()  
    }  
  
    override fun longClickOnCarItem(carModel: CarModel) {  
        Toast.makeText(context: this@MainActivity,  
            text: "longClickOnCarItem: " + carModel.brand, Toast.LENGTH_SHORT).show()  
    }  
})
```