

1.上传

用工具上传zookeeper安装文件zookeeper-3.4.5.tar.gz

2.解压

```
tar -zxvf zookeeper-3.4.5.tar.gz
```

3.重命名

需要是hadoop用户

```
mv zookeeper-3.4.5 zookeeper
```

4.修改环境变量

```
vi /etc/profile
```

添加内容：

```
export ZOOKEEPER_HOME=/home/hadoop/zookeeper
```

```
export PATH=$PATH:$ZOOKEEPER_HOME/bin
```

重新编译

```
source /etc/profile
```

5.修改zookeeper配置文件

1、 进入conf目录 `cd /home/zookeeper/conf`

2、 将zoo_sample.cfg改名为zoo.cfg 原因是zookeeper只能加载zoo.cfg的配置文件 `cp zoo_sample.cfg zoo.cfg`

3、 编辑配置文件 `vi zoo.cfg`

5、 添加内容,其中域名需要自己斟酌

`dataDir=/home/hadoop/zookeeper/data` 修改数据目录

`dataLogDir=/home/hadoop/zookeeper/log` 创建日志目录

6、进入bin目录启动

`./zkServer start` 或者 `zkServer.sh start`

7、查看

`zkServer.sh status` 或者 `./zkServer.sh status`

8、在java中使用