

struts2中一共有6个配置文件。

并且在启动tomcat加载应用时就会按照顺序加载这6个配置文件。

6个配置文件的加载顺序：

### default.properties

都是以键值对体现的常量。此配置文件我们改不了。因为在源码包里面。

### struts-default.xml

都是struts2的核心配置。此配置文件我们也改不了。

### struts-plugin.xml

只有使用了插件，才有此配置文件。该配置文件我们改不了。

### struts.xml

是我们自己写的struts2配置文件。我们可以修改它。并且是推荐的方式

### struts.properties

配置的是struts2中的key=value取值的配置，也是我们自己写的。但是不推荐使用。

### web.xml

它只能是配置过滤器的初始化参数，当过滤器初始化参数中出现的配置，在之前已经有了。

一定以过滤器初始化参数为准。我们也不推荐使用。

如果遇到相同的配置，后加载的覆盖先加载的。

default.properties中的常用配置

struts.i18n.encoding=UTF-8 struts2中的默认字符集。struts2框架为我们解决了post请求的乱码问题。

struts.multipart.maxSize=2097152 文件上传时的最大限制。2MB限制。单位字节。  
2\*1024\*1024

struts.action.extension=action,, struts2默认拦截的后缀名是.action或者没有后缀

struts.devMode = false 是否开启开发者模式。开启之后，修改struts.xml时可以不用重启服务器。

struts.ui.theme=xhtml struts2框架的默认ui主题是xhtml。