

Alt+Insert, 可以生成构造器/Getter/Setter等

Ctrl+Alt+V, 可以引入变量。例如: `new String();` 自动导入变量定义

Ctrl+Alt+T, 可以把代码包在一个块内, 例如: `try/catch`

Ctrl+Enter, 导入包, 自动修正 代码自动提示补全

Ctrl+Alt+L, 格式化代码

Ctrl+Alt+O, 优化导入的类和包

Ctrl+R, 全局替换文本

Ctrl+F, 查找文本

Ctrl+Shift+Space (空格), 自动补全代码

Ctrl+空格, 代码提示 (与系统输入法快捷键冲突)

Ctrl+Shift+Alt+N, 查找类中的方法或变量

Shift+F6, 重构 – 重命名

Ctrl+X, 删除行

Ctrl+D, 复制行

Ctrl+/或Ctrl+Shift+/, 注释 (`//`或者`/**/`)

Ctrl+J, 自动代码 (例如: `serr`)

Alt+F1, 查找代码所在位置

Ctrl+O, 重写方法

Ctrl+Alt+Space, 类名自动完成

Ctrl+Shift+U, 大小写转化

Ctrl+Y, 删除当前行

Alt+Shift+F10, 选择 Run

重写接口实现类: Ctrl+I

3.生成get或set方法快捷键: Alt+insert;

4.导入未实现的方法,强制类型转换: Alt+Enter

5.断点调式查看值: Alt+F8

6.引用快捷键: Alt+F7

6.maven构建命令: `install -Dmaven.test.skip=true`

7.运行程序: shift+Ctrl+F10

8.try...catch...:Ctrl+Alt+T

10.去除未引用的jar:Ctrl+Alt+O

11.设置:Ctrl+Alt+S

12:替换: Ctrl+R

13:新建Modules: Ctrl+Shift+Alt+T

14:psvm: public static void main(String[] args)

15:sout: System.out.println();

16: 全文查找: Ctrl+Shift+F