

1、请求参数类型：

get请求参数封装：

```
axios({
  method: "get",
  url: "http://www.tuling123.com/openapi/api",
  params: {
    info: "西安天气"
  }
})
```

后端：不做任何处理直接接收参数

```
@GetMapping(Procurement_Controller.PROCUREMENT_ADD)
public Object addProcurement(Procurement procurement) {
    Procurement procurementNum = procurementService.findByProcurementNum(procurement.getProcurementNum());
    if(procurementNum==null) {
        procurementService.addProcurement(procurement);
        return null;
    }
}
```

post请求参数封装：

```
axios({
  method: "post",
  url: "http://www.tuling123.com/openapi/api",
  data:{
    item:"123",
    id:"2"
  }
})
```

@RequestBody用于处理，发送来的数据格式是application/json类型的对应post请求 对应 **axios**的data数据类型

```
@PostMapping(Procurement_Controller.PROCUREMENT_ADD)
public Object addProcurement(@RequestBody Procurement procurement) {
    Procurement procurementNum = procurementService.findByProcurementNum(procurement.getProcurementNum());
    if(procurementNum==null) {
        procurementService.addProcurement(procurement);
        return null;
    }
}
```

postman测试：

如果有参数有**@RequestBody**

POST

http://192.168.1.18:8088/material/warehouse/adds

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

JSON (application/json)

1

2

3

4

5

6

"whouseDes": "少时诵诗书所",

"whouseName": "测试",

"whouseNumber": "8888888888888888"