

Probability Graph 08 Belief Propagation

Chen Gong

08 December 2019

在上一小节中，我们已经介绍了变量消除 (Variable Elimination)，Variable Elimination 的思想是 Probability Graph 中的核心思想之一。上一节中我们就已经介绍了，这实际上就是乘法对加法的分配律。但是，Variable Elimination 中有很多的问题，比如重复计算和最优计算次序不好确定的问题。所以，我们这一节来介绍 Belief Propagation 来解决重复计算的问题。

1 Forward and Backward Algorithm

假设，我们现在有一个马氏链模型：



图 1: 链式马氏链模型结构图

联合概率可以被我们表示为： $p(a, b, c, d, e) = p(a) \cdot p(b|a) \cdot p(c|b) \cdot p(d|c) \cdot p(e|d)$ 。

如果，我们要求的是 $p(e)$ ，那么：

$$\begin{aligned} p(e) &= \sum_{a,b,c,d} p(a, b, c, d, e) \\ &= \sum_a p(e|d) \cdot \sum_c p(d|c) \cdot \sum_b p(c|b) \cdot \sum_a p(b|a) \cdot p(a) \end{aligned} \quad (1)$$

为了简化表达，这里我们需要定义一个很重要的符号。因为， $\sum_a p(b|a) \cdot p(a)$ ，是一个关于 b 的表达式，也就是相当于把 a 给约掉了。所以我们可以把 $\sum_a p(b|a) \cdot p(a)$ 记为 $m_{a \rightarrow b}(b)$ 。同理，我们也可以将 $\sum_c p(d|c) \cdot \sum_b p(c|b) \cdot m_{a \rightarrow b}(b)$ 记为 $m_{b \rightarrow c}(c)$ 。那么为了求得 $p(e)$ ，我们依次的求解顺序为 $m_{a \rightarrow b}(b)$ ， $m_{b \rightarrow c}(c)$ ， $m_{c \rightarrow d}(d)$ 和 $m_{d \rightarrow e}(e)$ 。也就相当于沿着这个链这个马氏链一直往前走，也就是前向算法 (Forward Algorithm)。我们用公式表达即为：

$$a \xrightarrow{m_{a \rightarrow b}(b)} b \xrightarrow{m_{b \rightarrow c}(c)} c \xrightarrow{m_{c \rightarrow d}(d)} d \xrightarrow{m_{d \rightarrow e}(e)} e \quad (2)$$

如果是要求 $p(c)$ ，那么我们的传递过程为 $a \rightarrow b \rightarrow c \leftarrow d \leftarrow e$ 。这里，我们就不能只用前向算法来解决了，需要用到 Forward-Backward 算法来解决了。也就是同时使用 Forward 和 Backward 的方法，那么我们来看看 $p(c)$ 怎么求？

$$\begin{aligned} p(c) &= \sum_{a,b,d,e} p(a, b, c, d, e) \\ &= \left(\sum_b p(c|b) \sum_a p(b|a)p(a) \right) \cdot \left(\sum_d p(d|c) \sum_e p(e|d) \right) \end{aligned} \quad (3)$$

对比上面的计算 $p(e)$ 的过程,我们就可以发现, $\sum_b p(c|b) \sum_a p(b|a)p(a)$ 部分的计算也就是 $m_{b \rightarrow c}(c)$ 的计算是一模一样的。所以说, Variable Elimination 里面有大量的重复计算。Belief 的想法很简单, 也就是将 $m_{i \rightarrow j}(j)$, 全部事先计算好, 就像一个个积木一样, 然后再用这个积木来搭建运算。那么也就是, 我们事先将方向全部定义好, 正向和反向的全部都求了再说。为了进一步探究 Belief Background, 我们需要讨论一些更加 Generalize 的情况。也就是从 Chain \rightarrow Tree, 有向 \rightarrow 无项的情况。

2 Belief Propagation 的扩展

我们的 Generalize 的后, 分析了一个树形的无向图结构。图的网络结构如下所示:




图 2: 树形无向图结构拓扑结构

下面第一步, 我们把上面那个模型的设置写出来。所以, 我们需要进行因式分解, 我们用 $\varphi(i)$ 来表示和 i 有关的部分。所以, 我们可以将联合概率密度写为:

$$p(a, b, c, d) = \frac{1}{Z} \varphi_a(a) \varphi_b(b) \varphi_c(c) \varphi_d(d) \cdot \varphi_{a,b}(a, b) \varphi_{b,c}(b, c) \varphi_{b,d}(b, d) \quad (4)$$

我们要求 $p(a) = \sum_{b,c,d} p(a, b, c, d)$ 和 $p(b) = \sum_{a,c,d} p(a, b, c, d)$, 其间一定会出现大量的重复计算。这个模型中有四个点, 三条边, 每条边都有两个方向, 所以我们要求的是 6 个“积木”。我们来一步步的看看, 如何可以得到想要的 $p(a)$ 。

1. 首先, 我们需要的是 $c \rightarrow b$ 和 $d \rightarrow b$ 两个过程。其中, $c \rightarrow b$ 的过程也就是 $m_{c \rightarrow b}(b)$, 可以被我们表达为 $\sum_c \varphi_c \cdot \varphi_{b,c}$ 。同理, $m_{d \rightarrow b}(b)$ 可以被我们表达为 $\sum_d \varphi_d \cdot \varphi_{b,d}$ 。

2. 第二步, 我们需要 $b \rightarrow a$ 的过程, 也就是 $m_{b \rightarrow a}(a)$ 。它等于 $m_{c \rightarrow b}(b), m_{d \rightarrow b}(b)$ 乘上 b 自己的部分求和得到, 我们可以写为:

$$m_{b \rightarrow a}(a) = \sum_b m_{c \rightarrow b}(b) \cdot \varphi_b \cdot \varphi_{a,b} \cdot m_{d \rightarrow b}(b) \quad (5)$$

3. 最后, $m_{b \rightarrow a}(a)$ 乘上 a 自己的部分就得到了 $p(a)$, 也就是: $p(a) = \varphi_a \cdot m_{b \rightarrow a}(a)$ 。

所以, 我们总结一下:

$$m_{b \rightarrow a}(x_a) = \sum_{x_b} \varphi_{a,b} \varphi_b m_{c \rightarrow b}(x_b) m_{d \rightarrow b}(x_b) \quad (6)$$

而,

$$p(a) = \varphi_a m_{b \rightarrow a}(x_a) \quad (7)$$

我相信到这里，大家应该是可以理解这个意思的，会有点抽象，但并不是很难。下一步我想做个 Generalize 为了便于大家进行理解，我这里尽量不跳步：

$$m_{b \rightarrow a}(x_a) = \sum_{x_b} \varphi_{a,b} \varphi_b \prod_{\{k \in NB(b)\} \rightarrow a} m_{k \rightarrow b}(x_b) \quad (8)$$

这里的 $NB(b)$ 代表的是所有节点 b 的邻接节点。我们可以进一步表示为：

$$m_{j \rightarrow i}(x_i) = \sum_{x_j} \varphi_{i,j} \varphi_j \prod_{\{k \in NB(j)\} \rightarrow i} m_{k \rightarrow j}(x_j) \quad (9)$$

而，

$$p(x_i) = \varphi_i \prod_{k \in NB(i)} m_{k \rightarrow i}(x_i) \quad (10)$$

通过对上面表达式的观察，我们是不是发现了一个很有意思的现象。也就是这些概率都是由 $m_{i \rightarrow j}$ 这样的小积木拼接起来的。所以我们可以 get a conclusion: 我们不要一上来就直接去求边缘概率密度，比如 $p(a), p(b), p(c), p(d)$ 这些的。我们可以先建立一个 Cache，把 $m_{i \rightarrow j}$ 全部算出来。然后，要求什么的话，直接进行搭建和拼接就可以了。从这里，我们就引出了 Belief Propagation。

3 Belief Propagation

我们之前就已经得到了信息传递的表达式：

$$m_{b \rightarrow a} = \sum_b \varphi_{a,b} \varphi_b \cdot m_{c \rightarrow b} \cdot m_{d \rightarrow b} \quad (11)$$

在开始理解 Belief Propagation 之前，我们在分析一下 $m_{b \rightarrow a}$ 的公式中，每个部分表达的具体含义。其中， $m_{c \rightarrow b} \cdot m_{d \rightarrow b}$ 中反映的是孩子 (Children) 的信息。而 φ_b 中表示是 b 节点自己的信息。那么， $\varphi_b \cdot m_{c \rightarrow b} \cdot m_{d \rightarrow b}$ 可以被我们看成是 b 节点的所有信息，包括节点自己本身的信息和其他节点传播来的信息，所以我们将这个部分记为：Belief。所以， $\text{Belief}(b) = \varphi_b \cdot \text{children}$ 。 b 节点收集孩子和自己的信息，整合和 b 相关的所有信息，通过 $\text{Belief}(b) = \varphi_b \cdot \text{children}$ 向 a 传去。

那么，Belief Propagation 可以看成是 BP = VE + Cashing。这个算法的核心思想就在于，直接求 $m_{i \rightarrow j}$ ，然后再导出边缘概率 $p(x_i)$ 。第二小节中我们已经详细的给出了 $p(x_i)$ 的推导方法。下一步，我们需要知道如何来求 $m_{i \rightarrow j}$ 。

3.1 Sequential Implementation

顺序计算的思路，我们需要借助一个队列来实现：

1. Get Root: 首先我们需要假设一个节点为根节点。
2. Collect Message: 对于每一个在根节点的邻接点中的节点 x_i ，Collect Message (x_i)。对应的就是图 2 中蓝色的线条。
3. Distribute Message: 对于每一个在根节点的邻接点中的节点 x_i ，Distribute Message (x_i)。对应的就是图 2 中红色的线条。

经过这三个步骤以后，我们可以得到所有的 $i, j \in v$ ，从而计算出 $p(x_k), k \in v$ 。

3.2 Parallel Implementation

这种思想在图结构的网络中经常使用，大致也就是随意选一个节点，然后向四周其他的节点辐射信息。其他节点收到信息之后，更新自己的状态，然后反馈自己的信息给源节点，源节点再更新自己的信息。不断地重复这个工作，直到最后收敛为止。

4 小结

实际上, Belief Propagation 就是一种 Variable Elimination。但是, 我们发现了 Variable Elimination 中有很多的重复计算。所以, 我们想到了提取出来先算好, 要用的时候直接放进去就行了。所以, Belief Propagation 中分解了传递的过程, 先计算消息传递的机制, 再来组装出计算边缘概率。其实本质还是 Variable Elimination 算法, 不过就是使表达更加的规范了, 通过拆解的方法来消除重复计算。