A resposta certa está em **negrito**.

1. Para que servem os testes automatizados?
a) Deixar o código mais bonito
b) Garantir que o software nunca terá bugs
c) **Verificar automaticamente se o código se comporta como esperado**
d) Substituir a revisão de código

2. O que são *mocks* nos testes unitários?
a) Um tipo de relatório de cobertura
b) Um banco de dados real usado só nos testes
c) Uma ferramenta de CI
d) **Simulações de dependências, com comportamento controlado pelo teste**

3. No padrão Arrange → Act → Assert, o que fazemos no *Arrange*?
a) Executamos a função testada
b) **Preparamos os dados e as dependências do teste**
c) Verificamos o resultado final
d) Fechamos a conexão com o banco

4. O que a cobertura de testes (*coverage*) mostra?
a) Quais partes do código foram executadas durante os testes
b) A qualidade dos testes escritos
c) Quantos bugs existem no sistema
d) A velocidade de execução dos testes

*(Gabarito: **a**. Nesta, a certa é a letra "a".)*

5. (Sim ou Não) Se o projeto tem 100% de cobertura, ele com certeza está livre de bugs.
a) Sim
b) **Não**

6. Qual destas práticas vai CONTRA as regras de ouro dos testes unitários?
a) Testar um comportamento por vez
b) Simular dependências externas
c) **Um teste depender do resultado de outro teste**
d) Testar o caminho feliz e o caminho triste separadamente

7. Qual é o objetivo de um teste de integração?
a) Testar uma única função isolada
b) Simular todas as dependências com mocks
c) Medir a cobertura do código
d) **Verificar se diferentes componentes funcionam corretamente em conjunto (ex.: serviço + repositório + banco)**

8. (Sim ou Não) Testes de integração substituem os testes unitários.
a) Sim
b) **Não, eles se complementam**

9. Qual ferramenta a oficina usa para executar os testes automaticamente quando alguém envia alterações ao repositório?

a) Supertest
b) SQLite
c) **GitHub Actions**
d) Docker

10. (Sim ou Não) Quando a pipeline de CI falha, o GitHub bloqueia automaticamente o push ou o Pull Request.

a) Sim
b) **Não, isso depende da configuração do repositório (ex.: regras de proteção de branch)**