

Спецификация металлопроката													Начало
Наименование профиля ГОСТ, ТУ	Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ	Номер или размеры профиля, мм	№ п.п.	Масса металла по элементам конструкции, т									Общая масса, т
				Фермы	Надкোলон- ник	Распорки по колоннам	Вертикаль- ные связи	Подкрано- вая балка	Распорки и связи покрытия	Стойки стенового огражде- ния	Ригели стенового огражде- ния	Профнастил покрытия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные ГОСТ 30245-2003	С355-5 ГОСТ 27772-2015	Гн. □160x6	1	13,04									13,04
		Гн. □160x5	2	9,6									9,6
		Гн. □120x5	3	3,1									3,1
		Гн. □100x4,5	4	3,6									3,6
			5										
	Итого		6	29,34									29,34
	С255-4 ГОСТ 27772-2015	Гн. □80x5	7				0,55						0,55
		Гн. □100x5	8						16,6				16,6
			9										
	Итого		10				0,55		16,6				17,15
	С245-4 ГОСТ 27772-2015	Гн. □100x4,5	11							4,4	12,4		16,8
		Гн. □100x5	12			2,90							2,90
		Гн. □140x5	13				0,9			1,51	0,94		3,35
		Гн. □140x60x6	14							4,47	1,83		6,3
			15										
			16										
	Итого		17			2,90	0,9			10,38	15,17		29,35
Всего профиля			18	29,34		2,90	1,45		16,6	10,38	15,17		75,84
Двутавры стальные горячекатанные по ГОСТ 35087-2024	С345Б ГОСТ 27772-2015	35К1	19		3,44								3,44
			20										
	Итого		21		3,44								3,44
	С255Б ГОСТ 27772-2015	35Б1	22				0,1						0,1
			23										
Итого		24				0,1						0,1	
Всего профиля			25		3,44			0,1					3,54
ГОСТ Р 53866-2010 Рельсы крановые	Сталь марки 63	Крановый рельс КР70	26					8,5					8,5
			27										
Итого			28					8,5					8,5
Всего профиля			29					8,5					8,5
Швеллеры стальные горячекатанные ГОСТ 8240-97	С255-4 ГОСТ 27772-2015	16П	30				0,02						0,02
		20П	31				0,61					0,61	
	Итого		32				0,63					4,63	
	С245-4 ГОСТ 27772-2015	24П	33					4,0					4,0
			34										
	Итого		35					4,0					4,0
Всего профиля			36					0,63	4,0				4,63
Уголки стальные равнополочные ГОСТ 8509-93	С255-4 ГОСТ 27772-2015	L 100x7	37				0,05		0,21				0,26
			38										
			39										
	Итого		40					0,05	0,21				0,26
Всего профиля			41					0,05	0,21				0,26

Спецификация металлопроката													Окончание	
Наименование профиля ГОСТ, ТУ	Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ	Номер или размеры профиля, мм	№ п.п.	Масса металла по элементам конструкции, т									Общая масса, т	
				Фермы	Надкোলон- ник	Распорки по колоннам	Вертикаль- ные связи	Подкрано- вая балка	Распорки и связи покрытия	Стойки стенового огражде- ния	Ригели стенового огражде- ния	Профнастил покрытия		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015	С345-5 ГОСТ 27772-2015	t6	42		0,23								0,23	
		t8	43	0,15				0,82					0,97	
		t10	44		0,61			0,03					0,64	
		t12	45					6,88					6,88	
		t14	46					9,15					9,15	
		t16	47	0,84	0,65								1,49	
		t20	48	1,13	0,80								1,93	
		t30	49		0,46								0,46	
	t34	50					0,02					0,02		
	Итого		51	2,12	2,75			16,9					21,77	
	С355-5 ГОСТ 27772-2015	t10	52	0,04									0,04	
		t20	53	1,11									1,11	
			54											
	Итого		55	1,15									1,15	
	С255-4 ГОСТ 27772-2015	t6	56					0,3						0,3
			57											
		t10	58					2,13						2,13
		t16	59					0,1						0,1
			60											
	Итого		61					2,53					2,53	
	С245-4 ГОСТ 27772-2015	t6	62	0,05										0,05
		t8	63			0,12	0,03		0,72			0,8		1,67
		t10	64	0,4			0,1			0,5				1,0
		t12	65	2,8		0,74	0,38		1,3	0,2	0,5			5,92
		t20	66							0,2				0,2
			67											
	Итого		68	3,25		0,86	0,51		2,02	0,9	1,3		8,84	
Всего профиля			69	6,52	2,75	0,86	0,51	19,43	2,02	0,9	1,3		34,29	
Профили стальные листовые гнутые с трапецевидными гофрами ГОСТ 24045-2016	Сталь марки 250 ГОСТ Р 52246-2004	H114-750-0,9	70									37,91	37,91	
			71											
	Итого		72									37,91	37,91	
Всего профиля			73									37,91	37,91	
Масса металла			74	35,86	6,19	3,76	1,96	28,71	22,62	11,49	16,47	37,91	164,96	
В том числе по маркам или наименованиям				75										
C245-4			76	3,25		3,76	1,41		6,02	11,28	16,47		42,19	
C255-4			77				0,55	3,21	16,6	0,21			20,57	
C345-5			78	2,12	2,75			16,9					21,77	
C355-5			79	30,49									30,49	
C255Б			80					0,1					0,1	
C345Б			81		3,44								3,44	
Сталь марки 63			82					8,5					8,5	
Сталь марки 250												37,91	37,91	

1. Спецификация металлопроката составлена без учета запаса:
- 3% на уточнение массы по чертежам КМД;
- 1% на наплавленный металл;
- 3,3% на отходы.
2. До общего заказа металла, спецификацию металлопроката уточнить по чертежам КМД

							ПИР2815-25 - КР			
							Инжиниринговый центр, расположенный по адресу: Рязанский район, Тюшевское сельское поселение, Индустриальный (Промышленный) парк «Рязанский»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Ахмадуллин			08.25					
Провер.		Рванин			08.25		Цех №1 СБОРОЧНЫЙ с АБК	П	4	
ГИП		Рванин			08.25					
Н. контр.		Макарова			08.25		Спецификация металлопроката			