

MVC

Objectif

Compléter le Service avec de vraies règles métier, construire le Controller pour la suppression, et tester les 5 cas de la consigne J2.

À la fin de la journée, `POST /api/comments` et `DELETE /api/comments/{id}` fonctionnent tous les deux, avec gestion complète des erreurs.

Consigne générale

Pendant tout le travail, vous devez **documenter vos recherches** (sources, choix techniques, décisions).

À la fin, vous rendez **l'ensemble de vos fichiers + votre document de notes** dans le même dossier (day-3).

Document de notes attendu : `recherche-day-03`.

Point de départ

Vous repartez de votre code J2 (`comment-model.php`, `comment-service.php`, `comment-controller.php`).

Si votre J2 n'est pas terminé, un point de départ fourni dans `day-03-material/base/` reprend l'état attendu à la fin de J2.

Travail à faire

1) Compléter le Model (2 méthodes supplémentaires)

Ajoutez dans `comment-model.php` :

- `existsPost(int $postId): bool`
- `existsUser(int $userId): bool`

Règle : même principe que les méthodes existantes — SQL uniquement, requêtes préparées.

2) Compléter le Service — create

Dans `comment-service.php`, la méthode `create` valide déjà le format. Ajoutez maintenant les vérifications en base **après** la validation de format :

- si `post_id` n'existe pas en base → `['ok' => false, 'code' => 'POST_NOT_FOUND', 'error' => 'Post introuvable.']`
- si `user_id` n'existe pas en base → `['ok' => false, 'code' => 'USER_NOT_FOUND', 'error' => 'Utilisateur introuvable.']`

Ordre conseillé :

1. `validateCreate (format)`
2. `existsPost`
3. `existsUser`
4. `CommentModel::create`

3) Construire le Service — delete

Ajoutez la méthode `delete(int $commentId, int $userId): array.`

Règles à respecter :

- si le commentaire n'existe pas → `ok: false, code: COMMENT_NOT_FOUND (404)`
- si l'utilisateur n'est pas le propriétaire → `ok: false, code: FORBIDDEN (403)`
- sinon → supprimer et retourner `ok: true`

4) Compléter le Controller

Dans `comment-controller.php` :

Compléter `store` — ajouter le mapping 404 pour `POST_NOT_FOUND` et `USER_NOT_FOUND` :

```
VALIDATION_FAILED → 422
POST_NOT_FOUND    → 404
USER_NOT_FOUND    → 404
```

Ajouter `destroy(array $request, int $id): array` :

- lire `user_id` depuis `$request`,
- appeler `$this->service->delete($id, $userId)`,
- mapper les codes :

```
COMMENT_NOT_FOUND → 404
FORBIDDEN         → 403
```

- retourner 200 si succès.

5) Tester les 5 cas

Notez les résultats dans `challenge-day-03.txt`.

Cas 1 — Post_id inexistant (*le cas qui ne marchait pas hier*)

```
curl -s -X POST http://localhost:8000/api/comments \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"post_id": 999, "user_id": 1, "content": "Post inexistant"}' | jq
```

Attendu : 404 + POST_NOT_FOUND

Cas 2 — Création valide

```
curl -s -X POST http://localhost:8000/api/comments \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"post_id": 1, "user_id": 2, "content": "Super article"}' | jq
```

Attendu : 201 + {"ok": true, "id": ...}

Cas 3 — Suppression par non-owner (*comment 3 appartient à alice, user_id=1 — bob, user_id=2 essaie de le supprimer*)

```
curl -s -X DELETE http://localhost:8000/api/comments/3 \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"user_id": 2}' | jq
```

Attendu : 403 + FORBIDDEN

Cas 4 — Commentaire inexistant

```
curl -s -X DELETE http://localhost:8000/api/comments/999 \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"user_id": 1}' | jq
```

Attendu : 404 + COMMENT_NOT_FOUND

Cas 5 — Suppression valide (*comment 1 appartient à bob, user_id=2*)

```
curl -s -X DELETE http://localhost:8000/api/comments/1 \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"user_id": 2}' | jq
```

Attendu : 200 + {"ok": true}

Défi individuel (bonus)

Appliquez le même pattern MVC pour le module likes :

- LikeModel : findByUserAndPost, create, deleteByUserAndPost
- LikeService : addLike (règle : pas d'auto-like, pas de doublon), removeLike
- Routes : POST /api/posts/{id}/like, DELETE /api/posts/{id}/like

Pas de squelette fourni — vous appliquez le pattern que vous venez de maîtriser.

Livrables à rendre

1. comment-model.php (avec existsPost et existsUser)
 2. comment-service.php (create complet + delete)
 3. comment-controller.php (store complet + destroy)
 4. challenge-day-03.txt (5 cas testés)
 5. recherche-day-03
 6. (bonus) like-model.php, like-service.php
-