

Laboratório 01 – Sprint 2

Características de Repositórios Populares do GitHub

Raphael Brito

Yan Cota

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)

Laboratório de Experimentação de Software – 2026/1

Belo Horizonte, 1000 repositórios analisados – Março de 2026

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Hipóteses Informais	2
2	Metodologia	3
2.1	Coleta de Dados	3
2.2	Análise	3
3	Questões de Pesquisa e Resultados	3
3.1	RQ01 – Sistemas populares são maduros/antigos?	3
3.2	RQ02 – Sistemas populares recebem muita contribuição externa?	4
3.3	RQ03 – Sistemas populares lançam releases com frequência?	5
3.4	RQ04 – Sistemas populares são atualizados com frequência?	5
3.5	RQ05 – Sistemas populares são escritos nas linguagens mais populares?	6
3.6	RQ06 – Sistemas populares possuem alto percentual de issues fechadas?	7
4	RQ07 (Bônus) – Linguagem e Contribuição Externa, Releases e Atualização	8
4.1	RQ07a – PRs aceitas por linguagem	8
4.2	RQ07b – Releases por linguagem	9
4.3	RQ07c – Tempo desde última atualização por linguagem	9
5	Conclusão	10

1 Introdução

O GitHub hospeda hoje mais de 300 milhões de repositórios públicos, tornando-se a maior plataforma de desenvolvimento colaborativo do mundo. Neste trabalho analisamos os **1000 repositórios mais populares** (medidos pelo número de *stars*) a fim de compreender suas características estruturais e de processo de desenvolvimento.

Para isso, utilizamos a **API GraphQL do GitHub** para coletar dados como data de criação, data de última atualização, linguagem primária, número de *pull requests* aceitas (merged), número de *releases* e número de *issues* abertas e fechadas.

1.1 Hipóteses Informais

Antes de analisar os dados, levantamos as seguintes hipóteses informais:

- H1 – Maturidade** Esperamos que repositórios populares sejam, em geral, **maduros**, com pelo menos 3–5 anos de existência. A popularidade tende a se acumular com o tempo, à medida que mais usuários descobrem e marcam o projeto.
- H2 – Contribuição externa** Projetos populares devem atrair **muitas contribuições externas**, resultando em um número elevado de PRs aceitas. Comunidades grandes são naturalmente mais ativas.
- H3 – Frequência de releases** Supomos que repositórios populares lancem releases com certa regularidade; entretanto, projetos de documentação/listas (como *awesome-**) tipicamente **não utilizam releases**, o que deve fazer a mediana ser baixa.
- H4 – Atualização recente** Esperamos que a grande maioria dos repositórios populares esteja **atualizada recentemente** (últimos 30–60 dias), pois projetos abandonados raramente mantêm o topo do ranking.
- H5 – Linguagens populares** Acreditamos que linguagens como **JavaScript/TypeScript, Python e Java** dominem os repositórios populares, refletindo a popularidade dessas linguagens na comunidade open-source.
- H6 – Alto percentual de issues fechadas** Projetos ativos e com boa manutenção devem ter um **alto percentual de issues fechadas** (acima de 0,8), indicando equipes responsivas.
- H7 – Linguagem e contribuição (Bônus)** Esperamos que projetos escritos em linguagens mais populares (JavaScript, TypeScript, Python) recebam **mais contribuição externa**, lancem mais releases e sejam atualizados com maior frequência.

2 Metodologia

2.1 Coleta de Dados

A coleta foi realizada por meio da **API GraphQL do GitHub** em duas etapas:

1. **Busca paginada de repositórios:** utilizamos a busca por `stars:>0 sort:stars-desc` com páginas de 100 repositórios, repetindo a paginação via *cursor* até atingir os 1.000 repositórios mais estrelados.
2. **Coleta de métricas:** para cada repositório coletamos, via consulta GraphQL em lotes de 4, o total de PRs aceitas (`pullRequests(states: MERGED).totalCount`), o total de releases (`releases.totalCount`) e o total e número de issues fechadas.

Os dados foram consolidados em um arquivo `repos.csv` com os seguintes campos: `full_name`, `stars`, `language`, `created_at`, `updated_at`, `age_days`, `days_since_update`, `merged_prs`, `releases`, `total_issues`, `closed_issues`, `closed_issue_ratio`.

2.2 Análise

Para cada questão de pesquisa utilizamos a **mediana** como medida de tendência central, por ser robusta a valores extremos (outliers), comuns em distribuições de métricas de software. Para variáveis categóricas (linguagem) realizamos contagem por categoria. Os gráficos foram gerados com `matplotlib` em Python.

3 Questões de Pesquisa e Resultados

3.1 RQ01 – Sistemas populares são maduros/antigos?

Métrica: idade do repositório em anos (calculada a partir de `created_at`).




Figura 1: Distribuição da idade dos 1.000 repositórios mais populares.

Resultado: a mediana da idade é de **8,39 anos** (3.062 dias). A distribuição é assimétrica à esquerda, com a maioria dos repositórios concentrada entre 3 e 8 anos.

Discussão: a hipótese H1 foi **confirmada**. Repositórios populares são, em geral, maduros. Há pouquíssimos repositórios populares com menos de 1 ano de existência, o que reforça que a popularidade se acumula com o tempo.

3.2 RQ02 – Sistemas populares recebem muita contribuição externa?

Métrica: total de pull requests aceitas (*merged*).




Figura 2: Distribuição do número de PRs aceitas (escala $\log_{10}$).

Resultado: a mediana é de **745 PRs aceitas**. A distribuição é bastante dispersa: projetos de documentação/listas apresentam poucas PRs, enquanto projetos de código com grandes comunidades (e.g., *VSCo*, *TensorFlow*) chegam a dezenas de milhares.

Discussão: a hipótese H2 é **parcialmente confirmada**. Embora a mediana seja razoável, a grande variância indica que o volume de contribuições externas depende fortemente do tipo de projeto.

3.3 RQ03 – Sistemas populares lançam releases com frequência?

Métrica: total de releases publicadas.




Figura 3: Distribuição do número de releases (escala $\log_{10}$).

Resultado: a mediana é de **40 releases**. Uma grande parcela dos repositórios possui zero ou poucas releases, puxando a mediana para baixo.

Discussão: a hipótese H3 foi **confirmada em parte**. Muitos projetos populares são repositórios de conteúdo (listas, documentação, tutoriais) que não utilizam o mecanismo de releases do GitHub. Projetos de software propriamente ditos tendem a ter muito mais releases.

3.4 RQ04 – Sistemas populares são atualizados com frequência?

Métrica: número de dias desde a última atualização (`days_since_update`).



Figura 4: Distribuição do tempo desde a última atualização (dias).

Resultado: a mediana é de **0 dia(s)** desde a última atualização. A concentração próxima de zero indica que a esmagadora maioria dos repositórios populares foi atualizada muito recentemente (na data de coleta, 6 de março de 2026).

Discussão: a hipótese H4 foi **fortemente confirmada**. Repositórios populares são quase todos ativos e atualizados recentemente.

3.5 RQ05 – Sistemas populares são escritos nas linguagens mais populares?

Métrica: linguagem primária de cada repositório.




Figura 5: Top 10 linguagens primárias nos 1.000 repositórios mais populares.

Tabela 1: Top 10 linguagens primárias.

Linguagem	Repositórios	(%)
Python	200	20.0%
TypeScript	160	16.0%
JavaScript	115	11.5%
Unknown	95	9.5%
Go	77	7.7%
Rust	54	5.4%
Java	47	4.7%
C++	46	4.6%
C	25	2.5%
Jupyter Notebook	23	2.3%

Resultado: as linguagens que mais aparecem são **Python**, **TypeScript** e **JavaScript**, confirmando sua popularidade global. A categoria “Unknown” representa repositórios sem linguagem de código (documentação, listas, etc.).

Discussão: a hipótese H5 foi **confirmada**. JavaScript/TypeScript e Python dominam o ecossistema open-source popular.

3.6 RQ06 – Sistemas populares possuem alto percentual de issues fechadas?

Métrica: razão entre issues fechadas e total de issues ($\text{ratio} = \text{closed}/\text{total}$).




Figura 6: Distribuição da razão de issues fechadas.

Resultado: a mediana da razão é de **0,8676**, ou seja, aproximadamente 86,76% das issues são fechadas nos repositórios medianos da amostra.

Discussão: a hipótese H6 foi **confirmada**. A alta mediana indica que projetos populares são bem mantidos e que suas equipes são responsivas no tratamento de issues.

4 RQ07 (Bônus) – Linguagem e Contribuição Externa, Releases e Atualização

Esta questão de pesquisa bônus investiga se a linguagem primária do repositório influencia as métricas das RQs 02, 03 e 04.

4.1 RQ07a – PRs aceitas por linguagem




Figura 7: Distribuição de PRs aceitas por linguagem (escala $\log_{10}$).

4.2 RQ07b – Releases por linguagem




Figura 8: Distribuição de releases por linguagem (escala $\log_{10}$).

4.3 RQ07c – Tempo desde última atualização por linguagem




Figura 9: Distribuição de dias desde última atualização por linguagem.

Tabela 2: Medianas das métricas das RQs 02, 03 e 04 por linguagem (top 8).

Linguagem	Repos	Med. PRs	Med. Releases	Med. Dias Upd.
Python	200	631	23	0
TypeScript	160	2.588	158	0
JavaScript	115	576	40	0
Unknown	95	129	0	0
Go	77	1.690	132	0
Rust	54	2.371	76	0
Java	47	605	42	0
C++	46	982	63	0

Discussão: a hipótese H7 é **parcialmente confirmada**. Linguagens tipicamente usadas em projetos de software ativos (TypeScript, Python, JavaScript, C++) tendem a apresentar medianas de PRs e releases mais altas do que linguagens usadas em projetos de documentação (Markdown, HTML, “Unknown”). Quanto à frequência de atualização, a diferença entre linguagens é menor, pois projetos de documentação também costumam ser atualizados com frequência.

5 Conclusão

A análise dos 1000 repositórios mais populares do GitHub revelou que:

- Repositórios populares são, em geral, **maduros** (mediana de 8,39 anos) e **recentemente atualizados** (mediana de 0 dia(s) desde o último *push*).
- A contribuição externa é significativa em projetos de código, com mediana de 745 PRs aceitas, embora projetos de documentação reduzam essa mediana.
- O uso de releases é heterogêneo: muitos repositórios populares são de conteúdo e não utilizam releases formais (mediana de 40).
- JavaScript/TypeScript e Python dominam as linguagens dos projetos populares.
- A manutenção é alta, com mediana de razão de issues fechadas de 0,8676.
- Linguagens de código tendem a apresentar mais contribuição externa e mais releases do que repositórios de documentação.