

WebService Informador AURUM

O acesso ao WebService é feito utilizando o **protocolo SOAP**, que é bastante difundido e de fácil implementação para o cliente.

As opções de consultas disponíveis pelo Webservice são as seguintes:

- getPublicacoes: Publicações de um cliente contratante por um período de datas.
- getPublicacoesTodos: Publicações de todos os clientes contratantes por um período de datas

Documento WSDL

<http://acessows.brasilia.me:9090/recorte/webservice/personalizado/aurum/webservice.php>

Também pode ser acessado pelo navegador para a realização de testes através de uma interface web.

Parâmetros e segurança

Para acesso a cada função deverão ser informados as seguintes informações:

- recorte: AURUM
- token: jkjkmlxzjihm

Funções do WebService

getPublicacoes (strUsuario, strSenha, intCodGrupo, dataInicio, dataFim, jornal, intExportada)

Esta função tem como objetivo retornar todas as publicações do código (cliente) contratante informado na data de pesquisa.

Parâmetros:

- strUsuario: AURUM
- strSenha: jkjkmlxzjihm
- intCodGrupo: int(Código do escritório contratante a ser buscado - grupo) exemplo: 1
- dataInicio: data('2015-03-20')
- dataFim: data('2015-03-20')
- jornal: SAO PAULO (caixa alta, sem acentuação, com espaços)
- intExportada: 0 / 1 Publicacoes ja exportadas (sim ou nao) 1 ou 0.

getPublicacoesTodos(strUsuario, strSenha, dataInicio, dataFim, intExportada, intCodGrupo)

Esta função tem como objetivo retornar todas as publicações (independente do UF) da data de pesquisa informada.

Parâmetros:

- strUsuario: AURUM
- strSenha: jkjkmlxzjihm
- dataInicio: data('2015-03-20')
- dataFim: data('2015-03-20')
- intCodGrupo: int(Código do escritório contratante a ser buscado - grupo) exemplo: 1
- intExportada: 0 / 1 Publicacoes ja exportadas (sim ou nao) 1 ou 0.

Resultados

Os resultados será uma matriz, onde cada linha representa um resultado. Sendo este resultado um vetor com os seguintes atributos:

NOME	TIPO	DESCRIÇÃO
NomeEscritorio	STRING	Nome do escritório contratante
CodigoEscritorio	INT	Código do escritório contratante
anoPublicacao	INT	Ano da publicação
codPublicacao	INT	Código incremental interno da publicação
edicaoDiario	INT	Edição do diário
descricaoDiario	STRING	Descrição do diário com seu estado de origem.
descricaoUF	STRING	Descrição do UF que a publicação esta presente.
paginaInicial	INT	Sem exibição.
paginaFinal	INT	Sem exibição.
dataPublicacao	STRING	Data da publicação
dataDivulgacao	STRING	Data da disponibilização do diário
dataCadastro	STRING	Data da criação da publicação em nossa base
numeroProcesso	STRING	Número do processo da publicação
cidadePublicacao	STRING	Cidade da publicação
orgaoDescricao	STRING	Órgão da publicação
varaDescricao	STRING	Vara da publicação
despachoPublicacao	STRING	Despacho da publicação. Será entregue junto com o corpo da publicação.
processoPublicacao	STRING	Corpo da publicação (em formato encode64). É necessário realizar o decode64.
publicacaoCorrigida	INT	Indica se a publicação sofreu alguma correção (1) ou não (0 - padrão)
codVinculo	INT	Código do vínculo em nossa base
nomeVinculo	STRING	Nome do vínculo (advogado) da publicação
OABNumero	INT	Sem exibição.
OABEstado	STRING	Sem exibição.

codIntegracao	STRING	Código do escritório contratante.
publicacaoExportada	INT	Indica se a publicação já foi exportada (1) ,não (0 - padrão) ou todas(2) de nossa base de dados

setpublicacoes(strUsuario, strSenha, codPublicacao)

Esta função tem como objetivo marcar as publicações que já foram exportadas do nosso sistema.

Parâmetros:

- strUsuario: AURUM
- strSenha: jkjkmlxzjihm
- dataInicio: data('2015-03-20')
- codPublicacao: Código incremental interno da publicação (um por vez).

Resultados

Os resultados será uma matriz, onde cada linha representa um resultado. Sendo este resultado um vetor com os seguintes atributos:

NOME	TIPO	DESCRIÇÃO
idPublicacao	INT	Código incremental interno da publicação
status	INT	Status que a publicação assumiu após a marcação.