Para você
Recente
Marcado com estrela
Apps
Planos
Espaços
Recente
Sales Insight
Mais espaços
Recomendado
Coletar solicit... TESTAR
Procurar templates
Filtros
Painéis
Metas
Equipes
Projetos
Personalizar barra lateral

Espaços

Sales Insight

Resumo | Lista | Quadro | Calendário | Cronograma | Documentos | Formulários

Pesquisar quadro · RP AR LS · Filtrar · Agrupar

BACKLOG 2

- Atualizar README com instruções e conceitos — KAN-23 — LS
- Enviar links no AVA — KAN-26

+ Criar

A FAZER 6

- Criar gráfico adicional (boxplot, histograma ou pizza) — KAN-19 — AR
- Criar função de exportação (CSV + JSON) — KAN-12 — LS
- Criar função main() e bloco if __name__ == "__main__": — KAN-21 — LS
- Testar o pipeline completo no Colab ou VS Code — KAN-22 — LS
- Fazer commits e criar branches no GitHub — KAN-24
- Gravar vídeo de demonstração — KAN-25 — LS

EM ANDAMENTO 8

- Usar expressões regulares para limpeza de strings — KAN-10 — RP
- Criar função de segmentação de clientes com lambda — KAN-11 — LS
- Criar função que recebe outra função como argumento — KAN-16 — LS
- Criar gráfico de linha (receita por mês) com Matplotlib — KAN-17 — AR
- Criar gráfico de barras (top produtos) com Seaborn — KAN-18 — AR
- Exportar gráficos em PNG — KAN-20 — AR
- Criar classe AnalisadorDeVendas com construtor e métodos — KAN-14 — LS
- Criar classe AnalisadorComProjecao com herança e super() — KAN-15 — LS

CONCLUÍDO 9

- Criar repositório no GitHub — KAN-1 — RP
- Criar arquivo salesinsight.py — KAN-2 — RP
- Criar README.md — KAN-3 — RP
- Criar função para gerar ou carregar o dataset CSV — KAN-4 — RP
- Criar função de inspeção dos dados — KAN-5 — RP
- Criar função de limpeza de dados (nulos, datas inválidas, strings sujas) — KAN-6 — RP
- Criar função de transformação (colunas derivadas, datetime) — KAN-7 — RP
- Implementar groupby para métricas por mês, produto e região — KAN-8 — LS
- Usar NumPy para estatísticas vetorizadas — KAN-9 — LS