

HTML: a estrutura de toda página

Texto de apoio para falar sobre as Aulas 5 a 18 — Parte II: ferramentas, fundamentos, conteúdo, tabelas e formulários, até o primeiro projeto avaliativo.

AULAS 5 A 18 · PARTE II · SEMANAS 2 A 6

Material de apoio da disciplina · baseado no Plano de Ensino e no Cronograma oficiais · todos os softwares citados são gratuitos.

TOM DE CONVERSA · AULAS 5 A 18

O textinho (para falar ou ler com a turma)

Abrindo o assunto

Até aqui, nós entendemos como a Web funciona por fora. Agora chega a parte mais gostosa do curso: começar a **construir páginas**. E toda página da Web — do site da escola ao maior portal de notícias — é feita com a mesma linguagem: o **HTML**, que organiza o conteúdo em títulos, parágrafos, imagens, links, tabelas e formulários.

Aula 5 — O ambiente de trabalho

Antes de codar, preparamos a bancada: um **editor de código** (o VS Code), o **navegador** para testar e o **gerenciador de arquivos** com a pasta do projeto. Site é **texto puro**: por isso nada de Word — e a página inicial de todo site se chama **index**, porque é ela que o servidor procura primeiro.

Aulas 6 a 9 — O esqueleto e o texto

Todo documento HTML5 tem o mesmo esqueleto: **DOCTYPE**, **head** (as configurações, como o charset que garante os acentos) e **body** (o que aparece). Dentro do body, marcamos o conteúdo com **tags**: títulos de **h1** a **h6** em hierarquia, parágrafos com **p**, quebras com **br**, separadores com **hr**. E na formatação, escolhemos tags com **significado**: **strong** para o que é importante, **em** para ênfase, **mark** para destacar.

Aulas 10 a 12 — Links, imagens e listas

Os **links** são o que transforma páginas soltas em Web: com **a href** conectamos as páginas do nosso site (caminho relativo) e o mundo externo (URL absoluta). As **imagens** entram com **img src** e sempre com **alt** — a descrição que acessa quem não vê. E as **listas** (**ul**, **ol**, **dl**) organizam desde ingredientes até menus de navegação.

Aulas 13 a 18 — Tabelas, formulários e o primeiro projeto

Para dados tabulares (notas, preços, estoque), usamos **tabelas**: **table**, **tr**, **th**, **td**, com **thead/tbody/tfoot** e **colspan** para mesclar. Para ouvir o usuário, usamos **formulários**: **form**, **label**, **input** de vários tipos, **select**, **textarea** e **button** — a ponte entre o visitante e o servidor. Fechando o bloco, o primeiro projeto avaliativo: o **site completo de uma empresa fictícia**, com 4 páginas, tabela e formulário (a entrega dos 10 pts da A1).

Fechando a ideia

HTML não toma decisões: ele **estrutura e dá significado** ao conteúdo. É o esqueleto bonito e organizado. O “cérebro” — validar, calcular, decidir, guardar — chega na Parte III, com o **PHP**. Por isso capriche agora: todo sistema grande começa com um HTML bem feito.

O ESSENCIAL DE CADA ETAPA**Em uma frase (para escrever no quadro)**

- **Aula 5:** site é texto puro num editor de código; a página inicial se chama index e o projeto vive numa pasta organizada.
- **Aulas 6–9:** DOCTYPE + head (charset, title) + body (conteúdo); tags marcam tudo: h1–h6, p, br, hr, strong, em.
- **Aulas 10–12:** a href liga as páginas; img src+alt exibe imagens com descrição; ul/ol/dl organizam informações.
- **Aulas 13–18:** table/tr/th/td com thead/tbody/tfoot e colspan para dados; form/label/input/select/textarea para ouvir o usuário — e o projeto A1 junta tudo.

TERMOS PARA DEIXAR NO QUADRO

tag · elemento · atributo · DOCTYPE · head · body · charset · h1–h6 · p · br · hr · strong · em · mark · a href · target · img src · alt · caminho relativo · ul · ol · dl · table · tr · th · td · thead · tbody · tfoot · colspan · form · action · method · label · input · select · textarea · button · required

PERGUNTAS ORAIS PARA FECHAR O BLOCO**Para fixar conversando**

1. Qual a diferença entre o head e o body?
2. O que são elementos vazios? Cite dois.
3. Quando devo usar strong e quando devo usar b?
4. Para que serve o atributo alt de uma imagem?
5. Qual a diferença entre radio e checkbox num formulário?

GABARITO RÁPIDO DO PROFESSOR

1) head = configurações/metadados; body = conteúdo visível. 2) Não têm fechamento: br, hr, img, meta, input. 3) strong = importância (semântica); b = só aparência. 4) Descrever a imagem para leitores de tela e para quando ela não carrega. 5) radio = escolha única no grupo (mesmo name); checkbox = várias escolhas independentes.