

@rapkyt

SERVERS FOR SERVERS

APLICACIÓN EJEMPLO - NEWSLETTER

2

7

ldn endpoint POST /newsletter para registrar.



Neceſitamos un aſe de datos.



■ Necesitamos permisos para acceder a los datos.



▶ Vamos guardar emails e bases de dados.

APLICACIÓN DE EJEMPLO – NEWSLETTER

Un endpoint POST /newsletter para registrarse.

- ▶ Necesitamos una base de datos.
- ▶ Necesitamos permisos para acceder a la base de datos.
- ▶ Necesitamos una variable de entorno con su nombre.
- ▶ Vamos a guardar emails en esa base de datos.

APLICACIÓN DE EJEMPLO – NEWSLETTER

Un endpoint POST /newsletter para registrarse.

```
service: serverless-effortless
provider:
  name: aws
  runtime: python3.6
  region: ${opt:region, 'us-west-2'}
  stage: ${opt:stage, self:custom.defaultStage}
  memorySize: 512
  logRetentionInDays: 30
  environment:
    DYNAMODB_TABLE: ${self:custom.dynamodb_resource}
  iamRoleStatements:
    - Effect: Allow
      Action:
        - dynamodb:*
      Resource: ${self:custom.dynamodb_resource}
custom:
  dynamodb_table: ${self:service}-${opt:stage, self:provider.stage}
```