# **Buchas de fixação**

Carga recomendada em kilograma força (kgf)

Tabelas baseadas nos números de um só fabricante, caso utilize modelos semelhantes de outro fabricante, consulte suas respectivas tabelas de carga

#### **BUCHAS/BUCHAA/BUCHANYLON**

Tabela de Cargas (tração centralizada) em Kgf – Cargas Recomendadas

Tipo de fixação	S4	S5	S6	S7	S8	S10	S12	S14	S16	S20
Concreto ≥ fck20 Mpa	16	28	40	50	66	110	180	238	226	388

<sup>\*</sup>Tabela de cargas recomendadas da bucha S - fabricante- www.fischerbrasil.com.br





Tabela de Cargas (tração centralizada) em Kgf – Cargas Recomendadas

Tipo de Fixação	UX6	UX8	UX10
Parafuso Rosca Madeira ø (mm)	5	5	8
Concreto ≥ C12/C15	40	60	100
Tijolo Maciço ≥ Mz 12 (DIN 105)	20	30	50
Tijolo Perfurado ≥ KSL 12 (DIN 106)	40	50	60
Concreto Celular ≥ PB2	5	15	20
Concreto Celular ≥ PB4	20	30	40
Placa de Gesso (Drywall) 12,5mm	10	10	10
Placa de Gesso (Drywall) 2 x 12,5mm	15	15	15

<sup>\*</sup>Tabela de cargas recomendadas da bucha UX – fabricante- www.fischerbrasil.com.br

### BUCHA SXTREME / BUCHA OCO / BUCHA OCO PE

Tabela de Cargas (tração centralizada) em Kgf – Cargas Recomendadas

Tipo de fixação	SX5	SX6	SX8	SX10
Concreto ≥ fck 20 Mpa	35	65	70	120
Tijolo Oco - HLz ≥ 12	5	7	17	17

<sup>\*</sup>Tabela de cargas recomendadas da bucha SXTREME fabricante- www.fischerbrasil.com.br



Tabela de Cargas (tração centralizada) em Kgf Cargas Recomendadas

Tipo de Fixação	FU6	FU8	FU10
Concreto ≥fck 20 Mpa	14	29	43
Tijolo Oco - HLz ≥ 12	14	21	29

<sup>\*</sup>Tabela de cargas recomendadas da bucha FU fabricante- www.fischerbrasil.com.br

### **BUCHA PREGO N**

Tabela de Cargas (tração centralizada) em Kgf Cargas Recomendadas

Tipo de Fixação	N6	N8
Concreto ≥fck 20 Mpa	20	27

\*Tabela de cargas recomendadas da bucha PREGO N fabricante- www.fischerbrasil.com.br



## OFICINA DE CASA



# **Buchas de fixação**

Carga recomendada em kilograma força (kgf)

Tabelas baseadas nos números de um só fabricante, caso utilize modelos semelhantes de outro fabricante, consulte suas respectivas tabelas de carga



#### **BUCHA NYLON K54**

Tabela de Cargas (tração centralizada) em Kgf Cargas Recomendadas

Tipo de Fixação	k54
Base oca	12

<sup>\*</sup>Tabela de cargas recomendadas da bucha K54 fabricante- www.fischerbrasil.com.br



### **BUCHA DE NYLON GK / BUCHA BUR BUCHA WALGIBS**

Tabela de Cargas (tração centralizada) em Kgf Cargas Recomendadas

Tipo de Fixação	GK	
Placa de Gesso (Drywall) 9,5mm	7	
Placa de Gesso (Drywall) 12,5mm	8	
Placa de Gesso (Drywall) 2 x 12,5mm	11	

<sup>\*</sup>Tabela de cargas recomendadas da bucha GK fabricante- www.fischerbrasil.com.br



Tabela de Cargas (tração centralizada) em Kgf Cargas Recomendadas

Tipo de Fixação	3/16"	1/4"
Gesso / Drywall	13	16
Bloco de concreto	62	71

<sup>\*</sup>Tabela de cargas recomendadas da bucha metálica Kap Toggle fabricante- www.fischerbrasil.com.br



*Tabela de cargas recomendadas da buc	ha KD e KDH
fabricante- www.fischerbrasil.com.br	

Base Oca



Tabela de Cargas (tração centralizada) em Kgf Cargas Recomendadas

Tipo de Fixação	HDF	
Placa de Gesso (Drywall) 12,5mm	6	_

<sup>\*</sup>Tabela de cargas recomendadas da bucha HDF fabricante- www.fischerbrasil.com.br

#### **BUCHA KT / BUCHA WALTOG**

Tabela de Cargas (tração centralizada) em Kgf Cargas Recomendadas

Tipo de fixação	Waltog 2	Waltog 3
Placa de gesso ( drywall )1/2"	9	9
Placa de gesso ( drywall )5/8"	11	15
Bloco oco	18	22

<sup>\*</sup>Tabela de cargas recomendadas da bucha Waltog fabricante- www.walsywa.com.br

