


Erläuterungen

Rund um die Tür

GRUNDAUFBAU EINER TÜR NACH DIN

Höhe	1985 mm oder 2110 mm
Stärke	ca. 40 mm
Breite	610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm Türen mit Lichtausschnitt ab 735 mm



MASSE FÜR EINFÜGELIGE TÜREN

Planen Sie möglichst mit Normalmaßen. Sie vermeiden so Sondermaße und Kosten.

MAUERÖFFNUNG min.- max.	TÜRBLATT-AUSSENMASS nach Din 68706-1
BREITE	
62,5 cm - 66,0 cm	61,0 cm
75,0 cm - 78,5 cm	73,5 cm
87,5 cm - 91,0 cm	86,0 cm
100,0 cm - 103,5 cm	98,5 cm
HÖHE	
200,0 cm - 202,5 cm	198,5 cm
212,5 cm - 215,0 cm	211,0 cm

VERSTELLBARE ZARGEN

Messen Sie immer an der stärksten Stelle Ihrer vorhandenen Maueröffnung. Ausgehend von den genannten Wandstärken (siehe Tabelle) besitzen unsere Zargen einen Verstellbereich bis 2,2 cm.

NORMZARGE Wandstärke in cm	VERSTELLBEREICH + 1,7 cm / von - bis
9,0 cm	9,0 cm - 10,7 cm
12,0 cm	12,0 cm - 13,7 cm
14,0 cm	14,0 cm - 15,7 cm
16,0 cm	16,0 cm - 17,7 cm
20,0 cm	20,0 cm - 21,7 cm
26,5 cm	26,5 cm - 28,2 cm
33,0 cm	33,0 cm - 34,7 cm

ZARGEN FÜR
Design Türen
Edle Türen
Stilvolle Türen
Glatte Türen

ZARGE PROFILIERT Wandstärke in cm	VERSTELLBEREICH + 2,0 cm / von - bis
8,0 cm	8,0 cm - 10,0 cm
10,0 cm	10,0 cm - 12,0 cm
12,5 cm	12,5 cm - 14,5 cm
14,5 cm	14,5 cm - 16,5 cm
16,5 cm	16,5 cm - 18,5 cm
18,5 cm	18,5 cm - 20,5 cm
20,5 cm	20,5 cm - 22,5 cm
24,0 cm	24,0 cm - 26,0 cm
27,0 cm	27,0 cm - 29,0 cm
29,0 cm	29,0 cm - 31,0 cm
33,0 cm	33,0 cm - 35,0 cm

ZARGE GLATT Wandstärke in cm	VERSTELLBEREICH -0,7/+1,5 cm / von - bis
8,0 cm	7,3 cm - 9,5 cm
10,0 cm	9,3 cm - 11,5 cm
12,5 cm	11,8 cm - 14,0 cm
14,5 cm	13,8 cm - 16,0 cm
16,5 cm	15,8 cm - 18,0 cm
18,5 cm	17,8 cm - 20,0 cm
20,5 cm	19,8 cm - 22,0 cm
24,0 cm	23,3 cm - 25,5 cm
27,0 cm	26,3 cm - 28,5 cm
29,0 cm	28,3 cm - 30,5 cm
33,0 cm	32,3 cm - 34,5 cm

ZARGEN FÜR
Massive Türen