

Bibliothèque Virtuelle

(10 Visiteurs)

Inscription

Par Auteur:	
Par Titre:	
Auteur	
Ouvrage	

```
livres=# select * from commande;
code client | code exemplaire | quantite | prix | date commande
        4 | 264 | 1 | 3.81 | 2025-04-01 03:16:26.208889
(1 row)
livres=# select * from exemplaire where code = 264;
code | code ouvrage | code editeur | code emplacement | date achat | prix
264 | 196 | 2 |
                               10 | | 3.81
(1 row)
livres=# select * from ouvrage where code = 196;
code | nom | parution | sujet
196 | Je suis une legende | 1955-01-01 | 9
(1 row)
livres=#
```

```
livres=# SELECT o.nom, ed.nom as editeur, p.code exemplaire, p.quantite, e.prix
       FROM panier p
       JOIN exemplaire e ON p.code exemplaire = e.code
       JOIN ouvrage o ON o.code = e.code ouvrage
       JOIN editeurs ed ON ed.code = e.code editeur
       WHERE p.code client = 4;
        nom | editeur | code exemplaire | quantite | prix
Les anges de lombre | Presses de la cite | 1 | 2 | 1.52
Les dramaturges de van | Le livre de poche |
(2 rows)
livres=#
```

```
livres=# SELECT * from ouvrage WHERE code = 1;
code |
             nom | parution | sujet
1 | Les anges de l ombre |
(1 row)
livres=# SELECT * from exemplaire WHERE code ouvrage = 1;
code | code ouvrage | code editeur | code emplacement | date achat | prix
1 | 1 | 1 | 19 |
                                                             1.52
(1 row)
livres=# SELECT * from panier;
code client | code exemplaire | quantite
(0 rows)
livres=# INSERT INTO panier (code client, code exemplaire, quantite) VALUES (3, ^C
livres=# SELECT * from clients;
code_client | nom | prenom | adresse | code_postal | ville | pays | date_inscription
         2 | MACIEL | Raquel | Une rue, nombre | 12345 | Paris | France | 2025-04-01 00:05:46.076735
         3 | a | a | a | a | a | a | 2025-04-01 00:07:01.501302
4 | b | b | b | b | b | 2025-04-01 00:57:14.836601
(3 rows)
livres=# INSERT INTO panier (code_client, code_exemplaire, quantite) VALUES (4, 1, 2);
INSERT 0 1
livres=# SELECT * FROM panier;
code client | code exemplaire | quantite
         4 | 1 |
(1 row)
livres=#
```

```
livres=# \i inscription.sql
CREATE FUNCTION
livres=#
SELECT inscrire client('MACIEL', 'Raquel', 'Une rue, nombre', '12345', 'Paris', 'France');
inscrire client
(1 row)
livres=# SELECT * FROM clients;
code client |
                              adresse
                                              | code postal | ville | pays | date inscription
              nom | prenom |
          2 | MACIEL | Raquel | Une rue, nombre | 12345 | Paris | France | 2025-04-01 00:05:46.076735
(1 row)
livres=#
```

livres=# \i create tables.sql CREATE TABLE CREATE TABLE CREATE TABLE livres=# \i inscription.sql CREATE FUNCTION livres=#