

罗德岛通讯端

用户使用说明书

面向普通用户的完整使用指南

覆盖聊天、群聊、记忆、人设、知识库、Galgame、导入导出与数据安全

使用说明

本手册优先解释功能能解决什么问题，再说明具体操作和注意事项。软件界面文字可能随版本更新而略有变化，请以实际显示为准。

目录

一、这是什么软件 二、第一次使用 三、模型设置 四、你的身份与角色人设
五、私聊 六、群聊 七、记忆功能 八、向量记忆：帮助角色找回久远经历
九、知识库：给角色增加资料 十、聊天表现与长度设置 十一、角色说话规则
十二、Galgame 十三、角色卡与聊天记录导出 十四、完整备份与恢复
十五、数据管理与隐私 十六、常见问题 十七、名词解释

- 一、这是什么软件
- 二、第一次使用
- 三、模型设置
- 四、你的身份与角色人设
- 五、私聊
- 六、群聊
- 七、记忆功能
- 八、向量记忆：帮助角色找回久远经历
- 九、知识库：给角色增加资料
- 十、聊天表现与长度设置
- 十一、角色说话规则
- 十二、Galgame
- 十三、角色卡与聊天记录导出
- 十四、完整备份与恢复
- 十五、数据管理与隐私
- 十六、常见问题
- 十七、名词解释

一、这是什么软件

罗德岛通讯端是一款以 AI 角色互动为核心的聊天软件。你可以创建自己的角色，为角色填写性格和背景，与角色进行长期聊天，也可以创建群聊、制作互动剧情，给角色关联世界观资料，并在换设备时迁移角色和聊天数据。

它主要适合以下玩法：

1. 角色陪伴：创建一个有固定性格和说话方式的角色，进行日常对话。
2. 剧情互动：使用线上、线下、导演模式，进行轻小说式或沉浸式对话。
3. 群像故事：把多个角色放进群聊，观察他们之间的关系和互动。
4. 长期养成：让角色通过聊天记住你的偏好、约定和共同经历。
5. 世界观创作：使用知识库和 Galgame 功能制作自己的角色故事。
6. 角色分享：将角色设定单独导出，分享给朋友或迁移到另一份数据中。

重要说明：AI 的回复来自你配置的模型服务。不同模型的表达能力、速度、稳定性和收费方式可能不同。软件负责保存角色、聊天和相关设置，但不会保证每次回复都完全符合你的预期。

二、第一次使用

建议按照下面的顺序完成设置。

第一步：填写你的身份

进入“我”或“身份设置”，填写昵称、性别、个人简介并设置头像。

你的身份资料会帮助角色理解应该如何称呼你，以及你希望以什么身份参与互动。

个人简介可以写：

- 你希望角色如何称呼你
- 你的职业、兴趣或背景
- 你和角色的关系
- 你希望角色知道的基本信息

昵称不能为空。修改资料后请点击“保存”。

第二步：配置聊天模型

进入“我→模型设置”，填写模型厂商、模型名称、接口地址和 API Key，然后使用“测试聊天模型”确认连接正常。

如果你不知道如何选择模型，可以先使用服务商推荐的通用聊天模型。模型配置不是角色设定；模型决定“由谁来生成文字”，角色人设决定“角色应该怎样说话”。

第三步：创建或导入角色

你可以新建角色，也可以通过“角色设定分享”导入角色卡。新建角色后，建议至少填写角色名称、身份简介、性格、说话方式以及与你的关系。

第四步：开始聊天

进入角色的私聊页面，在输入框中发送第一条消息。建议第一句话直接告诉角色你

想进行什么样的互动，例如：

“我们从朋友关系开始，进行日常聊天。”

“请用轻松的语气和我讨论今天发生的事情。”

“我们开始一段悬疑剧情，但不要替我决定行动。”

第五步：按需开启记忆和知识库

普通聊天不需要先开启所有高级功能。建议先熟悉私聊和群聊，再根据需要开启记忆、向量记忆或知识库。

三、模型设置

模型设置位于“我 → 模型设置”。不同功能使用的模型可能不同，可以分别配置。

1. 聊天模型

用于生成角色回复、群聊消息、动态、日记以及部分 AI 辅助内容。

需要填写：

- 服务商
- 模型名称
- API 地址（使用自定义服务商时）
- API Key

保存前可以使用测试功能。API Key 是服务商发放的访问凭证，不要把它发给别人，也不要包含 Key 的截图上传到公开平台。

2. 识图模型

用于理解你发送的图片。如果没有配置识图模型，文字聊天仍然可以使用，但图片聊天无法正常识别。

通常需要填写识图地址、模型名和密钥。部分配置允许复用聊天模型的 API Key。

3. 向量模型

用于帮助角色从较早的记忆或知识库资料中找回“意思相近”的内容。它不是聊天模型，也不会直接生成回复。详细说明见第八章。

4. 语音识别 ASR

用于把你说的话转换成文字。首次使用时需要配置语音识别服务并授权麦克风权限。

识别结果会回填到输入框，确认无误后再发送。

5. 文字转语音 TTS

用于朗读角色回复。除了配置 TTS 模型，还要在角色编辑页面为角色配置音色。

如果角色没有音色，聊天消息不会显示正常的播放效果。

四、你的身份与角色人设

4.1 你的身份

“身份设置”是你自己的资料，包括昵称、头像、性别和简介。它回答的是：

“你是谁？角色应该如何理解你？”

建议填写真实使用场景中稳定的信息，不要把一次性的临时情绪全部写进个人简介。

4.2 角色人设

角色人设是角色的基础说明，回答的是：

“这个角色是谁？她或他应该怎样和我交流？”

建议填写以下内容：

- 身份：角色是谁、从事什么工作、处于什么环境
- 性格：外向、谨慎、毒舌、温柔、认真等
- 背景：角色经历过什么，熟悉哪些事情
- 目标：角色当前想完成什么
- 说话方式：句子长短、语气、称呼、口头禅
- 关系：角色与你是什么关系
- 禁区：哪些内容不要出现，哪些行为不符合角色

人设示例：

“你是一个谨慎但愿意照顾人的情报分析员。你说话简洁，习惯先观察再下结论。

你称呼用户为‘博士’，不替用户决定行动。遇到未知信息时要承认不知道，不能凭空编造结果。”

4.3 私聊人设与群聊人设

私聊人设和群聊人设是两套独立设定。你可以让角色在私聊中更加亲密，在群聊中更加克制；也可以让角色在群聊中更活跃，在私聊中更安静。

软件提供 1、2、3 号人设槽位。每个槽位独立保存，切换槽位不会自动合并内容。

如果你修改了人设，记得点击角色编辑页面的“保存”。

4.4 AI 人设助手

角色编辑页面中的 AI 人设助手可以根据你的描述生成一份角色资料。生成后请检查姓名、背景、说话方式和禁区，满意后点击“使用这份人设”，最后仍需在角色编辑页点击“保存”。只生成预览而没有保存，退出页面后不会成为永久设定。

4.5 关系设置

你可以设置角色与你的关系，也可以设置角色和其他角色之间的关系。角色关系可以影响称呼、群聊互动和公开近况传递。关系默认是单向的：A 把 B 当朋友，不代表 B

也把 A 当朋友。

关系传递的主要是公开信息，不等于角色之间共享全部私聊内容。

五、私聊

5.1 发送消息

进入角色后，在底部“消息...”输入框中输入内容，点击“发送”。文字、图片和语音是不同的输入方式；语音识别完成后会先回填文字，不会未经确认直接发送。

如果你连续快速发送多条文字，软件可能把相邻的内容合并成同一轮表达，以便角色综合理解。建议等待角色回复后再继续发送重要剧情内容。

5.2 三种互动模式

点击输入栏附近的模式按钮，可以切换：

线上：适合模拟即时通讯，例如短信、通讯软件和网络聊天。通常以角色台词为主。

线下：适合面对面场景。角色可以结合场景、动作和表情进行互动，适合沉浸式剧情。

导演：适合你直接描述场景和事件。你可以像写剧本一样说“房间里的灯突然熄灭”，让 AI 根据你的描述继续安排剧情，但仍建议明确哪些行动由你决定。

模式切换会影响后续回复的表达方式。切换后第一轮回复可能会特别解释当前场景，这是正常现象。

5.3 图片聊天

通过相册或拍照添加图片，并可以附带文字说明。使用前需要配置识图模型。识图失败时，图片通常会保留在消息中，可以检查识图配置后点击失败消息重试。

5.4 语音输入

需要配置 ASR 服务并允许麦克风权限。点击录音开始说话，点击停止后等待文字识别。识别结果会出现在输入框中，请先检查文字，再点击发送。

5.5 消息操作

长按消息可以打开操作菜单：

- 复制：复制消息文字
- 撤回：撤回用户消息，或撤回 AI 回复中的某个片段
- 重说：让角色替换刚才的回复，适合对结果不满意时使用
- 继续说：让角色承接上一条回复继续说，不重新开场，也不主动换话题
- 播放：使用 TTS 朗读角色回复
- 重试：重新发送未送达的消息

重说会替换原来的 AI 回复，不会额外增加一条独立回复。继续说会新增一条回复。

撤回会影响后续记忆和摘要，不能只理解为“把气泡从屏幕上隐藏”。

5.6 剧情存档

进入顶部菜单中的“剧情存档”可以保存当前剧情进度。完成至少一轮有效聊天后，通常才适合创建存档。读取存档不会删除当前聊天记录，但存档之后产生的内容不会继续影响读取后的剧情。

5.7 重新开始会话

“重新开始会话”适合开启新的篇章。旧消息会保留为历史，但后续回复默认只参考新篇章内容。它不是立即删除聊天。如果你要彻底删除数据，应使用数据管理或对应的删除功能，并在操作前确认风险。

六、群聊

6.1 创建群聊

创建群聊时需要填写群名称并选择成员。进入“群聊编辑”后，可以设置群头像、群聊行为规则和成员是否允许发言。

群聊行为规则示例：

“这是一个轻松的任务讨论群。成员之间可以互相吐槽，但讨论任务时要保持重点。每次只推进一个小事件，不要替用户决定行动。”

6.2 成员发言权限

你可以把某个成员设置为“不允许发言”。这适合让某个角色只作为背景成员，或暂时控制群聊节奏。

6.3 空闲自动聊天

打开“空闲自动聊天”后，群聊可以在你没有输入时，按照随机时间间隔自行互动。如果不希望群聊自动产生内容，可以关闭此功能，或在权限管理中调整相关权限。

6.4 群聊中的常用操作

群聊支持发送文字、图片、语音和礼物，也可以查看聊天记录、编辑群聊、更换背景图。部分私聊专属功能，例如“重说”和“继续说”，不一定出现在群聊消息菜单中。

6.5 重新开始群聊

重新开始群聊会建立一个新的上下文边界。旧群聊不会删除，会以浅灰色历史显示；之后的回复默认只参考新群聊内容。

6.6 解散群聊

“解散群聊”是永久删除操作，群聊删除后无法恢复。只是想开启新剧情时，请使用“重新开始群聊”，不要使用“解散群聊”。

七、记忆功能

7.1 记忆能解决什么问题

普通聊天窗口不可能永远把全部历史原文都交给 AI。记忆功能会把聊天中比较重要的事实、偏好、约定和经历整理出来，在以后相关话题出现时提供给角色参考。

例如你曾经说过“我不喜欢太甜的饮料”，未来当你问角色推荐饮品时，角色有机会参考这条信息，而不是每次都从零开始猜。

记忆不是完美的录像。AI 可能漏记、误解或把不重要的内容记下来，重要信息建议手动管理和检查。

7.2 三层记忆

L1 近期记录：刚从聊天中提取出来的具体事实，例如“用户今天想吃拉面”。

L2 长期记忆：多条相关近期记录合并后的稳定结论，例如“用户喜欢日式料理”。

L3 角色记得的你：更长期、更稳定的认识，例如“用户长期偏好清淡、热食”。

这三层的目的，是把零散聊天逐渐整理成更稳定的角色认知。并非所有内容都会自动升级，也不是达到数量后一定成功合并。

7.3 记忆生成和记忆注入

记忆生成：决定以后是否继续从聊天、群聊、动态、评论和日记中提取新记忆。

记忆注入：决定当前对话是否允许读取已有记忆。

两者不同。关闭记忆生成不会删除已有记忆；关闭某个记忆来源的注入，也不会删除这类记忆，只是不在当前场景提供给 AI。

7.4 记忆更新频率

设置中的“每多少条消息提取一次”控制记忆整理频率。数值较小，记忆更新更及时，但可能增加模型请求；数值较大，调用更少，但新事情可能要过一会儿才进入记忆。

7.5 记忆管理

可以从“设置 → 记忆 → 管理”进入记忆管理，也可以从角色编辑进入角色记忆。

支持搜索、按角色筛选、按来源筛选、按记忆层级筛选、新增手动记忆和删除记忆。

建议手动添加适合长期保留的内容，例如：

“用户不喜欢被公开称呼真实姓名。”

“用户和该角色约定，遇到不确定的事情要先询问。”

不建议把短期、容易变化的内容写成长期记忆。

7.6 记忆隐私

私聊记忆默认不会直接传给其他角色。关系网主要传递公开信息，不等于角色之间共享你的私聊隐私。使用群聊、动态和关系传递时，请注意哪些内容适合公开。

八、向量记忆：帮助角色找回久远经历

8.1 不懂技术也可以这样理解

向量记忆就是一种“按意思找记忆”的方式。

传统关键词搜索可能要求问题中出现和原文一样的词。例如记忆里写“喜欢热汤面”，你问“冷天想吃什么”，两句话没有完全相同的关键词，普通搜索可能找不到。

向量记忆会把文字转换成一种用于比较含义的数字表示，再寻找意思接近的记忆。它因此有机会理解“热汤面”和“冷天适合的食物”之间的关联。

你不需要自己查看这些数字，也不需要手动操作。软件会在需要时自动查找相关记忆。

8.2 手机自带的免费版

本地模式会在手机上建立检索索引，不上传聊天内容，也不产生额外的 Embedding API 费用。它适合注重隐私、希望零额外服务费用，或只是想先试用记忆检索的用户。

它对近义表达和复杂语义的理解能力相对有限。如果角色偶尔找不到很早的相关经历，不一定是聊天记录丢失，也可能是本地检索没有判断出两句话有关。

8.3 付费 Embedding 模式

第三方模式通常有更好的语义匹配能力，但建立和查询记忆时，会把相关记忆文本发给你配置的第三方服务，并可能产生服务商费用。使用前请确认服务商的隐私政策、计费方式和数据处理范围。

8.4 什么时候需要更换模式

建议先使用手机自带的免费版。只有当你经常遇到“明明记过却找不到”，并且愿意接受第三方服务和可能的费用时，再考虑付费模式。

8.5 更换向量模型后为什么要重建

不同检索方式生成的索引不一定兼容。更换本地/第三方模式、服务商、接口地址或模型名称后，软件可能清理旧索引并要求重新建立。

重建不会删除原始记忆，但会重新为记忆建立检索数据。第三方模式下，记忆数量较多时可能产生较多请求和费用，请确认后再开始。

九、知识库：给角色增加资料

9.1 知识库适合放什么

知识库适合放相对稳定、希望角色长期参考的资料，例如：

- 世界观和阵营设定
- 角色的详细背景资料
- 小说、剧本或 Galgame 设定

- 产品说明、课程资料或工作文档
- 地点、组织、历史事件说明

记忆更像“聊天后自动记住的经历”，知识库更像“你主动交给角色阅读的资料”。

9.2 新建或导入知识库

进入“我→知识库”，可以新建知识库，也可以导入 TXT 或 MD 文件。导入后软件会自动整理内容并分成多个片段，随后建立检索索引。

限制：

- 只支持 TXT 或 MD
- 单个文件不超过 2 MB
- 正文不超过 20 万字符
- 最多 500 个分段

文件过大时，建议拆成多本知识库，例如分别建立“世界观”“角色关系”“章节资料”。

9.3 关联角色和场景

进入知识库详情，点击“关联角色”，勾选需要使用资料的角色。随后打开适用场景，选择私聊、群聊、动态、评论或日记。

只有同时满足下面两个条件，资料才会参与生成：

1. 角色已经关联该知识库。
2. 当前使用场景已经开启。

知识库也会根据当前话题选择相关片段，不是每次把整本资料全部塞给 AI。

9.4 分段管理

进入“分段管理”可以查看软件自动整理出的片段。你可以编辑来源标题、正文和关键词，也可以新增、删除、启用或停用片段。

停用一个片段，表示保留它但暂时不让它参与检索；删除片段则会让它不再参与检索。

修改或启用状态后需要重新索引。

如果修改知识库原文并重新分段，手动新增、编辑、启用、停用和删除的分段设置可能会被新的自动分段覆盖。

9.5 本地索引和远程索引

使用手机本地模式时，知识库索引在本机建立。使用第三方向量服务时，索引前会显示预计请求次数，并要求你确认，因为可能产生费用，资料片段也可能发送到该服务商。

十、聊天表现与长度设置

10.1 什么是上下文

上下文可以理解为“AI 本轮回复前能看到的资料总量”。它包括角色人设、系统规则、相关记忆、知识库片段、最近聊天和你当前发送的内容。

它不是简单的聊天条数。即使只保留几条消息，如果人设、知识库或记忆很长，也可能占用较多上下文空间。

10.2 历史消息数量

历史消息数量决定本轮优先回看多少条最近聊天。增加数量通常能保持更连续的对话，但会增加请求内容、等待时间和可能的费用。

10.3 最大上下文长度

最大上下文长度决定本轮最多允许发送多少文字给模型。设置太小，角色较容易忽略早期聊天；设置太大，速度和费用可能上升，而且还要受模型服务商本身的上限影响。当内容超出上限时，软件会优先减少较早的原始聊天。已经整理成记忆的内容不一定会消失，但如果人设和知识库本身过长，也会占用空间。

10.4 回复长度

在“聊天表现”中可以设置：

- 台词最少和最多字数
- 旁白最少和最多字数
- 台词段数
- 旁白段数
- 群聊每条消息的字数
- 群聊成员发言次数

这些设置是对 AI 的写作要求，不是绝对保证。如果模型或接口本身有输出上限，实际回复仍可能更短；设置过大也可能让回复拖沓。

建议：日常聊天使用较短回复，剧情模式适当增加旁白和段数；群聊不要同时设置过多成员和过长消息，否则等待时间会明显增加。

10.5 创意程度

创意程度较低时，回复更稳定、保守，但可能重复；创意程度较高时，内容更发散，但也更容易跑题或前后不一致。角色日常聊天通常使用中等数值，剧情创作可以适度提高。发现角色跑偏时，先降低创意程度并检查人设规则。

10.6 推荐预设

聊天设置中的推荐预设通常包括“省钱”“标准”“完整”。它们会组合调整历史回看、记忆提取频率、自动内容和主动联系密度。

- 省钱：减少额外生成和参考内容，适合低成本使用
- 标准：速度、效果和成本之间平衡，适合大多数用户
- 完整：保留更多内容并增加自动能力，可能需要更多请求

十一、角色说话规则

“角色说话规则”适合有一定经验的用户使用。它可以控制私聊、群聊、动态、评论、日记和派遣等场景的表达方式。

适合修改：

- 角色口吻和语气
- 回复是否简短
- 世界观中的行为规则
- 群聊氛围
- 剧情推进方式
- 哪些内容应当避免

不建议随意删除系统提供的关键变量。变量是软件把角色名、用户资料、记忆、当前消息等内容放进提示中的位置。如果删除了角色人设或当前消息相关变量，AI 可能收不到重要资料。

如果不清楚变量的作用，建议只在原有规则末尾增加自己的要求，不要重写整份模板。

发现角色行为异常时，可以使用恢复默认功能，再逐步添加自己的规则。

十二、Galgame

12.1 功能定位

Galgame 是一个从“设定”到“试玩”的互动剧情工具。玩家负责决定行动，AI 负责在角色设定和章节规则范围内生成旁白、台词和剧情变化。

12.2 创作流程

进入“功能 → Galgame”，按照以下顺序操作：

1. 创建项目并填写游戏名称、简介、创作风格和创作禁区。
2. 创建角色，填写性格、背景、目标、说话方式、关系、秘密和禁区。
3. 上传透明 PNG 立绘。
4. 上传场景背景。
5. 添加章节，填写章节内容、开场描述、目标、氛围和注意事项。
6. 设置允许出场角色和允许使用的背景。
7. 点击“项目检查”。
8. 检查通过后点击“进入游戏试玩”。

12.3 试玩玩法

试玩中可以点击预设选项，也可以在“自由输入”中描述自己的行动，例如：

“我没有回答，先观察桌上的信封。”

“我走到窗边，看看外面有没有人。”

选项通常只描述行动，不应该直接写出结果或剧透。AI 会根据当前章节和角色规则推进一小步剧情。

12.4 项目检查

项目检查会检查游戏名称、剧情描述、角色、立绘、章节、玩家角色以及资源引用。

如果提示缺少内容，先补齐再试玩，避免剧情中出现空角色、空背景或无法显示的立绘。

12.5 草稿、存档和分享

Galgame 项目支持本地草稿、自动保存、试玩进度存档、读档、重新开始和分享。建议每完成一个章节就保存一次项目，重要版本可以另行导出或复制保存。

十三、角色卡与聊天记录导出

13.1 导出角色设定

进入“我 → 数据管理 → 备份与恢复 → 角色设定分享 → 导出角色设定”，选择角色并保存 .roperator 文件。

角色卡主要包含：

- 角色资料
- 头像（应用内部保存的图片）
- 私聊人设 1、2、3 号槽位
- 群聊人设 1、2、3 号槽位
- 角色关系

角色卡不包含：

- 私聊和群聊记录
- 记忆
- 日记、动态、评论
- 聊天背景
- 权限开关和角色音量

13.2 导入角色设定

选择 .roperator 文件并查看预览后，可以选择“创建副本”或“覆盖现有角色”。

创建副本：保留原角色，并新建一个导入角色。

覆盖现有角色：替换目标角色的人设、状态、关系、语音和角色数值，但不会修改目标角色已有的聊天和共同经历。

角色关系通过角色 ID 匹配。如果接收方没有对应角色，相关关系可能被跳过。

13.3 导出聊天记录

进入“我 → 数据管理 → 备份与恢复 → 保存聊天记录”，选择私聊或群聊，再选择 Markdown 或纯文本格式。

聊天记录导出文件适合阅读、分享和整理故事，不能用于恢复应用数据。

十四、完整备份与恢复

14.1 创建完整备份

进入“我 → 数据管理 → 备份与恢复 → 完整备份”，选择：

- 包含本机已保存图片：适合换手机或完整迁移
- 仅文字和资料：文件更小，不包含本机图片

完整备份可以包含角色、关系、聊天、记忆、日记、动态、评论、知识库、设置、剧情存档和应用内部图片等资料。

完整备份不会包含账号密码、API Key 或模型密钥。

14.2 恢复完整备份

点击“选择完整备份文件”，选择 .rbakup 文件后查看备份清单。确认恢复后，当前数据会被清空并替换为备份内容。

每次恢复前软件会自动创建当前数据的安全备份，最多保留最近 5 份。恢复完成后，请重新进入“模型设置”填写聊天、识图、向量、语音识别和文字转语音服务。

14.3 换手机建议

旧手机：

1. 完成一次完整备份，并选择是否包含图片。
2. 将 .rbakup 文件保存到可靠位置。
3. 确认文件没有被聊天软件压缩或损坏。

新手机：

1. 安装罗德岛通讯端。
2. 导入完整备份。
3. 检查角色、聊天和知识库。
4. 重新配置模型服务和 API Key。
5. 如有需要，重建记忆和知识库索引。

完整备份文件本质上是数据文件，不等于密码保险箱。请妥善保管，不要随便发给他人。

十五、数据管理与隐私

15.1 自动清理

进入“我→数据管理”，可以为记忆锚点、聊天记录、日记、动态和派遣历史设置保留期限。可选3天、7天、14天、30天、90天或“永不”。

“立即清理所有过期数据”会删除超过期限的数据，且不能恢复。执行前建议先创建完整备份。自动清理规则与“重新开始会话”不同：重新开始只是建立新的剧情边界，自动清理才会按期限删除数据。

15.2 本地和远程

角色、聊天、记忆和知识库会保存在设备的数据中，但只要你配置了第三方 AI 服务，发送给 AI 的内容就可能经过该服务商的服务器。图片识别、语音识别、文字转语音和付费向量检索也可能分别发送内容。

使用第三方服务前，请阅读服务商的隐私政策和计费规则，不要把不适合外传的隐私资料放进会发送到第三方的聊天或知识库。

15.3 调试日志

开启调试日志后，可以查看模型请求、返回和错误详情。这有助于排查问题，但日志可能包含聊天上下文和用户输入。排查完成后建议关闭，尤其不要把未经检查的日志文件发到公开平台。

15.4 备份安全

完整备份不保存 API Key 和模型密钥，但会保存大量角色、聊天和记忆资料。角色卡也可能包含完整人设和头像。无论是哪种导出文件，都建议像保存私人资料一样妥善保管。

十六、常见问题

问：角色为什么不记得我以前说过的话？

答：先检查记忆生成和记忆注入是否开启，再检查向量索引状态、记忆来源和当前话题是否相关。记忆不是完整录像，AI 也可能没有提取到这条内容。重要信息可以手动添加为记忆。

问：关闭记忆会删除以前的记忆吗？

答：不会。关闭记忆生成只是停止产生新的记忆；关闭记忆注入只是当前不读取已有记忆。要删除已有内容，请进入记忆管理手动删除。

问：向量记忆是不是必须开启？

答：不是。不开启也可以正常聊天。向量记忆主要帮助角色从更早的内容中寻找意思相关的经历，适合长期聊天或资料较多的用户。

问：为什么知识库导入了，但角色没有使用？

答：检查三点：知识库是否已经索引完成；当前角色是否已关联；当前场景是否开启。

另外，知识库会根据话题选择相关片段，问题和资料关系太远时也可能不会引用。

问：修改知识库后为什么要重新索引？

答：索引是资料的“可查找目录”。正文或分段变了，旧目录就可能不准确，因此需要重新建立。第三方模式下重建可能产生服务请求和费用。

问：角色回复太短怎么办？

答：进入聊天表现，增加台词最少字数、旁白最少字数或段数，并检查模型本身的输出限制。字数设置只是写作要求，不是绝对保证。

问：角色回复太长怎么办？

答：降低台词和旁白最大字数、减少段数，或使用“省钱”或“标准”预设。也可以在角色说话规则中写明“优先简短回答”。

问：角色忘记了很早的聊天，但记忆里明明有相关内容怎么办？

答：检查记忆注入来源和向量索引状态，并尝试在记忆管理中搜索这条记忆。更换向量模型后需要重建索引。适当提高检索模式或候选范围也可能改善找回效果。

问：为什么不能发送图片？

答：需要在模型设置中配置识图地址、模型名和密钥。部分服务允许复用聊天 API Key，但识图服务仍需正确配置。

问：为什么不能播放语音？

答：需要配置 TTS 模型，并在角色编辑中配置角色音色。群聊中还需要为对应发送者配置音色。

问：AI 回复失败怎么办？

答：先检查网络、API 地址、模型名、密钥和服务商额度。失败消息会显示“未送达，点击重试”。如果对话已经继续，重试可能打断当前话题，请确认后再操作。

问：重新开始会话会删除以前的聊天吗？

答：通常不会。它会保留旧记录并建立新的剧情边界，后续默认只参考新篇章。群聊旧记录会以浅灰色显示。解散群聊才是永久删除操作。

问：导出聊天记录后能不能恢复到软件？

答：不能。聊天记录导出是为了阅读和分享。需要恢复数据，请使用完整备份文件。

问：导入完整备份后为什么还要重新填写 API Key？

答：为了避免密钥跟随备份文件传播，完整备份不会保存账号密码和模型密钥。恢复后需要在模型设置中重新填写。

问：导入备份后向量记忆为什么要重新建立？

答：备份保存的是原始记忆和资料，不保存与具体模型绑定的向量索引。恢复后重建索引可以确保当前向量配置能够正确检索这些内容。

问：角色卡和完整备份有什么区别？

答：角色卡只分享角色设定，适合分享角色；完整备份用于迁移整个应用，包含聊天、记忆、知识库和其他资料，但导入会替换当前数据。

十七、名词解释

AI 模型：负责根据输入内容生成文字、理解图片或处理语音的服务。

API Key：访问模型服务的密钥。类似账号密码，应当保密。

上下文：AI 本轮回复时能够参考的全部内容，包括人设、记忆、知识库、历史聊天和当前消息。

提示词：发送给 AI 的说明文字，用来规定角色身份、表达方式、任务和输出格式。

人设：角色的身份、性格、背景、目标、关系和说话方式。

记忆：从聊天和其他内容中整理出的经历、偏好、约定和事实。

向量记忆：把文字转换成便于比较含义的数字表示，用来按“意思相近”寻找旧记忆。

用户不需要直接操作这些数字。

Embedding：向量模型把一段文字转换成数字表示的过程。它不是聊天回复模型。

知识库：由用户主动提供的资料集合，例如世界观、设定、文档或背景资料。

索引：为了更快查找相关记忆或资料而建立的检索目录。修改内容后通常需要重建。

本地模式：在手机上完成检索处理，通常更注重隐私和无额外服务费用。

远程模式：把相关文字发送给第三方服务处理，可能更擅长理解语义，但需要注意隐私和费用。

ASR：语音识别，把你的语音转换为文字。

TTS：文字转语音，把角色文字回复朗读出来。

Token：模型处理文字时使用的计量单位。上下文长度和输出长度通常以 Token 或字数来限制。用户不需要手动计算，只要理解“可参考内容”和“可生成内容”存在上限即可。

提示词缓存：将多轮请求中不经常变化的规则和人设前缀重复利用，减少重复处理。是否显示命中统计，取决于所使用的模型服务是否提供相关数据。

快速上手清单

- ☐ 填写身份设置
- ☐ 配置并测试聊天模型
- ☐ 创建或导入一个角色
- ☐ 填写私聊人设并保存
- ☐ 发送第一条消息
- ☐ 根据需要选择线上、线下或导演模式
- ☐ 需要长期记住信息时开启记忆

- ☐ 需要让角色参考固定资料时创建知识库
- ☐ 换设备前创建完整备份
- ☐ 分享角色时使用角色卡，不要使用完整备份

本说明书结束