WAZUH

Dashboard — Análisis de Agentes y Módulos de Seguridad

System Inventory | Vulnerabilidades | SCA | Discover

1. PANEL DEL AGENTE

Al seleccionar un agente registrado en el Dashboard, Wazuh muestra un panel detallado con información completa sobre ese equipo. Esta vista ofrece mucha más información que la del resumen general, incluyendo métricas de hardware, software instalado, eventos de seguridad y cumplimiento normativo.

1.1 Sección superior — Identificación del agente

La parte superior del panel muestra los metadatos principales del agente monitoreado, junto con el inventario de hardware y las métricas de eventos de las últimas 24 horas:



Panel superior del agente MIPC: ID, Status, IP, Version, Groups, OS, Cluster node, Registration date, Last keep alive, System Inventory (hardware) y métricas MITRE/Compliance

Campo	Descripción
ID	Identificador único del agente (ej: 001).
Status	Estado actual: Active, Disconnected, Pending, Never connected.
IP address	Dirección IP del equipo en la red.
Version	Versión del agente Wazuh instalado.

Group	Grupo(s) al que pertenece el agente.
Operating system	Sistema operativo detectado en el equipo.
Cluster node	Nodo del cluster de Wazuh al que reporta.
Registration date	Fecha y hora en que el agente fue registrado.
Last keep alive	Última vez que el agente reportó actividad al servidor.

2. SYSTEM INVENTORY — INVENTARIO DEL SISTEMA

El módulo System Inventory muestra información técnica detallada del hardware y software del equipo. Se organiza en pestañas que cubren diferentes aspectos del sistema. El agente MIPC del laboratorio tiene: 16 núcleos de CPU, 15.8 GB de RAM, procesador AMD Ryzen 7 7435HS, hostname EMERSON.



Barra de pestañas de System Inventory: Dashboard, System, Software, Processes, Network, Identity, Services

2.1 Pestaña Dashboard — Vista general del inventario

La pestaña Dashboard del System Inventory muestra métricas consolidadas: familias de sistemas operativos, tipos de paquetes instalados, top de endpoints por memoria, top de paquetes instalados, procesos en ejecución y CPUs:



Pestaña Dashboard del System Inventory — OS families, Package types, Top installed packages, Top running processes, Top host CPUs

2.2 Pestañas disponibles en System Inventory

Pestaña	Contenido
Dashboard	Vista general con métricas de eventos, tácticas MITRE detectadas y cumplimiento de normativas (ej: PCI DSS).

System	Información del hardware: núcleos CPU, memoria total, modelo de procesador, hostname y número de serie.
Software	Lista completa de software instalado con nombre, proveedor y versión. Incluye conteo de paquetes únicos.
Processes	Procesos en ejecución en el momento del inventario, con conteo de instancias activas.
Network	Interfaces de red, direcciones IP y configuración de conectividad del agente.
Identity	Información de identidad del sistema, usuarios y grupos del equipo.
Services	Servicios del sistema operativo, su estado y configuración.

2.3 Pestaña Software — Detalle de paquetes instalados

La pestaña Software muestra un desglose completo de todos los paquetes instalados en el agente. En el laboratorio el agente MIPC tiene 228 paquetes únicos distribuidos entre dos tipos: **win** (instaladores Windows) y **pypi** (paquetes Python):



Pestaña Software: Top vendors (Microsoft 92, NVIDIA 25, Python SF 22, ASUSTeK 12), 228 Unique packages, tabla de paquetes con agent.name/package.vendor/name/version/type

Métrica	Valor / Detalle
Total de paquetes	228 paquetes únicos detectados.
Top vendor	Microsoft Corporation — 92 paquetes.
2do vendor	NVIDIA Corporation — 25 paquetes.
3er vendor	Python Software Foundation — 22 paquetes.
Tipos de paquete	win (instaladores Windows) y pypi (paquetes Python).
Campos disponibles	agent.name, package.vendor, package.name, package.version, package.type.

3. DETECCIÓN DE VULNERABILIDADES

Wazuh incluye un módulo de detección de vulnerabilidades que analiza el software instalado en cada agente y lo compara con bases de datos de vulnerabilidades conocidas (CVEs) disponibles en internet. No realiza un escaneo activo de red: su funcionamiento es pasivo, basado en inventariado y comparación contra estándares.

3.1 Cómo funciona la detección

- Wazuh recopila el inventario de software del equipo mediante el agente.
- Compara cada paquete (nombre + versión) contra la base de datos de CVEs en internet.
- Si la versión instalada tiene vulnerabilidades conocidas, genera una alerta con su CVE asociado.
- Verifica si el software tiene la última versión disponible, el último parche aplicado, etc.
- La detección es pasiva: no lanza ataques ni sondas activas contra el equipo.

> ■ Wazuh no hace el escaneo del equipo como si fuera un escáner de vulnerabilidades de red. Hace el inventariado de todo lo que tiene el equipo en cuanto a software y configuraciones, y lo compara con estándares que ya tiene en su base de datos.

3.2 Panel de resumen — Vulnerability Detection

El panel Vulnerability Detection muestra el resumen por nivel de severidad y los top 5 paquetes con más vulnerabilidades. Resultado del agente MIPC en el laboratorio:



Panel Vulnerability Detection: 0 Critical, 129 High, 14 Medium, 1 Low — Top 5 Packages: MS SQL Server 2022 (103), Python 3.11.9 (8), Steam (8), Python 3.13.7 (5), 7-Zip 24.09 (4)

3.3 Vista filtrada por severidad High

Al aplicar el filtro **vulnerability.severity: High**, se muestran las 129 vulnerabilidades de severidad alta con su distribución por OS, agentes y paquetes más afectados:



Vulnerability Detection filtrado por High: 129 High, Top 5 vulnerabilidades (CVE-2025-29803 x3, CVE-2025-13836 x2...), Top 5 agents (MIPC 129), Top 5 packages

3.4 Pestaña Inventory — Detalle de CVEs

En la pestaña **Inventory** del módulo de vulnerabilidades se puede ver el detalle completo de cada CVE asociado a un paquete. La tabla muestra los campos del agente afectado, el software vulnerable, su versión, la descripción técnica del problema y el enlace directo al CVE oficial:



Pestaña Inventory (129 hits): tabla con agent.name / package.name / package.version / vulnerability.description / vulnerability.severity / vulnerability.id (enlace CVE)

> ■ Ejemplos del laboratorio: el paquete **pillow 12.0** presenta CVE-2026-25990 (High) por desbordamiento fuera de límites. El paquete **7-Zip 24.09** presenta múltiples CVEs de severidad High relacionados con parseo de archivos ZIP. Los paquetes con más vulnerabilidades: Microsoft SQL Server 2022 Setup (103), Steam (6) y Python 3.11.9 (4).

4. SECURITY CONFIGURATION ASSESSMENT (SCA)

El módulo SCA evalúa la configuración del equipo monitoreado comparándola con estándares de seguridad reconocidos internacionalmente. No realiza un escaneo de vulnerabilidades de software: su función es verificar que el sistema esté configurado de forma segura, como una lista de chequeos.

4.1 Cómo funciona el SCA

- Wazuh inventaria las configuraciones actuales del sistema operativo y aplicaciones.
- Compara cada configuración contra una lista de chequeos (benchmark) del estándar seleccionado.
- Cada chequeo tiene un resultado: Passed (cumple), Failed (no cumple) o Not applicable.
- Los chequeos se repiten automáticamente cada cierto tiempo para detectar cambios.
- Se puede revisar el detalle de cada chequeo para entender qué se evalúa y cómo corregirlo.

4.2 Panel SCA — Resumen de políticas

El panel SCA muestra las políticas aplicadas al agente con su último escaneo, resultado de chequeos y score de cumplimiento:



Security Configuration Assessment

Policy	End scan	Passed	Failed	Not ap...	Score
CIS Microsoft Windows 11 Enterprise Benchmark v3.0.0	Mar 26, 2026 @ 09:44:25.000	114	359	9	24%

< 1 >

Panel Security Configuration Assessment — política CIS Microsoft Windows 11 Enterprise Benchmark v3.0.0: End scan Mar 26 2026, Passed 114, Failed 359, Not ap. 9, Score 24%

> ■ Un score del 24% no significa que el equipo esté comprometido. Indica que la configuración del equipo aún no ha sido endurecida (hardening) según el estándar CIS. Cada chequeo fallido es una oportunidad de mejora en la postura de seguridad.

4.3 Detalle de los chequeos — CIS Win 11 Enterprise Benchmark v3.0.0

Al acceder al detalle del benchmark se listan todos los chequeos con su ID, título, comando exacto ejecutado para la verificación y resultado. El benchmark tiene **482 chequeos** en total (114 Passed, 359 Failed, 9 N/A):



Detalle SCA: donut Passed(114)/Failed(359)/N/A(9), Score 24%, Checks(482) — ejemplos: ID 26000 'Enforce Password history 24' = Failed | ID 26001 'Maximum password age 365' = Passed

ID	Título del chequeo	Resultado
26000	Enforce 'Password history' is set to '24'	Failed
26001	Ensure 'Maximum password age' is set to '365'	Passed

5. DASHBOARD DISCOVER — EXPLORACIÓN DE LOGS

El módulo Discover es la herramienta de exploración y búsqueda de logs dentro del Indexer de Wazuh (OpenSearch). Permite consultar, filtrar y analizar en tiempo real todos los eventos recopilados por los agentes.

5.1 Vista general del Discover

Al abrir el Discover se muestran por defecto todos los logs del índice **wazuh-alerts-*** de las últimas 24 horas. La imagen muestra la interfaz completa con el panel de campos a la izquierda, el histograma superior y la tabla de eventos, incluyendo un documento expandido en formato Table/JSON:



Discover — vista completa: panel izquierdo (Selected/Available fields), histograma de eventos por 30 min, tabla de eventos y documento expandido en formato Table/JSON



Documento expandido — campos visibles: _index: wazuh-alerts-4.x-2026.03.26, agent.id: 001, agent.ip: 192.168.30.1, agent.name: MIPC, data.win.eventdata.data

5.2 Organización de columnas

Para mejorar la legibilidad de la tabla, se seleccionan campos específicos como columnas visibles desde el panel izquierdo. En el laboratorio se configuraron tres columnas: **agent.ip**, **agent.id** y **agent.name**:



Discover con columnas organizadas (1,091 hits): agent.ip | agent.id | agent.name — vista limpia por equipo

5.3 Filtrado de logs

Una vez organizada la vista, se aplican filtros para reducir los resultados a los eventos de interés. El Discover ofrece dos métodos de filtrado:

01	**Filtro rápido por exclusión (botón '-')** Al identificar en la tabla un equipo sin agent.ip (significa que es el servidor Wazuh sin agente externo, agent.id 000), se hace clic en el botón '-' junto a ese valor vacío. Wazuh aplica automáticamente un filtro NOT que excluye todos los registros con esa condición, mostrando únicamente equipos con agente activo.



Fila sin agent.ip: agent.id 000 — ubuntu (servidor Wazuh sin agente externo)



Mar 26, 2026 @ 09:48:55.945	192.168.30.1	001	MIPC	3
Mar 26, 2026 @ 09:47:58.222	192.168.30.133	002	Kali	3
Mar 26, 2026 @ 09:47:53.236	192.168.30.133	002	Kali	3
Mar 26, 2026 @ 09:47:44.576	192.168.30.1	001	MIPC	3

Botón 'Filter out value' aparece al pasar el cursor sobre el valor vacío de agent.ip

02

Filtro por campo y valor (Edit filter)
Se crea un filtro avanzado indicando: campo, operador y valor. Ejemplo: Field = agent.ip | Operator = is | Value = 192.168.30.133. Esto muestra únicamente los eventos generados por ese agente específico.



Diálogo Edit filter: Field = agent.ip | Operator = is | Value = 192.168.30.133

5.4 Resultado del filtrado — 168 eventos del agente Kali

Con los dos filtros activos (**NOT agent.id: 000** y **agent.ip: 192.168.30.133**), el Discover muestra únicamente los 168 eventos generados por el agente Kali Linux en el período consultado:

Barra de filtros activos: NOT agent.id: 000 x | agent.ip: 192.168.30.133 x



Discover filtrado — 168 hits: únicamente eventos del agente Kali (192.168.30.133 / agent.id 002)

5.5 Guardar una búsqueda (Save search)

Si se configuró un filtro útil que se quiera reutilizar, Wazuh permite guardar la búsqueda con un nombre personalizado. La búsqueda guardada queda disponible en OpenSearch y puede usarse en visualizaciones y dashboards personalizados:

- Ir al menú superior y hacer clic en Save.
- Asignar un título descriptivo (ej: 'agent 133').
- Confirmar con el botón Save.
- La búsqueda quedará disponible en Open como 'Saved search'.



Diálogo Save search: título 'agent 133' — se guardará para uso en visualizaciones y dashboards



Panel OpenSearch (Open) — búsqueda guardada 'agent 133 (Saved search)' disponible para reutilización

■ Las búsquedas guardadas pueden vincularse a dashboards personalizados para crear vistas permanentes de monitoreo por agente, por IP o por cualquier combinación de filtros definida. Son especialmente útiles en entornos con muchos agentes donde se necesita vigilar equipos específicos de forma continua.