TECHFLEX

Braccio articolato per aspirazione fumi e micropolveri di saldatura
Articulated arm for welding fume and fine dust extraction

Welding
Estrazione fumi · Fume extraction



Impiego · Use

Aspirazione fumi e micropolveri di saldatura
Welding fume and fine dust extraction

Costruzione · Build

Acciaio e lega di alluminio
Steel and aluminium alloy

Applicazioni · Applications



Caratteristiche · Features

Il braccio TECHFLEX, grazie ai materiali utilizzati e all'innovativo progetto, permette all'operatore di poter contare su un'elevata manovrabilità, un posizionamento stabile e un'eccezionale robustezza, garantiti dalla struttura a pantografo che sostiene il braccio. Le versioni da parete possono essere dotate di un aspiratore centrifugo e di una mensola a parete per il collegamento alla tubazione dell'impianto fumi. Le versioni da banco o carrello sono dotate di un apposito tronchetto rotante 360°. Non adatto per polveri o liquidi.

Thanks to its materials and innovative design, the TECHFLEX arm offers high manoeuvrability, stable positioning and exceptional robustness, guaranteed by the pantograph structure supporting the arm. Wall versions can be fitted with a centrifugal fan and a wall bracket for connection to the fume system ducting. Bench or trolley versions have a dedicated 360° rotating stub. Not suitable for dusts or liquids.

Struttura · Structure

Struttura portante esterna in acciaio rinforzato per garantire resistenza e solidità nel tempo. Tubo rigido in alluminio per un'elevata leggerezza. Pistoni a gas per un posizionamento stabile. Cappa di aspirazione ad alta efficienza di captazione per la massima efficienza di aspirazione, completa di serranda manuale per la taratura della portata, griglia anti intrusione e maniglia. Su richiesta è disponibile il kit di illuminazione a led per la cappa. Possibilità di abbinare due bracci tramite apposita mensola.

Reinforced steel external load-bearing structure for lasting strength. Rigid aluminium tube for light weight. Gas pistons for stable positioning. High-capture extraction hood with manual damper for flow adjustment, anti-intrusion grille and handle. LED lighting kit available on request. Two arms can be combined using a dedicated bracket.

Versioni · Versions

TECHFLEX T
Braccio articolato adatto per aspirazione fumi ad alta temperatura (max. 280 °C).
Articulated arm for high-temperature fume extraction (max. 280 °C).

TECHFLEX ATEX
Braccio articolato idoneo per utilizzo in zona Atex CE Ex II 3GD 86 °C.
Articulated arm suitable for use in ATEX zone CE Ex II 3GD 86 °C.

È possibile ordinare i bracci articolati pre-montati: con un piccolo sovrappresso si ottimizza in questo modo il tempo di installazione.
Pre-assembled arms can be ordered: a small surcharge optimises installation time.

CARATTERISTICHE TECNICHE · TECHNICAL DATA

Codice · Code	Diametro · Diameter (mm)	Lunghezza · Length (mm)	Portata · Flow (m³/h)	Perdita di carico media · Avg. pressure drop (Pa)
TECHFLEX 100/1	100	1200	400 - 600	650
TECHFLEX 100/2	100	2000	400 - 600	850
TECHFLEX 100/3	100	3000	400 - 600	850
TECHFLEX 125/2	125	2000	700 - 1000	800
TECHFLEX 125/3	125	3000	700 - 1000	800
TECHFLEX 125/4	125	4000	700 - 1000	800
TECHFLEX 160/2	160	2000	1000 - 1400	700
TECHFLEX 160/3	160	3000	1000 - 1400	700
TECHFLEX 160/4	160	4000	1000 - 1400	700

Certificazioni · Certifications

Dupuy · Via Enrico de Nicola 27 - 10036 Settimo Torinese (TO) · Tel. +39 011 8975444 · info@dupuy.it

BRACCIO TECHFLEX DA BANCO/CARRELLO · BENCH/TROLLEY ARM



Ø 100 mm

Codice · Code	Descrizione · Description
TECHFLEX100120	Braccio TECHFLEX da banco/carrello - Ø 100 mm - L. 1200 mm TECHFLEX bench/trolley arm - Ø 100 mm - L. 1200 mm
TECHFLEX100200	Braccio TECHFLEX da banco/carrello - Ø 100 mm - L. 2000 mm TECHFLEX bench/trolley arm - Ø 100 mm - L. 2000 mm
TECHFLEX100300	Braccio TECHFLEX da banco/carrello - Ø 100 mm - L. 3000 mm TECHFLEX bench/trolley arm - Ø 100 mm - L. 3000 mm



Ø 125 mm

Codice · Code	Descrizione · Description
TECHFLEX125200	Braccio TECHFLEX da banco/carrello - Ø 125 mm - L. 2000 mm TECHFLEX bench/trolley arm - Ø 125 mm - L. 2000 mm
TECHFLEX125300	Braccio TECHFLEX da banco/carrello - Ø 125 mm - L. 3000 mm TECHFLEX bench/trolley arm - Ø 125 mm - L. 3000 mm
TECHFLEX125400	Braccio TECHFLEX da banco/carrello - Ø 125 mm - L. 4000 mm TECHFLEX bench/trolley arm - Ø 125 mm - L. 4000 mm



Ø 160 mm

Codice · Code	Descrizione · Description
TECHFLEX160200	Braccio TECHFLEX da banco/carrello - Ø 160 mm - L. 2000 mm TECHFLEX bench/trolley arm - Ø 160 mm - L. 2000 mm
TECHFLEX160300	Braccio TECHFLEX da banco/carrello - Ø 160 mm - L. 3000 mm TECHFLEX bench/trolley arm - Ø 160 mm - L. 3000 mm
TECHFLEX160400	Braccio TECHFLEX da banco/carrello - Ø 160 mm - L. 4000 mm TECHFLEX bench/trolley arm - Ø 160 mm - L. 4000 mm

TECHFLEX

Modelli da parete e mensole · Wall models and brackets

BRACCIO TECHFLEX DA PARETE · WALL ARM



Ø 100 mm

Codice · Code	Descrizione · Description
TECHFLEX100121	Braccio TECHFLEX da parete - Ø 100 mm - L. 1200 mm TECHFLEX wall arm - Ø 100 mm - L. 1200 mm
TECHFLEX100201	Braccio TECHFLEX da parete - Ø 100 mm - L. 2000 mm TECHFLEX wall arm - Ø 100 mm - L. 2000 mm
TECHFLEX100301	Braccio TECHFLEX da parete - Ø 100 mm - L. 3000 mm TECHFLEX wall arm - Ø 100 mm - L. 3000 mm



Ø 125 mm

Codice · Code	Descrizione · Description
TECHFLEX125201	Braccio TECHFLEX da parete - Ø 125 mm - L. 2000 mm TECHFLEX wall arm - Ø 125 mm - L. 2000 mm
TECHFLEX125301	Braccio TECHFLEX da parete - Ø 125 mm - L. 3000 mm TECHFLEX wall arm - Ø 125 mm - L. 3000 mm
TECHFLEX125401	Braccio TECHFLEX da parete - Ø 125 mm - L. 4000 mm TECHFLEX wall arm - Ø 125 mm - L. 4000 mm



Ø 160 mm

Codice · Code	Descrizione · Description
TECHFLEX160201	Braccio TECHFLEX da parete - Ø 160 mm - L. 2000 mm TECHFLEX wall arm - Ø 160 mm - L. 2000 mm
TECHFLEX160301	Braccio TECHFLEX da parete - Ø 160 mm - L. 3000 mm TECHFLEX wall arm - Ø 160 mm - L. 3000 mm
TECHFLEX160401	Braccio TECHFLEX da parete - Ø 160 mm - L. 4000 mm TECHFLEX wall arm - Ø 160 mm - L. 4000 mm

MENSOLE DI SUPPORTO · SUPPORT BRACKETS



Mensole per impianti centralizzati
Brackets for central systems

Codice · Code	Descrizione · Description
CWB02018000100	Mensola per fissaggio a muro per connessione ad impianti centralizzati Ø 100 mm Wall bracket for connection to central systems Ø 100 mm
CWB02018000000	Mensola per fissaggio a muro per connessione ad impianti centralizzati Ø 125-160 mm Wall bracket for connection to central systems Ø 125-160 mm



Mensola per ventilatore
Fan bracket

Codice · Code	Descrizione · Description
CWB020180EV000	Mensola per fissaggio a muro braccio articolato TECHFLEX Ø 125-160 mm per ventilatore EV Wall bracket for TECHFLEX articulated arm Ø 125-160 mm for EV fan

TECHFLEX T

Braccio articolato da parete per alte temperature · High-temperature wall-mounted articulated arm

Welding

Estrazione fumi · Fume extraction

ACCESSORI · ACCESSORIES

Prolunga · Extension



BAP1 prolunga a bandiera per bracci
BAP1 flag extension for arms

Codice · Code	Descrizione · Description
BAP16000001000	Prolunga a bandiera BAP 1 per braccio con predisposizione per aspiratore EV18 o collarino per tubazione flessibile Ø 160 mm - L. 1000 mm BAP 1 flag extension, prepared for EV18 fan or flexible-hose collar Ø 160 mm - L. 1000 mm
BAP16000002000	Prolunga a bandiera BAP 1 per braccio con predisposizione per aspiratore EV18 o collarino per tubazione flessibile Ø 160 mm - L. 2000 mm BAP 1 flag extension, prepared for EV18 fan or flexible-hose collar Ø 160 mm - L. 2000 mm
BAP16000003000	Prolunga a bandiera BAP 1 per braccio con predisposizione per aspiratore EV18 o collarino per tubazione flessibile Ø 160 mm - L. 3000 mm BAP 1 flag extension, prepared for EV18 fan or flexible-hose collar Ø 160 mm - L. 3000 mm
BAP16000004000	Prolunga a bandiera BAP 1 per braccio con predisposizione per aspiratore EV18 o collarino per tubazione flessibile Ø 160 mm - L. 4000 mm BAP 1 flag extension, prepared for EV18 fan or flexible-hose collar Ø 160 mm - L. 4000 mm
BAP16000005000	Prolunga a bandiera BAP 1 per braccio con predisposizione per aspiratore EV18 o collarino per tubazione flessibile Ø 160 mm - L. 5000 mm BAP 1 flag extension, prepared for EV18 fan or flexible-hose collar Ø 160 mm - L. 5000 mm

Aspiratori · Fans



Aspiratore per gas ad alte temperature*
High-temperature gas fan*

Codice · Code	Descrizione · Description
RP031020220TGC	Ventilatore RP 310/2 2.2KW 400V 50HZ - Versione gas caldi 300 °C - Per un braccio TECHFLEX T RP 310/2 fan, hot-gas version 300 °C - for one TECHFLEX T arm
RP035020300TGC	Ventilatore RP 350/2 3.0KW 400V 50HZ - Versione gas caldi 300 °C - Per due bracci TECHFLEX T RP 350/2 fan, hot-gas version 300 °C - for two TECHFLEX T arms

* Altri modelli a richiesta · Other models on request

RICAMBI · SPARE PARTS

Tubazioni · Ducting



T36 tubo flessibile alta temperatura per TECHFLEX T
T36 high-temperature flexible hose for TECHFLEX T

Codice · Code	Descrizione · Description
DBT36125045	Tubazione flessibile T36 alta temperatura Ø 125 mm - L. 0,45 m T36 high-temperature flexible hose Ø 125 mm - L. 0,45 m
DBT36125090	Tubazione flessibile T36 alta temperatura Ø 125 mm - L. 0,90 m T36 high-temperature flexible hose Ø 125 mm - L. 0,90 m
DBT36160045	Tubazione flessibile T36 alta temperatura Ø 160 mm - L. 0,45 m T36 high-temperature flexible hose Ø 160 mm - L. 0,45 m
DBT36160090	Tubazione flessibile T36 alta temperatura Ø 160 mm - L. 0,90 m T36 high-temperature flexible hose Ø 160 mm - L. 0,90 m

Cappe di aspirazione · Extraction hoods



Cappe di aspirazione per TECHFLEX T
Extraction hoods for TECHFLEX T

Codice · Code	Descrizione · Description
DBCAPPA125INOX	Cappa di aspirazione troncoconica in acciaio inox Ø 125 mm Stainless-steel conical extraction hood Ø 125 mm
DBCAPPA160INOX	Cappa di aspirazione troncoconica in acciaio inox Ø 160 mm Stainless-steel conical extraction hood Ø 160 mm

BAP

Prolunga per bracci articolati di aspirazione · Extension for articulated extraction arms

Welding

Estrazione fumi · Fume extraction



Impiego · Use

Aspirazione fumi e micropolveri di saldatura

Welding fume and fine dust extraction

Costruzione · Build

Acciaio verniciato di forte spessore

Thick painted steel

Applicazioni · Applications

Bracci articolati

Articulated arms

Caratteristiche · Features

Le prolunghe della serie BAP grazie all'elevata robustezza sono la soluzione ideale per aumentare il raggio di azione dei bracci articolati nei Ø 125, 160 e 200 mm. Il giunto sulla staffa a parete consente una rotazione di 180° mentre quello centrale di 360° per un'elevata copertura dell'area di lavoro del braccio.

Thanks to their high robustness, BAP series extensions are the ideal solution for increasing the reach of articulated arms in Ø 125, 160 and 200 mm. The joint on the wall bracket allows 180° rotation, the central joint 360°, for wide coverage of the arm's work area.

Struttura · Structure

Interamente costruite in acciaio verniciato di forte spessore, sono dotate di una mensola che permette una totale sicurezza e che può fare da sostegno per gli aspiratori della serie EV.

Built entirely in thick painted steel, fitted with a bracket for total safety that can also support EV series fans.

Versioni · Versions

BAP 1: prolunga a bandiera per braccio con Ø 100-125-160: con predisposizione per aspiratore EV18 o collarino per tubazione flessibile.

Flag extension for arms Ø 100-125-160, prepared for EV18 fan or flexible-hose collar.

BAP 2: prolunga a bandiera per braccio con Ø 200 mm: con predisposizione per aspiratore EV30 o collarino per tubazione flessibile.

Flag extension for Ø 200 mm arms, prepared for EV30 fan or flexible-hose collar.

BAP PROLUNGA PER BRACCI ARTICOLATI DI ASPIRAZIONE · EXTENSION FOR ARTICULATED EXTRACTION ARMS

Caratteristiche tecniche · Technical data

Codice · Code	Diametro · Diameter (mm)	Lunghezza · Length (mm)	Portata · Flow (m^3/h)	Perdita di carico · Pressure drop (Pa)	Peso totale · Weight (kg)
BAP16000001000	160	1000	1800	1000	35
BAP16000002000	160	2000	1800	1000	39
BAP16000003000	160	3000	1800	1000	44
BAP16000004000	160	4000	1800	1000	49
BAP16000005000	160	5000	1800	1000	54
BAP20000001000	200	1000	2500	1000	43
BAP20000002000	200	2000	2500	1000	49
BAP20000003000	200	3000	2500	1000	56
BAP20000004000	200	4000	2500	1000	62

Certificazioni · Certifications

CE EAC UKCA

Imballo · Packaging



160×80×105 cm - BAP 160/3

MODELLI · MODELS



Ø 160 mm

Codice · Code	Descrizione · Description
BAP16000001000	Prolunga per bracci articolati di aspirazione - Ø 160 mm - L. 1000 mm Extension for articulated extraction arms - Ø 160 mm - L. 1000 mm
BAP16000002000	Prolunga per bracci articolati di aspirazione - Ø 160 mm - L. 2000 mm Extension for articulated extraction arms - Ø 160 mm - L. 2000 mm
BAP16000003000	Prolunga per bracci articolati di aspirazione - Ø 160 mm - L. 3000 mm Extension for articulated extraction arms - Ø 160 mm - L. 3000 mm
BAP16000004000	Prolunga per bracci articolati di aspirazione - Ø 160 mm - L. 4000 mm Extension for articulated extraction arms - Ø 160 mm - L. 4000 mm
BAP16000005000	Prolunga per bracci articolati di aspirazione - Ø 160 mm - L. 5000 mm Extension for articulated extraction arms - Ø 160 mm - L. 5000 mm



Ø 200 mm

Codice · Code	Descrizione · Description
BAP20000001000	Prolunga per bracci articolati di aspirazione - Ø 200 mm - L. 1000 mm Extension for articulated extraction arms - Ø 200 mm - L. 1000 mm
BAP20000002000	Prolunga per bracci articolati di aspirazione - Ø 200 mm - L. 2000 mm Extension for articulated extraction arms - Ø 200 mm - L. 2000 mm
BAP20000003000	Prolunga per bracci articolati di aspirazione - Ø 200 mm - L. 3000 mm Extension for articulated extraction arms - Ø 200 mm - L. 3000 mm
BAP20000004000	Prolunga per bracci articolati di aspirazione - Ø 200 mm - L. 4000 mm Extension for articulated extraction arms - Ø 200 mm - L. 4000 mm

ACCESSORI · ACCESSORIES

Adattamenti · Adaptations



Adattamento con collegamenti equipotenziali
Adaptation with equipotential connections

Codice · Code	Descrizione · Description
COM00136	Adattamento con collegamenti equipotenziali su BAP per braccio TECHFLEX ATEX Adaptation with equipotential connections on BAP for TECHFLEX ATEX arm

Tubazioni e raccordi · Ducting and fittings



Kit collegamento per ICAP
ICAP connection kit

Codice · Code	Descrizione · Description
ACCICAP200010	Kit collegamento prolunga BAP su ICAP BAP extension connection kit on ICAP



Collarino per innesto tubo flessibile Ø 160 mm su mensola
Collar for flexible hose Ø 160 mm on bracket

Codice · Code	Descrizione · Description
ACCIBS00000RF1	Adattatore per innesto tubo flessibile Ø 160 mm su mensola Ø 160 mm Flexible-hose adapter Ø 160 mm on Ø 160 mm bracket



Adattatore per ULTRAFLEX Ø 200 mm
Adapter for ULTRAFLEX Ø 200 mm

Codice · Code	Descrizione · Description
ACCIBS00000RF2	Adattatore per innesto tubo flessibile Ø 200 mm su mensola Ø 200 mm Flexible-hose adapter Ø 200 mm on Ø 200 mm bracket