

Diagrama de Clases — Taller2RocioRojasR

POO | Rocio Azucena Rojas Robledo | GitHub: rarojas25

Main

```
+ main(String[]) : void
```

GestorArchivos

Atributos

- RUTA_REGISTROS : String
- RUTA_HABITATS : String
- RUTA_POKEDEX : String
- RUTA_GIMNASIOS : String
- RUTA_ALTO_MANDO : String

Métodos

- ```
+ leerHabitats() : LinkedList
+ leerPokedex() : ArrayList
+ leerGimnasios() : ArrayList
+ leerAltoMando() : ArrayList
+ cargarPartida(ArrayList,ArrayList) : Jugador
+ guardarPartida(Jugador,ArrayList) : void
+ buscarEnPokedex(ArrayList,String) : Pokemon
```

## Juego

### Atributos

- teclado : Scanner
- gestor : GestorArchivos
- combate : Combate
- random : Random
- jugador : Jugador
- habitats : LinkedList<String>
- pokedex : ArrayList<Pokemon>
- gimnasios : ArrayList<Gimnasio>
- altoMando : ArrayList<MiembroAltoMando>

### Métodos

- ```
+ iniciar() : void
- menuContinuar() : void
- menuNuevaPartida() : void
- menuJuego() : void
- revisarEquipo() : void
- salirACapturar() : void
- generarPokemonAleatorio(String) : Pokemon
- accesoPC() : void
- retarGimnasio() : void
- desafioAltoMando() : void
- curarPokemon() : void
- leerEntero() : int
```

Combate

Atributos

- teclado : Scanner
- pokedex : ArrayList<Pokemon>

```
Métodos
+ Combate(Scanner, ArrayList)

+ retarGimnasio(Jugador, Gimnasio) : boolean

+ retarAltoMando(Jugador, ArrayList) : boolean

- ejecutarCombate(Jugador,Pokemon,Pokemon) : boolean

- calcularBatalla(Pokemon, Pokemon) : boolean

- seleccionarPokemonEquipo(Jugador,Pokemon) : Pokemon

- elegirPokemonActivo(Jugador) : Pokemon

- buscarPokemonRival(String) : Pokemon

- leerEntero() : int
```

«static» TablaTipos

```
Atributos (static final)

- TIPOS : String[]

- EFECTIVIDAD : double[][]
```

```
Métodos (static)

+ getEfectividad(String,String) : double

- getIndiceTipo(String) : int
```

Gimnasio

```
Atributos

- numero : int

- lider : String

- estado : String

- cantPokemons : int

- nombresPokemon : ArrayList<String>
```

```
Métodos

+ Gimnasio(numero,...,pokemones)

+ estaDerrotado() : boolean

+ getNumero() : int

+ getLider() : String

+ getEstado() : String

+ setEstado(String) : void

+ getCantPokemons() : int

+ getNombresPokemon() : ArrayList
```

Jugador

```
Atributos

- apodo : String

- medallas : int

- pokemones : ArrayList<Pokemon>
```

```
Métodos

+ Jugador(apodo: String)

+ getEquipo() : ArrayList<Pokemon>

+ tieneEquipoDisponibile() : boolean

+ tienePokemon(String) : boolean

+ agregarPokemon(Pokemon) : void

+ curarTodos() : void

+ getApodo() : String

+ getMedallas() : int

+ setMedallas(int) : void

+ getPokemones() : ArrayList

+ setPokemones(ArrayList) : void
```

Pokemon

Atributos

- nombre : String
- habitat : String
- porcentajeAparicion : double
- vida : int
- ataque : int
- defensa : int
- ataqueEspecial : int
- defensaEspecial : int
- velocidad : int
- tipo : String
- estado : String

Métodos

- + Pokemon(nombre,...,tipo)
- + Pokemon(otro: Pokemon)
- + getTotalStats() : int
- + estaVivo() : boolean
- + getNombre() : String
- + getTipo() : String
- + getEstado() : String
- + setEstado(String) : void
- + toString() : String

MiembroAltoMando

Atributos

- numero : int
- nombre : String
- nombresPokemon : ArrayList<String>

Métodos

- + MiembroAltoMando(numero,nombre,pokemones)
- + getNumero() : int
- + getNombre() : String
- + getNombresPokemon() : ArrayList

crea usa usa «usa» tiene 0..* [lista] [lista] usa usa usa crea crea crea crea

Notación UML

→ Asociación / dependencia directa - - ► Dependencia de uso - privado + público - static final