

Pràctica 2: Neteja i anàlisi de les dades

Mireia Olivella i Gabriel Izquierdo

4 de maig de 2020

Índex

1	Descripció del dataset	2
2	Neteja de les dades	2
2.1	Selecció de les dades d'interès	3
2.2	Dades amb elements buits (valors perduts)	4
2.3	Identificació de valors extrems	6
3	Anàlisi de les dades	6
3.1	Comprovació de la normalitat i homogeneïtat de la variància	6
3.2	Aplicació de proves estadístiques	6
3.2.1	Contrast d'hipòtesis	6
3.2.2	Matriu de correlació	6
3.2.3	Regressió logística	6
4	Representació dels resultats	6
5	Resolució del problema	6
6	Recursos	6

1 Descripció del dataset

El conjunt de dades escollit recull informació dels passatgers del titanic, en el que es pot analitzar la supervivència i les característiques d'aquests. Aquest conjunt de dades s'ha obtingut de la web de Kaggle. S'hi pot accedir a partir de l'enllaç que es mostra a continuació:

<https://www.kaggle.com/c/titanic>

El conjunt de dades utilitzat està format per 1309 registres amb 12 atributs dividit en 2 fitxers CSV, un de *train* i un de *test*, ja que aquest conjunt de dades està preparat per ser utilitzat per tasques de predicció. Els atributs d'aquest conjunt de dades són els següents:

- **passengerId**: identificador dels registres del dataset.
- **survived**: indica si el passatger va sobreviure (0=No, 1=Sí).
- **pclass**: indica la classe en la que viatjava el passatger (1=1a, 2=2a, 3=3a).
- **name**: nom del passatger.
- **sex**: gènere del passatger (*female* o *male*).
- **age**: edat del passatger.
- **sibsp**: número de germans i cònjuges a bord del Titànic.
- **parch**: número de pares i fills a bord del Titànic.
- **ticket**: número del bitllet.
- **fare**: preu de compra del bitllet.
- **cabin**: número de cabina on viatjava el passatger.
- **embarked**: port on va embarcar el passatger (C=Cherbourg, Q=Queenstown, S=Southampton).

Aquest conjunt de dades és important perquè representa les dades d'un dels naufragis més infames de la història. A més, ens permet abastir tots els aspectes importants a tenir en compte a l'hora de dur a terme aquesta pràctica.

La pregunta que intenta respondre és la de quins són els factors que van afavorir a un passatger sobreviure al naufragi. Si bé hi havia un element de sort en la supervivència dels passatgers, sembla que alguns grups de persones tenien més probabilitats de sobreviure que d'altres.

2 Neteja de les dades

Abans de començar amb la neteja de les dades, procedim a realitzar les lectures dels fitxers en format CSV en el que es troben. El procediment és el de carregar la informació dels tres fitxers i unir-les posteriorment.

En la secció anterior s'ha parlat de dos fitxers de tipus CSV, i ara se n'ha parlat de tres. Això es deu a que al fitxer `test.csv` li falta un atribut respecte al fitxer `train.csv`, que és el de `Survived`. La informació referent a la supervivència dels passatgers del fitxer `test.csv` es troba en un altre fitxer anomenat `gender_submission.csv` que té només dues columnes: `PassengerId` i `Survived`.

El primer que fem és carregar la informació de tots els fitxers CSV. Després fem un *merge* de les dades de `test.csv` i `gender_submission.csv` utilitzant la funció `merge` amb l'atribut `PassengerId` com a clau comuna entre les dues taules. Per acabar s'uneixen totes les dades de *train* i *test* en un sol *dataframe* utilitzant la funció `rbind`.

```
# Lectura de les dades
titanic_train <- read.csv("../data/train.csv")
titanic_test <- read.csv("../data/test.csv")
titanic_gender_submission <- read.csv("../data/gender_submission.csv")
titanic_test <- merge(titanic_test, titanic_gender_submission, by="PassengerId")
titanic_data <- rbind(titanic_train, titanic_test)
head(titanic_data)
```

```
## PassengerId Survived Pclass
## 1      1         0      3
## 2      2         1      1
## 3      3         1      3
## 4      4         1      1
## 5      5         0      3
## 6      6         0      3
##
##                               Name      Sex Age SibSp Parch
## 1                               Braund, Mr. Owen Harris   male  22     1     0
## 2 Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer) female  38     1     0
## 3                               Heikkinen, Miss. Laina female  26     0     0
## 4 Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) female  35     1     0
## 5                               Allen, Mr. William Henry   male  35     0     0
## 6                               Moran, Mr. James         male  NA     0     0
##
##      Ticket      Fare Cabin Embarked
## 1      A/5 21171   7.2500      S
## 2      PC 17599  71.2833     C85      C
## 3 STON/O2. 3101282  7.9250      S
## 4      113803  53.1000   C123      S
## 5      373450   8.0500      S
## 6      330877   8.4583      Q
```

```
# Tipus de dada assignat a cada camp
sapply(titanic_data, function(x) class(x))
```

```
## PassengerId      Survived      Pclass      Name      Sex      Age
## "integer" "integer" "integer" "factor" "factor" "numeric"
##      SibSp      Parch      Ticket      Fare      Cabin      Embarked
## "integer" "integer" "factor" "numeric" "factor" "factor"
```

Podem observar que els tipus de dades assignats automàticament per R a les nostres variables no s'acaben de correspondre amb el domini d'aquestes. Aquest és el cas de l'atribut `Survived`. R detecta que es tracta d'un *integer* quan en realitat es tracta d'un *factor*, pel que procedim a assignar-li el tipus que nosaltres volem.

```
# Canvi del tipus del camp 'Survived'
titanic_data$Survived <- factor(titanic_data$Survived)
```

2.1 Selecció de les dades d'interès

Totes les variables que tenim en el dataset fan referència a característiques dels passatgers del titanic. Tot i això, podem precindir de les columnes *PassengerId*, *Name*, *Ticket* i *Cabin* ja que no aporten informació rellevant de cara a la pregunta que respon aquest conjunt de dades.

```
# Eliminació de les columnes 'PassengerId', 'Name', 'Ticket' i 'Cabin'
titanic_data <- select(titanic_data, -c(PassengerId, Name, Ticket, Cabin))
summary(titanic_data)
```

```
## Survived      Pclass      Sex      Age      SibSp
## 0:815   Min.   :1.000   female:466   Min.   : 0.17   Min.   :0.0000
## 1:494   1st Qu.:2.000   male  :843   1st Qu.:21.00   1st Qu.:0.0000
##                Median :3.000                Median :28.00   Median :0.0000
```

```
##           Mean    :2.295           Mean    :29.88   Mean    :0.4989
##           3rd Qu.:3.000           3rd Qu.:39.00   3rd Qu.:1.0000
##           Max.    :3.000           Max.    :80.00   Max.    :8.0000
##           NA's    :263
##           Parch           Fare           Embarked
##   Min.    :0.000   Min.    : 0.000   : 2
##   1st Qu.:0.000   1st Qu.: 7.896   C:270
##   Median :0.000   Median : 14.454   Q:123
##   Mean    :0.385   Mean    : 33.295   S:914
##   3rd Qu.:0.000   3rd Qu.: 31.275
##   Max.    :9.000   Max.    :512.329
##           NA's      :1
```

2.2 Dades amb elements buits (valors perduts)

Aquest conjunt de dades conté dades amb elements buits representats de dues maneres diferents: amb el valor NA (*Not Available*) i amb un espai en blanc, pel que es procedeix a comprovar quins camps contenen elements buits i en quina quantitat.

```
# Número de valors perduts per camp
colSums(is.na(titanic_data))
```

```
## Survived   Pclass      Sex      Age      SibSp      Parch      Fare Embarked
##           0           0           0      263           0           0           1           0
```

```
colSums(titanic_data == "")
```

```
## Survived   Pclass      Sex      Age      SibSp      Parch      Fare Embarked
##           0           0           0      NA           0           0           NA           2
```

Com es pot observar tenim 2 valors en blanc a la variable *Embarked*, 1 valor NA a *Fare* i 263 valors NA a *Age*.

Primer de tot tractarem els valors en blanc de la variable *Embarked*. Ens basarem en utilitzar una mesura de tendència central i, al tractar-se d'una variable categòrica, utilitzarem la **moda**.

```
# Consulta de la moda de la variable 'Embarked'
mlv(titanic_data$Embarked, method = "mfv")
```

```
## [1] S
## Levels:  C Q S
```

Com es pot observar, al ser *S* la moda prenem aquest valor per omplir als valors buits de la variable.


```
# Imputació dels valors buits de la variable 'Embarked'
titanic_data$Embarked[titanic_data$Embarked == ""] = "S"
```

Per tractar el valor perdut a la variable *Fare* s'utilitzarà la **mitjana**.

```
# Imputació dels valors buits de la variable 'Fare'
titanic_data[is.na(titanic_data$Fare),]$Fare <- mean(titanic_data$Fare, na.rm = TRUE)
```

Per acabar, per tractar els valors perduts de la variable *Age* s'utilitzarà la **mitjana**. Per dur a terme la obtenció d'aquesta mitjana, enlloc d'obtenir la mitjana de l'atribut *Age* sencer, tindrem en compte el gènere (*Sex*) i la classe en la que viatjava (*Pclass*). A la gràfica següent es pot observar la relació entre els atributs *Age* i *Pclass* per dones i per homes.

```
# Visualitzem la relació entre les variables 'Age' i 'Pclass'
par(mfrow = c(1,2))
female_people = titanic_data[titanic_data$Sex == "female",]
male_people = titanic_data[titanic_data$Sex == "male",]
boxplot(female_people$Age~female_people$Pclass, main = "Pclass by age (female)",
        xlab = "Pclass", ylab = "Age")
boxplot(male_people$Age~male_people$Pclass, main = "Pclass by age (male)",
        xlab = "Pclass", ylab = "Age")
```



Per tractar els valors perduts tindrem en compte la informació observada a la gràfica anterior. Per realitzar aquesta tasca s'ha creat una funció **AgeMean** per obtenir la mitjana d'edats de les dones i dels homes segons la classe, i després s'ha creat una altra funció assignar als passatgers que tenen l'edat en blanc la mitjana corresponent al seu gènere i a la classe en la que viatjava.

```
AgeMean <- function(age) {
  round(summary(age)['Mean'])
}
```

```

female_mean_ages = tapply(female_people$Age, female_people$Pclass, AgeMean)
male_mean_ages = tapply(male_people$Age, male_people$Pclass, AgeMean)

AgeImpute <- function(row) {
  sex <- row['Sex']
  age <- row['Age']
  pclass <- row['Pclass']
  value <- age
  if (is.na(age)) {
    if (sex == "female") {
      value <- female_mean_ages[pclass]
    } else {
      value <- male_mean_ages[pclass]
    }
  }
  return(as.numeric(value))
}

titanic_data$Age <- apply(titanic_data[, c("Sex", "Age", "Pclass")], 1, AgeImpute)

```

2.3 Identificació de valors extrems

3 Anàlisi de les dades

3.1 Comprovació de la normalitat i homogeneïtat de la variància

3.2 Aplicació de proves estadístiques

3.2.1 Contrast d'hipòtesis

3.2.2 Matriu de correlació

3.2.3 Regressió logística

4 Representació dels resultats

5 Resolució del problema

6 Recursos

1. Subirats Maté, L., Pérez Trenanz, D. O., & Calvo González, M. (2019). Introducció a la neteja i anàlisi de dades. UOC.
2. Amat Rodrigo, J. (2016). R Pubs - Análisis de Normalidad: gráficos y contrastes de hipótesis. https://rpubs.com/Joaquin_AR/218465
3. Homogeneity of variance. http://www.cookbook-r.com/Statistical_analysis/Homogeneity_of_variance/
4. aggregate function | R Documentation. <https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/aggregate>

5. Shirokanova, A., & Volchenko, O. (2019). RPubS - Chi squared. <https://rpubs.com/ovolchenko/chisq2>
6. fisher.test function | R Documentation. <https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/fisher.test>
7. Amat Rodrigo, J. (2016). RPubS - Test exacto de Fisher, chi-cuadrado de Pearson, McNemar y Q-Cochran. https://rpubs.com/Joaquin_AR/220579
8. Ramos Lorenzo, C. (2019). RPubS - Logistic Regression. <https://rpubs.com/MrCristianrl/500969>